

# FUJIFILM

## DIGITAL CAMERA


# X-S1

BL01604-K01

**RU**

## Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного изделия. В данном руководстве описывается, как пользоваться цифровой фотокамерой FUJIFILM и прилагаемым программным обеспечением. Внимательно прочтите и поймите содержание руководства и предупреждения в разделе "Для вашей безопасности" (§ ii), прежде чем начать работать с фотокамерой.



Чтобы получить сведения о сопутствующих изделиях, посетите наш сайт  
[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)



**Exif Print**



**PictBridge**



**HDMI®**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Перед началом работы

Первые шаги

Основные функции фотосъемки и просмотра кадров

Более подробно о фотосъемке

Более подробно о просмотре снимков

Видеофрагменты

Подключения

Меню

Технические примечания

Устранение неисправностей

Приложение

# Для вашей безопасности

**Перед использованием изделия прочтите данные примечания**

## Примечания по безопасности

- Убедитесь в правильности использования фотокамеры. Перед использованием фотокамеры ознакомьтесь с данными примечаниями по безопасности и с *Руководство пользователя*.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в на-дежном месте.

## Информация о знаках

Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения тяжести травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжёлые травмы.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб.

Приведенные ниже символы используются для обозначения природы требований, которые следует соблюдать.



Символ треугольника предназначен для привлечения внимания ("важно").



Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий ("запрещено").



Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий ("обязательно").

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



### Отключайте устройство от сети.

При возникновении проблем отключите фотокамеру, извлеките батарею питания, отсоедините и отключите адаптер переменного тока.

Продолжение использования фотокамеры при появлении дыма, необычного запаха или при проявлении признаков неисправности, может привести к пожару или к поражению электрическим током.

- Обратитесь к дилеру FUJIFILM.



### Не подвергайте воздействию воды

Не допускайте попадания в фотокамеру воды или посторонних предметов.

При попадании посторонних предметов в камеру отключите ее, извлеките батарею питания, отсоедините и отключите адаптер переменного тока. Продолжение использования фотокамеры может привести к пожару или к поражению электрическим током.

- Обратитесь к дилеру FUJIFILM.



### Не пользуйтесь в ванной или в душе.

Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.



### Не разбирайте.

Никогда не пытайтесь разобрать или внести изменения в конструкцию (никогда не открывайте корпус).

Несоблюдение этой меры предосторожности может стать причиной взгорания или поражения электрическим током.



### Не трогайте внутренние детали

Если корпус разломится в результате падения или другого несчастного случая, не трогайте незащищенные детали.

Несоблюдение этой меры предосторожности может стать результатом поражения электрическим током или возникновения травм, если Вы дотронетесь до поврежденных деталей. Немедленно выньте батарею, стараясь избежать получения травм или поражения электрическим током, и отнесите изделие в место покупки для получения консультации.



### Не заменяйте, не нагревайте, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель, не ставьте на него тяжелые предметы.

Это может вызвать повреждение кабеля и привести к пожару или к поражению электрическим током.

- При повреждении кабеля обратитесь к дилеру FUJIFILM.



### Не ставьте фотокамеру на неустойчивые поверхности.

Фотокамера может упасть и причинить травму.



### Не проводите съемку во время движения.

Не пользуйтесь фотокамерой при ходьбе или при езде в автомобиле.

Это может привести к падению или дорожно-транспортному происшествию.



### Не прикасайтесь к металлическим элементам камеры во время грозы.

Это может привести к поражению электрическим током, наведенным грозовым разрядом.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

-  Не используйте батареи питания, отличные от рекомендованных.  
Устанавливайте батареи питания, сблюдая полярность.
-  Не нагревайте, не разбирайте батареи питания и не вносите в них изменения. Не роняйте батареи питания и не подвергайте их механическим воздействиям. Не храните батареи питания вместе с металлическими предметами. Не используйте для зарядки батареи питания зарядные устройства несоответствующей модели. Любое из этих действий может привести к взрыву батареи питания или утечке электролита, а также к пожару или травмам.
-  Используйте только батареи питания или адаптеры переменного тока, предназначенные для данной фотокамеры. Напряжение питания должно соответствовать указанному.  
Использование других источников питания может привести к пожару.
-  При вытекании электролита из батареи питания и попадании в глаза, на кожу или на одежду немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу или вызовите Скорую помощь.
-  Не используйте для зарядки батареи питания зарядное устройство, отличное от указанного в инструкции.  
Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов предназначено для Ni-MH аккумуляторов FUJIFILM HR-AA. Использование зарядного устройства для заряда обычных батареи или других типов аккумуляторов может привести к вытеканию электролита, перегреву или взрыву.
-  Существует опасность взрыва, если при замене вставляются батареи несоответствующего типа. При замене используйте батареи того же типа или эквивалент.
-  При переноске батареи питания устанавливайте их в цифровую фотокамеру или помешайте в жесткий футляр. Храните батареи питания в жестком футляре. При утилизации отработанных батареи оборачивайте контакты изолентой.  
Контакт с другими металлическими предметами или элементами питания могут привести к возгоранию или взрыву батареи питания.
-  Храните карты памяти в местах, недоступных для детей.  
Поскольку карты памяти очень маленькие, дети могут их проглотить. Обязательно храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил карту памяти, обратитесь к врачу или вызовите Скорую помощь.

**! ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

-  Не пользуйтесь этой фотокамерой в местах, подверженных воздействию масла, пара, влажности или пыли.  
Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
-  Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных влиянию высоких температур.  
Не оставляйте камеру в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к пожару.

**! ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ**

-  Храните в местах, недоступных для маленьких детей.  
В руках ребенка данный продукт может стать источником травмы.
-  Не кладите на фотокамеру тяжелые предметы.  
Это может привести к падению тяжелого предмета и получению травм.
-  Не перемещайте фотокамеру с подключенным адаптером переменного тока.  
Не тяните за кабель, чтобы отключить адаптер переменного тока.  
Это может вызвать повреждение кабеля питания и привести к пожару или к поражению электрическим током.
-  Не пользуйтесь адаптером переменного тока при повреждении вилки или плохом контакте в розетке.  
Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
-  Не накрывайте и не заворачивайте фотокамеру или адаптер переменного тока в ткань или одеяло.  
Это может вызвать перегрев и привести к деформации корпуса или возникновению пожара.
-  Перед чисткой камеры или длительным хранением извлекайте батареи питания и отсоединяйте адаптер переменного тока.  
Несоблюдение данного требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.
-  После окончания зарядки выключите зарядное устройство из розетки.  
Оставленный зарядный устройство включенным в розетку может привести к пожару.
-  Использование вспышки вблизи лица человека может вызвать временное нарушение зрения.  
Будьте особенно осторожны при съемке детей.
-  Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро выскакивает из отверстия. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выходила медленно.
-  Регулярно обращайтесь в сервисный центр для проверки и чистки фотокамеры.  
Скопление пыли в фотокамере может привести к пожару или к поражению электрическим током.
  - Каждые 2 года обращайтесь к дилеру FUJIFILM для внутренней очистки камеры.
  - Помните, что эта услуга платная.
-  Уберите пальцы с ока вспышки перед срабатыванием вспышки.  
Несоблюдение этой меры предосторожности может привести кожогам.
-  Содержите око вспышки в чистоте и не используйте вспышку, если око загоражено.  
Несоблюдение этих мер предосторожностей может привести к появлению дыма и обесцвечиванию.

**Блок питания и батарея питания**

- \* Перед тем, как прочитать приведенное ниже описание, проверьте тип батареи питания.

Ниже приведены рекомендации по правильному использованию батареи питания и продлению срока их службы. Неправильное использование батареи питания может сократить срок их службы, а также привести к утечке электролита, перегреву, пожару или взрыву.

### **1 В фотокамере используется перезаряжаемая литиево-ионная батарея питания**

- \* При поставке батарея питания заряжена не полностью. Всегда заряжайте ее перед использованием.
- \* При переноске батареи питания устанавливайте их в цифровую фотокамеру или помещайте в мягкий футляр.

**■ Особенности батареи питания**

- Батарея питания постепенно разряжается даже если она не используется. Для съемки используйте недавно (день или два назад) заряженную батарею питания.
- Для максимального продления срока службы батареи питания, если фотокамера не используется, выключайте ее как можно быстрее.
- В холодных местах или при низких температурах количество доступных кадров может сократиться. Берите с собой запасную полностью заряженную батарею питания. Чтобы увеличить вырабатываемый батареей питания заряд, нагрейте

ее, положив в карман или другое теплое место, а в фотокамеру устанавливаите непосредственно перед съемкой. При использовании электрической гречки не кладите батарею питания непосредственно на грелку. При использовании разряженной батареи питания в холодных условиях фотокамера может не включиться.

**■ Зарядка батареи питания**

- Батарею питания можно заряжать при помощи зарядного устройства (ходит в комплект).
- Батарею питания можно заряжать при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C. Время зарядки батареи питания см. в Руководстве пользователя.
- Батарею питания следует заряжать при температуре от +10°C до +35°C. Если батарею питания заряжать при температуре вне этого диапазона, зарядка требует больше времени, поскольку меняется емкость батареи питания.
- Батарею питания нельзя заряжать при температуре 0°C и ниже.
- Перезаряжаемую литиево-ионную батарею питания перед зарядкой не нужно полностью разряжать.
- После зарядки или сразу после использования батарея питания может быть теплой. Это нормальное явление.
- Не заряжайте полностью заряженную батарею питания.

**■ Срок службы батареи питания**

При обычных температурах батарею питания можно использовать не ме-

нее 300 раз. Заметное уменьшение времени работы батареи питания указывает на окончание срока ее службы, и батарею питания следует заменить.

**■ Примечания по хранению**

- Длительное хранение заряженной батареи питания может отрицательно сказаться на ее работе. Если батарея питания не будет использоваться некоторое время, перед хранением разрядите ее.
- Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из нее батарею питания.
- Храните батарею питания в прохладном месте.
- батарею питания необходимо хранить в сухом месте при окружающей температуре от +15°C до +25°C.
- Не оставляйте батарею питания в жарких или очень холодных местах.

**■ Обращение с батареей питания****Предупреждения в целях безопасности:**


- Не переносите и не храните батарею питания вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не нагревайте батарею питания и не бросайте его в огонь.
- Не пытайтесь разбирать или изменять конструкцию батареи питания.
- Не заряжайте батарею питания с использованием зарядных устройств, отличных от указанных.

### **2 В фотокамере используются щелочные батареи или Ni-MH (никель-металлогидридные) батареи питания типа AA**

\* Для получения дополнительной информации о батареях, которые можно использовать, см. Руководство пользователя данной фотокамеры.

**■ Меры предосторожности при использовании батарей питания**

- Не нагревайте батареи питания и не бросайте их в огонь.
- Не переносите и не храните батарею питания вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не опускайте батареи питания в воду и не позволяйте им намокнуть.
- Не пытайтесь разбирать батареи питания или их корпус, или изменять их конструкцию.



## Для вашей безопасности

- Не подвергайте батареи питания сильным ударам.
- Не используйте протекающие, деформированные или выцветшие батареи питания.
- Не храните батареи питания в теплых или влажных местах.
- Храните батареи питания в местах, недоступных детям.
- Убедитесь в правильности полярности (+ и -).
- Не используйте старые и новые батареи питания вместе. Не используйте заряженные и разряженные батареи питания вместе.
- Не используйте одновременно батареи питания различных типов или производителей.
- Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из нее батарею питания. Помните, что если фотокамеру оставить без батареи, время и дата будут сброшены.
- Сразу после использования батареи питания кажутся нагретыми. Перед тем, как извлечь батареи питания, отключите фотокамеру и подождите, пока батареи остынут.
- Поскольку батареи питания в холодную погоду или в холодном месте работают хуже, перед использованием нагревайте их в кармане. Холодные батареи питания работают хуже. Когда температура становится нормальной, они снова начинают работать normally.
- Загрязнения (например, отпечатки пальцев) на контактах батареи питания уменьшают заряд и, соответственно, количество снимков. Перед

установкой тщательно протрите контакты батареи питания мягкой сухой тканью.

**⚠** При вытекании электролита из батареи тщательно протрите батарейный отсек и установите новые батареи питания.

**⚠** При попадании электролита на руки или одежду тщательно промойте этот участок водой. Помните, что при попадании в глаза электролит может привести к потере зрения. Если электролит попал в глаза, не трите их. Смойте электролит чистой водой и обратитесь за помощью к окулисту.

### Правильное использование Ni-MH батареи питания типа AA

- При длительном хранении Ni-MH аккумуляторы могут "деактивироваться". Кроме того, постоянная зарядка частично разряженных Ni-MH батареи питания может привести к проявлению "эффекта памяти". "Деактивированные" Ni-MH батареи питания или батареи с "эффектом памяти" после зарядки обеспечивают непродолжительную работу. Во избежание этой проблемы разрядите и зарядите их несколько раз с помощью функции фотокамеры "Разрядка перезаряжаемых батарей питания". Деактивация и эффект памяти свойственны Ni-MH батареям питания и не являются неисправностью. Описание "Разрядка перезаряжаемых батарей питания" см. в Руководстве пользователя.

### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

При использовании щелочных батареи не пользуйтесь функцией "Разрядка перезаряжаемых батарей питания".

- Для зарядки Ni-MH батареи питания используйте зарядное устройство для быстрой зарядки (приобретается отдельно). Правила использования зарядного устройства см. в прилагаемой к нему инструкции.

- Не используйте зарядное устройство для зарядки других батарей питания.

- Помните, что после зарядки батареи питания кажутся теплыми.

- Камера устроена так, что даже при ее отключении потребляется небольшое количество энергии. Помните, в частности, о том, что оставление Ni-MH батареи питания в фотокамере на длительное время приведет к их излишней разрядке и выходу из строя.

- Ni-MH батареи питания разряжаются даже если они не используются, в результате чего время их использования сократится.

- Излишняя разрядка (например, разрядка с использованием вспышки) Ni-MH батареи питания приводит к выходу из строя. Для разрядки аккумуляторов используйте функцию фотокамеры "Разрядка перезаряжаемых батарей питания".

- Срок службы Ni-MH батареи питания ограничен. Если батарея питания работает недолгое время даже после повторных циклов разрядки-зарядки, возможно, срок ее службы истек.

### Утилизация батарей питания

- При утилизации батарей питания делайте это в соответствии с местными нормативными актами, касающимися утилизации отходов.

### Примечания к обеим моделям

(1, 2)

### Адаптер переменного тока

Всегда используйте с фотокамерой адаптер переменного тока. Использование адаптера переменного тока, отличного от адаптера FUJIFILM, может привести к повреждению цифровой фотокамеры.

Характеристики адаптера переменного тока см. в Руководстве пользователя фотокамеры.

- Используйте адаптер переменного тока только в помещениях.
- Надежно включите кабель питания в разъем питания постоянного тока.
- Перед отсоединением кабеля из разъема питания постоянного тока отключите цифровую фотокамеру FUJIFILM. Чтобы отсоединить, осторожно вытяните разъем. Не тяните за кабель.
- Не используйте адаптер переменного тока с другими устройствами.
- При использовании адаптера переменного тока нагревается. Это нормальное явление.
- Не разбирайте адаптер переменного тока. Это может быть опасно.
- Не используйте адаптер переменного тока в теплых и влажных местах.
- Не подвергайте адаптер переменного тока сильным ударам.

- Адаптера переменного тока может издавать гудение. Это нормальное явление.
- При использовании вблизи радиоприемника адаптер переменного тока может создавать помехи. Если это происходит, отодвигните фотокамеру от радиоприемника.

### Перед использованием фотокамеры

Не подвергайте фотокамеру воздействию очень ярких источников света, таких как солнце в ясном небе. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению датчика изображения фотокамеры.

### ■ Пробные снимки перед фотографированием

Перед съемкой важных мероприятий (например, свадеб и зарубежных поездок) всегда делайте пробные снимки и просматривайте отнятые изображения, чтобы убедиться в нормальном функционировании фотокамеры.

- Корпорация FUJIFILM не несет ответственности за любые потери (такие, как стоимость печати фотографий или неполучение прибыли от фотографий), вызванные неисправностью данной фотокамеры.

### ■ Примечания по защите авторского права

Изображения, записанные с помощью цифровой камеры, нельзя использовать в нарушение авторского права, без разрешения правообладателя, кроме случаев использования

изображений в личных целях. Помните, что существуют ограничения на съемку в театрах, на развлекательных мероприятиях и выставках даже если снимки предназначены для использования исключительно в личных целях. Также следует помнить, что передача карт памяти с записанными на них изображениями или данными, защищенными авторским правом, разрешена только в соответствии с законодательством об авторском праве.

### ■ Обращение с цифровой фотокамерой

Чтобы обеспечить правильность записи изображений, во время записи не подвергайте фотокамеру ударным воздействиям.

### ■ Жидкие кристаллы

При повреждении жидкокристаллического дисплея смотрите осторожность при обращении с ним. В случае возникновения одной из указанных ниже ситуаций немедленно выполните соответствующее действие.

- При попадании жидкого кристалла на кожу: Протрите пораженный участок тканью, а затем тщательно промойте проточной водой с мылом.
- При попадании жидкого кристалла в глаза: Промывайте глаза чистой водой не менее 15 минут, а затем обратитесь за медицинской помощью.
- При попадании жидкого кристалла внутрь: Тщательно прополоските рот водой. Выпейте большое ко-

личество воды и вызовите рвоту. Затем обратитесь за медицинской помощью. Несмотря на то, что ЖК-панель производится по новейшим технологиям, на ней могут быть черные или постоянно светящиеся точки. Это не является неисправностью и не влияет на запись изображений.

### ■ Информация о товарных знаках

*xD-Picture Card* и  являются товарными знаками корпорации FUJIFILM. Типографические шрифты, используемые в данном изделии, разработаны исключительно компанией DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime и Mac OS являются товарными знаками компании Apple Inc. в США и других странах. Windows 7, Windows Vista и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Adobe и Adobe Reader являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах. Логотипы SDHC и SDXC являются товарными знаками компании SD-3C, LLC. Логотип HDMI является товарным знаком. YouTube является товарным знаком компании Google Inc. Все прочие названия, упомянутые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих владельцев.

- ### ■ Замечания об электрических помехах
- Если фотокамера предназначена для использования в больницах или в самолетах, помните о том, что она может стать источником помех для другого оборудования в больнице или в самолете. Подробные сведения см. в действующих нормативных актах.

### ■ Описание телевизионных систем кодирования цвета

NTSC: National Television System Committee, стандарт телевизионной системы кодирования цвета, преимущественно использующийся в США, Канаде и Японии.

PAL: Phase Alteration by Line, стандарт телевизионной системы кодирования цвета, преимущественно использующийся в европейских странах и Китае.


### ■ Формат Exif Print (Exif версия 2.3)

Формат Exif Print представляет собой новый формат файлов, который содержит различную информацию об условиях съемки в целях обеспечения оптимальной печати.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

#### Прочтите, прежде чем использовать программное обеспечение

Запрещен прямой или косвенный экспорт, целиком или частично, лицензированного программного обеспечения без разрешения соответствующих органов управления.



Для вашей безопасности

## ПРИМЕЧАНИЯ

**Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию воды и влаги.**

**Прочтите "Примечания по безопасности" и убедитесь, что поняли их, прежде чем пользоваться фотокамерой.**

**Будьте особенно осторожны при использовании веществ, содержащих перхлорат. См. <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.**

### Утилизация электрического и электронного оборудования в домашних условиях

**В странах Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне:** Дан- ный символ на изделии, в руководстве, на гарантийном талоне и/или на упаковке указывает на то, что данное изделие нель- зя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо это- го его нужно отнести в приемный пункт по сбору, переработке и вторичному использованию электрического и электрон- ного оборудования.



Правильная утилизация поможет предотвратить потенциальные нега- тивные последствия для окружающей среды и здоровья человека, кото- рые могут возникнуть в результате несоответствующей утилизации дан- ного изделия.

Данный символ на батареях или аккумуляторах указывает на то, что данные изделия нельзя утилизировать вместе с быто- выми отходами.



Если батареи или аккумуляторы легко извлекаются из устройства, утили- зируйте их отдельно в соответствии с местными требованиями.

Повторное использование материалов поможет сохранить природ- ные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти, в службу по сбору, переработке и вторичному использованию отходов или в мага- зин, где вы приобрели изделие.

### В странах за пределами Европейского союза, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна:

Если необходимо утилизировать данное изделие, включая батареи или аккумуляторы, свяжитесь с местными властями и уточните правила ути- лизации.

### Декларация о соответствии требованиям стандартов Европейского сообщества

Мы,

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH  
Benzstrasse 2 47533 Кёльн, Германия

заявляем, что изделие

**Наименование изделия:**

Цифровая фотокамера FUJIFILM X-S1

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, ТОКИО, 107-0052 ЯПОНИЯ

соответствует следующим стандартам:

**Стандарт безопасности:** EN60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008

**Стандарт электромагнитной совместимости:** ENS5022: 2006 + A1: 2007 Класс В

EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008

выполняет условия Директивы ЭМС (2004/108/EC) и Директивы по низковольтному оборудо- ванию (2006/95/EC).



AIA46



Клеве, Германия


1 ноября 2011 года

Местоположение

Дата


Директор (подпись)

### Информация о дате производства, указанной на перезаряжаемой батарее



ГГ	ММ	ДД
2007	X	1
2008	W	2
2009	V	3
2010	U	4
2011	T	5
2012	S	6
2013	R	7
2014	P	8
2015	N	9
2016	M	10

1	1	11	B	21	M
2	2	12	C	22	N
3	3	13	D	23	P
4	4	14	E	24	R
5	5	15	F	25	D
6	6	16	G	26	T
7	7	17	H	27	V
8	8	18	J	28	W
9	9	19	K	29	X
10	10	20	L	30	Y
11	11			31	Z
12	12				



## Об этом руководстве

Прежде чем приступить к использованию фотокамеры, прочтите это руководство и предупреждения на стр. ii–vii. Для получения информации по конкретным вопросам, смотрите приведенные ниже источники.

### ✓ Содержание ..... ix

Раздел “Содержание” предоставляет общую информацию о том, что содержится в руководстве. Далее приведен список основных функций фотокамеры.

### ✓ Устранение неисправностей ..... 110

У Вас конкретная проблема с фотокамерой? Ищите ответ здесь.

### ✓ Предупреждающие сообщения и окна ..... 115

Что означают мигающие иконки или сообщения об ошибках на дисплее.

#### Карты памяти


Фотографии могут храниться во внутренней памяти фотокамеры или на дополнительных картах памяти SD, SDHC и SDXC ( 14), которые в данном руководстве называются “карты памяти”.

#### Предупреждение о перегреве

Фотокамера выключится автоматически прежде, чем ее температура или температура батареи станет выше безопасных пределов. Фотографии, сделанные во время отображения предупреждения о перегреве, могут показать высокий уровень “шума” (зернистость). Выключите фотокамеру и подождите пока она остывает, прежде чем снова ее включать.

#### Уход за корпусом видеокамеры

Чтобы ваша фотокамера работала долго, после каждого использования чистите корпус фотокамеры мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, растворитель или другие летучие химические вещества, которые могут вызвать появление пятен или деформацию кожи на корпусе фотокамеры.



# Содержание

Для вашей безопасности .....	ii
Примечания по безопасности .....	ii
Об этом руководстве .....	viii
<b>Перед началом работы</b>	
Введение .....	1
Символы и условные обозначения .....	1
Прилагаемые принадлежности .....	1
Части фотокамеры .....	2
Информация на дисплее фотокамеры .....	5
<b>Первые шаги</b>	
Установка принадлежностей .....	8
Ремень .....	8
Крышка объектива .....	8
Бленда .....	8
Зарядка батареи .....	9
Установка батареи .....	10
Установка карты памяти .....	12
Включение и выключение фотокамеры .....	15
Основные установки .....	16
<b>Основные функции фотосъемки и просмотра кадров</b>	
Как делать фотографии .....	17
Просмотр фотографий .....	21
<b>Более подробно о фотосъемке</b>	
Режим съемки .....	22
P: ПРОГРАММА АЕ .....	23
S: ПРИОР. ВЫД. (ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ) .....	24
A: ПРИОР. ДИАФР. (ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ) .....	24
M: РУЧНОЙ .....	25
C1/C2/C3: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ .....	26
EXR (EXR АВТО/Приоритет EXR) .....	27
$\square$ АВТО .....	28
Adv. СЛОЖНЫЙ .....	28
SP ПРОГРАММЫ .....	32
Блокировка фокуса .....	34
Кнопка AE/AE LOCK .....	35
Блокировка экспозиции .....	35
Блокировка фокуса .....	35
$\clubsuit$ Режимы макросъемки и супер макросъемки (Съемка с близкого расстояния) .....	36
$\leftarrow$ Использование вспышки (Супер интеллектуальная вспышка) .....	37
$\odot$ Использование внутреннего таймера .....	39
Непрерывная съемка (Режим серийной съемки/Брекетинг) .....	40
$\blacksquare$ Коррекция экспозиции .....	44
Измерение экспозиции .....	45
Режим фокусировки .....	46
Выбор фокусировочной рамки .....	48
Чувствительность .....	49
Баланс белого .....	50
Кнопка Fn .....	52
$\blacksquare$ Интеллектуальная функция обнаружения лица .....	53

<b>Распознавание лиц</b>	54
Добавление новых лиц	54
Просмотр, редактирование и удаление существующих данных	55
<b>Как делать фотографии RAW</b>	56
 <b>Более подробно о просмотре снимков</b>	
<b>Опции меню просмотра снимков</b>	57
Непрерывная съемка	57
Избранное: Оценка изображений	57
Увеличение во время просмотра кадров	58
Многокадровый просмотр	59
Удаление фотографий	60
<b>Просмотр информации о фотографиях</b>	61
<b>Поиск изображения</b>	62
Помощь Фотоальбома	63
Создание фотоальбома	63
Просмотр фотоальбомов	64
Редактирование и удаление фотоальбомов	64
<b>Просмотр панорам</b>	65
 <b>Видеофрагменты</b>	
<b>Запись видеофрагментов</b>	66
Размер кадра видеоролика	67
<b>Просмотр видеофрагментов</b>	68


## Подключения

<b>Просмотр фотографий на телевизоре</b>	69
<b>Печать фотографий через USB</b>	71
Подключение фотокамеры	71
Печать выбранных фотографий	71
Печать задания печати DPOF	72
Создание задания печати DPOF	74
<b>Просмотр изображений на компьютере</b>	77
Windows: Установка MyFinePix Studio	77
Macintosh: Установка FinePixViewer	79
Подключение фотокамеры	81

## Меню

<b>Использование меню: Режим съемки</b>	83
Использование меню съемки	83
Опции меню съемки	83
EXR Режим	83
Adv. Режим	83
ПРОГРАММЫ	83
ЧУВСТВ-ТЬ ISO	83
РАЗМЕР ИЗОБР.	84
КАЧЕСТВО ИЗОБР.	84
ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	85
МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	85
СДВИГ БАЛАН. БЕЛОГО	86
ЦВЕТ	86
РЕЗКОСТЬ	86
ТОН СВЕТОВ.	86
ТОН ТЕНЕЙ	86
СНИЖЕНИЯ ШУМА	86

УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ.....	86	Меню установки параметров.....	98
УЛУЧШ. СТАБИЛИЗ. .....	86	Использование меню установки параметров .....	98
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦA .....	86	Опции меню установки параметров .....	99
РЕЖИМ АФ .....	87	ДАТА/ВРЕМЯ .....	99
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ .....	87	РАЗН. ЧАСОВ .....	99
РЕЖИМ ВИДЕО .....	87	言語/LANG. ....	99
ФОТО В ВИДЕО .....	88	БЕСШУМНЫЙ..	99
ВСПЫШКА .....	88	ВОССТАНОВИТЬ...	100
ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА .....	88	ФОРМАТИРОВАТЬ...	100
НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ. .....	89	ОТОБР. ИЗОБ .....	100
ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР .....	89	НОМЕР КАДРА .....	101
<b>Использование меню: Режим просмотра .....</b>	<b>90</b>	УРОВ. ГРОМКОСТИ .....	101
Использование меню показа кадров .....	90	ГРОМК. ЗАТВ. .....	101
Опции меню показа кадров .....	90	ЗВУК ЗАТВОРА .....	101
ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБОМА.....	90	ГРОМК. ВОСП. ....	102
ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ .....	90	ЯРКОСТЬ LCD .....	102
УДАЛИТЬ .....	90	РЕЖИМ АНТИБЛИК .....	102
ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ.....	91	EVF/LCD РЕЖ. ....	102
СЛАЙД ШОУ .....	92	АВТО ВЫКЛ. ....	102
RAW КОНВЕРТАЦИЯ RAW .....	92	РЕЖ.БЫСТР.ВКЛ. ....	102
УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ.....	93	КНОПКА Fn.....	102
ЗАЩИТИТЬ .....	94	РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ .....	103
КАДРИРОВАНИЕ .....	94	УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ.....	103
ИЗМЕНить РАЗМЕР .....	95	ПОДСВЕТКА AF .....	103
ПОВОРОТ КАДРА.....	95		
КОПИРОВАТЬ .....	96		
ГОЛОСОВАЯ МЕТКА .....	96		
СТЕРЕТЬ РАСПОЗН. .....	97		
РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF) .....	97		
СООТНОШЕНИЕ .....	97		



## Содержание

РЕЖ.БЛОКИР.АЭ/АФ .....	104
КНОПКА БЛОК.АЭ/АФ .....	104
RAW .....	104
ФОКУСИР. КОЛЬЦО .....	104
РАМКА КАДРИР. .....	105
ЦВЕТ.ПРОСТР. .....	105
СОХР ИСХ ИЗОБРАЖ. ....	105
АВТОПОВ. -ПРОСМ. ....	106
ЦВЕТ ФОНА .....	106
ПОДСКАЗКИ .....	106
ВИДЕО ВЫХОД .....	106
СБРОС ПОЛЬЗ. НАСТР. ....	106

### Технические примечания


Дополнительные аксессуары .....	107
Аксессуары от FUJIFILM .....	108
Уход за фотокамерой .....	109

### Устранение неисправностей

Проблемы и решения .....	110
Предупреждающие сообщения и окна .....	115

### Приложение

Объем внутренней памяти/карты памяти .....	119
Технические характеристики .....	120
Ограничения настроек фотокамеры .....	126
Режим съемки и настройки фотокамеры .....	126



# Введение

## **Символы и условные обозначения**

В данном руководстве используются следующие символы:

 : Эти сведения необходимо изучить перед использованием фотокамеры для обеспечения правильной работы.

 : На это нужно обратить внимание при использовании фотокамеры.

 : Дополнительная информация, которая может быть полезна при использовании фотокамеры.

 : Другие страницы в руководстве, на которых может находиться информация по данному вопросу.


Пункты меню и другие надписи на дисплее фотокамеры показаны **жирным шрифтом**. В данном руководстве иллюстрации дисплея могут быть упрощены с целью упрощения инструкций.

## **Прилагаемые принадлежности**


В комплект фотокамеры входят следующие предметы:



Аккумуляторная батарея  
NP-95



Зарядное устройство  
BC-65N



Кабель USB



Крышка объектива



Крышка объектива




CD-ROM привод


- Руководство пользователя (данное руководство)
- Плечевой ремень

## Части фотокамеры

Для получения более подробной информации перейдите на страницу, указанную справа.



<b>1</b>	Диск управления .....	23, 24, 25
<b>2</b>	Диск режимов .....	22
<b>3</b>	Горячий башмак .....	88, 107
<b>4</b>	Подсветка автофокуса .....	103
<b>5</b>	Лампа таймера .....	39
<b>6</b>	Объектив .....	120
<b>7</b>	Переключатель <b>ON/OFF</b> .....	15
<b>8</b>	Кнопка спуска затвора .....	19
<b>9</b>	Кнопка  (коррекция экспозиции) .....	44
<b>10</b>	Кнопка  (непрерывная съемка) .....	40
<b>11</b>	Гнездо для карты памяти .....	12
<b>12</b>	Отверстие для крепления ремешка .....	8
<b>13</b>	Кнопка <b>Fn1</b> (Функция 1) .....	52
<b>14</b>	Гнездо для карты памяти .....	12
<b>15</b>	Вспышка .....	37
<b>16</b>	Микрофон (L/R) .....	66
<b>17</b>	Кнопка  (поднятие вспышки) .....	37
<b>18</b>	Динамик .....	68, 96
<b>19</b>	Крышка выходов .....	69, 71, 81
<b>20</b>	Кольцо фокусировки .....	46
<b>21</b>	Кольцо зума .....	18
<b>22</b>	Разъем для кабеля аудио/видео .....	69
<b>23</b>	Разъем для кабеля HDMI .....	69
<b>24</b>	Разъем для USB-кабеля .....	71, 81
<b>25</b>	Разъем для внешнего микрофона .....	107



26	Дисплей.....	5	35	Кнопка <b>ISO</b> (чувствительность) .....	49
27	Крепление штатива		36	Кнопка <b>info</b> .....	61
28	Крышка отсека батареи.....	10	37	Кнопка <b>WB</b> (баланс белого) .....	50
29	Регулятор диоптрийной поправки.....	4	38	Кнопка <b>ш</b> (удаление) .....	21
30	Кнопка <b>EVF/LCD</b> (выбор дисплея).....	4	39	Электронный видоискатель .....	4
31	Индикатор .....	20	40	Датчик глаза .....	4
32	Кнопка <b>[</b> (просмотр).....	15, 21	39	Кнопка <b>●</b> (видеозапись) .....	66
33	Кнопка <b>AE</b> (автоматический экспозамер)		40	Кнопка <b>AE/AF LOCK</b> (блокировка автоматического экспозамера/автофокуса)	
					....., 35, 47
			41	Селектронная кнопка (см. ниже)	
			42	Кнопка <b>RAW</b> .....	56
			43	Кнопка <b>DISP</b> (дисплей)/ <b>BACK</b> (назад)	
					....., 6, 20


#### Селекторная кнопка

**Курсор вверх (▲)**  
Кнопка **Fn2** (Функция 2) (☞ 52)


Кнопка **MENU/OK** (☞ 16, 83, 90, 98)

**Курсор влево (◀)**  
Кнопка **◀** (макросъемка) (☞ 36)

**Курсор вправо (▶)**  
Кнопка **▶** (вспышка) (☞ 37)



**Курсор вниз (▼)**  
Кнопка **⌚** (внутреннего таймера) (☞ 39)



### ● Электронный видоискатель (EVF)


Электронный видоискатель отображает ту же информацию, что и дисплей, и может использоваться в условиях яркой освещённости, когда трудно рассмотреть изображения на дисплее. Нажмите кнопку **EVF/LCD**, чтобы переключаться между режимами автоматического включения, монитора или электронного видоискателя. В автоматическом режиме электронный видоискатель включается автоматически, как только вы начинаете смотреть в видоискатель, а монитор включается, как только вы убираете глаза (следует помнить, что датчик глаза может не отреагировать, если вы в очках или ваша голова находится под углом относительно камеры).



В данной фотокамере предусмотрена регулировка диоптрийной поправки видоискателя для учета индивидуальных особенностей зрения. Отрегулируйте резкость в видоискателе, перемещая регулятор диоптрийной поправки вверх или вниз.

### ● Яркое окружающее освещение


Из-за отражений и бликов, вызванных ярким окружающим освещением, изображение на экране монитора может становиться трудноразличимым, особенно когда фотокамера используется на улице. Эту проблему можно устранить, нажав и удерживая кнопку **EVF/LCD** для включения режима для работы вне помещения. Режим для работы вне помещения также можно включить, воспользовавшись параметром **■ РЕЖИМ АНТИБЛИК** в меню настройки (см. 102).



## Информация на дисплее фотокамеры


Во время съемки или просмотра на дисплее могут появляться следующие обозначения. Показываемые обозначения могут отличаться в зависимости от параметров фотокамеры.

■ Съемка



\* **[IN]**: указывает на отсутствие карты памяти. Снимки будут сохраняться во внутренней памяти фотокамеры (см. 12).

## ■ Просмотр



<b>1</b>	Режим работы со вспышкой .....37	<b>16</b>	Режим антиблик .....102
<b>2</b>	Режим макросъемки (Съемка с близкого расстояния) .....36	<b>17</b>	Индикатор бесшумного режима...20, 99
<b>3</b>	Индикатор таймера .....39	<b>18</b>	Уровень зарядки аккумуляторной батареи.....15
<b>4</b>	Режим непрерывной съемки.....40	<b>19</b>	Чувствительность .....49, 83
<b>5</b>	Улучшение стабилизации .....28, 86	<b>20</b>	Диафрагма .....24, 25
<b>6</b>	Баланс белого.....50	<b>21</b>	Индикатор фиксации АЕ .....35
<b>7</b>	Моделирование пленки.....85	<b>22</b>	Выдержка .....24, 25
<b>8</b>	Динамический диапазон .....85	<b>23</b>	Измерение экспозиции.....45
<b>9</b>	Индикатор внутренней памяти *	<b>24</b>	Режим съемки .....22
<b>10</b>	Количество доступных кадров....119	<b>25</b>	Индикатор ручной фокусировки....46
<b>11</b>	Размер изображения/Качество...84	<b>26</b>	Индикатор экспозиции.....44
<b>12</b>	Предупреждение о температуре...viii, 116	<b>27</b>	Гистограмма.....7
<b>13</b>	Предупреждение размытости ....38, 115	<b>28</b>	Рамка фокусировки.....34
<b>14</b>	Электронный уровень .....89	<b>29</b>	Предупреждение фокуса .....19, 115
<b>15</b>	Режим двойной стабилизации изображения.....103	<b>30</b>	Умный цифровой зум .....86


*Пере началом работы*

<b>1</b>	Избранное.....	57
<b>2</b>	Индикатор интеллектуальной функции обнаружения лица.....	53, 86
<b>3</b>	Индикатор удаления эффекта красных глаз .....	93
<b>4</b>	Режим для фокусировки, режим для слабого освещения .....	30, 31
<b>5</b>	Панорама движения  .....	29, 65
<b>6</b>	Номер кадра.....	101
<b>7</b>	Изображение "подарок" .....	57
<b>8</b>	Динамический диапазон .....	85
<b>9</b>	Режим <b>EXR</b> .....	27
<b>10</b>	Индикатор режима просмотра.....	21, 57
<b>11</b>	Корректор портретов .....	32
<b>12</b>	Тэг для загрузки .....	91
<b>13</b>	Помощь фотоальбома .....	63
<b>14</b>	Индикатор голосовой метки .....	96
<b>15</b>	Индикатор печати DPOF .....	72
<b>16</b>	Защищенный снимок .....	94

## ■ Режим дисплея


Нажмите **DISP/BACK** для циклического просмотра режимов дисплея следующим образом:

### • Съемка (Дисплей)



Некоторые операции могут привести к автоматическому выходу фотокамеры из режима показа информации в обычный режим экрана.

### • Съемка (Электронный видоискатель)



### Пользовательское отображение

Выберите элементы для отображения с помощью команды **ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР** в меню съемки (см. 89).

- Просмотр




## **! Светлые участки**

Переэкспонированные участки мигают.

Гистограммы

Гистограммы показывают распределение оттенков в изображении. Яркость показана на горизонтальной оси, количество пикселей - на вертикальной оси.



**Оптимальная экспозиция:** Пиксели распределены в равномерной кривой по диапазону оттенка.



**Переэкспонированная:** Пиксели сконцентрированы с правой стороны кривой.




**Недоэкспонированная:** Пиксели сконцентрированы с левой стороны кривой.



## Установка принадлежностей

### Ремень


Присоедините ремешок к двум отверстиям для ремешка, как это показано ниже.




Чтобы не уронить фотокамеру, правильно прикрепляйте ремешок.

### Крышка объектива

Установите крышку объектива, как показано на рисунке.





Чтобы не потерять крышку объектива, проденьте прилагаемый шнурок через отверстие (1) и закрепите крышку объектива к ремешку (2).



### Бленда

Поверните бленду в направлении, указанном стрелкой, до щелчка.






# Зарядка батареи

Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием фотокамеры зарядите батарею.

## 1 Вставьте батарею в зарядное устройство, которое входит в комплект поставки.

Вставьте батарею так, как показано на этикетках  $\ominus\oplus$ .

В фотокамере используется аккумуляторная батарея NP-95.



Установите прилагаемый переходник перед зарядкой батареи (переходник устанавливается при поставке).



Переходник

## 2 Вставьте зарядное устройство в розетку. Вставьте зарядное устройство в розетку в помещении. Загорится индикатор зарядки.

### Индикатор зарядки батареи

Индикатор зарядки показывает состояние заряда батареи следующим образом:

Индикатор зарядки	Состояние батареи	Действие
Выкл	Батарея не вставлена.	Вставьте батарею.
	Батарея полностью заряжена.	Выньте батарею.
Вкл	Батарея заряжается.	—
Мигает	Ошибка батареи.	Выньте зарядное устройство из розетки и выньте батарею.

## 3 Зарядите батарею.

Выньте батарею после окончания зарядки. Смотрите характеристики (см. 124) времени зарядки (имейте в виду, что время зарядки возрастает при низких температурах).




Выньте зарядное устройство из розетки, если оно не используется.

## Установка батареи

Вставьте батареи в фотокамеру, как это описано ниже.

### 1 Откройте крышку отсека батареи.

Сдвиньте защелку отсека батареи в указанном направлении и откройте крышку отсека батареи.




 Перед тем как открыть крышку отсека батареи, убедитесь в том, что фотокамера отключена.




- Не открывайте крышку отсека батареи на включенной фотокамере. Невыполнение данного требования может привести к повреждению файлов изображений на карте памяти.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с крышкой отсека батареи.

### 2 Вставьте батарею.

Вставьте батарею, как показано на рисунке внутри батарейного отсека, удерживая батареей защелку в нажатом положении.




Вставляйте батарею, соблюдая полярность. *Не применяйте усилий и не пытайтесь вставить батарею другой стороной или в обратном направлении.* В правильном положении батарея вставится легко.




### 3 Закройте крышку отсека батареи.

Нажмите на крышку до щелчка.



#### Извлечение батареи

Перед извлечением батареи **выключите фотокамеру** и откройте крышку батарейного отсека. Что бы извлечь батарею, нажмите защелку батареи в сторону и выньте батарею из фотокамеры, как показано на рисунке.



Защелка батареи

#### Батареи

- Удалите загрязнение с контактов батареи чистой сухой тканью. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет зарядить.
- Не наклеивайте этикетки и другие предметы на батарею. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет вынуть из фотокамеры.
- Не замыкайте контакты батареи. Батарея может перегреться.
- Прочтите предостережения в разделе "Блок питания и батарея питания"([iv](#)).
- Используйте только те зарядные устройства, которые предназначены для использования с этой батареей. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению изделия.
- Не удаляйте с батареи наклейки и не пытайтесь сломать или отделить внешний корпус.
- Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется. Зарядите батарею за один или два дня до использования.


## Установка карты памяти

Хотя фотокамера может сохранять изображения во внутренней памяти, можно также использовать **карты памяти SD и SDHC** (продаются отдельно) для сохранения дополнительного количества изображений.

### 1 Откройте крышку слота для карты памяти.




Перед тем, как открыть крышку слота для карты памяти, убедитесь в том, что фотокамера отключена.



### 2 Вставьте карту памяти.


Возмите карту памяти, как показано ниже, вставьте ее в слот полностью, до щелчка.



- Следите за тем, чтобы карта вставлялась правильной стороной. Не вставляйте ее под углом и не прилагайте усилий. Если карта памяти вставлена неправильно, или не вставлена вообще, то на ЖК-дисплее появится **!IN**, а для записи и просмотра будет использоваться внутренняя память фотокамеры.


- Карты памяти SD/SDHC/SDXC можно защитить от записи, что делает невозможным форматирование этих карт или запись и удаление изображений.

Перед тем, как вставить карту памяти SD/SDHC/SDXC, сдвиньте переключатель защиты от записи в положение снятия защиты.




Переключатель защиты от записи

**3** Закройте крышку слота для карты памяти.



**Извлечение карт памяти**

Проверьте, чтобы фотокамера была выключена, нажмите на карту памяти и медленно ее отпустите. Теперь карту можно вынуть вручную.




- Карта памяти может выскочить из отверстия, если Вы уберете палец сразу после нажатия.
- Карты памяти могут быть теплыми после извлечения их из фотокамеры. Это нормальное явление, не означающее неисправность.

## ■ Совместимые карты памяти

Карты памяти FUJIFILM, SanDisk SD, SDHC и SDXC одобрены для использования в этой фотокамере. Полный список подходящих карт памяти можно посмотреть на сайте [http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/compatibility/](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/). Работа фотокамеры с другими картами памяти не гарантируется. Фотокамера не использует карты *xD-Picture Cards* или устройства MultiMediaCard (MMC).


### ■ Карты памяти

- Не выключайте питание фотокамеры и не вынимайте карту памяти в ходе форматирования карты или при передаче или удалении данных с карты. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению карты памяти.
- Перед первым использованием карт памяти SD/SDHC/SDXC их необходимо форматировать, а также повторно форматировать все карты памяти после использования их на компьютере или другом устройстве. Для получения информации о форматировании карт памятисмотрите “ **ФОРМАТИРОВАТЬ**” ( 100).
- Карты памяти имеют маленькие размеры и их могут легко проглотить дети. Храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил карту памяти, немедленно вызовите врача.
- Переходники miniSD или microSD, имеющие больший или меньший размер, чем стандартная карта SD/SDHC/SDXC, могут иметь проблемы при извлечении; если карта не извлекается, отнесите фотокамеру в авторизованный сервисный центр. Не прикладывайте усилия при извлечении карты памяти.
- Не наклеивайте на карты памяти этикетки. Отслоение этикетки может привести к повреждению карты памяти.
- Запись видеофрагментов может прерываться при использовании некоторых типов карт памяти SD/SDHC/SDXC. Используйте карту не ниже **CLASS 4** при съемке HD или высокоскоростной съемке видеофрагментов.
- Данные во внутренней памяти могут быть удалены или повреждены во время ремонта фотокамеры. Пожалуйста, имейте в виду, что лицо, производящее ремонт фотокамеры, может просматривать фотографии из внутренней памяти.
- При форматировании карты памяти или внутренней памяти создается папка, в которой сохраняются фотографии. Не переименовывайте и не удаляйте эту папку и не используйте компьютер или другое устройство для удаления или изменения имен файлов изображений. Всегда используйте фотокамеру для удаления изображений с карт памяти и внутренней памяти. Перед тем, как редактировать файлы или изменять их названия, скопируйте их на компьютер, и редактируйте, или переименовывайте копии, а не оригиналы фотографий.



## Включение и выключение фотокамеры

Чтобы включить фотокамеру, поверните переключатель **ON/OFF** в положение **ON**.



Чтобы выключить фотокамеру, выберите положение **OFF**.

### ■ Переключение в режим просмотра

Нажмите кнопку **[**, чтобы включить просмотр. Чтобы вернуться в режим съемки, нажмите кнопку **]** снова или нажмите на кнопку спуска затвора наполовину.


### ■ Автоматическое выключение

Фотокамера выключится автоматически, если в течение времени, установленного в меню **АВТО ВЫКЛ.**, не будет выполнена никакая операция (102). Чтобы снова активировать фотокамеру после автоматического выключения, поверните выключатель **ON/OFF** в положение **OFF**, а затем снова в **ON**.

### ■ Уровень зарядки аккумуляторной батареи


Уровень зарядки аккумуляторной батареи показывается следующим образом:

Индикатор	Описание
	Батарея частично разряжена.
	Батарея разряжена более чем наполовину.
	Низкий заряд батареи. Зарядите как можно скорее.
	Батарея полностью разряжена. Выключите фотокамеру и зарядите батарею.



## Основные установки

Когда фотокамера включается в первый раз, на дисплее появляется окно выбора языка. Произведите начальные установки фотокамеры, как описано ниже (чтобы получить сведения об изменении установок часов и языка,смотрите стр. 99).



- 1** Выделите язык и нажмите **MENU/OK**.



Нажмите **DISP/BACK**, чтобы пропустить текущий шаг. Шаги, которые Вы пропускаете, будут показываться на дисплее в следующий раз, когда включается фотокамера.




- 2** На дисплее появятся дата и время. Нажмайте селекторную кнопку вверх, вниз, влево или вправо для выбора года, месяца, дня, часа или минуты и нажмайте вверх или вниз, чтобы их изменить. Чтобы изменить порядок просмотра года, месяца и дня, выберите формат даты и нажмите селекторную кнопку вверх или вниз. Нажмите **MENU/OK** после завершения установок.



### Часы фотокамеры

Если батарея вынимается на длительный период времени, то часы фотокамеры будут сброшены, а при включении фотокамеры на дисплее отобразится окно выбора языка.



# Как делать фотографии

Этот раздел посвящен основам фотографии.

## 1 Выберите режим.

При повороте диска режимов в положение **EXR**, на LCD мониторе появится дисплей **EXR AUTO**.

### Иконки сцены (☞ 27)

Фотокамера автоматически выбирает соответствующую программу.



### Значок


В режиме **EXR AUTO** фотокамера постоянно настраивает фокус и производит поиск лиц, увеличивая расход батареи. На ЖК-дисплее отображается .



- После нажатия кнопки спуска затвора наполовину фотокамера анализирует сцену и выбирает предпосыпательный режим **EXR** (☞ 28).
- Чтобы поднять вспышку при плохом освещении, нажмите кнопку открытия вспышки (☞ 37).

## 2 Поместите изображение в рамку фокусировки.

Чтобы скомпоновать изображение на дисплее, используйте кольцо зума. Появляется индикатор зума.



### Блокировка фокуса

Воспользуйтесь блокировкой фокуса (34) для фокусировки на объектах, находящихся за пределами рамки фокусировки.

### Как держать фотокамеру

Держите фотокамеру крепко обеими руками, поместив локти на ширину плеч. Сотрясение или нестабильность положения рук может привести к смазыванию снимка.



Чтобы фотографии были в фокусе и не были слишком темными (недоэкспонированными), держите пальцы и другие предметы подальше от объектива и вспышки.



**3 Фокус.**

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.



**Если фотокамера сможет произвести фокусировку,** она подаст двойной сигнал, а индикатор загорится зеленым цветом.

**Если фотокамера не сможет сфокусироваться, то рамка фокусировки станет красной,** на дисплее появится **!AF**, а индикатор замигает зелёным цветом. Поменяйте композицию или воспользуйтесь блокировкой фокуса (см. 34).

**4 Произведите съемку.**

Чтобы сделать снимок, плавно нажмите кнопку затвора до конца.

**Кнопка затвора**


Кнопка затвора имеет два положения. Нажатие кнопки затвора наполовину (①) устанавливает фокус и экспозицию; для съемки нажмите кнопку затвора до конца (②).



Если объект плохо освещен, может загореться вспомогательная подсветка AF для помощи при фокусировке (см. 103). Для получения подробной информации об использовании вспышки при плохом освещении см. страницу 37.


### Бесшумный режим

В ситуациях, когда издаваемые фотокамерой звуки или излучаемый свет могут мешать, нажмите кнопку **DISP/BACK** до тех пор, пока на дисплее не появится .



Динамик фотокамеры, вспышка, лампа подсветки АФ/лампа автоспуска отключаются, а регулировки вспышки и громкости звука становятся недоступными (учтите, что если в режиме сюжетных программ выбрано  , вспышка будет срабатывать). Для восстановления нормальной работы, нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы иконка  исчезла.

### Индикатор




Индикатор отображает состояние фотокамеры следующим образом:

Индикатор	Состояние фотокамеры
Горит зеленым цветом	Блокировка фокуса.
Мигает зеленым цветом	Предупреждение размытости, фокуса или диафрагмы. Можно производить съемку.
Мигает зеленым и оранжевым цветом	Записываются фотографии. Можно сделать дополнительные снимки.
Горит оранжевым цветом	Записываются фотографии. В настоящее время нельзя делать дополнительные снимки.
Мигает оранжевым цветом	Заряжается вспышка. Вспышка не срабатывает при фотографировании.
Мигает красным цветом	Ошибка объектива или памяти (заполнена или не отформатирована карта памяти, ошибка формирования или другая ошибка памяти).

### Предупреждения


На дисплее появляется предупреждающая информация. Для получения более подробной информации смотрите стр. 115–118.



## Просмотр фотографий

Снятые фотографии можно просматривать на дисплее. При съемке важных фотографий сначала сделайте пробный снимок и проверьте результат.

### 1 Нажмите кнопку .



На дисплее появится последняя сделанная фотография.



### 2 Просмотр других фотографий.


Нажмите селекторную кнопку вправо, чтобы просмотреть фотографии в порядке их съемки, или влево, чтобы просмотреть их в обратном порядке.



Нажмите кнопку затвора, чтобы перейти в режим съемки.

### Удаление фотографий

Чтобы удалить изображение, отображаемое на мониторе в данный момент, нажмите кнопку .




Для выхода из этого режима без удаления фотографии выделите **ОТМЕНА** и нажмите **MENU/OK**.

### Меню просмотра кадров

Фотографии также можно удалять из меню просмотра (60).

## Режим съемки

Выберите режим съемки в зависимости от сцены или типа объекта. Чтобы выбрать режим съемки, поверните диск режимов в нужное положение. Доступны следующие режимы:



**EXR:** Увеличивает четкость, уменьшает шум, увеличивает динамический диапазон, или позволяет фотокамере автоматически регулировать настройки в соответствии с сюжетом (см. 27).


**■ (АВТО):** Простой режим “навел-и-снял” рекомендуется для тех, кто впервые взял в руки цифровую фотокамеру (см. 28).


**Adv. (СЛОЖНЫЙ):** Усовершенствованная, но простая в использовании техника (см. 28).

**P, S, A, M:** Выберите для полного управления установками фотокамеры, включая диафрагму (**M** и **A**) и/или выдержку (**M** и **S**) (см. 23).

**C1/C2/C3 (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ):** Позволяет восстановить сохраненные настройки для режимов **P, S, A, M** и всех режимов **EXR** кроме **EXR AUTO** (см. 26).

**SP (ПРОГРАММЫ):** Выберите предустановленный режим сцены, который соответствует сюжету или условиям съемки, и позвольте камере сделать все остальное (см. 32).





## **R: ПРОГРАММА AE**

В этом режиме фотокамера автоматически устанавливает экспозицию. Если нужно, можно устанавливать различные комбинации выдержки и диафрагмы для получения той же экспозиции (выбор программы).




Если объект находится вне диапазона измерения фотокамеры, показания выдержки и диафрагмы будут "---". Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для повторного измерения экспозиции.




### **Выбор программы**

Поверните диск управления, чтобы выбрать нужную комбинацию выдержки и диафрагмы. Значения по умолчанию можно восстановить, увеличив вспышку или выключив камеру.

Для использования сдвига программы выключите вспышку и выберите **ОТКЛ** для **ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА**. Помимо этого, необходимо выбрать параметр, отличный от **АВТО**, для **ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН** и **ЧУВСТВ-ТЬ ISO**.




**Более подробно о фотосъемке**



## **S: ПРИОР. ВЫД. (ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ)**


Выберите выдержку с помощью диска управления, а фотокамера выполнит настройку диафрагмы для оптимальной экспозиции.



- Если с использованием выбранной выдержки нельзя достичь правильной экспозиции, то диафрагма будет отображаться красным цветом. Регулируйте выдержку до тех пор, пока не будет достигнута правильная экспозиция. Если объект находится вне диапазона измерения фотокамеры, показания диафрагмы будут "F ---". Нажмите кнопку затвора наполовину для повторного измерения экспозиции.
- Скорость затвора ограничивается в зависимости от настройки ISO.

## **A: ПРИОР. ДИАФР. (ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ)**

Выберите диафрагму с помощью диска управления, а фотокамера выполнит настройку выдержки для оптимальной экспозиции.




- Если с использованием выбранной диафрагмы нельзя достичь правильной экспозиции, то выдержка будет отображаться красным цветом. Регулируйте диафрагму до тех пор, пока не будет достигнута правильная экспозиция. Если объект находится вне диапазона измерения фотокамеры, показания выдержки будут "---". Нажмите кнопку затвора наполовину для повторного измерения экспозиции.

## M: РУЧНОЙ

В этом режиме Вы выбираете выдержку и диафрагму. По желанию величину экспозиции, предложенную фотокамерой, можно изменить.

Нажмите кнопку , чтобы выбрать выдержку или диафрагму, и поворачивайте диск управления, чтобы отрегулировать выбранную настройку.



### Индикатор диафрагмы

Величина, на которую фотография будет недо- или переэкспонироваться при текущих настройках, показывается индикатором экспозиции.



- При использовании длинных выдержек на снимках может появляться шум в виде ярких случайно расположенных точек.
- Скорость затвора ограничивается в зависимости от настройки ISO.

## C1/C2/C3: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ


В режиме **P, S, A, M** и всех режимах **EXR**, кроме **EXR**, можно использовать опцию **НАСТР. ПОЛЬЗОВАТ.** в меню съемки (89) для сохранения текущих параметров камеры и меню. Эти установки вызываются, когда диск режимов поворачивается в положение **C1/C2/C3** (пользовательский режим).



Меню/установка	Сохраненные установки
<b>Меню съемки</b>	<b>ISO</b> ISO, <b>■ РАЗМЕР ИЗОБР.</b> , <b>■ КАЧЕСТВО ИЗОБР.</b> , <b>■ ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН</b> , <b>■ МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ</b> , <b>■ СДВИГ БАЛАН. БЕЛОГО</b> , <b>■ ЦВЕТ</b> , <b>■ РЕЗКОСТЬ</b> , <b>■ ТОН СВЕТОВ</b> , <b>■ ТОН ТЕНЕЙ</b> , <b>■ СНИЖЕНИЯ ШУМА</b> , <b>■ УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ</b> , <b>■ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА</b> , <b>■ РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ</b> , <b>■ РЕЖИМ АФ</b> , <b>■ ВСПЫШКА</b> , <b>■ ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА</b> , <b>■ РЕЖИМ ВИДЕО</b> , <b>■ ФОТО В ВИДЕО</b>
<b>Меню установки параметров</b>	<b>■ ПОДСВЕТКА АФ</b> , <b>RAW RAW</b>
<b>Прочее</b>	Коррекция экспозиции ( <b>■</b> ), измерение ( <b>AE</b> ), баланс белого ( <b>WB</b> ), режим серийной съемки/брекетинга ( <b>■</b> ), режим макро ( <b>■</b> ), режим вспышки ( <b>■</b> ), сдвиг программы, выдержка, отверстие объектива, опции дисплея монитора ( <b>DISP/BACK</b> )



При выключении камеры происходит отключение **■ УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ**.



## **EXR (EXR АВТО/Приоритет EXR)**

Оптимизируйте установки для текущего объекта или увеличьте четкость, уменьшите шум или увеличьте динамический диапазон. Поверните диск выбора режимов в положение **EXR** и выберите один из следующих режимов **EXR** в меню режима съемки.



### **EXR АВТО (EXR AUTO)**

Фотокамера автоматически выбирает программу и режим **EXR** в соответствии с условиями съемки.



Если выбрана опция **АВТО** для параметра **РАЗМЕР ИЗОБР.** в режиме **EXR**, то фотокамера автоматически выберет оптимальный размер изображения.

### **Значок программы**


Фотокамера выбирает одну из следующих программ:

Основной объект		Сцена	АВТО	ЛАНД-ШАФТ	НОЧЬ	МАКРОСЪ-ЕМКА	ПЛЯЖ	ЗАКАТ	СНЕГ	НЕБО	ЗЕЛЕНЬ	НЕБО И ЗЕЛЕНЬ
Не портрет		■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Портрет	Нормальное	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	Освещение сзади	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
Движущийся объект		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Портрет в движении	Нормальное	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	Освещение сзади	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●

\* Если на дисплее отображается значок , то фотокамера сделает серию снимков (Улучшение стабилизации; [28](#)).



Выбранный режим может отличаться в зависимости от условий съемки. Если режим не соответствует объекту, выберите режим ([28](#)) или выберите **SP** ([32](#)) и выберите программу вручную.



### Улучшение стабилизации

Когда на дисплее отображается значок , фотокамера сделает серию снимков и соединит их в одно изображение, уменьшив шум (крапинки) и размытость.



доступен, если выбран параметр **ВКЛ.** в меню съемки (§ 86), а вспышка (§ 37) отключена или установлена на автоматический режим.



- Может потребоваться некоторое время для соединения снимков в одно изображение. Фотокамера может не сделать одно комбинированное изображение, если объект или фотокамера перемещаются во время съемки. Держите фотокамеру ровно и не двигайте ее до завершения съемки.
- Покрытие кадра уменьшается.

### Значок **EXR**

Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, фотокамера выбирает предпочтительный режим **EXR**:

- (**ПРИОРИТ.РАЗР.**): Выберите этот режим для получения четких, качественных снимков.
- (**ВЫС.ИС.НИЗ.Ш.**): Используется для уменьшения шума при съемке с высокой чувствительностью.
- (**ПРИОР.D-RANGE**): Используется для увеличения количества деталей, видимых на ярких участках изображения.

### **Приоритет EXR**

Выберите этот режим, чтобы вручную выбрать следующие режимы **EXR**:

- (**ПРИОРИТ.РАЗР.**): Выберите этот режим для получения четких, качественных снимков.
- (**ВЫС.ИС.НИЗ.Ш.**): Используется для уменьшения шума при съемке с высокой чувствительностью.
- (**ПРИОР.D-RANGE**): Используется для увеличения количества деталей, видимых на ярких участках изображения.

**ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН** (§ 85) может быть установлен **1600** (1600 %) и **800** (800 %).

### **AVTO**


Выберите данный режим для получения резких, четких снимков. Этот режим рекомендуется использовать в большинстве ситуаций.



### **Adv. СЛОЖНЫЙ**

Данный режим совмещает простоту съемки "наведи и снимай" с усовершенствованной фотографической техникой. Опция **Adv. Режим** в меню съемки может использоваться для выбора следующих сложных режимов:






## ■ ДВИЖ.ПАНОР.360

Следуйте подсказкам на экране, чтобы сделать снимки, которые будут автоматически соединены для создания панорамы.




- 1 Поворачивайте кольцо зума, пока индикатор масштаба не станет белым (18).
- 2 Чтобы выбрать угол, под которым Вы будете панорамировать фотокамеру во время съемки, нажмите селектор вниз. Нажмите селектор влево или вправо, чтобы выделить угол и нажмите MENU/OK.
- 3 Нажмите селектор вправо, чтобы посмотреть набор направлений панорамирования. Нажмите селектор влево или вправо, чтобы выделить направление панорамирования и нажмите MENU/OK.
- 4 Чтобы начать запись, нажмите кнопку затвора до конца. Во время записи нет необходимости держать кнопку затвора нажатой.
- 5 Панорамируйте фотокамеру в направлении, указанном стрелкой. Съемка прекращается автоматически, когда индикатор процесса заполняется, и панорамирование заканчивается.



Съемка завершается, если во время съемки кнопка затвора нажимается до конца. Панорама не будет записана, если кнопка затвора нажимается до того, как фотокамера произведет панорамирование на 120°.



- Панорамы создаются из нескольких кадров. В некоторых случаях фотокамера может записывать больше или меньше, чем выбранный угол, или не сможет идеально соединить кадры вместе. Последняя часть панорамы может быть не записана, если съемка закончится прежде, чем панорама будет выполнена.
- Съемка может прерваться, если камера панорамируется слишком быстро или слишком медленно. При панорамировании фотокамеры в ином направлении, кроме указанного, съемка прекращается.
- Желаемые результаты могут быть не достигнуты с движущимися предметами, предметами, расположенными близко к фотокамере, стабильными предметами такими, как небо или поле травы, предметами в постоянном движении, такими как волны и водопады, или предметами, которые подвергаются заметным изменениям в яркости. Панорамы могут быть смазаны, если объект плохо освещен.



Выберите **360** для непрерывной панорамы на 360°, которую можно просматривать в бесконечном цикле (см. 65).



Опцию **СОХР ИСХ ИЗОБРАЖ** в меню установки параметров можно использовать для записи панорамы **360** в дополнение к непрерывной панораме **360** (см. 105).



**360** зависимости от объекта и условий съемки фотокамера может дать искаженные результаты или панораму *v*. Верхняя и нижняя части области, видимой на дисплее съемки, обрезаются, а на верхней и нижней частях дисплея могут появляться белые полосы.



#### Для наилучших результатов

Для получения наилучших результатов перемещайте фотокамеру по малому кругу с постоянной скоростью, держа фотокамеру горизонтально, и панорамируя ее только в направлении, указанном направляющими стрелками. Если желаемые результаты не были достигнуты, повторите панорамирование с другой скоростью.


#### ■ PRO ФОКУС

Фотокамера делает до трех снимков при каждом нажатии кнопки затвора, смягчая фон для выделения основного объекта. Степень смягчения можно отрегулировать перед съемкой, поворачивая диск управления. Используется при съемке портретов или цветов с результатом, аналогичным тому, который достигается на однообъективных зеркальных фотокамерах.



Смягчение нельзя применить к фоновым объектам, которые находятся слишком близко к основному объекту. Если при фокусировке фотокамеры появляется сообщение о том, что фотокамера не может создать данный эффект, постарайтесь отойти назад от объекта и приблизить его объективом. Фотокамера также может быть не в состоянии смягчить фон, если объект находится в движении; при появлении подсказки проверьте результаты и повторите попытку.





### ■ СЛАБОЕ ОСВЕЩ.

При каждом нажатии кнопки затвора фотокамера делает четыре снимка и составляет из них одну фотографию. Используется для уменьшения шума и размытости при фотографировании плохо освещенных объектов или неподвижных объектов с высоким коэффициентом масштабирования.



#### PRO ФОКУС/СЛАБОЕ ОСВЕЩ.

Чтобы сохранить необработанные снимки, сделанные в этих режимах, выберите **ВКЛ** для опции **СОХР ИСХ ИЗОБРАЖ** в меню установки параметров (105).




- Держите фотокамеру ровно во время съемки.
- Покрытие кадра уменьшается.

**Более подробно о фотосъемке**



- Фотокамера может не создать одну комбинированную фотографию некоторых сцен, или если объект или фотокамера перемещаются во время съемки. Не двигайте фотокамеру до завершения съемки.
- В некоторых ситуациях фотокамера может сделать менее четырех кадров.




## SP ПРОГРАММЫ

Фотокамера предлагает несколько программ, приспособленных для конкретных условий съемки или специального типа объектов. Используйте опцию **ПРОГРАММЫ** в меню съемки, чтобы выбрать программу, соответствующую положению **SP** на диске выбора режимов.



Программа	Описание
ЕСТ СВЕТ & *	Фотокамера делает два снимка: один без вспышки и один со вспышкой.
ЕСТ. СВЕТ	Позволяет снимать с использованием естественного света при слабом освещении.
ПОРТРЕТ	Выберите этот режим для съемки портретов.
СГЛАЖИВАНИЕ	Выберите этот режим для получения мягких телесных тонов при съемке портретов.
СОБАКА	Выберите этот режим при съемке собак.
КОШКА	Выберите этот режим при съемке кошек.
ЛАНДШАФТ	Выберите этот режим для дневных снимков зданий и пейзажей.
СПОРТ	Выбирайте этот режим для съемки движущихся объектов.
НОЧЬ	Выберите этот режим для съемки плохо освещенных сумеречных или ночных сцен.
НОЧЬ (ШТАТИВ)	Выберите этот режим для увеличения выдержки при ночной съемке.
ФЕЙЕРВЕРКИ	Для съемки разлетающихся вспышек фейерверков используются длинные выдержки.
ЗАКАТ	Выберите этот режим для съемок яркой цветовой гаммы закатов и рассветов.
СНЕГ	Выберите этот режим для резко очерченных, четких и ярких снимков с преобладанием на фоне белого снега.
ПЛЯЖ	Выберите этот режим для резко очерченных, четких снимков на ярких, освещенных солнцем пляжах.
ВЕЧЕРИНКА	Позволяет снимать с использованием фонового света в помещениях при слабом освещении.
ЦВЕТОК	Выберите для съемки цветов с близкого расстояния.
ТЕКСТ	Для четких фотографий печатного текста или рисунков.




### СОБАКА/КОШКА


Фотокамера фокусируется на мордах собак и кошек, когда они смотрят в фотокамеру, а меню таймер имеет опцию **АВТОСПУСК**, которая автоматически производит спуск затвора при обнаружении животного (39). При просмотре можно использовать поиск изображений (62), чтобы найти фотографии, сделанные в любом из этих режимов.



Хотя фотокамера может обнаруживать многие породы собак и кошек, результаты могут различаться в зависимости от породы и условий съемки. Фотокамера может не обнаружить животных с темными мордами, или если морда закрыта длинной шерстью. Если собака или кошка не обнаружена, то фотокамера фокусируется на центре кадра.

**Более подробно о фотосъемке**





## Блокировка фокуса

Предназначена для композиции снимков, на которых объект расположен не по центру:

### 1 Поместите объект в рамку кадра.

### 2 Сфокусируйте.

Нажмите кнопку затвора наполовину для установки фокуса и экспозиции. Фокус и экспозиция будут оставаться заблокированными, пока кнопка затвора нажата наполовину (блокировка AF/AE).



### 3 Поменяйте композицию кадра.

Удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, измените композицию кадра.




### 4 Произведите съемку.



#### • Автофокус

Несмотря на наличие высокоточной системы автофокусировки, фотокамера может не сфокусироваться на перечисленных ниже объектах. Если фотокамера не сможет сфокусироваться при помощи автофокуса, воспользуйтесь блокировкой фокуса для фокусирования на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, и поменяйте композицию фотографии.

- Сильно отражающие предметы, такие как зеркала или кузова автомобилей.
- Быстро движущиеся объекты.
- Объекты, фотографируемые через окно или другой отражающий объект.
- Тёмные объекты и материалы, которые не отражают, а поглощают свет, например, волосы или мех.
- Полупрозрачные, изменчивые объекты, такие как дым или пламя.
- Объекты, слабо контрастирующие с фоном (например, одежда того же цвета, что и фон).
- Объекты, расположенные спереди или сзади высококонтрастного объекта, который также находится в рамке кадра (например, объект, снимаемый на фоне высококонтрастных элементов).




## Кнопка AE/AF LOCK

Кнопку **AE/AF LOCK** можно использовать для блокировки экспозиции или фокуса.

### Блокировка экспозиции

#### 1 Выполните экспозамер.

Наведите рамку фокусировки на объект и нажмите кнопку **AE/AF LOCK**, чтобы выполнить экспозамер.



#### 2 Сфокусируйтесь.

Удерживая кнопку **AE/AF LOCK** нажатой, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы выполнить фокусировку. Параметры фокусировки и экспозиции будут оставаться заблокированными, пока кнопка спуска затвора будет удерживаться нажатой наполовину, даже если позже вы отпустите кнопку **AE/AF LOCK**.



При необходимости повторите шаги 1 и 2 для повторной установки фокуса перед съемкой.

#### 3 Измените композицию кадра.

Удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, измените композицию кадра.



Изменение зума прекращает действия блокировки экспозиции. Блокировка экспозиции не работает одновременно с функцией интеллектуального распознавания лица.

#### 4 Произведите съемку.




### Блокировка фокуса

Если в качестве значения опции **AE/AF КНОПКА БЛОК.АЭ/АФ** в меню установки параметров выбрано **ТОЛЬКО БЛОК. АФ** (см. 104), то при нажатии кнопки **AE/AF LOCK** блокируется фокус. Если выбрана установка **БЛОКИРОВКА АЭ/АФ**, будет блокироваться как фокус, так и экспозиция.




Если выбран переключатель **ПЕРЕКЛ.БЛОК.АЭ/АФ** для режима **РЕЖИМ БЛОКИР. АЭ/АФ** в меню настроек (см. 104), экспозиция и/или фокус блокируются при нажатой кнопке **AE/AF LOCK** и остаются заблокированными до повторного нажатия кнопки.



## Режимы макросъемки и супер макросъемки (Съемка с близкого расстояния)

Для съемки с близкого расстояния нажмите селекторную кнопку влево (, чтобы выбрать показанные ниже опции макросъемки.



Выберите (макросъемка), (супер-макро) или **ОТКЛ** (макросъемка выкл.)


При включенном режиме макросъемки фотокамера фокусируется на объектах, расположенных рядом с центром кадра. Используйте кольцо зума для правильного кадрирования. В супермакрорежиме накладываются следующие ограничения: зум объектива должен быть установлен в положение минимального увеличения (в других положениях зума отображается , нельзя использовать вспышку).



- Рекомендуется использование штатива, чтобы предотвратить размытость из-за сотрясения фотокамеры.
- При использовании вспышки может потребоваться компенсация вспышки (§ 88).
- Использование вспышки при съемке на близком расстоянии может привести к затенению линзы. Слегка измените масштаб, или удалитесь на большее расстояние от снимаемого человека.
- Камера может фокусироваться на малом расстоянии, когда режим макро не настроен, однако при этом увеличивается время, необходимое для фокусирования.
- Поворачивайте кольцо зума до тех пор, пока индикатор зума не побелеет при использовании (§ 18).

### Диапазон фокусировки (расстояние от передней линзы объектива)

- **Макросъемка:** прибл. 7 см – 3 м (широкий угол); 2 м – 3,5 м (телефото)
- **Супермакросъемка:** прибл. 1 см – 1 м (широкий угол)




## ↳ Использование вспышки (Супер интеллектуальная вспышка)

Когда используется вспышка, то система фотокамеры *Супер интеллектуальная вспышка* сразу анализирует композицию, полагаясь на такие показатели, как яркость объекта, его положение в кадре и расстояние от фотокамеры до объекта. Мощность вспышки и чувствительность настраиваются таким образом, чтобы основной объект съемки был достаточно освещен, и чтобы сохранить влияние освещения окружающей обстановки даже при съемке в недостаточно освещенном помещении. Используйте вспышку при плохом освещении, например, при съемке ночью или в недостаточно освещенном помещении.


### 1 Откройте вспышку.

Нажмите кнопку открытия вспышки, чтобы открыть вспышку.




### 2 Выберите режим работы со вспышкой.

Нажмите селекторную кнопку вправо (↗). Режим работы со вспышкой меняется при каждом нажатии селекторной кнопки.



**Более подробно о фотосъемке**

Режим	Описание
AUTO/FLASH (АВТО ВСПЫШКА)	Вспышка срабатывает при необходимости. Рекомендуется в большинстве случаев.
FLASH (ПРИНУД. ВСПЫШКА)	Вспышка срабатывает при съемке каждого кадра. Используйте для объектов, освещенных сзади, или для получения натуральных цветов во время съемки при ярком свете.
SLOW/FLASH (МЕДЛЕННАЯ СИНХР.)	Производится захват основного объекта и фона при слабом освещении (имейте в виду, что ярко освещенные объекты могут получаться переэкспонированными).



## ↳ Использование вспышки (Супер интеллектуальная вспышка)



Вспышка может сработать несколько раз при съемке одного кадра. Не двигайте фотокамеру до завершения съемки.



- По краям фотография может быть темнее, если используется вспышка.
- Снимите с объектива бленду во избежание образования теней на снимке при съемке со вспышкой.



### Удаление эффекта красных глаз

Если включена интеллектуальная функция обнаружения лица (☞ 53), а для параметра **УДАЛ. ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ** в меню настройки (☞ 103) выбрано значение **ВКЛ.**, функция удаления эффекта красных глаз будет доступна в режимах **AUTO**, **FACE** и **SLOW**.

Опция удаления эффекта красных глаз уменьшает проявление "*красных глаз*", возникающее из-за отражения света вспышки сетчаткой глаза снимаемого человека, как показано на рисунке справа.




### Выключение вспышки

Закройте вспышку (опустите) в местах, где фотографирование со вспышкой запрещено, или для захвата естественного света при тусклом освещении. При длинной выдержке на дисплее отобразится **!** в качестве предупреждения возможности получения размытой фотографии; рекомендуется использование штатива.



### Дополнительные вспышки

Эта фотокамера может использоваться с дополнительными вспышками EF-42 и EF-20 (☞ 107).



## ⌚ Использование внутреннего таймера

Для использования таймера нажмите селектор вниз (⌚) и выберите одну из следующих опций:



Опция	Описание
⌚ (OFF)	Таймер выключен.
⌚ (10 СЕК)	Спуск затвора производится через десять секунд после нажатия кнопки затвора. Используйте этот режим для съемки автопортретов. Индикатор автоспуска на передней панели фотокамеры загорается, когда запускается таймер и начинает коротко мигать перед выполнением снимка.
⌚ (2 СЕК)	Спуск затвора производится через две секунды после нажатия кнопки затвора. Выберите этот режим, чтобы уменьшить размытость, вызываемую движением фотокамеры при нажатии кнопки затвора. Световой индикатор таймера автоспуска начинает мигать, как только таймер начнет отсчет.



### ⌚ Непрерывный режим

При выборе ⌚ для непрерывного режима (40) фотокамера запишет серию из пяти снимков по окончании таймера, увеличивая Ваши шансы получить необходимые результаты при съемке портретов с использованием автоспуска.

## Непрерывная съемка (Режим серийной съемки/Брекетинг)

Служит для съемки движения или автоматического изменения выбранных установок при съемке серии изображений.


Нажмите кнопку , чтобы выбрать один из следующих параметров:



-  : ФОТОСНИМOK
-  : ПЕРВЫЕ
-  : СЪЕМКА ЛУЧШЕГО КАДРА
-  : БРЕК. С АВТОМ. ЭКСПОЗ.
-  : БРЕКЕТИНГ ПО ISO
-  : БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ
-  : БРЕКЕТ. С ДИНАМ. ДИАП.



- Фокус и экспозиция определяются первым кадром в каждой серии. Вспышка отключается автоматически; предварительно выбранный режим работы со вспышкой восстанавливается после выхода из режима непрерывной съемки.
- Частота смены кадров меняется в зависимости от выдержки.
- Количество фотографий, которое можно сделать за один раз, отличается в зависимости от сцены и настроек фотокамеры. Количество снимков, которые можно записать, зависит от объема свободной памяти.
- При выборе  в  или  фотографии записываются с размером  или меньше.
- При выборе 16 кадров в  фотографии записываются с размером  или меньше.

**■ ПЕРВЫЕ**

Фотокамера делает снимки, пока нажата кнопка затвора.

- 1 Нажмитеискатель вправоиливлеводлявыбора частоты кадров.

Опция	Максимальная частота кадров
	10 к/с
	7 к/с
	5 к/с
	3 к/с

Частота кадров варьируется в зависимости от условий съемки или числа кадров при непрерывной съемке.

- 2 Нажмите **MENU/OK**, чтобы возвратиться в режим съемки после завершения настроек.

**■ СЪЕМКА ЛУЧШЕГО КАДРА**

Фотокамера делает серию снимков, начиная до и заканчивая после нажатия кнопки затвора. Чтобы выбрать частоту и количество кадров:

- 1 Нажмите селектор вправо, когда фотокамера находится в режиме съемки.
- 2 Выделите текущую частоту кадров и нажмите селектор вправо, затем нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить новое значение, затем нажмите **MENU/OK**, чтобы его выбрать.




При некоторых значениях частоты кадров может уменьшиться количество кадров, доступных в Шаге 3.


- 3** Выделите количество кадров и нажмите селектор вправо. Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выбрать количество кадров в каждой серии, и влево или вправо, чтобы выбрать их распределение (количество кадров слева делается *до*, а количество кадров справа делается *после* нажатия кнопки затвора). Нажмите **MENU/OK** после завершения установок.
- 4** Нажмите **DISP/BACK**, чтобы возвратиться в режим съемки.



- 5** Произведите съемку. Фотокамера начинает запись, когда кнопка затвора нажимается наполовину, и завершает серию, когда кнопка затвора нажимается до конца. На рисунке показана серия из восьми снимков, три из которых сделаны до нажатия кнопки затвора и четыре - после.



- Если кнопка затвора нажимается до конца, прежде чем будет записано выбранное количество кадров в положении "до", то оставшиеся кадры будут сделаны после нажатия кнопки затвора до конца.
- Если кнопка затвора нажимается наполовину в течение продолжительного периода времени, то фотокамера может записать всю серию снимков до того, как кнопка затвора будет нажата до конца.



### ■ **БРЕК. С АВТОМ. ЭКСПОЗ.**

Нажмите искатель вправо или влево для выделения брекетинга. Каждый раз при нажатии кнопки выдержки камера делает три снимка: один с использованием измеряемого значения для экспозиции, второй переэкспонированный, третий недоэкспонированный (фотокамера может быть не в состоянии использовать шаг брекетинга, если величина переэкспонирования или недоэкспонирования превосходит пределы системы замера экспозиции).

### ■ **БРЕКЕТИНГ ПО ISO**

Нажмите искатель вправо или влево для выделения брекетинга. Каждый раз при спуске затвора фотокамера будет делать снимок с текущей чувствительностью (83) и обрабатывать его с созданием двух дополнительных копий: одной с повышенной на выбранную величину чувствительностью, и другой с пониженней чувствительностью (независимо от выбранной величины, чувствительность не будет выше ISO 800 или ниже ISO 200).

### ■ **БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ**

При каждом нажатии кнопки затвора фотокамера делает один снимок и обрабатывает его для создания трех копий с различными установками **МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ** (85): **STD PROVIA/СТАНДАРТНЫЙ** для первой копии, **Velvia/ЯРКИЙ** для второй копии и **ASTIA/СЛАБАЯ** для третьей копии.


### ■ **БРЕКЕТ. С ДИНАМ. ДИАП.**

При каждом нажатии кнопки затвора фотокамера делает три снимка с различными установками **D-Ring ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН** (85): **R100 100%** для первого снимка, **R200 200%** для второго снимка и **R400 400%** для третьего снимка (**ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO** не может превышать 3200; значения менее 400 недоступны, когда параметр **L** выбран для **РАЗМЕР ИЗОБР.**).


## Коррекция экспозиции

Воспользуйтесь коррекцией экспозиции, если фотографии слишком яркие, слишком темные или имеют высококонтрастные объекты.

Нажмите кнопку  и вращайте диск управления, пока индикатор экспозиции не покажет нужного значения.



Эффект будет видно на дисплее.



Выберите отрицательные значения для уменьшения экспозиции


Выберите положительные значения для увеличения экспозиции



- Появится иконка  и индикатор экспозиции, если установка отлична от  $\pm 0$ . Коррекция экспозиции не сбрасывается при выключении фотокамеры; для восстановления нормальной величины экспозиции выберите значение  $\pm 0$ .
- Когда используете коррекцию экспозиции, выключите вспышку.


## Измерение экспозиции

Для выбора измерения экспозиции камерой нажмите на кнопку **AE**, а затем выберите одну из следующих опций.




Опция	Описание
<input checked="" type="checkbox"/> (МУЛЬТИ)	Для настройки экспозиции в широком диапазоне условий съемки используется автоматическое распознавание сцены.
<input checked="" type="checkbox"/> (ТОЧЕЧНЫЙ)	Фотокамера измеряет освещенность в центре кадра. Рекомендуется в условиях, когда фон намного ярче главного объекта.
<input checked="" type="checkbox"/> (СРЕДНЕВЗВЕШ.)	Экспозиция определяется усреднением по всему кадру. Этот режим обеспечивает адекватный экспозамер при съемке нескольких кадров в один и тех же условиях освещенности, особенно эффективен для пейзажей и портретов, когда снимаемый одет в черное и белое.

**Более подробно о фотосъемке**




## Режим фокусировки


Используйте селектор режима фокусировки для выбора способа фокусировки фотокамеры.



Доступны следующие опции:


Режим	Описание
<b>AF-S</b> (ОДНОЧНЫЙ AF)	Фокус блокируется при нажатии кнопки затвора наполовину. Выбирайте этот режим для съёмки неподвижных объектов.
<b>AF-C</b> (СЛЕДЯЩИЙ AF)	Фотокамера непрерывно подстраивает фокус в соответствии с изменениями расстояния до объекта, даже когда кнопка затвора не нажата наполовину (учтите, что при этом увеличивается разряд батареи). Выбирайте этот режим для съёмки движущихся объектов.
<b>MF</b> (РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА)	Выполните фокусировку вручную с помощью кольца фокусировки. Поворачивайте кольцо фокусировки влево, чтобы уменьшить расстояние фокусировки, и вправо, чтобы его увеличить. Используйте ручную фокусировку для фокусировки в ситуациях, когда фотокамера не может сфокусироваться с помощью системы автофокуса (34). Интеллектуальная функция обнаружения лица отключается автоматически.  Уменьшите расстояние фокусировки      Увеличите расстояние фокусировки   Значок ручной фокусировки

Выбор режима фокусировки также доступен во время записи видеороликов.



### ■ Ручная фокусировка

- Рекомендуется использование штатива. Движение фотокамеры может отрицательно повлиять на фокусировку.
- Воспользуйтесь параметром **FOCUSIR. КОЛЬЦО** в меню настройки (104) для изменения направления вращения кольца фокусировки.
- Фотокамера может не сфокусироваться, если кольцо фокусировки поворачивается слишком сильно. Поверните кольцо фокусировки в обратном направлении, чтобы восстановить фокусировку.
- Для фокусировки с помощью системы автофокуса нажмите кнопку **AE/AF LOCK**. Эту возможность можно использовать для быстрой фокусировки на выбранном объекте в режиме ручной фокусировки.




### ■ Проверка фокусировки (Ручная фокусировка)

При настройках по умолчанию (52), кнопку **Fn2** можно использовать для увеличения изображения через объектив и проверки фокусировки.




### ■ Прокрутка зоны проверки фокуса

Нажмите кнопку **AF**, а затем нажмитеискатель вверх, вниз, влево или вправо (вернуться в центральное положение можно при нажатии **MENU/OK**). Настройка произойдет, когда Вы снова нажмете на кнопку **AF**.




**Более подробно о фотосъемке**





## Выбор фокусировочной рамки

При выборе **□ ПО КАДРУ** для **□ РЕЖИМА AF** в меню съемки и выборе **AF-S** для режима фокусирования можно менять положения фокуса. Нажмите на кнопку **AF**, а затем нажмите искатель вверх, вниз, влево или вправо (фокусировочную рамку можно вернуть в центр, нажав **MENU/OK**). Настройка произойдет, когда Вы снова нажмете на кнопку **AF**.




При создании рамки для фотографии на LCD мониторе Вы можете выбрать размер фокусировочной рамки для **AF-S**. Нажмите кнопку **AF**, а затем поверните диск управления. Размер рамки можно уменьшить до 50% или увеличить до 150%. Настройка произойдет, когда Вы снова нажмете на кнопку **AF**.





## Чувствительность

Чувствительность фотокамеры к свету можно отрегулировать, нажав кнопку **ISO**, а затем, поворачивая диск управления до тех пор, пока на экране не будет выделено нужное значение.



### ЧУВСТВ-ТЬ ISO


Имейте в виду, что на снимках, сделанных с высокой чувствительностью, могут появляться крапинки.



Опция	Описание
<b>AUTO</b>	Чувствительность регулируется автоматически в соответствии с условиями съемки.
<b>ABTO (3200) / ABTO (1600) / ABTO (800) / ABTO (400)</b>	Аналогично предыдущей установке, но чувствительность не будет превышать значений в скобках.
<b>12800 / 6400 / 5000 / 4000 / 3200 / 2500 / 2000 / 1600 / 1250 / 1000 / 800 / 640 / 500 / 400 / 320 / 250 / 200 / 100</b>	Чувствительность устанавливается на заданную значение, которое показывается на дисплее.




Чувствительность также можно отрегулировать в меню съемки (83).



## Баланс белого

Для настройки естественных цветов нажмите кнопку **WB** и выберите настройку, соответствующую источнику цвета.



Опция	Описание
<b>АВТО</b>	Баланс белого настраивается автоматически.
	Измерение величины баланса белого.
	При выборе этой опции откроется список цветовых температур (§ 51); выделите нужную температуру и нажмите <b>MENU/OK</b> .
	Для съемки объектов, освещенных прямым солнечным светом.
	Для съемки объектов в тени.
	Для съемки при освещении лампами дневного света.
	Для съемки при освещении "белыми теплыми" люминесцентными лампами.
	Для съемки при освещении "белыми холодными" люминесцентными лампами.
	Для съемки при освещении лампами накаливания.




### : Пользовательский баланс белого

Выберите , чтобы настроить баланс белого для необычных условий освещения. Появятся опции измерения баланса белого. Наведите фотокамеру на белый объект, чтобы он заполнил весь ЖК-дисплей и полностью нажмите кнопку затвора, чтобы замерить баланс белого.

- Если на дисплее появится "ГОТОВ!", нажмите **MENU/OK**, чтобы установить баланс белого на измеренную величину.
- Если появится "НИЖЕ", увеличьте коррекцию экспозиции (§ 44) и попробуйте снова.
- Если появится "ВЫШЕ", уменьшите коррекцию экспозиции и попробуйте снова.



Для большей точности отрегулируйте **МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ**, **ЧУВСТВ-ТЬ ISO** и **ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН**, прежде чем измерить баланс белого.



- Баланс белого регулируется для освещения вспышкой только в режиме **АВТО**. Выключите вспышку при использовании других параметров баланса белого.
- Результаты различаются в зависимости от условий съемки. После съемки включите просмотр снимков, чтобы проверить цвета фотографий на ЖК-дисплее



### **K: Цветовая температура**

Цветовая температура – это объективная мера цвета источника освещения, выражаемая в градусах Кельвина (K). Источники света с цветовой температурой, близкой к таковой для прямого солнечного света, воспринимаются, как белые; источники света с меньшей цветовой температурой имеют желтый или красный оттенок, тогда как источники с более высокой температурой имеют синеватый оттенок. Вы можете задавать цветовую температуру в соответствии с источником освещения, как показано в следующей таблице, или же выбирать опции, которые резко отличаются от цвета источника освещения, чтобы сделать изображение "теплее" или "холоднее".



Выберите для красноватых источников освещения  
или "холодного" изображения

2000 K

Искусственное освещение

Рассвет/закат

5000 K

Прямой солнечный свет

15000 K

Синее небо

Тень


Выберите для синеватых источников освещения  
или "теплого" изображения

## Кнопка Fn


Функцию кнопки **Fn1/Fn2** можно выбрать, используя опцию **Fn КНОПКА Fn** в меню установки параметров (см. 102).

Доступны следующие опции:

**РАЗМЕР ИЗОБР.** (см. 84)/**КАЧЕСТВО ИЗОБР.** (см. 84)/**ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН** (см. 85)/  
**МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ** (см. 85)/**РЕЖИМ AF** (см. 87)/**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА** (см. 86)/  
**РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ** (см. 87)/**УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ** (см. 86)/Проверка Фокуса  
(см. 47).




Кнопка Fn1



Кнопка Fn2



Меню **Fn КНОПКА Fn** также можно отобразить, нажав и удерживая нажатой кнопку **Fn1/Fn2**.



## ▣ Интеллектуальная функция обнаружения лица

Интеллектуальная функция обнаружения лица позволяет фотокамере автоматически находить человеческие лица и устанавливать фокус и экспозицию по лицу в любом месте кадра, что удобно при съемке портретов. Выбирайте эту функцию для групповых портретов (в горизонтальной или вертикальной ориентации), чтобы камера не фокусировалась на заднем плане.

Чтобы использовать Интеллектуальную функцию обнаружения лица, нажмите  **MENU /**

**OK** для вызова меню съемки и выберите  **ВКЛ** для  **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА**.

Обнаружение лиц может происходить, когда фотокамера находится в вертикальном или горизонтальном положении. Если лицо обнаружено, оно будет помечено зеленой рамкой. Если в кадре находятся несколько лиц, то фотокамера выберет ближайшее к центру лицо. Другие лица отмечаются белыми рамками.



Green border


### ▣ Интеллектуальная функция обнаружения лица

Интеллектуальная функция обнаружения лица рекомендуется при использовании таймера автоспуска для съемки групповых портретов и автопортретов (см. 39).

Если отображена фотография, сделанная с помощью интеллектуальной функции обнаружения лица, фотокамера может автоматически выбирать лица для удаления эффекта красных глаз (см. 93), увеличения при воспроизведении (см. 58), слайд-шоу (см. 92), поиска изображений (см. 62), показа изображений (см. 100), печати (см. 75) и кадрирования (см. 94).



- В некоторых режимах фотокамера может установить экспозицию для всего кадра, а не одного лица.
- Если объект двигается во время нажатия кнопки затвора, то в момент съемки лицо может не попасть в зону, обозначенную зеленой рамкой.



## [Ф] Распознавание лиц

Фотокамера может сохранять информацию о лицах и личную информацию (имя, отношение, дату рождения) о людях и задавать приоритет этим объектам при интеллектуальном распознавании лиц или показывать их имена и прочую информацию во время просмотра.

### **Добавление новых лиц**

Выполните указанные ниже шаги, чтобы добавить лица в базу данных распознавания лиц.

#### **1 Выберите РЕГИСТРАЦИЯ.**

Выберите **РЕГИСТРАЦИЯ** для **РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ** в меню съемки.



Чтобы отключить распознавание лиц, выберите **ОТКЛ.**

#### **2 Сделайте снимок.**

Удостоверившись в том, что объект расположен лицом к фотокамере, поместите его в кадр, воспользовавшись направляющими линиями, и сделайте снимок.



Если появится сообщение об ошибке, сделайте снимок снова.



#### **3 Введите данные распознавания лиц.**

Нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить данные распознавания лиц и введите следующую информацию:

- **ИМЯ:** Введите имя длиной до 14 знаков и нажмите **MENU/OK**.
- **ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:** Введите дату рождения этого человека и нажмите **MENU/OK**.
- **КАТЕГОРИЯ:** Выберите опцию, описывающую Ваше отношение к данному человеку, и нажмите **MENU/OK**.



Если Вы попытаетесь увеличить лицо человека, обозначенное зеленой рамкой, то в базе данных распознавания лиц в день его рождения, фотокамера покажет его имя и сообщение "Happy Birthday! (С днем рождения)"



Функция распознавания лиц может не быть доступной в зависимости от режима съемки.

## Просмотр, редактирование и удаление существующих данных

Выполните указанные ниже шаги, чтобы просмотреть, отредактировать или удалить данные распознавания лиц.

**1** Выберите ПРОСМОТР/РЕДАКЦИЯ для  РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ.

**2** Выберите лицо.

**3** Просмотрите или отредактируйте данные распознавания лиц.

Имя, категорию и день рождения можно отредактировать, как описано в шаге 3 раздела "Добавление новых лиц" ( 54). Чтобы сделать повторную фотографию, выберите **ЗАМЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯ** и сделайте новый портретный снимок, как описано выше.



Чтобы удалить данные распознавания лиц для выбранного человека, выберите **СТЕРЕТЬ**.


### Распознавание лиц

Фотокамера может хранить до восьми лиц. Если Вы попробуете ввести девятое лицо, появится подтверждающее окно; используйте **ПРОСМОТР/РЕДАКЦИЯ**, чтобы освободить место для новых лиц, удалив имеющиеся данные.

Когда включена интеллектуальная функция распознавания лиц ( 53) и в кадре находятся несколько объектов, имеющихся в базе данных распознавания лиц, то фотокамера показывает имя того человека, который будет использован для установки фокуса и экспозиции (объект, отмеченный зеленой рамкой). Если имя не введено, фотокамера покажет "--". Объекты, распознанные функцией распознавания лиц, но не используемые для установки фокуса и экспозиции, отмечаются оранжевыми рамками, остальные объекты отмечаются белыми рамками.



Фотокамера может не определить объекты из базы данных распознавания лиц, если они не смотрят в фотокамеру или только частично находятся в кадре, или если детали или выражение лиц объектов существенно отличаются от информации в базе данных.



## Как делать фотографии RAW

Фотокамера будет делать фотографии RAW. Фотографии RAW являются необработанными данными, читаемыми с датчика изображения. Для того чтобы сделать фотографии RAW, выберите **RAW RAW** в установочном меню (104).

Выберите **RAW+JPEG** или **RAW** для записи изображений в формате RAW. Если выбран параметр **RAW+JPEG**, также будут записываться и копии в формате JPEG. Выберите **ОТКЛ**, чтобы записать изображения только в формате JPEG.




- Для конвертации файлов RAW для воспроизведения на камере выберите **RAW КОНВЕРТАЦИЯ RAW** в меню воспроизведения (92).
- Для преобразования файлов в формате RAW для показа на компьютере воспользуйтесь прилагаемой программой для преобразования файлов в формате RAW.



- Используйте карту памяти во время съемки фотографий в формате RAW.
- Функции кадрирования, изменения масштаба и удаления эффекта красных глаз не доступны для снимков RAW во время просмотра. Максимальное доступное увеличение при просмотре изображений в формате RAW составляет 3,2 ×.

### Кнопка RAW

Нажмите кнопку **RAW**, чтобы временно поменять формат записи.




#### Варианты RAW

RAW+JPEG	→	JPEG
RAW	→	JPEG
ОТКЛ	→	RAW+JPEG


#### Кнопка RAW нажата

При фотографировании или повторном нажатии на кнопку **RAW** происходит восстановление предыдущей настройки.



## Опции меню просмотра снимков

Для просмотра на мониторе самых последних фотографий нажмите кнопку **■**.



Нажмите селекторную кнопку вправо, чтобы просмотреть фотографии в порядке их съемки, или влево, чтобы просмотреть их в обратном порядке. Держите селекторную кнопку в нажатом положении для быстрого перехода к нужному кадру.



В режиме просмотра фотографии, сделанные другими фотокамерами, обозначаются значком (изображение "подарок").

### Создание копий JPEG снимков RAW


При нажатии кнопки **RAW** во время просмотра отображаются параметры преобразования RAW (см. 92).

## **Непрерывная съемка**

В случае, когда снимки сделаны в режиме непрерывной съемки, на дисплее будет отображаться только первый кадр каждой серии. Нажмите селектор вниз, чтобы просмотреть другие снимки в данной серии.

## **★ Избранное: Оценка изображений**

Чтобы оценить изображение, отображаемое на данный момент в полнокадровом просмотре, нажмите **DISP/BACK**, а затем нажмите селектор вверх и вниз, чтобы выбрать от нуля до пяти звезд.



## Увеличение во время просмотра кадров

Используйте **Q** для увеличения изображений при покадровом просмотре; **Q** – для уменьшения. Когда увеличивается масштаб фотографии, можно использовать селекторную кнопку для просмотра участков изображения, которые не помещаются на дисплее в данный момент.



Индикатор масштаба  
В окне навигации видно,  
какая часть кадра ото-  
бражается в данный  
момент на дисплее


### Интеллектуальная функция обнаружения лица


Фотографии, снятые с интеллектуальной функцией определения лица (53) обозначаются значком . Нажмите кнопку **▼** для увеличения масштаба объекта, выбранного с помощью интеллектуальной функции определения лица. В дальнейшем можно использовать кнопки **Q** и **Q** для увеличения и уменьшения масштаба.

Нажмите **DISP/BACK** или **MENU/OK** для выхода из режима увеличения масштаба.



- Поворачивайте диск управления для просмотра других снимков без изменения коэффициента масштабирования.
- Максимальный коэффициент масштабирования зависит от размера фотографии. Увеличение при просмотре недоступно, если отображаются копии с измененным размером или копии, обрезанные до размера **640**.





## Многокадровый просмотр

Чтобы изменить количество отображаемых снимков, нажмите **Q** в режиме покадрового просмотра.



Нажмите **Q**, чтобы увеличить число изображений.



Нажмите **Q**, чтобы уменьшить число изображений.




Воспользуйтесь селекторной кнопкой для выделения фотографий и нажмите кнопку **MENU/OK** для просмотра выделенной фотографии в полном кадре. В девяти- и сто-кадровом режимах просмотра фотографий нажимайте селекторную кнопку вверх или вниз для просмотра других фотографий.

### Двухкадровый просмотр

Двухкадровый просмотр можно использовать для сравнения двух снимков, сделанных в режиме **PF**.




**Более подробно о просмотре снимков**



## ■ Удаление фотографий

Чтобы удалить отдельные фотографии, несколько выбранных фотографий или все фотографии, нажмите **MENU/OK**, выберите **УДАЛИТЬ** (90) и выберите опцию из перечисленных ниже. *Имейте в виду, что удаленные фотографии нельзя восстановить. Скопируйте необходимые фотографии на компьютер или другое устройство прежде, чем их удалять.*




Опция	Описание
<b>КАДР</b>	Нажмите селекторную кнопку влево или вправо для просмотра фотографий и нажмите <b>MENU/OK</b> для удаления показываемой фотографии (окно подтверждения не появится).
<b>ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ</b>	Выделите фотографии и нажмите <b>MENU/OK</b> , чтобы сделать выбор или отменить его (снимки, включенные в фотоальбом или заказ печати, отображаются с помощью значка !). После завершения операции нажмите <b>DISP/BACK</b> , чтобы появилось окно подтверждения, затем выделите <b>ДА</b> и нажмите <b>MENU/OK</b> , чтобы удалить выбранные фотографии.
<b>ВСЕ КАДРЫ</b>	Появится окно подтверждения; выделите <b>ДА</b> и нажмите <b>MENU/OK</b> , чтобы удалить все незащищенные снимки (если вставлена карта памяти, то будут удалены только снимки на карте памяти; снимки, сохраненные на внутренней памяти, удаляются, только если не вставлена карта памяти). Нажатие <b>DISP/BACK</b> отменяет удаление; имейте в виду, что фотографии, удаленные до нажатия этой кнопки, не будут восстановлены.



- Защищенные изображения удалить нельзя. Если вы хотите их удалить, снимите с них защиту (94).
- Если появляется сообщение о том, что выбранные фотографии являются частью задания печати DPOF, нажмите **MENU/OK** для удаления этих фотографий.

# Просмотр информации о фотографиях

Информацию о снимке можно просмотреть, нажав кнопку **info**.



- Воспользуйтесь диском управления для просмотра других изображений.
- Активная точка фокусировки помечена значком "+".



## Увеличение в точке фокусировки

Нажмите кнопку **▼** для увеличения в точке фокусировки. Нажмите **DISP/BACK** или **MENU/OK**, чтобы вернуться к полнокадровому просмотру.



**Более подробно о просмотре снимков**

## Поиск изображения


Поиск изображений по различным критериям.

- 1 Выберите **ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ** в меню просмотра (№ 90), выделите один из критериев поиска и нажмите **MENU/OK**:

Опция	Описание
<b>ПО ДАТЕ</b>	Найти все снимки, сделанные в выбранный день.
<b>ПО лицу</b>	Найдите все снимки, основанные на заданной информации о лице.
<b>ПО ★ ИЗБРАННОМУ</b>	Найдите все снимки, с указанной оценкой (№ 57).
<b>ПО СЦЕНЕ</b>	Найти все снимки, которые соответствуют выбранной сцене.
<b>ПО ТИПУ ДАННЫХ</b>	Поиск всех фотоснимков, всех видеофрагментов, всех снимков, полученных в режиме серийной съемки, или всех изображений RAW.
<b>ПО МЕТКЕ ВЫГРУЗКИ</b>	Поиск всех изображений, выбранных для загрузки в указанное место назначения (№ 91).

- 2 Выберите условие поиска. Будут найдены только снимки, удовлетворяющие параметру поиска. Чтобы удалить или защитить выбранные изображения или просмотреть выбранные изображения в слайд шоу, нажмите **MENU/OK** и выберите одну из следующих опций:

Опция	См. стр.
УДАЛИТЬ	60
ЗАЩИТИТЬ	94
СЛАЙД ШОУ	92



## Помощь Фотоальбома

Создание альбомов из любимых фотографий.

### Создание фотоальбома

**1** Выберите  ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБ. в меню просмотра.



**2** Выделите НОВЫЙ АЛЬБОМ.



**3** Нажмите MENU/OK, чтобы отобразить диалоговое окно нового альбома.



**4** Выберите изображения для нового альбома.

- **ВЫБРАТЬ ИЗ ВСЕХ:** Выбрать из всех доступных изображений.
- **ВЫБРАТЬ ПОИСК ИЗОБР.:** Выбрать изображения, соответствующие выбранным условиям поиска ( 62).



Ни фотографии  или меньше, ни видео нельзя выбрать для фотоальбомов.

**5** Просмотрите изображения и нажмите селектор вверх, чтобы выбрать или отменить текущее изображение для включения его в фотоальбом. Чтобы установить изображение на обложку, нажмите селектор вниз.



Первое выбранное изображение автоматически становится на обложку. Нажмите селектор вниз, чтобы выбрать другое изображение для обложки.

**6** Нажмите MENU/OK, чтобы выйти, когда создание альбома завершено.




**7** Выделите ЗАВЕРШИТЬ ФОТОАЛЬБОМ.



Нажмите ВЫБРАТЬ ВСЕ, чтобы выбрать все фотографии для альбома, или выбрать фотографии, соответствующие заданным условиям поиска.

**Более подробно о просмотре снимков**



**8** Нажмите **MENU/OK**. Новый альбом будет добавлен к списку в меню помощь фотоальбома.



- Фотоальбомы могут содержать до 300 изображений.
- Пустые альбомы будут автоматически удалены.

#### **Фотоальбомы**

Фотоальбомы можно скопировать на компьютер с помощью входящего в комплект программного обеспечения MyFinePix Studio.

## **Просмотр фотоальбомов**

Выделите альбом в меню помощь фотоальбома и нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить альбом, затем нажмите селектор влево и вправо для просмотра изображений. Нажмите **DISP/BACK**, чтобы вернуться в меню помощь фотоальбома.


## **Редактирование и удаление фотоальбомов**


**1** Выделите фотоальбом и нажмите **MENU/OK**, чтобы появились опции редактирования альбома.



**2** Выберите одну из следующих опций:  
• **РЕДАКТИРОВАТЬ**: Редактирование альбома, как описано в разделе “Создание фотоальбома” на стр. 63.  
• **СТЕРЕТЬ**: Удаление текущего фотоальбома.


**3** Следуйте инструкциям на экране.





## Просмотр панорам

Если Вы нажмете селектор вниз при полнокадровом показе панорамы, то фотокамера покажет фотографию слева направо или снизу вверх.



Во время воспроизведения можно выполнить следующие действия:


Действие	Кнопка	Описание
Запустить/ приостанов- ить воспро- изведение		<b>Нажмите селекторную кнопку вниз</b> , чтобы начать воспроизведение. Нажмите еще раз для приостановки воспроизведения.
Завершить воспроизведе- ние		<b>Нажмите селекторную кнопку вверх</b> , чтобы завершить воспроизведение.



- При отображении в режиме полнокадрового воспроизведения панорамные виды можно приближать или удалять с помощью кнопок зума.
- Панорамы воспроизводятся в бесконечном цикле ( 30); направление просмотра можно изменять нажатием селектора влево или вправо. При выполнении просмотра фотокамера не отключится автоматически ( 102).

## Запись видеофрагментов

Нажмите ●, чтобы снять видеоролик. Во время записи появятся следующие индикаторы, а звук будет записываться через встроенный микрофон (не закрывайте микрофон во время записи).



Иконка  ЗАП.

 18m39s


Количество снимков,  
которое можно сделать  
во время записи

Доступное время

Чтобы завершить запись, нажмите снова кнопку ●. Запись прекращается автоматически, когда достигается максимальная продолжительность видеофрагмента, или полностью заполняется память.



- Режим фокусировки можно изменить во время записи (§ 46).
- Масштаб изображения можно настроить во время записи.
- Если объект плохо освещен, может загореться лампа подсветки АФ для помощи при фокусировке. Чтобы выключить лампу подсветки АФ, выберите **ОТКЛ** для **AF ПОДСВЕТКА AF** в меню установки параметров (§ 103).
- Экспозиция и баланс белого регулируются автоматически во время записи. Цвет и яркость изображения могут отличаться от тех, что отображались на дисплее перед началом съемки.
- Звуки, издаваемые фотокамерой, могут быть записаны.



#### **Возможность делать снимки во время записи**

Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок во время записи.



- См. стр. 88 для получения информации о выборе способа записи снимков.
- Фотография сохраняется отдельно от видео и не появляется как часть видео.



- Фотографии можно делать во время записи высокоскоростного видео.
- Количество снимков, которые можно сделать, ограничено.



- Во время записи видеофрагментов зажигается индикатор. Не открывайте отсек для батареи во время съемки, или пока горит индикатор. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к невозможности просмотра видеофрагмента.
- В видеофрагментах, на которых отсняты очень яркие объекты, могут появляться вертикальные или горизонтальные полосы. Это – нормальное явление, не означающее неисправность.
- Температура фотокамеры может быть высокой, если она используется для записи видео в течение долгого времени или в связи с высокой окружающей температурой. Это – нормальное явление, не означающее неисправность.

#### **Размер кадра видеоролика**

Перед записью выберите размер кадра, используя опцию **РЕЖИМ ВИДЕО** в меню съемки ( 87).

Опция	Описание
<b>1920</b> (1920 × 1080)	Full HD (High Definition).
<b>1280</b> (1280 × 720)	Высокая четкость.
<b>640</b> (640 × 480)	Стандартная четкость.
<b>640 × 480 (70к/с)</b>	Высокоскоростное видео. Звук не записывается, а фокусировка, экспозиция и баланс белого не настраиваются автоматически. Черные полосы появляются сверху и снизу видео, записанного со скоростью
<b>320 × 240 (120к/с)</b>	
<b>320 × 112 (200к/с)</b>	
<b>320 × 112</b>	

## ► Просмотр видеофрагментов

Во время воспроизведения (57) видеофрагменты отображаются на дисплее, как показано справа. Во время просмотра видеофрагмента могут выполняться следующие операции:



Операция	Описание
Запуск/пауза воспроизведения	<b>Нажмите селектор вниз</b> , чтобы начать воспроизведение. Нажмите его снова, чтобы перейти в режим паузы. При временной остановке воспроизведения Вы можете нажать селектор влево или вправо для пакетного просмотра назад или вперед.
Завершение воспроизведения	<b>Нажмите селектор вверх</b> , чтобы завершить воспроизведение.
Регулировка скорости	<b>Нажмите селектор влево или вправо</b> , чтобы отрегулировать скорость воспроизведения во время просмотра.
Отрегулируйте громкость	<b>Нажмите MENU/OK</b> , чтобы приостановить воспроизведение и вывести на дисплей индикатор громкости. Нажмите селектор вверх или вниз для настройки громкости и нажмите <b>MENU/OK</b> , чтобы выйти из этого режима. Громкость также можно отрегулировать из меню установки параметров.

### Скорость воспроизведения

**Нажмите селектор влево или вправо**, чтобы отрегулировать скорость воспроизведения. Скорость показывается количеством стрелок (► или ◄).




### Просмотр видеофрагментов на компьютере

Перед просмотром видеофрагментов скопируйте их на компьютер.




Не закрывайте динамик во время просмотра.



## Просмотр фотографий на телевизоре


Подключите фотокамеру к телевизору для показа фотографий группе людей.

- 1** Выключите фотокамеру.
- 2** Подсоедините аудио-/видеокабель или кабель HDMI (приобретается от сторонних поставщиков).



### HDMI

Кабель HDMI (приобретается у сторонних поставщиков; [107](#)) используется для соединения фотокамеры с устройствами с высоким разрешением (HD) (только просмотр). Запрещается использовать USB-кабель или дополнительный кабель A/V при подсоединении кабеля HDMI.



## Просмотр фотографий на телевизоре


- 3** Настройте телевизор на входной канал видео или HDMI. Для получения дополнительной информации см. входящую в комплект к телевизору документацию.
- 4** Включите камеру и нажмите кнопку . Дисплей фотокамеры выключается, и фотографии и видеоПРЯМЫЕ фрагменты воспроизводятся на экране телевизора. Имейте в виду, что регулятор громкости фотокамеры не влияет на громкость воспроизводимого на телевизоре звука; используйте регуляторы громкости телевизора для настройки громкости воспроизводимого звука.




Качество изображения ухудшается во время просмотра видеоПРЯМЫЕ фрагментов.



Во время подсоединения кабеля следите за тем, чтобы штекеры плотно вставлялись в разъемы.






## Печать фотографий через USB

Если принтер поддерживает интерфейс PictBridge, то фотокамеру можно подсоединить непосредственно к принтеру, а фотографии можно будет печатать без предварительного их копирования на компьютер. Имейте в виду, что в зависимости от принтера могут поддерживаться не все описанные ниже функции.




### Подключение фотокамеры

- 1 Подсоедините входящий в комплект кабель USB, как показано на рисунке, и включите принтер.




- 2 Включите фотокамеру. На дисплее появится значок USB, за которым последует окно PictBridge, показанное на рисунке снизу справа.




### Печать выбранных фотографий

- 1 Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы показать фотографию, которую Вы хотите напечатать.
- 2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора количества экземпляров (до 99).
- 3 Повторите шаги 1–2, чтобы выбрать другие фотографии. Нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть окно подтверждения после завершения установок.



- 4 Нажмите **MENU/OK** для начала печати.



#### ■ Печать даты fotosъемки

Чтобы печатать на каждой фотографии дату съемки при выполнении шагов 1–2 нажмите **DISP/BACK** для выбора меню PictBridge (см. “Печать задания печати DPOF” ниже). Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выделить опцию **ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ** и нажмите **MENU/OK** для возврата к дисплею PictBridge (чтобы распечатать фотографии без даты съемки, выберите **ПЕЧАТЬ БЕЗ ДАТЫ**).




Если при нажатии кнопки **MENU/OK** не выбрано никаких фотографий, фотокамера напечатает один экземпляр текущей фотографии.

#### Печать задания печати DPOF


Для печати задания печати, созданного с помощью функции **ПАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню просмотра (97):

- 1 В окне PictBridge нажмите **DISP/BACK**, чтобы открыть меню PictBridge.



- 2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора **ПЕЧАТЬ DPOF**.

- 3 Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее окна подтверждения.



#### 4 Нажмите **MENU/OK** для начала печати.

##### • Во время печати

Во время печати отображается сообщение, показанное справа. Нажмите **DISP/BACK**, чтобы отменить печать до того, как будут напечатаны все фотографии (в зависимости от принтера печать может прекратиться до завершения печати текущей фотографии).



Если печать прервана, отключите фотокамеру и снова ее включите.

##### • Отсоединение фотокамеры

Убедитесь в том, что на дисплее не показывается "ПЕЧАТАЕТСЯ", и выключите фотокамеру. Отсоедините кабель USB.



- Фотографии можно печатать из внутренней памяти или с карты памяти, которая форматировалась в фотокамере.
- Если принтер не поддерживает печать даты, то опция **ПЕЧАТЬ С ДАТОЙ** будет недоступна в меню PictBridge, а дата не будет печататься на фотографиях в режиме обработки задания печати DPOF.
- При печати фотографий через прямое USB подключение размер, качество печати и установка полей определяются настройками принтера.

## **Создание задания печати DPOF**

Опция **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню просмотра может использоваться для создания цифрового "задания печати" для PictBridge-совместимых принтеров (107) или устройств, которые поддерживают DPOF.

### **DPOF**

DPOF (Digital Print Order Format) является стандартом, позволяющим печатать фотографии с использованием "задания печати" из внутренней памяти или с карты памяти. Задание печати содержит сведения о том, какие фотографии необходимо печатать, дату, которую надо напечатать на фотографии, и количество экземпляров каждой из этих фотографий.



### **■ С ДАТОЙ /БЕЗ ДАТЫ**

- 1** Выберите режим просмотра и нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню просмотра.
- 2** Выделите **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** и нажмите **MENU/OK**.
- 3** Выделите одну из следующих опций и нажмите **MENU/OK**.
  - **С ДАТОЙ** : Печатает дату съемки на фотографиях.
  - **БЕЗ ДАТЫ**: Не печатает дату съемки на фотографиях.
- 4** Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы показать фотографию, которую Вы хотите поместить в задание печати или убрать из задания печати.

**5** Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора количества экземпляров (до 99). Чтобы убрать фотографию из задания печати, нажмайте селекторную кнопку вниз до тех пор, пока количество экземпляров не будет равно 0.



#### Интеллектуальная функция определения лица

Если текущая фотография была создана с применением Интеллектуальной функции определения лица, нажав на **▼**, можно установить количество экземпляров, равное количеству лиц, определенных этой функцией.




При печати фотографий через прямое USB подключение размер, качество печати и установка полей определяется настройками принтера.

**6** Повторите шаги 4 и 5 для завершения создания задания печати. Нажмите **MENU/OK** для сохранения задания печати после завершения установки или нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима без изменения задания печати.

**7** Общее количество печатаемых фотографий показывается на дисплее. Нажмите **MENU/OK**, чтобы выйти из этого режима.

Фотографии, присутствующие в текущем задании печати, во время просмотра обозначаются значком .







- Извлеките карту памяти, чтобы создать или изменить задание печати для фотографий из внутренней памяти.
- Задания печати могут содержать не более 999 фотографий.
- Если вставляется карта памяти с заданием печати, созданным на другой фотокамере, на дисплее отображается сообщение, показанное на рисунке справа. Нажатие **MENU/OK** отменяет задание печати; необходимо создать новое задание печати, как описано выше.



## ■ ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ

Чтобы отменить текущее задание печати, выберите **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ** в меню **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)**. На дисплее появится показанное справа подтверждение; нажмите **MENU/OK**, чтобы удалить все фотографии из задания печати.





## Просмотр изображений на компьютере

Входящая в комплект программа может использоваться для копирования фотографий на компьютер, где фотографии можно хранить, просматривать, группировать и печатать. Перед тем как начать работу, установите программу, как описано ниже. *Не подключайте фотокамеру к компьютеру, пока установка не завершится.*


### ***Windows: Установка MyFinePix Studio***

**1** Убедитесь в том, что компьютер соответствует следующим системным требованиям:

	<b>Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2)<sup>1</sup></b>	<b>Windows XP (SP 3)<sup>1</sup></b>
<b>Центральный процессор</b>	3 ГГц Pentium 4 или выше (Core 2 Duo 2,4 ГГц или лучше) <sup>2</sup>	2 ГГц Pentium 4 или выше (Core 2 Duo 2,4 ГГц или лучше) <sup>2</sup>
<b>Оперативная память</b>	1 ГБ или больше	512 МБ или больше (1 ГБ или больше) <sup>2</sup>
<b>Свободное место на диске</b>		2 ГБ или больше
<b>Графический процессор</b>	Поддерживает DirectX 9 или новее (рекомендуется)	Поддерживает DirectX 7 или новее (необходимо; работа не гарантирована с другими графическими процессорами)
<b>Видео</b>	1024×768 пикселей или больше с количеством цветов 24-бит или выше	
<b>Прочее</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рекомендуется наличие встроенного порта USB. При использовании портов USB другого типа, надежная работа не гарантируется.</li><li>• Подключение к Интернету (рекомендуется широкополосное), желательно установить .NET Framework (если необходимо), для использования функции автоматического обновления и для выполнения таких заданий, как выкладывание фотографий онлайн или через электронную почту.</li></ul>	

1 Другие версии Windows не поддерживаются. Поддерживают только компьютеры с предварительно установленной операционной системой; нормальная работа не гарантируется на компьютерах, собранных пользователем, а также на компьютерах с обновленной более ранней версией Windows.

2 Рекомендуется для воспроизведения HD видео.



- 2** Запустите компьютер. Войдите в систему с правами администратора, прежде чем продолжить.
- 3** Закройте все работающие приложения и вставьте установочный диск в дисковод CD-ROM.

**Windows 7/Windows Vista**

Если появляется диалоговое окно автозапуска, щелкните по файлу **SETUP.EXE**. После этого появится диалоговое окно "Контроль учетных записей пользователей"; нажмите **Yes** (Да) (Windows 7) или **Разрешить** (Windows Vista).


Программа установки запустится автоматически; нажмите **Install MyFinePix Studio** (Установить MyFinePix Studio) и следуйте инструкциям на экране по установке MyFinePix Studio и RAW FILE CONVERTER.


**Если программа установки не запускается автоматически**

Если программа установки не запускается автоматически, выберите **Компьютер** или **Мой компьютер** из меню Пуск, затем дважды щелкните иконку **FINEPIX CD**, чтобы открыть окно FINEPIX CD, и дважды щелкните **setup** или **SETUP.EXE**.

- 4** Если появляется подсказка установить Windows Media Player, DirectX, или .NET Framework, следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
- 5** Когда установка закончится, извлеките установочный диск из привода CD-ROM. На случай повторной установки программы, храните установочный диск в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте.

Установка завершена. Перейдите к разделу "Подключение фотокамеры" на стр. 81.





## Macintosh: Установка FinePixViewer

- 1** Компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям:

<b>Центральный процессор</b>	PowerPC или Intel (Core 2 Duo или лучше) *
<b>ОС</b>	Предварительно установленные версии Mac OS X версия 10.3.9–10.6 (для получения подробной информации посетите сайт <a href="http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/">http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/</a> )
<b>Оперативная память</b>	256 МБ или больше (1 ГБ или больше) *
<b>Свободное место на диске</b>	Не менее 200 МБ для установки и 400 МБ для работы программы FinePixViewer
<b>Видео</b>	800×600 пикселей и выше в режиме нескольких тысяч цветов или выше
<b>Прочее</b>	Рекомендуется наличие встроенного порта USB. При использовании портов USB другого типа надежная работа не гарантируется.


\* Рекомендуется для воспроизведения HD видео.

- 2** После запуска компьютера закройте все работающие приложения и вставьте установочный диск в привод CD-ROM, затем дважды щелкните **Installer for Mac OS X**.



Чтобы установить RAW FILE CONVERTER, дважды нажмите **SILKYRFCEInstaller**. RAW FILE CONVERTER используется для просмотра изображений в формате RAW на Вашем компьютере.


- 3** Появится диалоговое окно программы установки; нажмите **Installing FinePixViewer** (Установить FinePixViewer), чтобы начать установку. Введите имя и пароль администратора при запросе и нажмите **OK**, затем следуйте инструкциям на экране для установки программы FinePixViewer. Нажмите **Exit** (Выход), чтобы выйти из программы после завершения установки.



- 4** Извлеките установочный диск из привода CD-ROM. Имейте в виду, что при работающей Safari вынуть диск может быть не возможно; при необходимости остановите Safari, прежде чем вынуть диск. Храните установочный диск в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте, на случай повторной установки программы.
- 5 Mac OS X 10.5 или более ранняя версия:** Откройте папку "Applications" ("Приложения"), щелкните Image Capture и выберите **Preferences...** из меню Image Capture application. Появится диалоговое окно настроек Image Capture; Выберите **Other...** (Прочее...) в меню **When a camera is connected, open** (Когда фотокамера подключена, откроите), затем выберите **FPVBridge** в папке "Applications/FinePixViewer" и нажмите **Open** (Открыть). Закройте Image Capture.

**Mac OS X 10.6:** Подсоедините фотокамеру и включите её. Откройте папку "Applications" ("Приложения") и запустите Image Capture. Фотокамера появится в списке приборов **DEVICES**; выберите фотокамеру и выберите **FPVBridge** из меню **Connecting this camera opens** и затем щелкните **Choose** (Выбрать). Закройте Image Capture.

Установка завершена. Перейдите к разделу "Подключение фотокамеры" на стр. 81.



## Подключение фотокамеры

**1** Если изображения, которые нужно копировать, содержатся на карте памяти, вставьте карту в фотокамеру (§ 12).




Пользователям операционной системы Windows при первом запуске программы может понадобиться установочный диск Windows.



Сбой питания в ходе передачи может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти или карты памяти. Перед подключением фотокамеры зарядите батарею.

**2** Выключите фотокамеру и подсоедините входящий в комплект кабель USB, как показано на рисунке, вставляя разъемы до упора. Подсоедините фотокамеру непосредственно к компьютеру; не используйте концентратор USB или клавиатуру.




**3** Включите фотокамеру. Программа MyFinePix Studio или FinePixViewer запустится автоматически; следуйте инструкциям на экране, чтобы скопировать снимки на компьютер. Чтобы выйти из программы, не копируя снимки, нажмите **Cancel** (Отменить).



Если программа не запускается автоматически, она может быть неправильно установлена. Отсоедините фотокамеру и переустановите программу.

Чтобы посмотреть дополнительную информацию по использованию поставляемой программы, запустите программу и выберите соответствующую опцию из меню **Help** (Помощь).



- При наличии большого количества изображений на установленной карте памяти, программа может запускаться с задержкой, а также у Вас могут возникнуть проблемы с импортом и сохранением изображений. Используйте устройство для чтения карт памяти для передачи изображений.
- Убедитесь в том, что сообщение на компьютере о процессе копирования снимков исчезло, и индикаторная лампа на фотокамере погасла, перед тем, как выключить камеру или отсоединить USB кабель (если количество копируемых снимков очень большое, индикаторная лампа может продолжать гореть после исчезновения сообщения на дисплее компьютера). Невыполнение данного требования может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти или карты памяти.
- Перед установкой или извлечением карт памяти отсоединяйте фотокамеру от компьютера.
- В некоторых случаях снимки, сохраненные на сервере в сети с помощью поставляемого программного обеспечения, могут быть доступны не так, как при работе с компьютером, не подключенном к сети.
- Пользователь оплачивает все расходы, связанные с услугами телефонной компании или Интернет провайдера при использовании услуг, которые требуют подключения к сети Интернет.




### Отсоединение фотокамеры

Убедившись в том, что индикатор выключен, следуйте инструкциям на экране, чтобы выключить фотокамеру и отсоединить кабель USB.



### Удаление поставляемых программ

Удаление программы производится перед ее переустановкой, или когда она больше не нужна. После выхода из программы и отсоединения фотокамеры переместите папку "FinePixViewer" из "Applications" ("Приложения") в Корзину и выберите **Empty Trash** (Очистить корзину) в меню **Finder** (Macintosh), или откройте панель управления и воспользуйтесь "Программы и компоненты" (Windows 7/Windows Vista) или "Установка и удаление программ" (Windows XP), чтобы удалить MyFinePix Studio. При работе в среде Windows появятся одно или два диалоговых окна с запросом на подтверждение; внимательно прочтите их содержание, прежде чем нажать **OK**.



## Использование меню: Режим съемки

Настройте параметры съемки с помощью меню настройки параметров съемки. Доступные опции зависят от выбранного режима съемки.

### Использование меню съемки

- 1 Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее меню съемки.
- 2 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.
- 3 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.
- 4 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выделения желаемой опции.
- 5 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.
- 6 Нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы выйти из меню.



### Опции меню съемки

Значения по умолчанию приводятся в квадратных скобках [ ].

#### **EXR Режим** [**Авто**]

Выбирает опцию для режима **EXR** (см. 27).

#### **Adv. Режим** [**Программа**]


Выбирает сложный режим съемки (см. 28).

#### **ПРОГРАММЫ** [**Сцена**]

Выбирает программу для режима **SP** (см. 32).

#### **ЧУВСТВ-ТЬ ISO** [**АВТО (800)**]

Задает чувствительность фотокамеры к свету (см. 49).



## ■ РАЗМЕР ИЗОБР.

Выберите размер изображения и соотношение сторон для записи фотографий. **Размер** Соотношение сторон  
Большие фотографии можно распечатать большого размера без потери качества, а небольшие фотографии не заминают много памяти, что позволяет записать большее количество фотографий.



## [L] 4:3

### Размер к соотношению сторон

#### Размер

Опция	Печать размером до
L	34×25 см
M	24×18 см
S	17×13 см

#### Соотношение сторон

**4:3:** Фотографии имеют такие же пропорции, что и дисплей фотокамеры.

**3:2:** Фотографии имеют такие же пропорции, что и кадр 35 мм пленки.

**16:9:** Подходит для отображения на устройствах высокой точности (HD).


**1:1:** Фотографии квадратные.

## ■ КАЧЕСТВО ИЗОБР.

## [FINE]

Устанавливает степень сжатия для записи изображений.

Опция	Описание
FINE	Малое сжатие. Выберите для получения изображений более высокого качества.
NORMAL	Большое сжатие. Выберите эту опцию для большего количества изображений.

**D-Rng** **ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН****[АВТО]**

Регулирует контраст. Большие значения рекомендуются для сцен, включающих как солнечный свет, так и темные тени, или для увеличения контрастности с такими объектами, как солнечный свет на воде, ярко освещенные осенние листья, портреты, снимаемые на фоне голубого неба и белые объекты или люди в белой одежде. Однако имейте в виду, что на фотографиях, снятых с высокой чувствительностью, могут появляться крапинки. Если выбраны **АВТО**, то фотокамера автоматически выбирает значение от 100% до 400% в соответствии с условиями съемки.

Опция		Описание
<b>АВТО</b>	<b>R100 100%</b>	Увеличивает контраст при съемке в помещении или в пасмурную погоду.
	<b>R200 200%</b>	
	<b>R400 400%</b>	
	<b>R800 800%</b>	Уменьшает потерю деталей в за-свеченных и затененных областях снимка при фотографировании высококонтрастных сцен.
	<b>R1600 1600%</b>	




**R1600 1600%** и **R800 800%** доступны, только если в режиме **EXR** выбран **ПРИОР. D-RANGE**.

**Моделиров. пленки****[STD]**

Моделирует эффект различных типов пленок, включая отпечатки коричневого цвета и черно-белые.

Опция	Описание
<b>STD</b> (PROVIA/ СТАНДАРТНЫЙ)	Стандартное воспроизведение цветов. Подходит для разнообразных объектов, от портретов до пейзажей.
<b>V</b> (Velvia/ ЯРКИЙ)	Высококонтрастная палитра насыщенных цветов, подходящая для съемки природы.
<b>S</b> (ASTIA/ СЛАБАЯ)	Палитра мягких, менее насыщенных цветов.
<b>BW</b> (МОНО- ХРОМНЫЙ)	Съемка черно-белых фотографий.
<b>BW</b> (МОНОХР. + ЖЕЛТ.ФИЛЬТР)	Служит для съемки черно-белых изображений со слегка повышенным контрастом. При выборе этой установки также слегка снижается яркость тона неба.
<b>BW</b> (МОНОХР. + КРАСН. ФИЛЬТР)	Служит для съемки черно-белых изображений с повышенным контрастом. При выборе этой установки также снижается яркость тона неба.
<b>BW</b> (МОНОХР. + ЗЕЛЕН. ФИЛЬТР)	Смягчает тона кожи на черно-белых портретах
<b>SEPIA</b> (СЕПИЯ)	Съемка коричневых фотографий.

**Меню**



### СДВИГ БАЛАН. БЕЛОГО

Баланс белого можно настроить точно. Отрегулируйте выбранную цветовую ось (**R-Cy**=Красный–Циановый или **B-Ye**=Синий–желтый) пошагово от +9 до –9 с шагом равным единице.

### ЦВЕТ [СТД]

Настройте плотность цвета.

### РЕЗКОСТЬ [СТД]

Выбирается увеличение или уменьшение резкости контуров.

### ТОН СВЕТОВ [СТД]

Выберите способ обработки светлых зон.

### ТОН ТЕНЕЙ [СТД]

Выберите способ обработки теней.

### СНИЖЕНИЯ ШУМА [СТД]

Выберите число снижения помех.

### УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ [ОТКЛ.]

Интеллектуальный цифровой зум можно использовать для увеличения изображений в 1,4x или 2x, производя обработку для получения резких результатов с высоким разрешением.




- Интеллектуальный цифровой зум может выключаться, когда выбирается другой режим.
- При использовании интеллектуального цифрового зума могут получаться фотографии худшего качества, чем с оптическим зумом.
- Время, требуемое для записи изображений, увеличивается.
- Результаты не видны на дисплее во время съемки.
- Интеллектуальный цифровой зум недоступен в непрерывном режиме или при записи видеофрагментов.

### УЛУЧШ. СТАБИЛИЗ. [ВКЛ.]

Выберите **ВКЛ**, чтобы включить улучшение стабилизации в режиме (28).

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА

Выбирает функцию автоматического обнаружения лиц и устанавливает фокус и экспозицию для съемки портретов людей (53).



## [] РЕЖИМ AF

Определите метод выбора зоны фокусирования камерой в режиме фокусирования **AF-S** (см. 46). Учтите, что независимо от выбранной опции, фотокамера сфокусируется на предмете в центре монитора, если включен режим макросъемки (см. 36).

- **+ МУЛЬТИ:** При нажатии кнопки затвора на половину фотокамера определяет высококонтрастные объекты рядом с центром кадра и автоматически выбирает область фокусировки.
- **PO KADRU:** Выберите зону фокусирования вручную (см. 48).
- **СЛЕЖЕНИЕ:** Расположите объект в пределах рамки фокусировки и нажмите селекторную кнопку влево. Фотокамера будет следить за объектом и настраивать фокус вслед за его движением в кадре.



Имейте в виду, что в режиме фотокамера фокусируется непрерывно, увеличивая расход батареи, а также процесс фокусировки может сопровождаться звуком перемещения элементов объектива.


## [] РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

Добавляет лица в базу данных распознавания лиц. Преимущество будет отдано этим объектам при работе интеллектуальной функции определения лица, и можно будет просматривать их имена и другую информацию во время просмотра снимков (см. 54).

## [] РЕЖИМ ВИДЕО

## []

Выбирает размер кадра для видеофрагментов (см. 67).

**[ ФОТО В ВИДЕО]****[ПРИОРИТ.ВИДЕО]**

Выберите способ записи фотокамерой фотографий, сделанных во время записи видеоролика ([67](#)).

Опция	Описание
<b>ПРИОРИТ.ФОТО</b>	Фотокамера приостанавливает съемку видеоролика, чтобы сделать снимок, и возобновляет съемку видеоролика автоматически по окончании записи. Размер изображения определяется параметром, выбранным для <b>[ РАЗМЕР ИЗОБР.]</b> , однако имейте в виду, что фотография будет записана с размером <b>M</b> при выборе <b>L</b> .
<b>ПРИОРИТ.ВИДЕО</b>	Фотокамера делает снимки без приостановки записи видеоролика. Размер изображения определяется параметром, выбранным для <b>[ РЕЖИМ ВИДЕО]</b> .

**[ ВСПЫШКА]****[ ±0]**

Настраивается яркость вспышки. Выберите величину между  $+{2\over 3}$  EV и  $-{2\over 3}$  EV. Установка по умолчанию  $\pm 0$ . Имейте в виду, что можно не получить желаемых результатов в зависимости от условий съемки и расстояния до объекта.

**[ ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА]****[ОТКЛ]**

Выберите **ВКЛ** при использовании optionalной вспышки (кроме изделий фирмы Fujifilm), установленной на горячем башмаке фотокамеры.



- Вспышка не может полностью осветить объект при выдержках менее  $1/1000$  с.
- Используйте автоматическую или ручную настройку баланса белого ([50](#)).
- Если встроенная вспышка поднимается, когда для опции **[ ВНЕШНЯЯ ВСПЫШКА]** выбрано значение **ВКЛ**, встроенная вспышка сработает один раз, чтобы подать сигнал для активации внешней вспышки.
- Внешнюю вспышку можно использовать в режимах **P**, **S**, **A**, **M** или **EXR** (только **Q** и **Q**).
- Для внешних вспышек Fujifilm эта настройка не требуется.



- Фотокамера может использоваться со вспышками, в которых поддерживается регулировка диафрагмы, внешний экспозимер и управление чувствительностью. Некоторые вспышки, специально предназначенные для работы с другими фотокамерами, использовать нельзя.
- Для получения информации о внешних вспышках Fujifilm, см. раздел Аксессуары от FUJIFILM ([108](#)).

## НАСТР. ПОЛЬЗОВАТЬ.

Позволяет сохранить настройки для режимов **P**, **S**, **A**, **M** и всех режимов **EXR** авто (см. 26).

## ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР

Выберите объекты, отображаемые на LCD мониторе (см. 6). Могут быть отображены следующие объекты:


РАМКА КАДРИР*	ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ
БАЛАНС БЕЛОГО	ДИАФР./СКОР.ЗАТВ/ISO
ГИСТОГРАММА	ОСТАВШИЕСЯ КАДРЫ
РАЗМЕР/КАЧ-ВО ИЗОБР.	УРОВ.ЗАРЯДА БАТАРЕИ
ЭКСПОЗАМЕР	ВСПЫШКА
МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН
ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ	

\* Вы также можете выбрать тип сетки (см. 105).

Местоположения данных объектов на дисплеях приведены на страницах 5 – 6.

### Виртуальный горизонт

При выборе **ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ** будет отображаться виртуальный горизонт. Фотокамера расположена ровно, когда две линии перекрываются.



Виртуальный горизонт может не отображаться, если объектив фотокамеры направлен вверх или вниз.

Меню

## Использование меню: Режим просмотра

### Использование меню показа кадров

- 1 Нажмите **DISP**, чтобы войти в режим воспроизведения.
- 2 Нажмите **MENU/OK** для вывода на дисплей меню просмотра снимков.
- 3 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.
- 4 Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.
- 5 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выделения желаемой опции.
- 6 Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.
- 7 Нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы выйти из меню.



### Опции меню показа кадров

#### ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБОМА


Создание альбомов из любимых фотографий (☞ 63).

#### ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ

Производит поиск снимков (☞ 62).

#### УДАЛИТЬ

Удаление всех выбранных фотографий (☞ 60).



## ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Выберите изображения для загрузки на YouTube или Facebook, используя программу MyFinePix Studio (только для Windows).

### ■ Выбор изображений для загрузки

- 1 Выберите **YouTube** для загрузки видео на YouTube, **FACEBOOK** — для загрузки фотографий и видео на Facebook.
- 2 Нажмайте селектор влево или вправо для отображения фотографий и видео, и нажмите **MENU/OK**, чтобы подтвердить или отменить выбор. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима после выбора всех нужных изображений.



- Для загрузки на YouTube можно выбрать только видео.
- Во время просмотра выбранные изображения отмечены знаками **YouTube** или **FACEBOOK**.


### ■ ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ: Отмена выбора всех изображений

Выберите **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ**, чтобы отменить выбор всех изображений. Если количество изменяемых изображений слишком большое, на дисплее появится сообщение во время этой операции. Нажмите **DISP/BACK** для выхода до окончания операции.

### ■ Загрузка изображений (только Windows)

Выбранные изображения можно загрузить, используя опцию **YouTube/Facebook Upload** (Загрузка YouTube/Facebook) в программе MyFinePix Studio.


Выбор на фотокамере



Загрузка с компьютера

Для получения информации об установке MyFinePix Studio и подсоединении фотокамеры к компьютеру, см. раздел “Просмотр фотографий на компьютере” (☞ 77).

Меню



## СЛАЙД ШОУ

Показ фотографий в автоматизированном режиме слайд шоу. Выберите тип слайд шоу и нажмите **MENU/OK**, чтобы начать. В любой момент во время показа слайдов нажмите **DISP/BACK** для просмотра справки на экране дисплея. Слайд-шоу можно закончить в любое время нажатием кнопки **MENU/OK**.

Опция	Описание
<b>НОРМАЛЬНОЕ</b>	Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы перейти к предыдущему или к следующему кадру. Выберите <b>БОЛЕЕ ЧЕТКО</b> для более плавной смены кадров.
<b>НОРМАЛЬНОЕ</b>	Как описано выше, только фотокамера увеличивает лица, выбранные интеллектуальной функцией обнаружения лица.
<b>БОЛЕЕ ЧЕТКО</b>	
<b>МУЛЬТИ</b>	Показывает несколько фотографий одновременно.
	Во время слайд-шоу фотокамера не отключается автоматически.

## [МУЛЬТИ]

## RAW КОНВЕРТАЦИЯ RAW

Создание копий изображений RAW в формате JPEG (56). Исходные данные изображения не меняются, что позволяет обрабатывать изображение RAW множеством разных способов.


- 1** Выберите **RAW КОНВЕРТАЦИЯ RAW** в меню воспроизведения.



- 2** Нажмитеискатель вверх или вниз для выделения настройки и нажмитеискатель вправо для выбора. Нажмитеискатель вверх или вниз для выделения желаемой опции и нажмите **MENU/OK** для выбора и возврата к списку настроек. Повторите данные действия для корректировки дополнительных настроек.

- 3** Нажмите кнопку **RAW** для предварительного просмотра копии JPEG. Нажмите **MENU/OK**, чтобы сохранить копию или нажмите **DISP/BACK** для возврата на шаг 2.





Настройка	Описание
<b>СЪЕМКА В УСЛ. БЛИКОВ</b>	Создайте копию JPEG с использованием настроек, действовавших в момент съемки кадра.
<b>PUSH/PULL-ОБРАБОТКА</b>	Настройка экспозиции от -1 EV до +1 EV с шагом в 1/3 EV (см. 44).
<b>ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН</b>	Усиление деталей в светлых зонах для получения естественного контраста (см. 85).
<b>МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ</b>	Моделирование эффектов использования пленок различных типов (см. 85).
<b>БАЛАНС БЕЛОГО</b>	Настройка баланса белого (см. 50).
<b>СДВИГ БАЛАН. БЕЛОГО</b>	Тонкая настройка баланса белого (см. 86).
<b>ЦВЕТ</b>	Настройка цветовой плотности (см. 86).
<b>РЕЗКОСТЬ</b>	Усиление резкости или смягчение контуров (см. 86).
<b>СНИЖЕНИЕ ШУМА</b>	Обработка копии для снижения пятнистости (см. 86).
<b>ТОН СВЕТОВ</b>	Настройка светлых участков снимка (см. 86).
<b>ТОН ТЕНЕЙ</b>	Настройка теней (см. 86).
<b>ЦВЕТ.ПРОСТР.</b>	Выбор цветового пространства для цветово-воспроизведения (см. 105).


## **УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ**

Если текущая фотография помечена иконкой , обозначающей, что она была сделана с использованием интеллектуальной функции удаления эффекта красных глаз, то эту функцию можно использовать для удаления эффекта красных глаз. Фотокамера произведет анализ изображения. При обнаружении эффекта красных глаз фотография будет обработана с созданием копии с уменьшением эффекта красных глаз.

- 1 Покажите на дисплее нужную фотографию.
- 2 Выберите **УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ** в меню просмотра кадров.
- 3 Нажмите **MENU/OK**.



- Эффект красных глаз не может быть удален, если фотокамера не обнаруживает лицо или лицо снято в профиль. Результаты могут зависеть от сюжета. Эффект красных глаз нельзя удалить с фотографий, которые уже были обработаны с использованием функции удаления эффекта красных глаз, или с фотографий, сделанных на других устройствах.
- Время обработки изображения зависит от количества обнаруженных лиц.
- Копии, созданные с использованием функции **УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ**, во время просмотра помечены значком .



## **ЗАЩИТИТЬ**

Защищает фотографии от случайного удаления.

- 1** Выберите **ЗАЩИТИТЬ** в меню просмотра кадров.
- 2** Выделите одну из следующих опций и нажмите **MENU/OK**:

- **КАДР:** Защищает выбранные фотографии. Нажмайте селектор влево или вправо для просмотра фотографий, и нажмите **MENU/OK**, чтобы выбрать их или отменить выбор. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима после окончания операции.
- **ВЫБРАТЬ ВСЕ:** Защищает все фотографии.
- **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ:** Снимает защиту со всех фотографий.



Защищенные фотографии будут удалены при форматировании карты памяти или внутренней карты (100).

## **КАДРИРОВАНИЕ**

Создает обрезанную копию текущего снимка.

- 1** Отобразите на дисплее нужную фотографию.
- 2** Выберите **КАДРИРОВАНИЕ** в меню просмотра кадров.
- 3** Используйте кнопки и для увеличения и уменьшения масштаба, и используйте селекторную кнопку, чтобы прокрутить изображение, пока на дисплее не появится нужная часть.
- 4** Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее окна подтверждения.
- 5** Снова нажмите **MENU/OK** для сохранения обрезанной копии как отдельного файла.




Чем больше область кадрирования, тем больше получаются копии; все копии имеют соотношение сторон 4:3. Если размер окончательной копии будет **640, ДА** будет показано желтым цветом.



### **Интеллектуальная функция обнаружения лица**

Если фотография была сделана с использованием интеллектуальной функции обнаружения лица (53), то на дисплее отображается . Нажмите кнопку для увеличения масштаба выбранного лица.



## ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР

Создает малоформатную копию текущего снимка.

- 1** Отобразите на дисплее нужную фотографию.
- 2** Выберите ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР в меню просмотра кадров.
- 3** Выделите размер и нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть окно подтверждения.
- 4** Нажмите **MENU/OK** для сохранения малоформатной копии как отдельного файла.



Доступные размеры различаются в зависимости от размера исходного снимка.

## ПОВОРОТ КАДРА


Поворачивает снимки, сделанные в книжной ориентации, чтобы они отображались в книжной ориентации на ЖК-дисплее.

- 1** Отобразите на дисплее нужную фотографию.
- 2** Выберите ПОВОРОТ КАДРА в меню просмотра кадров.
- 3** Нажмите селекторную кнопку вниз для поворота фотографии по часовой стрелке на 90°, нажмите вверх для поворота на 90° против часовой стрелки.
- 4** Нажмите **MENU/OK**. Фотография автоматически будет отображаться в выбранной ориентации во время просмотра на фотокамере.



- Защищенные фотографии поворачивать нельзя. Снимите защиту перед поворотом фотографий ( 94).
- Фотокамера может не поворачивать фотографии, снятые на других устройствах.

**Меню**



## КОПИРОВАТЬ

Копирует фотографии с внутренней памяти на карту памяти.

**1** Выберите КОПИРОВАТЬ в меню просмотра кадров.

**2** Выделите одну из следующих опций и нажмите селектор вправо:

- ВСТР. П-ТЬ ➔ КАРТА: Копирует фотографии с внутренней памяти на карту памяти.
- КАРТА ➔ ВСТР. П-ТЬ: Копирует фотографии с карты памяти на внутреннюю карту.

**3** Выделите одну из следующих опций и нажмите MENU/OK:

- КАДР: Копирует выбранные фотографии. Нажмите селекторную кнопку влево или вправо для просмотра фотографий и нажмите MENU/OK для копирования показываемой фотографии.
- ВСЕ КАДРЫ: Копирует все фотографии.



- Копирование прекращается, когда полностью заполняется память карты, на которую производится копирование.
- Информация печати DPOF не копируется (☞ 74).

## ГОЛОСОВАЯ МЕТКА

Добавляет голосовую метку к текущей фотографии. Удерживайте фотокамеру на расстоянии примерно 20 см, говорите в микрофон, нажав MENU/OK для начала записи. Снова нажмите MENU/OK, чтобы закончить запись (запись остановится автоматически по истечении 30 секунд).




- Голосовую метку нельзя добавить к видеофрагментам или защищенным фотографиям. Перед записью голосовых меток снимите защиту с фотографий.
- Если у фотографии уже есть голосовая метка, на дисплее появятся опции. Выберите ПЕРЕЗАПИСТЬ, чтобы заменить существующую голосовую метку.

### Воспроизведение голосовых меток

Изображения с голосовыми метками при просмотре помечаются значком . Для воспроизведения голосовой метки выберите ВОСПРОИЗВЕСТИ для ГОЛОСОВАЯ МЕТКА в меню просмотра.



- Фотокамера может не воспроизводить голосовые метки, записанные на других устройствах.
- Не закрывайте динамик во время воспроизведения.



## СТЕРЕТЬ РАСПОЗН.

Удаляет ссылки на базу данных распознавания лиц с текущей фотографии. Когда выбрана эта опция, фотокамера увеличит ту область текущего снимка, которая соответствует лицу в базе данных распознавания лиц. Если это соответствие неверно, нажмите **MENU/OK**, чтобы удалить ссылку на базу данных распознавания лиц.



Ссылки для распознавания лиц нельзя удалить с копий размером **640** или менее.


## РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)

Служит для выбора фотографий для печати на устройствах совместимых с DPOF и PictBridge (см. 72).

## СООТНОШЕНИЕ


[**4:3**]

Выбирает способ отображения фотографий на устройствах высокой четкости (HD) с соотношением сторон 4:3 (эта опция доступна только при подключенном кабеле HDMI). Выберите **16:9** для показа изображения на экране с обрезанными верхней и нижней частями, **4:3** для показа всего изображения с черными полосами по обе стороны.



Фотографии с соотношением сторон 16:9 отображаются на полный экран, а фотографии с соотношением сторон 3 : 2/1 : 1 отображаются в черной рамке.

**Меню**



## Меню установки параметров

### Использование меню установки параметров

**1** Откройте на дисплее Меню установки параметров.

**1.1** Нажмите **MENU/OK** для отображения на дисплее меню для текущего режима.



**1.2** Нажмите селекторную кнопку влево, чтобы перейти к левым вкладкам.



**1.3** Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать **SET**.



Отобразится меню настройки.



закладка

**2** Отрегулируйте параметры.

**2.1** Для активации меню настройки переключите селектор вправо.



**2.2** Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора элемента меню.



**2.3** Нажмите селекторную кнопку вправо для показа опций для выделенного элемента.



**2.4** Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора нужной опции.



**2.5** Нажмите **MENU/OK** для выбора выделенной опции.



**2.6** Нажмите кнопку **DISP/BACK**, чтобы выйти из меню.



## Опции меню установки параметров

Значения по умолчанию приводятся в квадратных скобках [ ].

### **DATA/BREMЯ**

Устанавливает часы фотокамеры (§ 16).

### **РАЗН. ЧАСОВ**

[**ДОМ**]

Во время путешествия пользуйтесь этой опцией для мгновенного переключения часов фотокамеры со временем вашего часового пояса на местное время в месте вашего пребывания. Чтобы указать разницу во времени между местным часовым поясом и часовым поясом у Вас дома:

- 1** Выделите **МЕСТНОЕ** и нажмите селектор вправо.
- 2** Воспользуйтесь селектором, чтобы выбрать разницу во времени между местным часовым поясом и часовым поясом у Вас дома.
- 3** Нажмите **MENU/OK**.

Для переключения с местным часовым поясом и часовым поясом у Вас дома, выделите **МЕСТНОЕ** или **ДОМ** и нажмите **MENU/OK**.

Опция	Описание
<b>ДОМ</b>	Переключает на время, выбранное на данный момент для <b>ДАТА/ВРЕМЯ</b> (см. выше).
<b>МЕСТНОЕ</b>	Переключает на местное время. Если выбирается эта опция, то <b>Ф</b> , время и дата будут отображаться желтым цветом в течение трех секунд при каждом включении фотокамеры.

### **言語/LANG.**


Выберите язык (§ 16).

### **БЕСШУМНЫЙ**

[**ОТКЛ**]

Выберите **ВКЛ**, чтобы отключить динамик, вспышку и вспомогательную подсветку AF при съемке в таких условиях, когда звуки или свет от фотокамеры могут быть нежелательными (имейте в виду, что вспышка все равно будет срабатывать в режиме **Ф**).

**Меню**



## ВОССТАНОВИТЬ

Восстанавливает все настройки кроме **ДАТА/ВРЕМЯ**, **РАЗН. ЧАСОВ**, **ЦВЕТ ФОНА**, и **VIDEO ВЫХОД** с использованием значений по умолчанию.

- 1 Выделите **ВОССТАНОВИТЬ** и нажмите селектор вправо, чтобы открыть окно подтверждения.
- 2 Выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.

## ФОРМАТИРОВАТЬ

Если в фотокамеру вставлена карта памяти, то эта опция производит форматирование карты памяти. При отсутствии карты памяти в фотокамере эта опция производит форматирование внутренней памяти.



- Все данные, включая защищенные фотографии, будут удалены при форматировании карты памяти или внутренней карты. Не забывайте копировать нужные фотографии на компьютер или другое устройство.
- Не открывайте отсек батарей в процессе форматирования.

## ОТОБР. ИЗОБ.

[1,5 СЕК]

Выбирает продолжительность показа фотографии на ЖК-дисплее после съемки.

Опция	Описание
3 СЕК	Фотографии отображаются на дисплее три секунды ( <b>3 СЕК</b> ) или 1,5 секунды ( <b>1,5 СЕК</b> ). Цвета могут отличаться от цветов на окончательном снимке.
УВЕЛИЧИТЬ(ДАЛЬШЕ)	Фотографии отображаются на дисплее до тех пор, пока не будет нажата кнопка <b>MENU/OK</b> .
ОТКЛ	Фотографии не отображаются на дисплее после съемки.




**ОТКЛ** не дает эффекта в режиме непрерывной съемки.

**[] НОМЕР КАДРА**

Новые фотографии сохраняются в файлах изображений с использованием 4-значного номера файла, который получается прибавлением к последнему использован-

ному номеру файла единицы. Номер файла отображается при просмотре кадров, как показано на рисунке справа. Опция **[] НОМЕР КАДРА** определяет, сбрасывается ли нумерация файлов на 0001, когда вставляется новая карта памяти, форматируется текущая карта памяти или внутренняя память.

Опция	Описание
<b>ЗАМ</b>	Нумерация продолжается с последнего использованного номера файла или первого имеющегося номера файла, в зависимости от того, что больше. Выберите эту опцию для уменьшения количества фотографий с одинаковыми номерами файлов.
<b>ЗАМЕНА</b>	Нумерация сбрасывается на 0001 после форматирования или вставки новой карты памяти.

**[] ЗАМ**

- Если номер кадра достигает 999-9999, спуск затвора будет заблокирован ([117](#)).
- Выбор **[] ВОССТАНОВИТЬ** ([100](#)) устанавливает **[] НОМЕР КАДРА** в режим **ЗАМ**, но не сбрасывает номер файла.
- Номера фотографий, сделанных другими фотокамерами, могут иметь другую структуру.

**[] УРОВ. ГРОМКОСТИ**

Регулирует громкость звуков, издаваемых при работе элементов управления фотокамерой. Выберите **[] ОТКЛ** (бесшумно), чтобы отключить звук элементов управления.


**[] ГРОМК. ЗАТВ.**

Регулирует громкость звуков, издаваемых при спуске затвора. Выберите **[] ОТКЛ** (бесшумно), чтобы отключить звук при спуске затвора.

**[] ЗВУК ЗАТВОРА**

Выберите звук, издаваемый затвором.

Меню

**[ ГРОМК. ВОСП.]****[7]**

Регулирует громкость воспроизведения видеоНГМ и голосовой метки.

**[ ЯРКОСТЬ LCD]****[0]**

Регулирует яркость дисплея.

**[ РЕЖИМ АНТИБЛИК]****[ОТКЛ.]**

Выберите **ВКЛ.**, чтобы изображение на мониторе было легче видеть при ярком свете.

**[ EVF/LCD РЕЖ.]****[50 к/с]**

Выберите **30 к/с**, чтобы продлить срок службы батареи, **50 к/с** для улучшения качества изображения.

**[ АВТО ВЫКЛ.]****[2 МИН]**

Выбирает временной интервал, после которого фотокамера автоматически выключится, если не выполняются никакие действия. Чем короче интервал, тем медленнее расходуется заряд батареи. Если выбран параметр **ОТКЛ.**, фотокамеру необходимо выключать в ручном режиме. Имейте в виду, что в некоторых случаях фотокамера выключается автоматически, даже если выбран параметр **ОТКЛ.**

**[ РЕЖ.БЫСТР.ВКЛ.]****[ОТКЛ.]**


Позволяет фотокамере включаться быстрее после отключения (**ВКЛ./ОТКЛ.**).




Данная опция увеличивает расход батареи. Режим быстрого запуска отменяется автоматически, если в течение примерно 20 минут не выполняются никакие операции.

**[ КНОПКА Fn]****[Fn1: / Fn2: ПРОВЕРКА ФОКУСА]**

Выберите функцию кнопки **Fn1/Fn2** (§ 52).





## РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ

[]

Выберите одну из следующих опций стабилизации изображения:

Опция	Описание
<b>НЕПРЕРЫВНОЕ + ДВИЖЕНИЕ</b>	Стабилизация изображения включена. Если выбрана <b>+ ДВИЖЕНИЕ</b> , то фотокамера настроит выдержку для уменьшения размытости движения при обнаружении движущихся объектов.
<b>СЪЕМКА + ДВИЖЕНИЕ</b>	Как описано выше, за исключением того, что стабилизация изображения выполняется только тогда, когда кнопка спуска затвора нажата на половину, или после спуска затвора.
<b>ПРИ СЪЕМКЕ</b>	Стабилизация изображения выключена. Выбирайте эту опцию, когда используете штатив.
	<b>+ ДВИЖЕНИЕ</b> не дает результат, когда чувствительность установлена на постоянное значение, и может также быть недоступной при других комбинациях настроек. Результат может отличаться в зависимости от условий освещения и скорости движения объекта.

## УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ

[]

Выберите **ВКЛ** для удаления эффекта красных глаз, вызываемого вспышкой при съемке с интеллектуальной функцией определения лица.



- Удаление эффекта красных глаз происходит только в том случае, если определяется лицо.
- Функция удаления эффекта красных глаз недоступна для изображений в формате RAW.

## ПОДСВЕТКА АФ


[]

Если выбрана опция **ВКЛ**, то будет загораться лампа подсветки АФ, помогая при автофокусировке.



- В некоторых случаях фотокамера не может сфокусироваться с помощью лампы подсветки автофокуса. Если фотокамера не может сфокусироваться в режиме макросъемки, попробуйте увеличить расстояние до объекта.
- Не светите лампой подсветки автофокуса в глаза снимаемого человека.

Меню



## Меню установки параметров

### **[AE]** РЕЖ.БЛОКИР.АЭ/АФ

[P]

Если **ВКЛ.БЛОК.АЭ/АФ НАЖ** выбрана, то фокус и/или экспозиция будут заблокированы, пока нажата кнопка **AE/AF LOCK**. Если выбран переключатель **ПЕРЕКЛ.БЛОК.АЭ/АФ**, экспозиция и/или фокус блокируются при нажатой кнопке **AE/AF LOCK** и остаются заблокированными до повторного нажатия кнопки (см. 35).

### **[AE]** КНОПКА БЛОК.АЭ/АФ

[AE-L]

Выберите, будет ли кнопка **AE/AF LOCK** служить для блокировки только экспозиции, только фокуса или экспозиции и фокуса одновременно (**AE-L/AF-L/AE+AF**).

### **RAW** RAW


[ОТКЛ]


Определите, будут ли записываться фотографии RAW (см. 56).

### **[Q]** ФОКУСИР. КОЛЬЦО

[CW]

Выберите направление, в котором будет поворачиваться кольцо фокусировки для увеличения расстояния фокусировки.



**[ РАМКА КАДРИР.] [ КОМП. СЕТКА 9]**


Выберите тип сетки кадрирования, отображаемой в режиме съемки.

**[ КОМП. СЕТКА 9]**

Помогает составить композицию по "правилу одной трети".

**[ КОМП. СЕТКА 24]**

Сетка шесть на четыре.

**[ HD КАДР]**

Кадрируйте снимки HD по шаблону обрезки, отмеченному линиями сверху и снизу дисплея.

**[ ЦВЕТ.ПРОСТР.]****[sRGB]**


Выберите цветовую гамму для цветовоизведения.

Опция	Описание
sRGB	Рекомендуется в большинстве случаев.
Adobe RGB	Предназначено для коммерческой печати.

**[ СОХР ИСХ ИЗОБРАЖ]****[ОТКЛ]**

Выберите ВКЛ, чтобы сохранить необработанные копии непрерывных панорам или фотографий, снятых с использованием УДАЛ. ЭФ. КРАСН. ГЛАЗ, ПОВТОРНАЯ СЪЁМКА или ГРАДАЦИЯ ТОНОВ.

**Меню**

**[ АВТОПОВ.-ПРОСМ.]**

Выбор **ВКЛ** автоматически поворачивает снимки вертикально (книжная ориентация) во время просмотра.

**[ ЦВЕТ ФОНА]****[Чёрный]**

Выбирает цветовую схему.

**[ ПОДСКАЗКИ]****[ВКЛ]**

Выбирает, показывать подсказки и элементам управления или нет.

**[ ВИДЕО ВЫХОД]**

Выбирает режим видео для подсоединения телевизора.


Опция	Описание
<b>NTSC</b>	Выберите этот режим для подсоединения к видео устройствам в Северной Америке, странах Карибского бассейна и в некоторых странах Восточной Азии.
<b>PAL</b>	Выберите этот режим для подсоединения к видео устройствам в Великобритании, большинстве стран Европы, Австралии, Новой Зеландии и странах Азии и Африки.


**[ СБРОС ПОЛЬЗ. НАСТР.]**

Производит сброс всех установок для режима **C1/C2/C3**. Отобразится диалоговое окно подтверждения, нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы выделить **ДА**, и нажмите **MENU/OK**.

## Дополнительные аксессуары

Эта фотокамера поддерживает большой выбор аксессуаров FUJIFILM и других производителей.







## Аксессуары от FUJIFILM

От компании FUJIFILM доступны следующие дополнительные аксессуары. Для получения последней информации об аксессуарах, доступных у Вас в регионе, поинтересуйтесь у своего местного представителя компании FUJIFILM или посетите сайт [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html).

<b>Аккумуляторные ионно-литиевые батареи</b>	<b>NP-95:</b> При необходимости можно приобрести дополнительные аккумуляторные батареи NP-95 большой емкости.	
<b>Зарядные устройства</b>	<b>BC-65N:</b> При необходимости можно приобрести запасное зарядное устройство. Зарядное устройство BC-65N заряжает батарею NP-95 примерно за 210 минут при температуре +20 °C.	
<b>Shoe Mount Flash</b>	<b>EF-20:</b> Вспышка, пристегивающаяся на горячий башмак, ведущее число фотовспышки: 20 (ISO 100), совместимо с i-TTL, способность отражателя: до 90°, источник питания: 2 батареи размера AA 1,5В.	
<b>Shoe Mount Flash</b>	<b>EF-42:</b> Вспышка, пристегивающаяся на горячий башмак, ведущее число фотовспышки: до 42 (ISO 100), автоматическое изменение масштаба: 24-105 мм (эквивалент формату 135), совместимо с i-TTL, способность отражателя: до 90°, источник питания: 4 батареи размера AA 1,5В.	





# Уход за фотокамерой

Чтобы гарантировать работу фотокамеры на длительное время, соблюдайте следующие меры.

## Хранение и эксплуатация

Если фотокамера не используется длительное время, извлеките из нее аккумуляторную батарею и карту памяти. Не храните, и не эксплуатируйте фотокамеру в таких местах, в которых фотокамера может подвергаться воздействию:

- дождя, пара или дыма
- повышенной влажности или пыли
- прямых солнечных лучей или высокой температуры, например, в закрытом автомобиле в солнечный день
- слишком низкой температуры
- сильной вибрации
- сильных магнитных полей, например, около антенн передатчиков, высоковольтных линий, радаров, электродвигателей, трансформаторов или магнитов
- агрессивных химических веществ, например, пестицидов
- контакта с изделиями из резины и винила

## Вода и песок

Воздействие воды и песка может также повредить фотокамеру, ее внутренние электрические цепи и механизмы. При использовании фотокамеры на пляже или на побережье не допускайте попадания на фотокамеру воды или песка. Не кладите фотокамеру на мокрую поверхность.

## Конденсация


Резкое повышение температуры, например, при входе в отапливаемое помещение с улицы в морозный день, может привести к образованию конденсата внутри фотокамеры. Если это произойдет, выключите фотокамеру и подождите один час перед тем, как снова ее включать. При образовании конденсата на карте памяти извлеките карту и подождите, пока конденсат не испарится.

## Чистка

Для удаления пыли с объектива и дисплея пользуйтесь грушей для обдува, затем осторожно протрите мягкой сухой тканью. Оставшиеся пятна можно удалить, аккуратно протерев объектив специальной бумагой для чистки объектива FUJIFILM с нанесенным на нее небольшим количеством жидкости для чистки объектива. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать объектив и дисплей. Корпус фотокамеры можно протирать мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, растворитель или другие агрессивные химические вещества.

## Путешествия

Перевозите фотокамеру в сумке ручной клади. Сдаваемый багаж может подвергаться сильным механическим воздействиям, что может повредить фотокамеру.




# Проблемы и решения

## Питание и батарея

### Устранение неисправностей

Проблема	Устранение
Фотокамера не включается.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Батарея разряжена:</b> Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею (§ 9).</li><li><b>Батарея вставлена неправильно:</b> Вставьте батарею заново правильно (§ 10).</li><li><b>Не защелкнута крышка отсека батареи:</b> Защелкните крышку отсека батареи (§ 10).</li></ul>
Батарея слишком быстро разряжается.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Холодная батарея:</b> Прогрейте батарею, поместив ее в карман или другое теплое место, затем заново вставьте ее в фотокамеру непосредственно перед съемкой.</li><li><b>Загрязнены контакты батареи:</b> Удалите загрязнение с контактов батареи мягкой сухой тканью.</li><li><b>ВКЛ выбрано для  РЕЖИМ АНТИБИК:</b> Выберите <b>ОТКЛ</b>, чтобы уменьшить расход заряда батареи (§ 4).</li><li><b>, чтобы уменьшить расход заряда батареи (§ 22).</b></li><li><b> РЕЖИМА АФ:</b> Выберите другой режим АФ (§ 87).</li><li><b>AF-C выбран для режима фокуса:</b> Выберите другой режим фокуса (§ 46).</li><li><b>Батарея заряжалась много раз:</b> Батарея достигла конца срока службы. Приобретите новую батарею.</li></ul>
Фотокамера неожиданно отключается.	<b>Батарея разряжена:</b> Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею (§ 9).
Зарядка не начинается.	Вставьте батарею заново правильно и проверьте, установлено ли зарядное устройство в розетку (§ 9).
Зарядка протекает медленно.	Заряжайте батарею при комнатной температуре (§ iv).
Индикатор зарядки загорается, но батарея не заряжается.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Загрязнены контакты батареи:</b> Удалите загрязнение с контактов батареи мягкой сухой тканью.</li><li><b>Батарея заряжалась много раз:</b> Батарея достигла конца срока службы. Приобретите новую батарею. Если батарея все равно не заряжается, обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.</li><li><b>Батарея слишком горячая или слишком холодная:</b> Подождите, пока температура батареи стабилизируется (§ 9).</li></ul>


**Меню и сообщения на дисплее**

Проблема	Устранение
Меню и сообщения не на русском языке.	Выберите <b>РУССКИЙ</b> для <b>言語/LANG.</b> (☞ 16, 99).


**Съемка**

Проблема	Устранение
Фотокамера не снимает, когда нажимается кнопка затвора.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Заполнена память:</b> Вставьте новую карту памяти или удалите фотографии (☞ 12, 60).</li><li><b>Не отформатирована память:</b> Отформатируйте карту памяти или внутреннюю память (☞ 100).</li><li><b>Загрязнены контакты карты памяти:</b> Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью.</li><li><b>Карта памяти повреждена:</b> Вставьте новую карту памяти (☞ 12).</li><li><b>Батарея разряжена:</b> Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею (☞ 9).</li><li><b>Фотокамера автоматически отключилась:</b> Включите фотокамеру (☞ 15).</li><li><b>Индикатор горел оранжевым цветом, когда Вы попытались записать панораму:</b> Подождите, пока индикатор погаснет (☞ 20).</li></ul>
ЖК-дисплей темнеет после съемки.	ЖК-дисплей может темнеть, пока заряжается вспышка. Подождите, пока вспышка зарядится (☞ 37).
Фотокамера не фокусируется.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Объект находится слишком близко к объективу:</b> Выберите режим макросъемки (☞ 36).</li><li><b>Объект находится слишком далеко от объектива:</b> Отмените режим макросъемки (☞ 36).</li><li><b>Объект не подходит для автоматической фокусировки:</b> Воспользуйтесь блокировкой автофокуса (☞ 34).</li></ul>
Фотографии не одинакового размера.	Если  выбран для <b>РАЗМЕР ИЗОБР.</b> в режиме <b>EXR</b> , то фотокамера оптимизирует не только чувствительность и другие установки, но и размер изображения. Чтобы все фотографии записывались с одинаковым размером, выберите другой параметр для <b>РАЗМЕР ИЗОБР.</b> (☞ 84).
Режим макросъемки недоступен	Выберите другой режим съемки (☞ 22).
Интеллектуальная функция определения лица недоступна в текущем режиме съемки	<b>Интеллектуальная функция определения лица недоступна в текущем режиме съемки:</b> Выберите другой режим съемки (☞ 22).

**Устранение неисправностей**



Проблема	Устранение
Не обнаруживается лицо.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Лицо человека закрыто солнцезащитными очками, головным убором, длинными волосами или другими предметами:</b> Уберите лишние предметы.</li><li><b>Лицо занимает лишь незначительную область кадра:</b> Измените композицию так, чтобы лицо объекта занимало большую область кадра (см. 34).</li><li><b>У фотографируемого человека голова наклонена или находится горизонтально:</b> Попросите его держать голову прямо.</li><li><b>Фотокамера наклонена:</b> Держите фотокамеру ровно (см. 18).</li><li><b>Лицо человека плохо освещено:</b> Снимайте при ярком свете.</li></ul>
Выбран не тот объект.	Выбранный объект находится ближе к центру кадра, чем главный объект. Заново скомпонуйте кадр или выключите функцию обнаружения лица и снимите кадр, используя блокировку фокуса (см. 34).
Вспышка не срабатывает.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Опущена вспышка:</b> Поднимите вспышку (см. 37).</li><li><b>Вспышка недоступна в текущем режиме съемки:</b> Выберите другой режим съемки (см. 22).</li><li><b>Фотокамера в режиме супер макросъемки или непрерывной съемки:</b> Выключите режим супер макросъемки или непрерывной съемки (см. 36).</li><li><b>Батарея разряжена:</b> Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею (см. 9).</li><li><b>Фотокамера в бесшумном режиме:</b> Отключите бесшумный режим (см. 99).</li><li><b>Вспышка не поднята:</b> Поднимите вспышку (см. 37).</li></ul>
Некоторые режимы работы со вспышкой недоступны.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Нужный режим работы со вспышкой недоступен в текущем режиме съемки:</b> Выберите другой режим съемки (см. 22).</li><li><b>Фотокамера в бесшумном режиме:</b> Отключите бесшумный режим (см. 99).</li></ul>
Вспышка не полностью освещает объект.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Объект находится за пределом радиуса действия вспышки:</b> Поместите объект в пределах радиуса действия вспышки (см. 122).</li><li><b>Закрыто окно вспышки:</b> Держите фотокамеру правильно (см. 18).</li><li><b>Выбрана короткая выдержка:</b> Выберите более длинную выдержку (см. 24, 25).</li></ul>
Фотографии размыты.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Загрязнен объектив:</b> Почистите объектив (см. 109).</li><li><b>Закрыт объектив:</b> Уберите лишние предметы, закрывающие объектив (см. 18).</li><li><b>Во время съемки появляется значок !AF, а рамка фокусировки отображается красным:</b> Проверьте фокус перед съемкой (см. 115).</li><li><b>Во время съемки появляется значок !AF:</b> Используйте вспышку или штатив (см. 38).</li></ul>




Проблема	Устранение
Фотографии в крапинку.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Длинная выдержка выбрана при высоких температурах:</b> Это — нормальное явление и не означает неисправность.</li><li><b>Фотокамера использовалась продолжительное время при высоких температурах или появилось предупреждение о температуре:</b> Выключите фотокамеру и подождите, пока она остывает.</li></ul>
На LCD мониторе ничего не отображается.	<b>Режим дисплея настроен на LCD SWITCHED OFF (LCD ВЫКЛЮЧЕН):</b> Нажмите <b>DISP/BACK</b> для выбора другого режима дисплея (см. 6).
Звуки, издаваемые фотокамерой, записываются с видеофрагментами.	<b>Включена интеллектуальная функция обнаружения лица:</b> Выключите интеллектуальную функцию обнаружения лица (см. 53).

### Просмотр кадров

Проблема	Устранение
Зернистые фотографии.	Фотографии были сделаны фотокамерами других марок или моделей.
Увеличение во время показа кадров недоступно.	Фотография сохранена в <b>SD</b> или относится к фотокамере другого года выпуска или модели (см. 58).
Нет звука при воспроизведении голосовых меток и видеофрагментов.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Фотокамера в бесшумном режиме:</b> Отключите бесшумный режим (см. 99).</li><li><b>Слишком низкая громкость воспроизведения:</b> Отрегулируйте громкость воспроизведения (см. 102).</li><li><b>Был закрыт микрофон:</b> Держите фотокамеру правильно во время записи (см. 2).</li><li><b>Закрыт динамик:</b> Держите фотокамеру правильно во время воспроизведения (см. 2).</li></ul>
Выбранные фотографии не удаляются.	Некоторые фотографии, которые Вы хотите удалить, защищены. Снимите защиту, используя то устройство, с помощью которого эта защита была установлена (см. 94).
Нумерация кадров неожиданно сбрасывается.	Была открыта крышка отсека батареи при включенной фотокамере. Перед тем как открыть крышку отсека батареи, выключите фотокамеру (см. 15).

## Подключения/Разное

Проблема	Устранение
Нет изображения или звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Фотокамера неправильно подсоединенна:</b> Правильно подсоедините фотокамеру (☞ 69).</li> <li><b>Кабель аудио/видео кабель был подключен во время просмотра видеофрагмента:</b> Подсоедините кабель после окончания воспроизведения видеофрагмента.</li> <li><b>Вход на телевизоре переключен на "TV":</b> Поставьте вход на "VIDEO".</li> <li><b>Фотокамера не установлена на правильный видео стандарт:</b> Выберите для опции  <b>ВИДЕО ВЫХОД</b> фотокамеры установку в соответствии с типом телевизора (☞ 106).</li> <li><b>Слишком низкий уровень громкости телевизора:</b> Отрегулируйте громкость.</li> </ul>
Нет цвета	Выберите для опции <b>ВИДЕО ВЫХОД</b> фотокамеры установку в соответствии с типом телевизора (☞ 106).
Компьютер не распознает фотокамеру.	Проверьте правильность соединения фотокамеры и компьютера (☞ 81).
Нельзя отправить RAW или JPEG файлы на компьютер.	Используйте стандартное программное обеспечение для отправки изображений (☞ 77).
Фотографии не печатаются.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Фотокамера неправильно подсоединенна:</b> Подсоедините фотокамеру правильно (☞ 71).</li> <li><b>Выключен принтер:</b> Включите принтер.</li> </ul>
Печатается только один экземпляр/Не печатается data.	Принтер не совместим с PictBridge.
Фотокамера не реагирует.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Временная неисправность фотокамеры:</b> Извлеките батарею и вставьте ее снова (☞ 10).</li> <li><b>Батарея разряжена:</b> Зарядите батарею (☞ 9) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (☞ 10).</li> </ul>
Фотокамера не работает, как следует.	Извлеките батарею и вставьте ее снова (☞ 10). Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM в случае, если проблема не устраняется.
Нет звука.	Отключите бесшумный режим (☞ 99).




## Предупреждающие сообщения и окна

На ЖК-дисплее отображаются следующие предупреждения:

Предупреждение	Описание
(красный)	Низкий заряд батареи. Зарядите батарею (☞ 9) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (☞ 10).
(мигающий красный)	Батарея полностью разряжена. Зарядите батарею (☞ 9) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (☞ 10).
	Большая выдержка. Фотографии могут быть размыты. Используйте вспышку или штатив.
 (показывается красным с красной рамкой фокусировкой)	Фотокамера не фокусируется. Попробуйте одно из следующих решений: <ul style="list-style-type: none"><li>• Воспользуйтесь блокировкой фокуса для фокусирования на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, и поменяйте композицию фотографии (☞ 34).</li><li>• Используйте режим макросъемки для фокусировки с близкого расстояния (☞ 36).</li></ul>
Диафрагма или выдержка показаны красным	Объект слишком яркий или слишком темный, и фотография будет переэкспонированной или недозированной. Если объект темный, воспользуйтесь вспышкой (☞ 37).
<b>ОШИБКА ФОКУСИРОВКИ</b>	
<b>ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ, ЗАТЕМ СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ</b>	Неполадки в работе камеры. Выключите камеру, а затем снова включите ее. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова.
<b>ОШИБКА УПР. ОБЪЕКТИВОМ</b>	
<b>КАРТА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Карта памяти или внутренняя память не отформатированы, или карта памяти отформатирована на компьютере или другом устройстве:</b> Отформатируйте карту памяти или внутреннюю память с помощью опции  <b>ФОРМАТИРОВАТЬ</b> в меню установки параметров фотокамеры (☞ 100).</li><li>• <b>Загрязнены контакты карты памяти:</b> Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (☞ 100). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.</li><li>• <b>Неисправность фотокамеры:</b> Свяжитесь с дилером FUJIFILM.</li></ul>
<b>КАРТА ЗАЩИЩЕНА</b>	Карта памяти заблокирована. Снимите блокировку карты (☞ 12).
<b>ЗАНЯТ</b>	Карта памяти неправильно отформатирована. Воспользуйтесь фотокамерой для форматирования карты памяти (☞ 100).

## Предупреждающие сообщения и окна

Предупреждение	Описание
 <b>Выключите фотокамеру</b>	Выключите фотокамеру и подождите, пока она остынет. Если не будет выполнено никаких действий, фотокамера выключится автоматически.
 <b>ОШИБКА КАРТЫ</b>	<p>Карта памяти не отформатирована для использования в фотокамере. Отформатируйте карту (100).</p> <p>Загрязнены контакты карты памяти или карта памяти повреждена. Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (100). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.</p> <p>Несовместимая карта памяти. Используйте совместимую карту памяти (14).</p> <p>Неисправность фотокамеры. Свяжитесь с дилером FUJIFILM.</p>
 <b>ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА</b>  <b>ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА</b> <b>ВНУТР. ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА</b> <b>ВСТАВЬТЕ НОВУЮ КАРТУ</b>	Заполнена карта памяти или внутренняя память, и фотографии не могут записываться или копироваться. Вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти или удалите фотографии.
 <b>ОШИБКА ЗАПИСИ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Ошибка карты памяти или ошибка связи:</b> Вставьте карту памяти заново или выключите и снова включите фотокамеру. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова.</li><li><b>Оставшийся памяти недостаточно для записи дополнительных фотографий:</b> Вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти или удалите фотографии.</li><li><b>ТКарта памяти или внутренняя память не отформатированы:</b> Отформатируйте внутреннюю память или карту памяти (100).</li></ul>
 <b>ОШИБКА ЧТЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Файл поврежден или создан не с помощью этой фотокамеры:</b> Просмотр файла невозможен.</li><li><b>Загрязнены контакты карты памяти:</b> Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (100). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.</li><li><b>Неисправность фотокамеры:</b> Свяжитесь с дилером FUJIFILM.</li></ul>




## Предупреждающие сообщения и окна

Предупреждение	Описание
<b>НОМЕРА КАДРОВ ИЗРАСХОД.</b>	В фотокамере закончились номера кадров (текущий номер кадра – 999-9999). Отформатируйте карту памяти и выберите <b>ЗАМЕНА</b> для <b>НОМЕР КАДРА</b> . Сделайте снимок, чтобы сбросить нумерацию кадров на 100-0001, затем выберите <b>ЗАМ</b> для <b>НОМЕР КАДРА</b> (см. 101).
<b>НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ DISP, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ</b>	Была предпринята попытка выбрать режим работы со вспышкой или отрегулировать громкость фотокамеры в бесшумном режиме. Выйдите из бесшумного режима, прежде чем выбрать режим работы со вспышкой или отрегулировать громкость (см. 20).
<b>СЛИШКОМ МНОГО КАДРОВ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Поиск дал более 30000 результатов:</b> Сузьте поиск с помощью дополнительных критериев.</li><li><b>Более 999 фотографий выбраны для удаления:</b> Выберите меньшее количество изображений.</li></ul>
<b>КАДР ЗАЩИЩЕН</b>	Была сделана попытка удалить, повернуть защищенную фотографию или добавить к ней голосовую метку (см. 94).
<b>640 МАСШТАБИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО</b>	Фотографии <b>640</b> обрезать нельзя.
<b>МАСШТАБИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО</b>	Фотография повреждена или создана не с помощью этой фотокамеры.
<b>M НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ</b>	
<b>S НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ</b>	
<b>640 НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ</b>	Была сделана попытка создать копию измененного размера, равным оригиналу или больше него. Выберите меньший размер.
<b>ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН</b>	Была сделана попытка повернуть фотографию, которую нельзя повернуть.
<b>ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН</b>	Видеофрагменты повернуть нельзя.
<b>НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ</b>	Функцию удаления эффекта красных глаз нельзя применить к выбранной фотографии.
<b>НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ</b>	Функцию удаления эффекта красных глаз нельзя применить видеофрагментам.

**Устранение неисправностей**

Предупреждающие сообщения и окна

Предупреждение	Описание
НЕТ КАРТЫ	Не вставлена карта памяти при выборе  КОПИРОВАТЬ Вставьте карту памяти.
ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕТ	Источник, выбранный для опции  КОПИРОВАТЬ, не содержит изображений. Выберите другой источник.
ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕТ	Источник, выбранный для опции  КОПИРОВАТЬ, не содержит изображений. Выберите другой источник.
ОШИБКА	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Файл голосовой метки поврежден:</b> Файл голосовой метки не может быть воспроизведен.</li><li><b>Несправность фотокамеры:</b> Свяжитесь с дилером FUJIFILM.</li></ul>
ОШИБКА ФАЙЛА DPOF	Задание печати DPOF на текущей карте памяти содержит более 999 изображений. Скопируйте фотографии на внутреннюю память и создайте новую команду печати.
DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН	Фотография не может быть отпечатана с использованием DPOF.
DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН	Видеофрагменты нельзя отпечатать с использованием DPOF.
ОШИБКА СВЯЗИ	Произошла ошибка связи во время печати или копирования фотографий на компьютер или другое устройство. Проверьте, включено ли устройство и подсоединен ли кабель USB.
ОШИБКА ПРИНТЕРА	В принтере кончилась бумага или чернила, или произошла другая ошибка принтера. Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Чтобы возобновить печать, выключите принтер и включите его снова.
ОШИБКА ПРИНТЕРА ПРОДОЛЖИТЬ?	В принтере кончилась бумага или чернила, или произошла другая ошибка принтера. Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Если принтер не возобновляет работу автоматически, нажмите MENU/OK.
ПЕЧАТЬ НЕВОЗМОЖНА	Была сделана попытка печати видеофрагмента, фотографии, которая не была создана этой фотокамерой, или фотографии, формат которой не поддерживается принтером. Видеофрагменты и некоторые фотографии, созданные на других устройствах, печатать нельзя; если это фотография, созданная на этой фотокамере, проверьте в руководстве пользователя принтера, поддерживает ли принтер формат JFIF-JPEG или Exif-JPEG. Если принтер их не поддерживает, то печать фотографий невозможна.



## Объем внутренней памяти/карты памяти


Приведенная ниже таблица показывает время записи или количество фотографий, доступных с разным качеством изображения. Все значения приблизительные; размеры файлов зависят от записываемых сцен, поэтому количество сохраненных файлов будет сильно различаться. Количество кадров или оставшееся время записи могут уменьшаться неравномерно. Если карта памяти не вставлена, количество возможных пробных снимков ограничено.

Средний €	Внутренняя память (примерно 26 МБ)		4 ГБ		8 ГБ	
	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
Фотографии	L 4:3	5	8	820	1300	1650
	L 16:9	7	11	1090	1720	2200
	M 4:3	8	16	1310	2530	2640
	M 16:9	11	22	1740	3350	3500
	S 4:3	16	30	2430	4590	4880
	S 16:9	23	35	3540	5160	7110
	HD 1920 <sup>1</sup>	12 сек.		38 мин.		76 мин.
	HD 1280 <sup>1</sup>	17 сек.		49 мин.		98 мин.
	640 <sup>2</sup>	42 сек.		115 мин.		232 мин.
Видео	HS 640 × 480 <sup>3</sup>	32 сек.		85 мин.		112 мин.
	HS 320 × 240 <sup>3</sup>	65 сек.		172 мин.		345 мин.
	HS 320 × 112 <sup>3</sup>	32 сек.		86 мин.		172 мин.

1 Используйте карту не ниже CLASS 4. Отдельные видеофрагменты не могут быть длиннее 29 минут.


2 Отдельные видеофрагменты не могут быть длиннее 115 минут.

3 Используйте карту не ниже CLASS 2. Отдельные видеофрагменты не могут быть длиннее 30 секунд.




## Технические характеристики

Система	
<b>Модель</b>	Цифровая фотокамера X-S1
<b>Эффективных пикселей</b>	12 миллионов
<b>Матрица</b>	2/3-дюйма EXR CMOS с фильтром основных цветов
<b>Хранение данных</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Внутренняя память (примерно 26 МБ)</li><li>SD/SDHC/SDXC Карта памяти</li></ul>
<b>Файловая система</b>	Совместима с системой Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 и форматом Digital Print Order Format (DPOF)
<b>Формат файлов</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Фотографии:</b> Exif 2.3 JPEG (скатый); RAW (оригинальный формат RAF, требуется прилагаемое программное обеспечение); опция RAW+JPEG доступна</li><li><b>Видео:</b> MOV (H.264, стерео)</li><li><b>Аудио:</b> WAV (стерео)</li></ul>
<b>Размер изображения</b> (в пикселях)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>L 4:3:</b> 4000 × 3000</li><li><b>M 4:3:</b> 2816 × 2112</li><li><b>S 4:3:</b> 2048 × 1536</li><li><b>ДВИЖ. ПАНОРAMA</b>: 1624 × 11520 (верт.)/11520 × 1080 (гориз.)</li><li><b>ДВИЖ. ПАНОРAMA</b>: 1624 × 5760 (верт.)/5760 × 1080 (гориз.)</li><li><b>ДВИЖ. ПАНОРAMA</b>: 1624 × 3840 (верт.)/3840 × 1080 (гориз.)</li><li><b>ДВИЖ. ПАНОРAMA</b>: 1624 × 11520 (верт.)/11520 × 1080 (гориз.)</li><li><b>L 3:2:</b> 4000 × 2664</li><li><b>M 3:2:</b> 2816 × 1864</li><li><b>S 3:2:</b> 2048 × 1360</li><li><b>L 16:9:</b> 4000 × 2248</li><li><b>M 16:9:</b> 2816 × 1584</li><li><b>S 16:9:</b> 1920 × 1080</li><li><b>L 1:1:</b> 2992 × 2992</li><li><b>M 1:1:</b> 2112 × 2112</li><li><b>S 1:1:</b> 1536 × 1536</li></ul>
<b>Цифровой зум</b>	Около 1,4×/2× с умным цифровым зумом (до 36,4×/52× в комбинации с оптическим зумом)
<b>Объектив</b>	Fujinon 26× с оптическим увеличением, F2,8 (широкий угол)–F5,6 (телефото)
<b>Фокусное расстояние</b>	f=6,1 мм–158,6 мм (эквивалент формату 35-мм: 24 мм–624 мм)
<b>Диафрагма</b>	F2,8–F11 (широкий угол)/F5,6–F11 (телефото) с шагом в 1/2 EV
<b>Диапазон фокусировки</b> (расстояние от передней линзы объектива)	<ul style="list-style-type: none"><li>Априбл. 30 см – бесконечность (широкий угол); 2 м – бесконечность (телефото)</li><li><b>Макросъёмка:</b> прибл. 7 см – 3 м (широкий угол); 2 м – 3,5 м (телефото)</li><li><b>Супермакросъёмка:</b> прибл. 1 см – 1 м (широкий угол)</li></ul>

**Система**

<b>Чувствительность</b>	Стандартная чувствительность, эквивалентная ISO 100, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400 <sup>1</sup> , 12800 <sup>2</sup> ; <b>АВТО, АВТО (400), АВТО (800), АВТО (1600), АВТО (3200)</b>
	1 размер изображения <b>M</b> или <b>S</b> 2 размер изображения <b>S</b>
<b>Измерение экспозиции</b>	256-сегментов сквозного измерения через объектив (TTL); МУЛЬТИ, ТОЧЕЧНЫЙ, СРЕДНЕВЗВЕШ.
<b>Контроль экспозиции</b>	Программная АЕ (с переключением программы), с приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы и ручная экспозиция
<b>Коррекция экспозиции</b>	-2 EV – +2 EV с интервалами по $\frac{1}{3}$ EV (кроме <b>Фото</b> , <b>EXR</b> , <b>M</b> , и <b>Лампа</b> )
<b>Стабилизация изображения</b>	Оптическая стабилизация (тип смещения объектива)
<b>Выдержка</b> (комбинированный механический и электронный затвор)	30 с – $\frac{1}{4000}$ с • <b>C</b> : $\frac{1}{4}$ с – $\frac{1}{1000}$ с      • <b>Лампа</b> : 3 с – $\frac{1}{1000}$ с      • <b>Лампа</b> : 4 с – $\frac{1}{2}$ с • <b>P</b> : 4 с – $\frac{1}{4000}$ с      • <b>S, A, M</b> : 30 с – $\frac{1}{4000}$ с (* длинные выдержки могут быть недоступны при высоких значениях чувствительности) • <b>Другие режимы</b> : $\frac{1}{4}$ с – $\frac{1}{4000}$ с
<b>Непрерывная съемка</b>	• <b>Фото</b> : макс. 200 кадра; скорость кадрирования можно выбрать из 10, 7, 5, и 3 к/с (Частота кадров варьируется в зависимости от условий съемки или числа кадров при непрерывной съемке.) • <b>Фото</b> : 16 или 8 кадров (RAW+JPEG/Raw: макс. 8 кадра); скорость кадрирования можно выбрать из 10, 7, 5, и 3 к/с • <b>Фото</b> : 3 кадра (выбранная экспозиция, передержка фото, недодержка фото) • <b>ISO</b> : 3 кадра (выбранная чувствительность, чувствительность увеличена, чувствительность снижена) • <b>ISO</b> : 3 кадра (PROVIA, Velvia, ASTIA)      • <b>Фото</b> : 3 кадра (100 %, 200 %, 400 %)
<b>Фокус</b>	• <b>Режим</b> : Покадровый АФ, непрерывный АФ, ручная фокусировка • <b>Выбор зоны фокусирования</b> : Мульти, по кадру, слежение • <b>Система autofocus</b> : АФ TTL по максимальному контрасту с лампой подсветки АФ
<b>Баланс белого</b>	Автоматическое определение объекта съемки; 7 режимов ручной предварительной настройки для прямого солнечного света, тени, флуоресцентного света, теплого белого флуоресцентного света, холодного белого флуоресцентного света, освещения лампой накаливания, цветовой температуры; специальный баланс белого
<b>Таймер</b>	Выкл., 2 сек., 10 сек.; авто спуск затвора ( <b>Фото</b> )



## Технические характеристики

### Система

**Вспышка** Ручная встроенная вспышка, убирающаяся в корпус; эффективный диапазон при чувствительности **АВТО (800)** составляет примерно 30 см–8,0 м (широкий угол), 2,0 м–4,0 м (телефото)

**Режимы работы со вспышкой** Автоматический, принудительная вспышка, выкл., медленная синхронизация (функция удаления эффекта красных глаз выкл.); автоматический с удалением эффекта красных глаз, принудительная вспышка с удалением эффекта красных глаз (функция удаления эффекта красных глаз вкл.)

**Электронный видоискатель** 0,47-дюймовый, 1440k-точечный цветной ЖК видоискатель; захват кадра примерно 100 %

**Дисплей** 3,0-дюймовый, 460k-точечный цветной ЖК-дисплей; захват кадра примерно 100 %

- Видеофрагменты**
- **НВ 1920:** 1920×1080 (1080p), 30 к/с
  - **640:** 640×480 (VGA), 30 к/с
  - **HS 320×240:** 320×240, 120 к/с
  - **НВ 1280:** 1280×720 (720p), 30 к/с
  - **HS 640×480:** 640×480, 70 к/с
  - **HS 320×112:** 320×112, 200 к/с

**Примечание:** видео **НВ**, **HD** и **640** записываются со стерео звуком.

### Языки

арабский, болгарский, китайский упрощенный, китайский традиционный, чешский, датский, голландский, английский, фарси, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, казахский, корейский, латышский, литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, испанский, шведский, тайский, турецкий, украинский и вьетнамский


### Входы/выходы

**A/V OUT** (выход аудио/видео) Выход NTSC или PAL с монофоническим звуком

**HDMI выход** Мини разъем HDMI

**Цифровой вход/выход** USB 2.0 High-Speed; разъем A/V OUT, MTP/PTP

**Разъем для внешнего микрофона** φ3,5 mm



## Технические характеристики

### Питание/прочее

#### Источники питания

Аккумуляторная батарея NP-95

#### Время работы батареи

(приблизительное количество кадров, которое можно сделать с полностью заряженной батареей)

Тип батареи	Приблз. количество кадров	Приблз. количество кадров
NP-95 (в комплекте с фотокамерой)	460	500 (EVF)

Стандарт CIPA, измерения сделаны в режиме (авто) с использованием батареи, которая входит в комплект фотокамеры, и карты памяти SD.

**Примечание:** количество снятых кадров может варьироваться в зависимости от уровня заряда батареи и будет уменьшаться при понижении температуры.

#### Размеры фотокамеры

135 мм × 107 мм × 149 мм (Ш × В × Г), без выступающих частей (минимальная глубина 141 мм)

#### Масса при съемке


Примерно 945 г, с батареей и картой памяти

#### Вес фотокамеры

Примерно 905 г, без батареи, аксессуаров и карты памяти

#### Условия эксплуатации

• **Температура:** 0 °C – +40 °C      • **Влажность:** 10% – 80% (без конденсации)



## Технические характеристики


### Аккумуляторная батарея NP-95

<b>Номинальное напряжение</b>	3,6 В постоянного тока
<b>Номинальная мощность</b>	1800 мАч
<b>Рабочая температура</b>	0 °C – +40 °C
<b>Размеры (Ш×В×Г)</b>	35,2 мм × 49,5 мм × 10,8 мм
<b>Масса</b>	Примерно 39 г

### Зарядное устройство BC-65N

<b>Номинальное напряжение</b>	100 В–240 В переменного тока, 50/60 Гц
<b>Входной номинал</b>	15 ВА
<b>Номинальный выход</b>	4,2 В постоянного тока, 650 мА
<b>Поддерживаемые батареи</b>	Аккумуляторные батареи NP-95
<b>Рабочая температура</b>	0 °C – +40 °C
<b>Время зарядки</b>	Примерно 210 минут (+20 °C)
<b>Размеры (Ш×В×Г)</b>	65 мм × 25,3 мм × 80 мм, без выступающих частей
<b>Масса</b>	Примерно 59 г, без батареи

Масса и размеры различаются в зависимости от страны и региона продажи.





### Стандарты цветного телевидения

NTSC (National Television System Committee) стандарт цветного телевидения, принятый, в основном, в США, Канаде и Японии. PAL (Phase Alteration by Line) стандарт цветного телевидения, принятый, в основном, в странах Европы и Китая.

### Примечания

- Технические условия могут быть изменены без предупреждения: для получения последней информации посетите сайт по адресу [http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html). FUJIFILM не несет ответственность за повреждения, вызванные ошибками в данном руководстве.
- Несмотря на то, что дисплей изготовлен с использованием высокоточных технологий, на нем могут появляться небольшие яркие точки и ненормальные цвета (особенно возле текста). Это нормальное явление для этого типа дисплеев, не означающее неисправность; это не влияет на записываемые фотокамерой фотографии.
- В цифровых фотокамерах могут возникнуть неисправности, если они подвергаются воздействию радио помех (например, электрических полей, статического электричества или помех в линиях передач).
- Из-за типа используемого объектива на периферии изображений могут возникать некоторые искажения. Это нормальное явление.






## Ограничения настроек фотокамеры


## Режим съемки и настройки фотокамеры

Ниже перечислены функции, которые будут доступны в каждом из режимов съемки.




## *Ограничения настроек фотокамеры*

Приложение



## Ограничения настроек фотокамеры

		EXR					Adv.			P	S	A	M	e4	o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	SP	o9	o10	o11	o12	o13	o14	o15	o16	o17	o18	o19	o20	o21	o22	o23	o24	o25	o26	o27	o28	o29	o30	o31	o32	o33	o34	o35	o36	o37	o38	o39	o40	o41	o42	o43	o44	o45	o46	o47	o48	o49	o50	o51	o52	o53	o54	o55	o56	o57	o58	o59	o60	o61	o62	o63	o64	o65	o66	o67	o68	o69	o70	o71	o72	o73	o74	o75	o76	o77	o78	o79	o80	o81	o82	o83	o84	o85	o86	o87	o88	o89	o90	o91	o92	o93	o94	o95	o96	o97	o98	o99	o100	o101	o102	o103	o104	o105	o106	o107	o108	o109	o110	o111	o112	o113	o114	o115	o116	o117	o118	o119	o120	o121	o122	o123	o124	o125	o126	o127	o128	o129	o130	o131	o132	o133	o134	o135	o136	o137	o138	o139	o140	o141	o142	o143	o144	o145	o146	o147	o148	o149	o150	o151	o152	o153	o154	o155	o156	o157	o158	o159	o160	o161	o162	o163	o164	o165	o166	o167	o168	o169	o170	o171	o172	o173	o174	o175	o176	o177	o178	o179	o180	o181	o182	o183	o184	o185	o186	o187	o188	o189	o190	o191	o192	o193	o194	o195	o196	o197	o198	o199	o200	o201	o202	o203	o204	o205	o206	o207	o208	o209	o210	o211	o212	o213	o214	o215	o216	o217	o218	o219	o220	o221	o222	o223	o224	o225	o226	o227	o228	o229	o230	o231	o232	o233	o234	o235	o236	o237	o238	o239	o240	o241	o242	o243	o244	o245	o246	o247	o248	o249	o250	o251	o252	o253	o254	o255	o256	o257	o258	o259	o260	o261	o262	o263	o264	o265	o266	o267	o268	o269	o270	o271	o272	o273	o274	o275	o276	o277	o278	o279	o280	o281	o282	o283	o284	o285	o286	o287	o288	o289	o290	o291	o292	o293	o294	o295	o296	o297	o298	o299	o300	o301	o302	o303	o304	o305	o306	o307	o308	o309	o310	o311	o312	o313	o314	o315	o316	o317	o318	o319	o320	o321	o322	o323	o324	o325	o326	o327	o328	o329	o330	o331	o332	o333	o334	o335	o336	o337	o338	o339	o340	o341	o342	o343	o344	o345	o346	o347	o348	o349	o350	o351	o352	o353	o354	o355	o356	o357	o358	o359	o360	o361	o362	o363	o364	o365	o366	o367	o368	o369	o370	o371	o372	o373	o374	o375	o376	o377	o378	o379	o380	o381	o382	o383	o384	o385	o386	o387	o388	o389	o390	o391	o392	o393	o394	o395	o396	o397	o398	o399	o400	o401	o402	o403	o404	o405	o406	o407	o408	o409	o410	o411	o412	o413	o414	o415	o416	o417	o418	o419	o420	o421	o422	o423	o424	o425	o426	o427	o428	o429	o430	o431	o432	o433	o434	o435	o436	o437	o438	o439	o440	o441	o442	o443	o444	o445	o446	o447	o448	o449	o450	o451	o452	o453	o454	o455	o456	o457	o458	o459	o460	o461	o462	o463	o464	o465	o466	o467	o468	o469	o470	o471	o472	o473	o474	o475	o476	o477	o478	o479	o480	o481	o482	o483	o484	o485	o486	o487	o488	o489	o490	o491	o492	o493	o494	o495	o496	o497	o498	o499	o500	o501	o502	o503	o504	o505	o506	o507	o508	o509	o510	o511	o512	o513	o514	o515	o516	o517	o518	o519	o520	o521	o522	o523	o524	o525	o526	o527	o528	o529	o530	o531	o532	o533	o534	o535	o536	o537	o538	o539	o540	o541	o542	o543	o544	o545	o546	o547	o548	o549	o550	o551	o552	o553	o554	o555	o556	o557	o558	o559	o560	o561	o562	o563	o564	o565	o566	o567	o568	o569	o570	o571	o572	o573	o574	o575	o576	o577	o578	o579	o580	o581	o582	o583	o584	o585	o586	o587	o588	o589	o590	o591	o592	o593	o594	o595	o596	o597	o598	o599	o600	o601	o602	o603	o604	o605	o606	o607	o608	o609	o610	o611	o612	o613	o614	o615	o616	o617	o618	o619	o620	o621	o622	o623	o624	o625	o626	o627	o628	o629	o630	o631	o632	o633	o634	o635	o636	o637	o638	o639	o640	o641	o642	o643	o644	o645	o646	o647	o648	o649	o650	o651	o652	o653	o654	o655	o656	o657	o658	o659	o660	o661	o662	o663	o664	o665	o666	o667	o668	o669	o670	o671	o672	o673	o674	o675	o676	o677	o678	o679	o680	o681	o682	o683	o684	o685	o686	o687	o688	o689	o690	o691	o692	o693	o694	o695	o696	o697	o698	o699	o700	o701	o702	o703	o704	o705	o706	o707	o708	o709	o710	o711	o712	o713	o714	o715	o716	o717	o718	o719	o720	o721	o722	o723	o724	o725	o726	o727	o728	o729	o730	o731	o732	o733	o734	o735	o736	o737	o738	o739	o740	o741	o742	o743	o744	o745	o746	o747	o748	o749	o750	o751	o752	o753	o754	o755	o756	o757	o758	o759	o760	o761	o762	o763	o764	o765	o766	o767	o768	o769	o770	o771	o772	o773	o774	o775	o776	o777	o778	o779	o780	o781	o782	o783	o784	o785	o786	o787	o788	o789	o790	o791	o792	o793	o794	o795	o796	o797	o798	o799	o800	o801	o802	o803	o804	o805	o806	o807	o808	o809	o810	o811	o812	o813	o814	o815	o816	o817	o818	o819	o820	o821	o822	o823	o824	o825	o826	o827	o828	o829	o830	o831	o832	o833	o834	o835	o836	o837	o838	o839	o840	o841	o842	o843	o844	o845	o846	o847	o848	o849	o850	o851	o852	o853	o854	o855	o856	o857	o858	o859	o860	o861	o862	o863	o864	o865	o866	o867	o868	o869	o870	o871	o872	o873	o874	o875	o876	o877	o878	o879	o880	o881	o882	o883	o884	o885	o886	o887	o888	o889	o880	o881	o882	o883	o884	o885	o886	o887	o888	o889	o890	o891	o892	o893	o894	o895	o896	o897	o898	o899	o900	o901	o902	o903	o904	o905	o906	o907	o908	o909	o9010	o9011	o9012	o9013	o9014	o9015	o9016	o9017	o9018	o9019	o9020	o9021	o9022	o9023	o9024	o9025	o9026	o9027	o9028	o9029	o9030	o9031	o9032	o9033	o9034	o9035	o9036	o9037	o9038	o9039	o9040	o9041	o9042	o9043	o9044	o9045	o9046	o9047	o9048	o9049	o9050	o9051	o9052	o9053	o9054	o9055	o9056	o9057	o9058	o9059	o9060	o9061	o9062	o9063	o9064	o9065	o9066	o9067	o9068	o9069	o9070	o9071	o9072	o9073	o9074	o9075	o9076	o9077	o9078	o9079	o9080	o9081	o9082	o9083	o9084	o9085	o9086	o9087	o9088	o9089	o9090	o9091	o9092	o9093	o9094	o9095	o9096	o9097	o9098	o9099	o90100	o90101	o90102	o90103	o90104	o90105	o90106	o90107	o90108	o90109	o90110	o90111	o90112	o90113	o90114	o90115	o90116	o90117	o90118	o90119	o90120	o90121	o90122	o90123	o90124	o90125	o90126	o90127	o90128	o90129	o90130	o90131	o90132	o90133	o90134	o90135	o90136	o90137	o90138	o90139	o90140	o90141	o90142	o90143	o90144	o90145	o90146	o90147	o90148	o90149	o90150	o90151	o90152	o90153	o90154	o90155	o90156	o90157	o90158	o90159	o90160	o90161	o90162	o90163	o90164	o90165	o90166	o90167	o90168	o90169	o90170	o90171	o90172	o90173	o90174	o90175	o90176	o90177	o90178	o90179	o90180	o90181	o90182	o90183	o90184	o90185	o90186	o90187	o90188	o90189	o90190	o90191	o90192	o90193	o90194	o90195	o90196	o90197	o90198	o90199	o90200	o90201	o90202	o90203	o90204	o90205	o90206	o90207	o90208	o90209	o90210	o90211	o90212	o90213	o90214	o90215	o90216	o90217	o90218	o90219	o90220	o90221	o90222	o90223	o90224	o90225	o90226	o90227	o90228	o90229	o90230	o90231	o90232	o90233	o90234	o90235	o90236	o90237	o90238	o90239	o90240	o90241	o90242	o90243	o90244	o90245	o90246	o90247	o90248	o90249	o90250	o90251	o90252	o90253	o90254	o90255	o90256	o90257	o90258	o90259	o90260	o90261	o90262	o90263	o90264	o90265	o90266	o90267	o90268	o90269	o90270	o90271	o90272	o90273	o90274	o90275	o90276	o90277	o90278	o90279	o90280	o90281	o90282	o90283	o90284	o90285	o90286	o90287	o90288	o90289	o90290	o90291	o90292	o90293	o90294	o90295	o90296	o90297	o90298	o90299	o90300	o90301	o90302	o90303	o90304	o90305	o90306	o90307	o90308	o90309	o90310	o90311	o90312	o90313	o90314	o90315	o90316	o90317	o90318	o90319	o90320	o90321	o90322	o90323	o90324	o90325	o90326	o90327	o90328	o90329	o90330	o90331	o90332	o90333	o90334	o90335	o90336	o90337	o90338	o90339	o90340	o90341	o90342	o90343	o90344	o90345	o90346	o90347	o90348	o90349	o90350	o90351	o90352	o90353	o90354	o90355	o90356	o90357	o90358	o90359	o90360	o90361	o90362	o90363	o90364	o90365	o90366	o90367	o90368	o90369	o90370	o90371	o90372	o90373	o90374	o90375	o90376	o90377	o90378	o90379	o90380	o90381	o90382	o90383	o90384	o90385	o



## *Ограничения настроек фотокамеры*

1. Оптимизировано для выбранного режима съёмки.

? ВКЛ выбирается автоматически

**3 ОТКЛ** выбирается автоматически

4. Если вспышка опущена, она отключается во всех режимах съёмки.

5. **[МУЛЬТИ]** выбирается автоматически, когда включена интеллектуальная функция обнаружения лица.


5. Фотокамера фокусируется из линзы, когда включена интеллектуальная функция обнаружения лица.

6. Фотокамера фокусируется на лицах, когда включена интеллектуальная функция обнаружения лица.

7. Интеллектуальная функция обнаружения лица в режиме ручной фокусировки отключается автоматически.

8 Исправлено в настройках перед записью видео.

Приложение



## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---


---

---

---

---





## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---


---

---

---

---





## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---


---

---

---

---





## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---


---

---

---

---





## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---


---

---

---

---





## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



The image features four registration marks, each consisting of a small circle with a crosshair inside, positioned at the corners of the page area.

**FUJIFILM**

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

По вопросам технической поддержки и ремонту изделия обращаться к  
региональному дистрибутору (см. Список расположения центров в странах)

Printed in

