

DIGITAL CAMERA

Серия FINEPIX XP80

Руководство пользователя



Чтобы получить сведения о сопутствующих изделиях,
посетите наш сайт

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html



Перед началом работы

Первые шаги

Основные функции фотосъемки
и просмотра кадров

Более подробно о фотосъемке

Более подробно о просмотре
снимков

Беспроводные сети

Видеофрагменты

Подключения

Меню

Технические примечания

Устранение неисправностей

Приложение

В целях безопасности

**Обязательно перед использованием изделия
прочтите данные примечания**

Примечания по безопасности

- Убедитесь в правильности использования фотокамеры. Перед использованием фотокамеры прочтите данные примечания по безопасности и *Руководство пользователя*.
- После прочтения данных примечаний по безопасности сохраните их в надежном месте.

Информация о предупреждающих знаках

Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения серьезности травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоблюдение требований, обозначенных данным знаком, может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
	ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ Несоблюдение требований, обозначенных данным знаком, может привести к телесным повреждениям или материальному ущербу.
	Предупреждающие знаки (в форме треугольника) обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание ("важно").
	Запрещающие знаки (в форме круга, перечеркнутого наклонной полосой) обозначают запрет указанных действий ("запрещено").
	Общий предписывающий знак (в форме круга с восклицательным знаком) указывает на обязательность действий ("обязательно").

Примечания относительно водонепроницаемых изделий

- Если камера не используется, ее следует хранить в сухом месте.
- Если на камеру пролилась жидкость, отличная от пресной или морской воды, сначала смойте эту жидкость пресной водой, а затем вытрите камеру неворсистой тканью. Если у вас возникнут сомнения, обратитесь в местный сервисный центр.
- Водо- и пыленепроницаемые изделия не относятся к категории изделий, которые нельзя подвергать воздействию воды или пыли. Учитывайте это при ознакомлении со следующими примечаниями и предупреждениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возникновении проблем выключите фотокамеру, извлеките батарею, отсоедините и отключите от сети блок питания.



Отключите
штепсельную
вилку



Запрещается
использовать
в ванной или
в душе



Запрещается
разбирать



Запрещается
трогать
внутренние
детали

Не допускайте попадания в фотокамеру воды или посторонних предметов.



Продолжение использования фотокамеры при появлении дыма, необычного запаха или при проявлении других признаков неисправности может привести к пожару или к поражению электрическим током. В таком случае обратитесь к дилеру FUJIFILM.

Не используйте фотокамеру в ванной или в душе (кроме водонепроницаемых изделий).



Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

Никогда не пытайтесь разобрать или внести изменения в конструкцию фотокамеры (никогда не открывайте корпус).



Несоблюдение этой меры предосторожности может стать причиной взрыва или поражения электрическим током.

Если корпус раскололся в результате падения или другой аварийной ситуации, не трогайте внутренние детали.



Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током или травме, в результате контакта с поврежденными деталями. Немедленно выньте батарею; действуйте осторожно, чтобы не ударил током, и чтобы не получить травму, затем обратитесь за консультацией к продавцу изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	Не меняйте, не нагревайте, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель, не ставьте на него тяжелые предметы. Это может вызвать повреждение кабеля и привести к пожару или к поражению электрическим током. При повреждении кабеля обратитесь к дилеру FUJIFILM.
	Не ставьте фотокамеру на неустойчивые поверхности. Фотокамера может упасть и причинить травму.
	Не пытайтесь снимать во время движения. Не пользуйтесь фотокамерой при ходьбе или при управлении транспортным средством. Вы можете упасть или попасть в дорожно-транспортное происшествие.
	Не прикасайтесь к металлическим элементам камеры во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током от грозового разряда.
	Не используйте батареи, если они неправильно установлены. Устанавливайте батареи в соответствии с указанной полярностью.
	Не нагревайте, не изменяйте конструкцию и не разбирайте батареи. Не роняйте батареи и не подвергайте их механическим воздействиям. Не храните батареи вместе с металлическими предметами. Такие действия могут привести к взрыву батарей или утечке электролита, вызвав возгорание или травму.
	Используйте только те батареи или блоки питания, которые предназначены для данной фотокамеры. Напряжение питания должно соответствовать указанным характеристикам. Использование других источников питания может привести к пожару.
	При вытекании электролита из батареи питания и попадании в глаза, на кожу или на одежду немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу или вызовите скорую медицинскую помощь.
	Не используйте для зарядки батарей зарядное устройство, отличное от указанного в руководстве. Прилагаемое зарядное устройство предназначено только для зарядки батарей, входящих в комплект фотокамеры. Использование зарядного устройства для заряда обычных батарей или других типов аккумуляторных батарей может привести к вытеканию электролита, перегреву или взрыву.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	Существует опасность взрыва, если заменить элемент питания на неправильный. При замене используйте элементы питания того же типа.
	Запрещается использовать в присутствии легковоспламеняющихся веществ, взрывоопасных газов или пыли.
	При переноске батарей <u>ставьте их в шаровую фотокамеру, или кладите в жесткий футляр</u>. Храните батареи в жестком футляре. При утилизации использованных батарей <u>оборачивайте контакты изолационной лентой</u>. Контакт с металлическими предметами или батареями может привести к возгоранию или взрыву батареи.
	Храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Поскольку карты памяти очень маленькие, дети могут их проглотить. Обязательно храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил карту памяти, обратитесь к врачу или вызовите скорую медицинскую помощь.
	Выключайте фотокамеру, когда вокруг Вас много людей. Фотокамера испускает радиочастотное излучение, которое может мешать работе кардиостимуляторов.
	Выключайте фотокамеру, находясь вблизи автоматических дверей, систем громкой связи и других устройств с автоматическим управлением. Фотокамера испускает радиочастотное излучение, которое может вызвать неисправности в работе этих устройств.
	Держите фотокамеру на расстоянии как минимум 22 см от людей, использующих кардиостимуляторы. Фотокамера испускает радиочастотное излучение, которое может мешать работе кардиостимуляторов.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ



Не используйте эту фотокамеру в местах, подверженных воздействию масляных испарений или пара. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.



Не используйте эту фотокамеру в местах, подверженных воздействию влаги или пыли (кроме водонепроницаемых изделий). Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.



Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию высоких температур. Не оставляйте фотокамеру в закрытом транспортном средстве или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к пожару.



Храните в местах, недоступных для маленьких детей. В руках ребенка данное изделие может стать источником травмы.



Не кладите на фотокамеру тяжелые предметы. Это может привести к падению тяжелого предмета и причинить травму.



Не перемещайте фотокамеру с подключенным блоком питания.

Не тяните за кабель, чтобы отключить блок питания. Это может вызвать повреждение кабеля питания и привести к пожару или к поражению электрическим током.



Не используйте адаптер переменного тока, если вилка повреждена или гнездо розетки плохо закреплено. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.



Не заворачивайте и не накрываютте фотокамеру или блок питания тканью или одеялом. Это может вызвать перегрев и привести к деформации корпуса или возникновению пожара.



Перед чисткой фотокамеры или длительным хранением извлекайте батареи и отсоединяйте блок питания. Несоблюдение данного требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ



Отключите
штепсельную
вилку

После окончания зарядки выньте зарядное устройство из розетки. Оставленное в розетке зарядное устройство может стать причиной пожара.



Использование вспышки вблизи лица человека может вызвать временное нарушение зрения. Будьте особенно осторожны при съемке детей.



Когда извлекаете карту памяти, следите, чтобы она не слишком быстро выскочила из слота. Осторожно придерживайте ее пальцем. Карта памяти может выскочить и стать причиной травмы.



Регулярно проводите проверку и чистку фотокамеры. Скопление пыли в фотокамере может привести к пожару или к поражению электрическим током. Каждые два года обращайтесь в сервисный центр FUJIFILM для проведения очистки внутренних деталей фотокамеры. Имейте в виду, что эта услуга платная.

Батарея и источник питания

Примечание: Проверьте тип используемых в фотокамере батарей и прочтите соответствующие разделы.

Ниже описывается, как правильно использовать батареи питания и продлить срок их службы. Неправильное использование батареи сокращает срок их службы и может привести к их протеканию, перегреву, взорваннию или взрыву.

Ионно-литиевые батареи

Прочтите данный раздел, если в Вашей фотокамере используются ионно-литиевые батареи.

Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием фотокамеры зарядите батарею. Храните батарею в футляре, если она не используется.

■ Примечания, касающиеся батарей

Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется. Зарядите батарею за один или два дня до использования.

Срок службы батареи можно продлить, если выключать фотокамеру, когда она не используется.

Емкость батареи уменьшается при низких температурах; разряженная батарея может вообще не работать на холодах. Держите полностью заряженную запасную батарею в теплом месте и выполните замену батареи при необходимости или держите батарею в кармане или другом теплом месте и вставляйте ее в фотокамеру непосредственно перед съемкой. Не кладите батарею так, чтобы она непосредственно касалась обогревателей или других нагревательных приборов.

■ Зарядка батареи

Время зарядки увеличится при температуре окружающей среды ниже +10 °C или выше +35 °C. Не пытайтесь заряжать батарею при температуре выше 40 °C, при температуре ниже 0 °C батарея не зарядится.

Не пытайтесь зарядить полностью заряженную батарею. Однако чтобы производить зарядку, необходимо, чтобы батарея была полностью разряжена.

Батарея может нагреваться непосредственно после зарядки или использования. Это — нормальное явление.

■ Срок службы батареи

При обычных температурах батарею можно заряжать приблизительно 300 раз. Заметное уменьшение времени, в течение которого батарея поддерживает заряд, указывает на то, что батарея достигла конца срока службы, и ее следует заменить.

■ Хранение

Работа батареи может ухудшиться, если полностью заряженную батарею не использовать в течение длительного времени. Полностью разрядите батарею, прежде чем положить ее на хранение.

Если фотокамера не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батарею и храните ее в сухом месте при температуре окружающей среды от +15 °C до +25 °C. Не храните батарею в местах, подверженных воздействию экстремальных температур.

■ Предостережения: Обращение с батареей

- Не переносите и не храните батарею вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не подвергайте воздействию пламени или тепла.
- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию.
- Используйте только с соответствующими зарядными устройствами.
- Не роняйте батареи и не подвергайте их сильным ударам.
- Не подвергайте воздействию воды.
- Держите контакты в чистоте.
- Батарея и корпус фотокамеры могут нагреваться после продолжительного использования. Это — нормальное явление.

Щелочные батареи AA/никель-металлогидридные аккумуляторные батареи AA/Литиевые батареи AA

Прочтите данный раздел, если в Вашей фотокамере используются щелочные батареи AA или никель-металлогидридные аккумуляторные батареи АА. Информация о совместимых типах батарей находится в руководстве пользователя фотокамеры.

■ Предостережения: Обращение с батареями

- Не подвергайте воздействию воды, пламени, тепла и не храните в теплых и влажных условиях.
- Не переносите и не храните батарею вместе с металлическими предметами, например, с ожерельями или шпильками.
- Не разбирайте и не изменяйте конструкцию батарей или корпуса.
- Не подвергайте батареи сильным ударам.
- Не используйте протекающие, деформированные или выцветшие батареи.
- Храните в местах, недоступных для младенцев и маленьких детей.
- Вставляйте батареи, соблюдая полярность.

- Не используйте вместе старые и новые батареи, батареи с разным уровнем заряда или батареи разных типов.
- Если фотокамера не используется длительное время, извлеките из нее батареи. Имейте в виду, что время на часах фотокамеры будет сброшено.
- Батареи могут нагреваться непосредственно после использования. Выключите фотокамеру и подождите, пока батареи остынут, прежде чем брать их руками.
- Емкость батареи уменьшается при низких температурах. Держите запасные батареи в кармане или другом теплом месте и выполняйте замену при необходимости. Охлажденные батареи могут восстановить часть своего заряда, если их поместить в теплое место.
- Отпечатки пальцев и другие загрязнения на контактах батареи могут ухудшить работу батареи. Тщательно удалайте загрязнения с контактами батареи мягкой сухой тканью, прежде чем вставить ее в фотокамеру.



Если из батареи вытек электролит, тщательно проприте батарейный отсек, прежде чем вставить новые батареи.



При попадании электролита на кожу или одежду тщательно промойте пораженный участок водой. **При попадании электролита в глаза немедленно промойте пораженный участок водой и обратитесь за медицинской помощью.**
Не трите глаза. Несоблюдение данной меры предосторожности может привести к повреждению зрения.

■ Никель-металлогидридные батареи

Емкость никель-металлогидридных батареи может быть временно меньше номинальной в начальный период эксплуатации, после длительного периода хранения и в случае, когда батареи многократно заряжают, прежде чем они полностью разрядились. Это — нормальное явление, не означающее неисправность. Емкость батареи можно увеличить, производя многократную разрядку при помощи опции разрядка в меню установки параметров фотокамеры и зарядки батареи с помощью зарядного устройства.

④ ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ: Не используйте опцию разрядка для щелочных батареи.

Фотокамера потребляет небольшое количество энергии, даже находясь в выключенном состоянии. Никель-металлогидридные батареи, оставленные в фотокамере на длительное время, могут разрядиться до такого состояния, что больше не смогут удерживать заряд. Работа батареи также может ухудшиться, если батареи разряжаются при использовании их в таких устройствах, как фонарь. Используйте опцию разрядка в меню установки параметров фотокамеры для разрядки никель-металлогидридных батареи, неспособные удерживать заряд даже после многократной разрядки и подзарядки, достигли конца срока службы, и их необходимо заменить.

Никель-металлогидридные батареи можно заряжать в зарядном устройстве (продается отдельно). Батареи могут нагреваться непосредственно после зарядки. Смотрите инструкции к зарядному устройству для получения более подробной информации. Используйте зарядное устройство только с совместимыми батареями.

Никель-металлогидридные батареи постепенно разряжаются, если они не используются.

■ Утилизация

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ: Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами.

Блоки питания переменного тока (предоставляются отдельно)

Данный раздел касается всех моделей фотокамер. Используйте только блоки питания FUJIFILM, предназначенные для данной фотокамеры. При использовании других блоков питания можно повредить фотокамеру.

- Блок питания предназначен только для использования в помещениях.
- Убедитесь, что штекер постоянного тока надежно вставлен в фотокамеру.
- Перед тем как отсоединить блок питания, выключите фотокамеру. Отсоедините блок питания, держась за вилку, а не за кабель.
- Не используйте с другими устройствами.
- Не разбирайте.
- Не подвергайте воздействию высоких температур и влажности.
- Не подвергайте батареи сильным механическим воздействиям.
- Во время использования блок питания может издавать специфический шум или нагреваться. Это — нормальное явление.
- Если блок питания создает радиопомехи, перенаправьте или переустановите приемную антенну.

Использование фотокамеры

Не направляйте фотокамеру на очень яркие источники света, как, например, солнце в безоблачную погоду. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению датчика изображения фотокамеры.

Пробная съемка

Перед съемкой важных событий (например, свадеб или путешествий) сделайте пробный снимок и посмотрите результат на ЖК мониторе, чтобы проверить правильно ли работает фотокамера. Корпорация FUJIFILM не несет ответственности за повреждения или потерю доходов в результате неправильной работы изделия.

Примечания по авторским правам

Кроме случаев использования изображений исключительно в личных целях, изображения, записанные с помощью цифровой камеры, нельзя использовать с нарушением авторских прав, без разрешения правообладателя. Помните, что существуют ограничения на съемку в театрах, на развлекательных мероприятиях и выставках, даже если снимки предназначены для использования исключительно в личных целях. Также следует помнить, что передача карт памяти с записанными на них изображениями или данными, защищенными авторским правом, разрешена только в соответствии с законодательством об авторском праве.

Бережное обращение

Чтобы обеспечить правильность записи изображений, во время записи защищайте фотокамеру от сотрясений и механических воздействий.

Жидкие кристаллы

В случае повреждения ЖК монитора, необходимо соблюдать осторожность и не допускать контакта с жидкими кристаллами. В случае возникновения одной из приведенных ниже ситуаций примите следующие меры по оказанию первой помощи:

- **При попадании жидкого кристалла на кожу.** вытирайте участок кожи тканью, затем тщательно побейдай ѹðóàöèè ñ áâèòå î çóéò.
- **При попадании жидкого кристалла в глаза,** промывайте глаза чистой водой не менее 15 минут, а затем обратитесь за медицинской помощью.
- **При попадании жидкого кристалла внутрь,** тщательно промойте рот водой. Вылейте большое количество воды и вызовите рвоту, затем обратитесь за медицинской помощью.

Несмотря на то, что дисплей изготовлен с использованием чрезвычайно высокоточной технологии, на нем могут быть пиксели, которые горят постоянно или не горят вообще. Это не является неисправностью и не влияет на снимки, снятые изделием.

Информация о товарных знаках

xD-Picture Card и  являются товарными знаками корпорации FUJIFILM. Типографические шрифты, используемые в данном изделии, разработаны исключительно компанией DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime и Mac OS являются товарными знаками компании Apple Inc. в США и других странах. Windows 8, Windows 7, Windows Vista и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Wi-Fi® и Wi-Fi Protected Setup® являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance. Adobe и Adobe Reader являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах. Логотипы SDHC и SDXC являются товарными зна-

ками компании SD-3C, LLC. Логотип HDMI является товарным знаком. YouTube является товарным знаком компании Google Inc.

Все прочие названия, упомянутые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих владельцев.

Электрические помехи

Данная фотокамера может создавать помехи работе больничного или авиационного оборудования. Прежде чем использовать фотокамеру в больнице или самолете, следует проконсультироваться с персоналом лечебного заведения или авиакомпании.

Формат Exif Print (Exif версии 2.3)

Exif Print — последняя версия стандарта, используемого в цифровых фотокамерах для создания файлов с дополнительной информацией, которая применяется для корректной цветопередачи во время печати.

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Прочтите, прежде чем использовать программное обеспечение**

Запрещен прямой или косвенный экспорт (целиком или частично) лицензированного программного обеспечения без разрешения соответствующих административных органов управления.

В целях безопасности

ВАЖНО: Прочтите следующие замечания, прежде чем использовать встроенный беспроводной передатчик фотокамеры.

- Данное изделие, содержащее функцию шифрования, разработанную в Соединенных Штатах, контролируется Правилами экспортного контроля Соединенных Штатов и не может бытьэкспортировано или экспортировано в какую-либо страну, на которую Соединенные Штаты накладывает эмбарго на поставку товаров.
- **Используйте только как часть беспроводной сети.** FUJIFILM не берет на себя ответственность за повреждения, возникшие в результате несанкционированного использования. Не используйте в аппаратуре, требующей высокой степени надежности, например, в медицинском оборудовании или других системах, которые могут прямо или косвенно воздействовать на жизнь людей. При использовании данного устройства в компьютере или другой системе, требующей более высокой степени надежности, чем беспроводные сети, обязательно соблюдайте все меры предосторожности для обеспечения безопасности и предотвращения неисправности.
- **Используйте только в той стране, где данное устройство было приобретено.** Данное устройство соответствует нормам, регулирующим беспроводные сетевые устройства в той стране, в которой оно приобретается. При использовании данного устройства соблюдайте все нормы, действующие в соответствующем регионе. FUJIFILM не берет на себя ответственность за проблемы, возникающие из-за использования данного устройства в других территориально-административных единицах.
- **Беспроводные данные (изображения) могут улавливаться третьими сторонами.** Безопасность данных, передаваемых по беспроводным сетям, не гарантируется.
- **Не используйте данное устройство в местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех.** Не используйте передатчик вблизи микроволновых печей или в других местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех, которые могут мешать приему беспроводных сигналов. Могут возникать взаимные помехи, когда передатчик используется вблизи другого беспроводного устройства, работающего в диапазоне 2,4 Гц.
- **Беспроводной передатчик работает в диапазоне 2,4 ГГц, используя модуляцию DSSS (передача широкополосных сигналов по методу прямой последовательности) и OFDM (ортогональное мультиплексирование деления частоты).**

Беспроводные сетевые устройства: Предостережения

- **Данное устройство работает на той же частоте, что и промышленные, образовательные и медицинские устройства и беспроводные передатчики.** Оно также работает на той же частоте, что и лицензионные и специальные нелицензионные низковольтные передатчики, используемые в системах слежения с радиочастотной идентификацией (RFID) для сборочных линий другого подобного оборудования.
- **Во избежание помех в работе вышеперечисленных устройств соблюдите следующие меры предосторожности.** Перед использованием данного устройства убедитесь в том, что не работает передатчик радиочастотной идентификации (RFID). Если устройство вызывает помехи для радиостанций в здании, использующихся для радиочастотной идентификации (RFID), немедленно изменить положение этого устройства или прекратите передачу радиоволн. Если Вы заметили, что данное устройство вызывает помехи в низковольтных системах слежения с радиочастотной идентификацией (RFID), обратитесь к представителю FUJIFILM.

2.4DS/OF4

Данная наклейка обозначает, что данное устройство работает в диапазоне 2,4 ГГц, используя модуляцию DSSS (передача широкополосных сигналов по методу прямой последовательности) и OFDM (ортогональное мультиплексирование деления частоты), и может вызывать помехи на расстоянии до 40 м.

Об этом руководстве

Прежде чем приступить к использованию фотокамеры, прочтите это руководство и предупреждения в разделе “В целях безопасности” (☞ ii). Для получения информации по конкретным вопросам,смотрите приведенные ниже источники.

Содержание ☒ xv

Раздел “Содержание” предоставляет общую информацию о том, что содержится в руководстве. Здесь приведен список основных функций фотокамеры.

Устранение неисправностей ☒ 97

У Вас конкретная проблема с фотокамерой? Ищите ответ здесь.

Предупреждающие сообщения и окна ☒ 104

Данный раздел поможет понять, что означают мигающие иконки или сообщения об ошибках на дисплее.


Карты памяти

Фотографии могут храниться во внутренней памяти фотокамеры или на дополнительных картах памяти SD, SDHC и SDXC (☞ 12), которые в данном руководстве называются “карты памяти”.

Часто используемые кнопки

■ Удаление фотографий

→ Для удаления снимка отобразите его на весь экран и нажмите селектор вверх (☒).



■ Фотографирование во время просмотра кадров

→ Чтобы сразу же вернуться в режим съемки, нажмите кнопку затвора наполовину.



■ Включение фотокамеры в режиме просмотра кадров

→ Когда фотокамера выключена, ее можно включить сразу в режиме просмотра кадров, нажав кнопку ▶ примерно на одну секунду.





Особенности изделия и предосторожности во время использования

■ Защита от влаги, пыли и ударной нагрузки

Фотокамера соответствует стандарту JIS Class 8 по водостойкости и JIS Class 6 (IP68) по пыле-непроницаемости, также прошла тесты компании FUJIFILM на падение (высота падения: 1,75 м; ударная поверхность: фанера, толщина 5 см) в соответствии с методом MIL-STD 810F Method 516.5: Shock нагрузка. Данные результаты были получены с помощью внутреннего тестирования и не дают полной гарантии водостойкости или неуязвимости к повреждению или разрушению. Принадлежности, поставляемые с фотокамерой, не являются водонепроницаемыми.

■ Перед использованием

- Проверьте водонепроницаемую прокладку и смежные с ней поверхности и удалите любую пыль, песок или другие посторонние объекты с помощью мягкой сухой ткани.
- Замените водонепроницаемую прокладку, если она деформирована или иным образом повреждена (имейте в виду, что данные услуги являются платными; свяжитесь с продавцом или техническим работником авторизованного сервисного центра FUJIFILM для получения дополнительной информации). Если не выполнить замену прокладки, то это может привести к нарушению герметичности и повреждению фотокамеры.
- Удерживая крышку отсека батареи закрытой на корпусе фотокамеры (①), поверните защелку до щелчка (②), чтобы надежно зафиксировать крышку.



- Проверьте надежность фиксации, повернув защелку в обратном направлении и убедившись, что крышка не открывается.

Особенности изделия и предосторожности во время использования

- ① Передняя поверхность объектива фотокамеры защищена стеклом. Посторонние частицы на стекле будут оказывать негативное влияние на качество изображения; содержите стекло в чистоте.
- ① Проверьте, чтобы крышка отсека батареи была полностью защелкнута. Попадание воды, грязи или песка в фотокамеру могут стать причиной неисправности.
- ① Не открывайте и не закрывайте крышку отсека батареи мокрыми руками или в местах, где много пыли, песка или возле воды, например, находясь на водоеме или возле него.
- ① Вставляйте или вынимайте батареи, карты памяти или подсоединяйте кабели USB или HDMI к абсолютно сухой фотокамере.
- ① Фотокамера не плавает. Обязательно прикрепите ремешок и наденьте его на запястье во время использования фотокамеры.

■ Во время использования

- ① Ограничение использования под водой: глубина — до 15 м, время — до 120 минут. Очистите и высушите фотокамеру в течение одного часа при использовании ее под водой.
- ① Внутренние части фотокамеры водопроницаемые. Не открывайте и не закрывайте крышку отсека батареи под водой. После очистки фотокамеры убедитесь в том, что она абсолютно сухая, прежде чем открывать или закрывать крышку отсека батареи.
- ① Не пользуйтесь в горячих минеральных источниках или в бассейнах с подогреваемой водой.
- ① Фотокамера может потерять водонепроницаемость, если применять к ней чрезмерные усилия или вибрацию. Не погружайтесь под воду с фотокамерой и не применяйте чрезмерных усилий каким-либо другим способом. В случае если фотокамера подверглась сильным механическим ударам, обратитесь к продавцу или техническому работнику авторизованного сервисного центра FUJIFILM.
- ① Если оставить фотокамеру на песке, ее температура может превысить эксплуатационные ограничения, а песок может попасть в динамик или микрофон.
- ① Солнцезащитный крем, лосьон для загара или другие маслянистые вещества могут обесцветить корпус фотокамеры, удалите их влажной тканью.

■ После использования

Выполните следующие действия после использования фотокамеры под водой или в местах, где посторонний предмет может прилипнуть к корпусу камеры.

- 1 Надежно закройте крышку батарейного отсека и промойте фотокамеру водой под краном или оставьте фотокамеру в резервуаре с чистой водой примерно на десять минут.



- 2 Вытрите воду с фотокамеры мягкой сухой тканью и поместите ее для просушивания в хорошо проветриваемом месте в тени.
- 3 Убедившись, что фотокамера высохла и на ней нет капель воды, откройте крышку батарейного отсека и с помощью мягкой сухой ткани вытрите любую воду, пыль или другие посторонние вещества с батарейного отсека.


- ① Удалите все посторонние объекты с водонепроницаемой прокладки и смежной с ней поверхности. Посторонние объекты могут повредить прокладку, снижая водонепроницаемость.
- ① Никогда не используйте жидкое мыло, моющие средства, спирт и другие очистители, так как они могут негативно повлиять на водонепроницаемость.
- ① После использования удалите влагу и посторонние предметы сухой тканью, плотно закройте крышку отсека батареи, а затем погрузите фотокамеру в чистую воду примерно на десять минут. Тщательно высушите фотокамеру после извлечения ее из воды.

■ Хранение и техническое обслуживание

- ① Не храните при температуре ниже 0 °C или выше 40 °C.
- ② Для обеспечения постоянной водонепроницаемости, рекомендуется менять водонепроницаемую прокладку примерно раз в год (эта услуга платная). В этом случае свяжитесь с продавцом или техником авторизованного сервисного центра FUJIFILM для получения дополнительной информации.

■ Конденсация внутри объектива

В некоторых условиях среди внутри объектива может образовываться конденсация (туман). Это не означает неисправность. От конденсации можно избавиться, оставив крышку батарейного отсека открытой в месте со стабильной температурой без повышенной температуры, влажности, наличия песка и пыли.



Конденсация

Большая вероятность появления конденсации появляется, если фотокамера была помещена в холодную воду после нахождения в месте с высокой температурой, или после перемещения фотокамеры из холодного в теплое место, или если батарейный отсек был открыт в месте с повышенной влажностью.

■ Низкая температура

- ① Время работы аккумуляторной батареи падает при низких температурах, уменьшая количество фотографий, которые можно сделать. Накройте фотокамеру, чтобы она была в тепле, или поместите ее под одежду.
- ① Используйте батарею NP-45S.
- ① При низких температурах дисплей может реагировать медленно. Это не является неисправностью.

Содержание

В целях безопасности	ii
Примечания по безопасности	ii
Об этом руководстве.....	ix
Часто используемые кнопки	x
Особенности изделия и предосторожности во время использования	xi
Перед началом работы	
Символы и условные обозначения.....	1
Прилагаемые принадлежности.....	1
Части фотокамеры.....	2
Информация на дисплее фотокамеры.....	4
Съемка	4
Просмотр кадров.....	5
Первые шаги	
Установка батареи и карты памяти	7
Совместимые карты памяти	12
Зарядка батареи.....	14
Включение и выключение фотокамеры.....	17
Режим съемки.....	17
Режим просмотра	17
Основные установки.....	19
Основные функции фотосъемки и просмотра кадров	
Фотографирование в режиме (Распознавание сцены)	20
Просмотр фотографий.....	24
Более подробно о фотосъемке	
Режим съемки	25
Выбор режима съемки	25
Опции режима съемки	26
ЭКШН-КАМЕРА	27
СЛАБОЕ ОСВЕЩ.....	28
HDR	29
РАСШИР. ФИЛЬР.....	30
ДВИЖ.ПАНОР.360	31
Интеллектуальная функция определения лица	33
Блокировка фокуса	34
Коррекция экспозиции	36
Режим макросъемки (Съемка с близкого расстояния)	37
Использование вспышки (Интеллектуальная вспышка)	38
Использование автоспуска	40
Интервальная съемка	41
Кнопка Режима Серийной Съемки	43

Более подробно о просмотре снимков

Опции меню просмотра снимков	44
Непрерывная съемка	44
★ Избранное: Оценка изображений	44
Увеличение во время просмотра	45
Многокадровый просмотр	46
☒ Удаление снимков	47
☒ Поиск изображения	48
☒ Помощь фотоальбома	49
Создание фотоальбома	49
Просмотр фотоальбомов	50
Редактирование и удаление фотоальбомов	50
Просмотр панорам	51

Беспроводные сети

Использование беспроводных сетей	52
Подключение к смартфонам	52
Сохранение изображений на компьютер	53

Видеофрагменты

Запись видеофрагментов	54
Просмотр видеофрагментов	57

Подключения

Просмотр изображений на телевизорах высокой четкости	58
Печать фотографий через USB	59
Печать задания печати DPOF	61
Просмотр изображений на компьютере	63
Копирование изображений на компьютер	63
Windows: загрузка и установка MyFinePix Studio на компьютер	63
Windows: Установка MyFinePix Studio	64
Windows: удаление MyFinePix Studio	66
Подключение фотокамеры	67

Меню

Использование меню: Режим съемки	69
Использование меню съемки	69
Опции меню съемки	69
☒ РЕЖИМ СЪЕМКИ	69
ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO	69
☒ РАЗМЕР ИЗОБР	70
☒ КАЧЕСТВО ИЗОБР	71
☒ ЦВЕТ FINEPIX	71
WB БАЛАНС БЕЛОГО	72
☒ СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА	73
☒ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА	73
☒ РЕЖИМ AF	74
☒ РЕЖИМ AF ДЛЯ ВИДЕО	74
☒ РЕЖИМ ВИДЕО	75
☒ БЕСПРОВ.СВЯЗЬ	75

Использование меню: Режим просмотра кадров	76
Использование меню просмотра кадров	76
Опции меню просмотра кадров	76
БЕСПРОВ.СВЯЗЬ	76
АВТОСОХР. НА ПК	76
ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ	76
УДАЛИТЬ	76
РЕДАКТИР. ФИЛЬМА	77
ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ	78
СЛАЙД ШОУ	79
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ	79
ЗАЩИТИТЬ	80
КАДРИРОВАНИЕ	80
ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР	81
ПОВОРОТ КАДРА	81
КОПИРОВАТЬ	82
ПОМОЧЬ ФОТОАЛЬБ.	82
РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)	82
СООТНОШЕНИЕ	83

Меню установки параметров	84
Использование меню установки параметров	84
Опции меню установки параметров	85
ДАТА/ВРЕМЯ	85
РАЗН. ЧАСОВ	85
言語/LANG.	85
БЕСШУМНЫЙ	85
ВОССТАНОВИТЬ	86
ФОРМАТИРОВАТЬ	86
ОТОБР. ИЗОБ.	86
НОМЕР КАДРА	87
УРОВ. ГРОМКОСТИ	88
ГРОМК. ЗАТВ.	88
ЗВУК ЗАТВОРА	88
ГРОМК. ВОСП.	88
ЯРКОСТЬ LCD	88
ЭНЕРГОСБЕРЕЖ. LCD	89
АВТО ВЫКЛ.	89
РЕЖ. СТАБИЛИЗАЦИИ	89
ЦИФР.СТАБИЛИЗ.ИЗОБ.	89
УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ	89
УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ	90
ТИП ЗУМА ВИДЕО	91
ПОДСВЕТКА АФ	91
АВТОПОВ. -ПРОСМ.	91
ЦВЕТ ФОНА	91
ФИЛЬР ВЕТЕР	91
НАСТР.WI-FI	91
НАСТР.АВТОСОХР	92
НАСТР. ГЕОТЕГИНГА	92
ОТМЕТКА ДАТЫ	92

Технические примечания	
Дополнительные аксессуары.....	93
Аксессуары от FUJIFILM	94
Уход за фотокамерой.....	95
Хранение и эксплуатация.....	95
Конденсация.....	95
Чистка	96
Путешествия.....	96
Устранение неисправностей	
Проблемы и решения.....	97
Предупреждающие сообщения и окна	104
Приложение	
Объем карты памяти.....	108
Технические характеристики	109

Перед началом работы

Символы и условные обозначения

В данном руководстве используются следующие символы:

① : Эти сведения необходимо изучить перед использованием фотокамеры для обеспечения правильной работы.

☞ : Дополнительная информация, которая может быть полезна при использовании фотокамеры.

☞ : Другие страницы в руководстве, на которых может находиться информация по данному вопросу.

Пункты меню и другие надписи на ЖК-дисплее выделены **жирным шрифтом**.

В данном руководстве иллюстрации дисплея могут быть упрощены с целью упрощения инструкций.

Прилагаемые принадлежности

В комплект фотокамеры входят следующие предметы:



Аккумуляторная батарея NP-45S



Зарядное устройство



Сетевой переходник*




Кабель USB

- Ремешок
- User Guide (Краткое руководство пользователя)

Присоединение ремешка



Присоедините ремешок, как показано на рисунке.



* Форма адаптера отличается, в зависимости от региона продажи.

Части фотокамеры

Для получения более подробной информации перейдите на страницу, указанную справа.



Селекторная кнопка

Курсор вверх

Кнопка (коррекция экспозиции) (☞ 36)

Кнопка (удалить) (☞ x)

Кнопка MENU/OK

Курсор влево

Кнопка (макросъемка) (☞ 37)

Курсор вправо

Кнопка (вспышка) (☞ 38)

Курсор вниз

Кнопка (автоспуск) (☞ 40)


* В данном руководстве иллюстрации упрощены в пояснительных целях.

① Микрофон	54	⑯ Кнопка режима серийной съемки	43
② Кнопка затвора.....	22	⑰ Кнопка DISP (дисплей)/ BACK	6, 19
③ Кнопка ON/OFF	17	⑱ Кнопка Wi-Fi (передача по WI-FI).....	52
④ Кнопка ◎ (запись видео)	54	⑲ Динамик	57
⑤ Вспышка	38	⑳ Гнездо для установки на штатив	
⑥ Лампа автоспуска	40	㉑ Водонепроницаемая прокладка	xi, 10
Лампа подсветки автофокуса	91	㉒ USB-разъем	59, 67
⑦ Объектив/защитное стекло	4	㉓ Слот карты памяти	9
⑧ ЖК-дисплей	21, 45	㉔ Микроштекер HDMI.....	58
⑨ Кнопка W (уменьшение масштаба)	21, 45	㉕ Отсек батарей	7
⑩ Кнопка T (увеличение масштаба)	21, 45	㉖ Защелка батареи.....	8, 11
⑪ Зашелка.....	7, 10		
⑫ Предохранительный замок.....	7, 10		
⑬ Кнопка [(просмотр)	24		

Информация на дисплее фотокамеры

Во время съемки и просмотра кадров на дисплее могут появляться следующие обозначения. Обозначения могут отличаться в зависимости от параметров фотокамеры.

■ Съемка




- ① Режим съемки 25
- ② Индикатор интеллектуальной функции определения лица 33
- ③ Режим непрерывной съемки 73
- ④ Индикатор бесшумного режима 85
- ⑤ Рамка фокусировки 34
- ⑥ Индикатор внутренней памяти* 75
- ⑦ Режим видео 75

* : указывает на то, что не вставлена карта памяти и изображения будут сохранены во внутренней памяти фотокамеры (9); мигает желтым цветом пока записываются изображения. Если вставлена карта памяти, то желтый символ будет мигать на дисплее, пока записываются изображения.

- ⑧ Количество доступных кадров 108
- ⑨ Чувствительность 69
- ⑩ Размер и качество изображения 70, 71
- ⑪ Предупреждение о температуре 105
- ⑫ Цвет FINEPIX 71
- ⑬ Баланс белого 72
- ⑭ Уровень зарядки аккумуляторной батареи 5
- ⑮ РЕЖ.СТАБИЛИЗАЦИИ 89
- ⑯ Состояние загрузки данных о местоположении 92
- ⑰ Коррекция экспозиции 36
- ⑱ Дата и время 19
- ⑲ Предупреждение размытия 39, 104
- ⑳ Предупреждение фокуса 22, 104
- ㉑ Отметка даты 92
- ㉒ Индикатор автоспуска 40
- ㉓ Режим макросъемки
(Съемка с близкого расстояния) 37
- ㉔ Режим работы со вспышкой 38

■ Просмотр кадров



- | | |
|--|--------|
| ① Индикатор режима просмотра..... | 24, 44 |
| ② Индикатор интеллектуальной функции определения лица..... | 33, 79 |
| ③ Индикатор удаления эффекта красных глаз..... | 79 |
| ④ Режим для слабого освещения, HDR..... | 28, 29 |
| ⑤ Расширенный фильтр | 30 |
| ⑥ Индикатор бесшумного режима | 85 |
| ⑦ Изображение "подарок" | 44 |
| ⑧ Номер кадра..... | 87 |
| ⑨ Данные о месторасположении..... | 92 |
| ⑩ Тэг для загрузки | 78 |
| ⑪ Помощь фотоальбома | 49 |
| ⑫ Избранное | 44 |
| ⑬ Индикатор печати DPOF | 61 |
| ⑭ Защищенный снимок | 80 |

Уровень зарядки аккумуляторной батареи

Уровень зарядки аккумуляторной батареи показывается следующим образом:

Индикатор	Описание
	Батарея частично разряжена.
	Батарея разряжена более чем наполовину.
	Низкий заряд батареи. Зарядите как можно скорее.
	Батарея полностью разряжена. Выключите фотокамеру и зарядите батарею.

 **Скрытие и показ индикаторов**

Нажмите **DISP/BACK** для просмотра индикаторов съемки и просмотра следующим образом:

- **Съемка:** Индикаторы показаны/индикаторы скрыты/оптимальное кадрирование/
HD кадр
- **Просмотр:** Индикаторы показаны/индикаторы скрыты/★ избранное

Первые шаги

Установка батареи и карты памяти


Установите батарею и карту памяти, как описано ниже.

- ① Прежде чем продолжить убедитесь, что на водонепроницаемой прокладке нет иностранных веществ как описано на странице xi.

1 Откройте крышку отсека батареи.

Удерживая предохранительный замок нажатым (①), поверните защелку (②) и откройте крышку батарейного отсека (③).

- ◆ Перед тем как открыть крышку отсека батареи, убедитесь в том, что фотокамера отключена.



- ① Не открывайте крышку отсека батареи на включенной фотокамере. Невыполнение данного требования может привести к повреждению файлов изображений на карте памяти.
① Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с крышкой отсека батареи.
① Вытряните капли воды и другие посторонние объекты сухой тканью, прежде чем открывать крышку отсека батареи.

2 Вставьте батарею.

Совместите оранжевую полоску на батарее с оранжевой защелкой батареи и вставьте батарею в фотокамеру, надавливая защелку с одной стороны. Проверьте, чтобы батарея была надежно закреплена.



- ❶ Вставляйте батарею, соблюдая полярность.
Не применяйте усилий и не пытайтесь вставить батарею другой стороной или в обратном направлении. В правильном положении батарея вставится легко.



3 Вставьте карту памяти.

Возьмите карту памяти, как показано справа, вставьте ее в слот полностью до щелчка.


- ① Следите за тем, чтобы карта вставлялась правильной стороной. Не вставляйте ее под углом и не прилагайте усилий. Если карта памяти вставлена неправильно, или не вставлена вообще, то на ЖК-дисплее появится  , а для записи и просмотра будет использоваться внутренняя память фотокамеры.
- ② Карты памяти SD/SDHC/SDXC можно защитить от записи, что сделает невозможным форматирование этих карт или запись и удаление изображений. Перед тем как вставить карту памяти SD/SDHC/SDXC, сдвиньте переключатель защиты от записи в положение снятия защиты.



Переключатель защиты от записи

4 Закройте и защелкните крышку отсека батареи.


Удерживая крышку отсека батареи закрытой на корпусе фотокамеры (①), поверните защелку до щелчка (②), чтобы надежно зафиксировать крышку.



- ① Перед тем как закрыть крышку, проверьте, нет ли пыли, песка или других посторонних предметов на водонепроницаемой прокладке или смежных поверхностях.
- ② При закрытии крышки отсека батареи не прилагайте чрезмерных усилий в горизонтальном направлении. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к смещению водонепроницаемой прокладки, из-за чего внутрь фотокамеры может попасть вода.
- ③ Проверьте надежность фиксации, повернув защелку в обратном направлении и убедившись, что крышка не открывается.

Проверьте, чтобы крышка была защелкнута

Убедитесь, что ремень не защемлен крышкой и что защелка закрыта.



■ Правильно



Защелка закрыта.

■ Неправильно




Защелка открыта.


Извлечение батареи и карты памяти

Прежде чем извлечь батарею или карту памяти, **выключите фотокамеру** и откройте крышку отсека батареи.

Чтобы вынуть батарею, прижмите защелку батареи к боковой стороне и выдвиньте батарею из фотокамеры, как показано на рисунке.



Чтобы вынуть карту памяти, нажмите на нее и медленно отпустите. Теперь карту можно вынуть рукой. Когда карта памяти извлекается из фотокамеры, то она быстро высакивает из слота. Придерживайте ее пальцем, чтобы она выходила медленно.



■ Совместимые карты памяти

Карты памяти FUJIFILM, SanDisk SD, SDHC и SDXC одобрены для использования в этой фотокамере. Полный список подходящих карт памяти можно посмотреть на сайте

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. Работа фотокамеры с другими картами памяти не гарантируется. Фотокамера не использует карты **xD-Picture Cards** или устройства MultiMediaCard (MMC).

① Карты памяти

- Не выключайте питание фотокамеры и не вынимайте карту памяти в ходе форматирования карты или при передаче или удалении данных с карты. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению карты памяти.
- Перед первым использованием карт памяти SD/SDHC/SDXC их необходимо форматировать, а также повторно форматировать все карты памяти после использования их на компьютере или другом устройстве. Для получения информации о форматировании карт памяти смотрите “ **ФОРМАТИРОВАТЬ**” (86).
- Карты памяти имеют маленькие размеры, и их могут легко проглотить дети. Храните карты памяти в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил карту памяти, немедленно вызовите врача.
- Переходники miniSD или microSD, имеющие больший или меньший размер, чем стандартная карта SD/SDHC/SDXC, могут иметь проблемы при извлечении; если карта не извлекается, отнесите фотокамеру в авторизованный сервисный центр. Не прикладывайте усилия при извлечении карты памяти.
- Не наклеивайте на карты памяти этикетки. Отслоение этикетки может привести к повреждению фотокамеры.
- Запись видеофрагментов может прерываться при использовании некоторых типов карт памяти SD/SDHC/SDXC. Используйте карту с классом скорости **CLASS 10** или выше во время съемки видео в форматах HD, Full HD или для высокоскоростной видеосъемки.

- Данные во внутренней памяти могут быть удалены или повреждены во время ремонта фотокамеры. Пожалуйста, имейте в виду, что лицо, производящее ремонт фотокамеры, может просматривать фотографии из внутренней памяти.
- При форматировании карты памяти или внутренней памяти создается папка, в которой сохраняются фотографии. Не переименовывайте и не удаляйте эту папку и не используйте компьютер или другое устройство для удаления или изменения имен файлов изображений. Всегда используйте фотокамеру для удаления изображений с карт памяти и внутренней памяти. Перед тем как редактировать файлы или изменять их названия, скопируйте их на компьютер и редактируйте или переименовывайте копии, а не оригиналы фотографий.

① **Батареи**

- Удалите загрязнение с контактов батареи чистой сухой тканью. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет зарядить.
- Не наклеивайте этикетки и другие предметы на батарею. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к тому, что батарею нельзя будет вынуть из фотокамеры.
- Не замыкайте контакты батареи. Батарея может перегреться.
- Прочтите предостережения в разделе “Батарея и источник питания” (☞ v).
- Используйте только те зарядные устройства, которые предназначены для использования с этой батареей. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению изделия.
- Не удаляйте с батареи наклейки и не пытайтесь поломать или отделить внешний корпус.
- Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется. Зарядите батарею за один или два дня до использования.

Зарядка батареи


Батарея питания поставляется незаряженной. Перед использованием фотокамеры зарядите батарею. Батарея заряжается внутри фотокамеры.

В фотокамере используется аккумуляторная батарея NP-45S.

1 Подсоедините штепсельный адаптер к адаптеру переменного тока.


Вставьте штепсельный адаптер как показано на рисунке, чтобы он вошел в клеммы адаптера переменного тока до щелчка.

- ① Штепсельный адаптер предназначен исключительно для использования с прилагаемым адаптером переменного тока. Не используйте его с другими устройствами.



2 Откройте крышку отсека батареи.


Удерживая предохранительный замок нажатым (①), поверните защелку (②) и откройте крышку батарейного отсека (③).



3 Зарядите аккумулятор.


Подключите фотокамеру к сетевому адаптеру с помощью USB-кабеля (оба входят в комплект поставки). Затем подключите адаптер переменного тока к стационарной розетке.

- ① Убедитесь, что соединительные разъемы ориентированы надлежащим образом, и только после этого вставьте их полностью.



Лампа автоспуска

Лампа автоспуска показывает состояние заряда батареи следующим образом:




Лампа автоспуска	Состояние батареи	Действие
Вкл	Батарея заряжается.	—
Мигает	Ошибка батареи.	Смотрите стр. 98.
Откл	Зарядка завершена.	—
	Зарядка невозможна.	Отсоедините адаптер переменного тока от стационарной розетки и снова вставьте батарею, соблюдая полярность (см. 98).

- ① Батарея не будет заряжаться при включененной фотокамере.
- ◆ Если камера подключена к сети переменного тока, то при включении она работает в режиме внешнего источника электропитания.

Зарядка через компьютер

Аккумуляторную батарею можно заряжать, посредством подключения камеры к компьютеру.

Выключите фотокамеру и подсоедините входящий в комплект кабель USB, как показано на рисунке, вставляя разъемы до упора. Подсоедините фотокамеру непосредственно к компьютеру. Не используйте концентратор USB или клавиатуру.




- ① Если камера включена, зарядка становится недоступной.
- ① Если компьютер во время зарядки переходит в режим сна, зарядка прекращается. Чтобы продолжить зарядку, выйдите из режима сна на компьютере, отсоедините и подсоедините вновь кабель USB.
- ① Зарядка от компьютера может быть невозможна; это зависит от технических характеристик компьютера, его настроек и условий эксплуатации.

Включение и выключение фотокамеры

Режим съемки

Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы включить фотокамеру.



Снова нажмите **ON/OFF**, чтобы выключить фотокамеру.


◆ Переключение в режим просмотра

Нажмите кнопку **▶**, чтобы включить просмотр. Наполовину нажмите кнопку затвора, чтобы вернуться в режим съемки.

- ① Возможно, будет предложено подтвердить, что крышка батарейного отсека заблокирована, но это не является неисправностью.

Режим просмотра

Чтобы включить фотокамеру и начать просмотр, нажмите кнопку **▶** примерно на одну секунду.



Нажмите кнопку **▶** еще раз или нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы выключить фотокамеру.

◆ Переключение в режим съемки

Чтобы выйти из режима съемки, нажмите кнопку затвора наполовину. Нажмите кнопку **▶**, чтобы вернуться в режим просмотра.

- ① Отпечатки пальцев или другие загрязнения на защитном стекле объектива влияют на качество фотографий. Держите стекло чистым.
- ① Кнопка **ON/OFF** не полностью отключает подачу питания на фотокамеру.

⌚ Автоматическое выключение

Фотокамера выключится автоматически, если в течение времени, установленного в **АВТО ВЫКЛ.**, не будет совершаться никаких действий (☞ 89). Чтобы включить фотокамеру, воспользуйтесь кнопкой **ON/OFF** или нажмите кнопку примерно на одну секунду.

Основные установки

Когда фотокамера включается в первый раз, на дисплее появляется окно выбора языка. Настройте фотокамеру, как описано ниже (Вы можете сбросить время на часах или изменить язык в любое время с помощью опций **DATA/ВРЕМЯ** или **言語/LANG.** в меню установки параметров. Информацию о том, как отобразить меню установки параметров см. на стр. 85).

1 Выделите язык и нажмите **MENU/OK**.

- ❖ Нажмите **DISP/BACK**, чтобы пропустить текущий шаг. Шаги, которые Вы пропускаете, будут показываться на дисплее в следующий раз, когда включается фотокамера.



2 На дисплее появятся дата и время. Нажмайте селекторную кнопку влево или вправо для выбора года, месяца, дня, часа или минуты и нажимайте вверх или вниз, чтобы их изменить. Чтобы изменить порядок просмотра года, месяца и дня, выберите формат даты и нажмите селекторную кнопку вверх или вниз. Нажмите **MENU/OK** после завершения установок.



❖ Часы фотокамеры

Если батарея вынимается на длительный период времени, то время на часах фотокамеры будет сброшено, а при включении фотокамеры на дисплее отобразится окно выбора языка.


Основные функции фотосъемки и просмотра кадров

Фотографирование в режиме **SCENE AUTO** (Распознавание сцены)

В этом разделе описывается фотографирование в режиме **SCENE AUTO** (расп. сцены). Фотокамера автоматически анализирует композицию и в соответствии с этим регулирует настройки.

1 Включите фотокамеру.

Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы включить фотокамеру. Отобразятся индикаторы съемки **SCENE AUTO**.



Значок

Данный значок указывает на то, что фотокамера постоянно ищет лица для выбора подходящего сюжета, что увеличивает расход батареи.




Значок сцены

Фотокамера выбирает сцену согласно условиям съемки и типу объекта (сюжеты в рамках выбираются, если фотокамера обнаруживает, что объект движется):

ПОРТРЕТ () , ЛАНДШАФТ () , НОЧЬ () , МАКРОСЪЕМКА () , НОЧНОЙ ПОРТРЕТ () , ПОРТР. С КОНТ. СВЕТ. () , АВТО () .

2 Скомпонуйте кадр.

Используйте кнопки зума для компоновки изображения на дисплее.




Как держать фотокамеру

Держите фотокамеру крепко обеими руками, поместив локти на ширину плеч. Сотрясение или нестабильность положения рук может привести к смазыванию снимка.



Чтобы фотографии были в фокусе и не были слишком темными (недоэкспонированными), держите пальцы и другие предметы подальше от вспышки и от защитного стекла, закрывающего объектив.



3 Выполните фокусировку.

Нажмите кнопку затвора наполовину для фокусировки.

- ◆ Фокусировка фотокамеры может сопровождаться звуком перемещения элементов объектива. Это — нормальное явление. Если объект плохо освещен, может загореться лампа подсветки АФ;смотрите “ ПОДСВЕТКА АФ” (91) для получения информации о выключении подсветки.



Если фотокамера сможет сфокусироваться, прозвучит двойной звуковой сигнал.

Если фотокамера не сможет сфокусироваться, то рамка фокусировки станет красной, на дисплее появится !AF. Поменяйте композицию или воспользуйтесь блокировкой фокуса (34).

4 Съемка.

Чтобы сделать снимок, плавно нажмите кнопку затвора до конца.

- ❖ Если объект плохо освещен, во время съемки может сработать вспышка. Для получения информации об использовании вспышки при плохом освещениисмотрите “ Использование вспышки (Интеллектуальная вспышка)” (38).



Кнопка затвора


Кнопка затвора имеет два положения. Нажатие кнопки затвора наполовину устанавливает фокус и экспозицию. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку затвора до конца.

Просмотр фотографий

Снятые фотографии можно просматривать на ЖК-дисплее. При съемке важных фотографий сначала сделайте пробный снимок и проверьте результат.


1 Нажмите кнопку .

На дисплее появится последняя сделанная фотография.



2 Просмотр других фотографий.

Нажмите селектор вправо, чтобы просмотреть фотографии в порядке их съемки, или влево, чтобы просмотреть их в обратном порядке.



Нажмите кнопку затвора, чтобы перейти в режим съемки.


Более подробно о фотосъемке

Режим съемки


Выберите режим съемки в зависимости от сцены или типа объекта.

Выбор режима съемки

- Чтобы открыть меню съемки, нажмите **MENU/OK**.



- Выделите **РЕЖИМ СЪЕМКИ** и нажмите селектор вправо, чтобы открыть опции режима съемки.



- Выделите необходимый режим и нажмите **MENU/OK**.



- Нажмите **DISP/BACK** для выхода из режима съемки.

Опции режима съемки

Режим	Описание
 РАСП. СЦЕНЫ	Фотокамера автоматически анализирует композицию и выбирает сцену в соответствии с условиями съемки и типом объекта.
 АВТО	Выберите для резко очерченных, четких снимков. Этот режим рекомендуется в большинстве случаев.
 ПРОГРАММА АЕ	Фотокамера автоматически устанавливает экспозицию.
 ЭКШН-КАМЕРА	Запись впечатл.видео и фото приключений при широкоуг.съемке (см. 27).
 СЛАБОЕ ОСВЕЩ.	Выберите этот режим для съемки неподвижных объектов при слабом освещении или при увеличении с помощью зума фотокамеры (см. 28).
 HDR	Выберите этот режим для съемки высококонтрастных объектов. Фотокамера изменяет экспозицию по серии снимков и смешивает результаты для сохранения деталей в светлых и затененных участках (см. 29).
 ЕСТЬ СВЕТ & ⚡	Фотокамера делает два снимка: один без вспышки и один со вспышкой.
 ПОРТРЕТ	Выберите этот режим для съемки портретов.
 ЛАНДШАФТ	Выберите этот режим для дневных снимков зданий и пейзажей.
 РАСШИР. ФИЛЬТР	Фотосъемка с эффектом фильтра (см. 30).
 ДВИЖ. ПАНОРАМА 360	Выполните панорамирование фотокамерой, чтобы записать серию снимков, которые будут соединены для создания панорамы (см. 31).
 СПОРТ	Выберите этот режим для съемки движущихся объектов.
 НОЧЬ	Выберите этот режим для съемки плохо освещенных сумеречных или ночных сцен.
 НОЧЬ (ШТАТИВ)	Выберите этот режим для увеличения выдержки при ночной съемке.
 ЗАКАТ	Выберите этот режим для съемок яркой цветовой гаммы закатов и рассветов.

Режим	Описание
 СНЕГ	Выберите этот режим для резко очерченных, четких и ярких снимков с преобладанием белого снега в кадре.
 ПЛЯЖ	Выберите этот режим для резко очерченных, четких снимков на ярких, освещенных солнцем пляжах.
 ПОД ВОДОЙ	Выберите для съемки под водой.
 ПОД ВОДОЙ (МАКРОСЪЕМКА)	Выберите для съемки под водой крупным планом маленьких объектов.
 ВЕЧЕРИНКА	Позволяет снимать с использованием фонового света в помещениях при слабом освещении.
 ЦВЕТОК	Выберите для съемки цветов с близкого расстояния.
 ТЕКСТ	Для четких фотографий печатного текста или чертежей.

ЭКШН-КАМЕРА

Запись впечатляющих снимков и видео ваших приключений в режиме широкоугольной съемки. Выбирайте этот режим съемки, когда камера прикреплена к телу фотографа и т. п. Нажмите кнопку , чтобы начать или остановить запись видео.

- ① Не используйте это режим в условиях, при которых камера может подвергаться сильной вибрации, например при непосредственной установке камеры на велосипед.
- ◆ Во время записи видео ЖК-дисплей выключается, и начинает мигать индикатор автоспуска. Мигание индикатора автоспуска может повлиять на видеозапись – это зависит от сюжета.
- ◆ При видеозаписи для размера кадра устанавливаются значения  **1920×1080** (60 к/с),  **1920 × 1080** (30 к/с),  **1280 × 720** (60 к/с) или  **640 × 480** (30 к/с).

■ СЛАБОЕ ОСВЕЩ.

При каждом нажатии кнопки затвора фотокамера делает четыре снимка и составляет из них одну фотографию. Используется для уменьшения шума и размытости при фотографировании плохо освещенных объектов или неподвижных объектов с высоким коэффициентом масштабирования.



❖ Фотокамера может не создать одну комбинированную фотографию некоторых сцен, или если объект или фотокамера перемещаются во время съемки. Не двигайте фотокамеру до завершения съемки.

СЛАБОЕ ОСВЕЩ.

- ① Держите фотокамеру ровно во время съемки.
- ② В некоторых ситуациях фотокамера может сделать менее четырех кадров.

 **HDR**

При каждом нажатии кнопки затвора фотокамера делает серию снимков, каждый из которых имеет разную экспозицию. Эти снимки совмещаются для создания одного снимка, сохраняя детали в светлых и затененных участках.

- ❖ Единый составной снимок может быть не создан для некоторых сцен, или если объект или фотокамера двигаются во время съемки. Не двигайте фотокамеру до завершения съемки.

 **ПРИОР.Д-RANGE**

- ① Держите фотокамеру ровно во время съемки.

■  РАСШИР. ФИЛЬТР

Фотосъемка с эффектом фильтра.

1 Выберите режим съемки  **РАСШИР. ФИЛЬТР** (≡ 25).

2 Выберите эффект фильтра и нажмите кнопку **MENU/OK**.

Фильтр	Описание
 ЭФФ. ЛОМОГРАФИИ	Выберите для получения эфф. ломографии.
 МИНИАТЮРА[†]	Верх и низ изображений размыты при эффекте диорамы.
 ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА	Создавайте высококонтрастные изображения с насыщенными цветами.
 СВЕТЛЫЙ ТОН	Создавайте яркие, малоконтрастные изображения.
 ТЕМНОЕ ТОНОВОЕ ИЗОБР.	Создание равномерно темного изображения с несколькими наибол. выделен. участками.
 ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОН[†]	Для эффекта фантазии используется выражение динамического тона.
 РЫБИЙ ГЛАЗ	Созд. эффекта искаж. линзой "рыбий глаз".
 МЯГКИЙ ФОКУС[†]	Создание эффекта равномерно мягкого изображения.
 КРОСС-ФИЛЬТР[†]	Созд. отблесков света типа звездочки от ярких объектов.
 ЭСКИЗ	Созд. изобр. похожих на рис. карандашом с контур. предметов.
 ЧАСТИЧН.ЦВЕТ (КРАСНЫЙ)	Области изображения выбранного цвета записываются в том же цвете. Все остальные участки изображения записываются в черно-белом режиме.
 ЧАСТИЧН.ЦВЕТ (ОРАНЖ.)	
 ЧАСТИЧН.ЦВЕТ (ЖЕЛТЫЙ)	
 ЧАСТИЧН.ЦВЕТ (ЗЕЛЕНЫЙ)	
 ЧАСТИЧН.ЦВЕТ (СИНИЙ)	
 ЧАСТИЧН.ЦВЕТ (ПУРПУР.)	

*1 Функция недоступна при видеосъемке.

► В зависимости от объекта и настроек фотокамеры, в некоторых случаях изображения могут быть зернистыми или отличаться яркостью и оттенком.


Более подробно о фотосъемке

ДВИЖ.ПАНОР.360

Следуйте подсказкам на экране, чтобы сделать снимки, которые будут автоматически соединены для создания панорамы. Фотокамера полностью уменьшает масштаб, и он остается неизменным под самым широким углом до завершения съемки.



- 1 Чтобы выбрать угол, под которым Вы будете панорамировать фотокамеру во время съемки, нажмите селектор вниз. Нажмите селектор влево или вправо, чтобы выделить угол и нажмите **MENU/OK**.
- 2 Нажмите селектор вправо, чтобы посмотреть набор направлений панорамирования. Нажмите селектор влево или вправо, чтобы выделить направление панорамирования и нажмите **MENU/OK**.
- 3 Чтобы начать запись, нажмите кнопку затвора до конца. Во время записи нет необходимости держать кнопку затвора нажатой.
- 4 Панорамируйте фотокамеру в направлении, указанном стрелкой. Съемка прекращается автоматически, когда индикатор процесса заполняется, и панорамирование заканчивается.
 - ◆ Съемка завершается, если во время съемки кнопка затвора нажимается до конца. Панорама не будет записана, если кнопка затвора нажимается до того, как фотокамера произведет панорамирование на 120° .



Индикатор процесса

- ① Панорамы создаются из нескольких кадров. В некоторых случаях фотокамера может записывать больше или меньше, чем выбранный угол, или не сможет идеально соединить кадры вместе. Последняя часть панорамы может быть не записана, если съемка закончится прежде, чем панорама будет выполнена.
- ② Съемка может прерваться, если камера панорамируется слишком быстро или слишком медленно. При панорамировании фотокамеры в ином направлении, кроме указанного, съемка прекращается.
- ③ Желаемые результаты могут быть не достигнуты с движущимися предметами, предметами, расположеннымными близко к фотокамере, стабильными предметами такими, как небо или поле травы, предметами в постоянном движении, такими как волны и водопады, или предметами, которые подвергаются заметным изменениям в яркости. Панорамы могут быть смазаны, если объект плохо освещен.

Для наилучших результатов


Для получения наилучших результатов перемещайте фотокамеру по малому кругу с постоянной скоростью, держа фотокамеру горизонтально, и панорамируя ее только в направлении, указанном направляющими стрелками. Если желаемые результаты не были достигнуты, повторите панорамирование с другой скоростью.

Интеллектуальная функция определения лица

Интеллектуальная функция обнаружения лица устанавливает фокус и экспозицию для человеческих лиц в любой области кадра, не позволяя фотокамере фокусироваться на фоне при съемке групповых портретов. Используется при съемке людей.

Чтобы использовать Интеллектуальную функцию определения лица, нажмите **MENU/OK** для вызова меню съемки и выберите **ВКЛ** для  **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА** (阅 73). Обнаружение лиц может происходить, когда фотокамера находится в вертикальном или горизонтальном положении. Если лицо обнаружено, оно будет помечено зеленой рамкой. Если в кадре находятся несколько лиц, то фотокамера выберет ближайшее к центру лицо. Другие лица отмечаются белыми рамками.

- ① В некоторых режимах фотокамера может установить экспозицию для всего кадра, а не для объекта портретной съемки.
- ② Если объект движется во время нажатия кнопки затвора, то в момент съемки лицо может не попасть в зону, обозначенную зеленой рамкой.



Блокировка фокуса

Функция предназначена для композиции снимков, на которых объект расположен не по центру:

1 Фокусировка: Поместите объект в рамку фокусировки ( [+]) и нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы заблокировать фокус и экспозицию. Фокус и экспозиция будут оставаться заблокированными, пока кнопка затвора нажата наполовину (блокировка AF/AE).



2 Изменение композиции: Удерживайте кнопку затвора нажатой наполовину.



3 Съемка: Нажмите кнопку затвора до конца.




 **Автофокус**

Несмотря на наличие высокоточной системы автофокусировки, фотокамера может не сфокусироваться на перечисленных ниже объектах. Если фотокамера не сможет сфокусироваться, сфокусируйтесь на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, и воспользуйтесь блокировкой фокуса, чтобы изменить композицию фотографии.

- Сильно отражающие свет предметы, такие как зеркала или кузова автомобилей.
- Быстро движущиеся объекты.
- Объекты, фотографируемые через окно или другой отражающий объект.
- Темные объекты и материалы, которые не отражают, а поглощают свет, например, волосы или мех.
- Полупрозрачные, изменчивые объекты, такие как дым или пламя.
- Объекты, слабо контрастирующие с фоном (например, одежда того же цвета, что и фон).
- Объекты, расположенные спереди или сзади высоко-контрастного объекта, который также находится в рамке кадра (например, объект, снимаемый на фоне высококонтрастных элементов).

Коррекция экспозиции

Чтобы отрегулировать коррекцию экспозиции при фотографировании очень ярких, очень темных или высококонтрастных объектов, нажмите селектор вверх (↗). Нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выбрать величину коррекции экспозиции, а затем нажмите **MENU/OK**.



Выберите положительные значения (+) для увеличения экспозиции




Выберите отрицательные значения (-) для уменьшения экспозиции



- ❖ Появится значок  и индикатор экспозиции, если установка отлична от ± 0 . Значение коррекции экспозиции не сбрасывается при выключении фотокамеры. Для восстановления нормальной величины экспозиции выберите значение ± 0 .
- ❖ Когда используете коррекцию экспозиции, выключите вспышку.
- ❖ Коррекция экспозиции доступна только когда значение **P** (ПРОГРАММА АЕ) выбрано для режим съемки.


Режим макросъемки (Съемка с близкого расстояния)

Для съемки с близкого расстояния нажмите селектор влево () и выберите . При включенном режиме макросъемки фотокамера фокусируется на объектах, расположенных рядом с центром кадра. Воспользуйтесь кнопками зума для компоновки фотографий (см. 21).



Чтобы выйти из режима макросъемки, нажмите селектор влево () и выберите  OFF.



❖ Рекомендуется использование штатива, чтобы предотвратить размытость из-за сотрясения фотокамеры.



↳ Использование вспышки (Интеллектуальная вспышка)

Когда используется вспышка, то система фотокамеры *Интеллектуальная вспышка* сразу анализирует композицию, полагаясь на такие показатели, как яркость объекта, его положение в кадре и расстояние от фотокамеры до объекта. Мощность вспышки и чувствительность настраиваются таким образом, чтобы основной объект съемки был достаточно освещен, и чтобы сохранить влияние освещения окружающей обстановки даже при съемке в недостаточно освещенном помещении. Используйте вспышку при плохом освещении, например, при съемке ночью или в недостаточно освещенном помещении.

Нажмите селектор вправо (↳) и выберите один из следующих режимов работы со вспышкой:



Опция	Описание
AUTO /  (АВТО вспышка)	Вспышка срабатывает при необходимости. Рекомендуется в большинстве случаев.
↳/FLASH (ПРИНУД. ВСПЫШКА)	Вспышка срабатывает при съемке каждого кадра. Используйте для объектов, освещенных сзади, или для получения натуральных цветов во время съемки при ярком свете.
③ (ОТКЛ. ВСПЫШКА)	Вспышка не срабатывает, даже если объект плохо освещен. Рекомендуется использование штатива.
SLOW /  (МЕДЛЕННАЯ СИНХР.)	Производится захват основного объекта и фона при слабом освещении (имейте в виду, что ярко освещенные объекты могут получаться переэкспонированными).

- ◆ Если сработает вспышка, то при нажатии кнопки затвора наполовину, отобразится (если символ мигает желтым цветом, то вспышка заряжается; прежде чем продолжить съемку подождите, пока зарядка закончится). При длинной выдержке на дисплее отобразится в качестве предупреждения возможности получения размытой фотографии; рекомендуется использовать штатив.
- ◆ Вспышка может сработать несколько раз при съемке одного кадра. Не двигайте фотокамеру до завершения съемки.
- ◆ Вспышка может вызвать виньетирование.



Удаление эффекта красных глаз

Когда включены Интеллектуальная функция определения лица (≡ 33) и удаление эффекта красных глаз (≡ 79), то удаление эффекта красных глаз доступно в режимах авто (; УСТ. КРАСН. ГЛАЗ), включенной вспышки (; ПРИНУД. ВСПЫШКА) и медленной синхронизации (; ГЛАЗА И СИНХР.). Функция удаления эффекта красных глаз уменьшает проявление “*красных глаз*”, возникающее из-за отражения света вспышки сетчаткой глаза снимаемого человека, как показано на рисунке справа.



⌚ Использование автоспуска

Для использования автоспуска нажмите селектор вниз (⌚) и выберите одну из следующих опций:




Опция	Описание
⌚ (ОТКЛ.)	Таймер выключен.
⌚ (10 сек)	Спуск затвора производится через десять секунд после нажатия кнопки затвора. Используйте этот режим для съемки автопортретов. Световой индикатор автоспуска, расположенный на передней стороне фотокамеры, мигает при обратном отсчете.
⌚ (2 сек)	Спуск затвора производится через две секунды после нажатия кнопки затвора. Выберите этот режим, чтобы уменьшить размытость, вызываемую движением фотокамеры при нажатии кнопки затвора. Световой индикатор автоспуска будет мигать, как только таймер начнет отсчет.
⌚ (ГРУППОВЫЙ ТАЙМЕР)	Фотокамера запустит таймер, когда обнаружит выбранное количество объектов для портрета. Нажмите селекторную кнопку вверх для выбора количества объектов. ☞ Чтобы остановить таймер прежде, чем будет сделана фотография, нажмите DISP/BACK .
⌚ (ИНТЕРВАЛ. СЪЕМКА)	Автоматическая съемка при заданных интервалах.

Интервальная съемка

Можно автоматически выполнять съемку с заданным интервалом.

- 1 Нажмите ⌚ (▼), затем выберите ⚡ИНТЕРВАЛ.СЪЕМКА.
- 2 Нажмите MENU/OK, чтобы отобразить экран настройки интервальной съемки.
- 3 Установите интервал и длительность съемки.

Выберите пункты нажатием кнопок ◀ или ▶, затем установите время нажатием кнопок ▲ или ▼.



ИНТЕРВАЛ: установите интервал съемки.

ДЛИТ.СЪЕМ.: установите время, по истечении которого съемка будет остановлена.

- 4 Нажмите MENU/OK.

Настройка интервальной съемки завершена.

- 5 Сфокусируйтесь и сделайте снимок.


Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать интервальную съемку.

Снимки будут создаваться автоматически с заданным интервалом. Съемка завершится по истечении заданного времени съемки.


- ❖ Если кнопка спуска затвора будет нажата до истечения времени съемки, интервальная съемка будет прекращена.
 - ❖ Во время съемки при заданных интервалах ЖК-дисплей отключается и мигает индикатор автоспуска. Экран ЖК-дисплея включается за три секунды до начала съемки.
 - ❖ При отображении снимков, сделанных в режиме интервальной съемки, будет отображен только первый кадр (44).
- ① Интервальная съемка может неожиданно прекратиться, если батарея будет разряжена. Проверьте уровень заряда батареи.
- ① Интервальная съемка может неожиданно прекратиться, если на карте памяти не останется свободного места. Проверьте свободное место на карте памяти.
- ① В зависимости от настроек съемки или состояния, настройки, возможно, не удастся применить или интервальная съемка будет невозможна.
- ① Во время съемки при заданных интервалах можно использовать только кнопки **ON/OFF**, **[]**, **DISP/BACK**, а также кнопку затвора.
- ① Во время съемки при заданных интервалах недоступен режим непрерывной съемки.

Кнопка Режима Серийной Съемки

Нажмите кнопку режима серийной съемки для переключения между покадровой съемкой и серийным режимом съемки с помощью опции Непрерывная в меню съемки (см. 73).



- ◆ Когда выбран режим серийной съемки, фотокамера отображает символ для выбранного режима. В режиме покадровой съемки никакой символ не отображается.



Более подробно о просмотре снимков

Опции меню просмотра снимков

Для просмотра на ЖК-дисплее самых последних фотографий нажмите кнопку **►**.



Нажмите селектор вправо, чтобы просмотреть фотографии в порядке их съемки, или влево, чтобы просмотреть их в обратном порядке. Держите селектор в нажатом положении для быстрого перехода к нужному кадру.

- ◆ В режиме просмотра фотографии, сделанные другими фотокамерами, обозначаются значком (изображение "подарок").

Непрерывная съемка

В случае когда снимки сделаны в режиме непрерывной съемки, на дисплее будет отображаться только первый кадр каждой серии. Нажмите селектор вниз, чтобы просмотреть другие снимки в данной серии.


- ◆ Названия файлов изображений, отснятых в режиме непрерывной съемки, начинаются на букву "S". (напр., S0010001.JPG)

★ Избранное: Оценка изображений

Чтобы оценить изображение, отображаемое на данный момент в полно-кадровом просмотре, нажмите **DISP/BACK**, а затем нажмите селектор вверх и вниз, чтобы выбрать от нуля до пяти звезд.

Увеличение во время просмотра

Нажмите **T**, чтобы увеличить масштаб изображений, отображаемых в режиме покадрового просмотра; выберите **W** — чтобы уменьшить масштаб. Когда увеличивается масштаб фотографии, можно использовать селектор для просмотра участков изображения, которые не помещаются на дисплее в данный момент.



Индикатор масштаба


В окне навигации видно, какая часть кадра отображается в данный момент на ЖК-дисплее.

Нажмите **DISP/BACK** для выхода из режима увеличения масштаба.

- ❖ Максимальный коэффициент масштабирования зависит от размера фотографии. Увеличение при просмотре недоступно, если отображаются копии с обрезанными краями или малоформатные копии, сохраненные с размером **640** или меньше.

Многокадровый просмотр

Если нажать **W**, когда снимок на ЖК-дисплее отображается в полнокадровом режиме, текущий снимок будет отображен на фоне предыдущего и последующего снимков. Нажмите **W**, чтобы увеличить количество показываемых изображений до двух, девяти или ста, нажмите **T**, чтобы просматривать меньше изображений.



Когда показываются два изображения или более, воспользуйтесь селекторной кнопкой для выделения фотографий и нажмите кнопку **MENU/OK** для просмотра выделенной фотографии в полнокадровом режиме. В девяти- и сто-кадровом режимах просмотра фотографий используйте селектор для просмотра других фотографий.

Удаление снимков

Чтобы удалить отдельные снимки, несколько выбранных снимков или все снимки, нажмите селектор вверх (↑) и выберите одну из опций, перечисленных ниже. *Имейте в виду, что удаленные фотографии нельзя восстановить. Скопируйте необходимые фотографии на компьютер или другое устройство прежде, чем их удалить.*



Опция	Описание
КАДР	Нажмите селекторную кнопку влево или вправо для просмотра фотографий и нажмите MENU/OK для удаления показываемой фотографии (окно подтверждения не появится).
ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ	Выделите фотографии и нажмите MENU/OK , чтобы сделать выбор или отменить его (снимки, которые не защищены или находятся в задании печати, обозначаются символом  !). После завершения операции нажмите DISP/BACK , чтобы появилось окно подтверждения, затем выделите ДА и нажмите MENU/OK , чтобы удалить выбранные фотографии.
ВСЕ КАДРЫ	Появится окно подтверждения; выделите ДА и нажмите MENU/OK , чтобы удалить все незащищенные снимки (если вставлена карта памяти, то будут удалены только снимки на карте памяти; снимки, сохраненные на внутренней памяти, удаляются, только если не вставлена карта памяти). Нажатие DISP/BACK отменяет удаление; имейте в виду, что фотографии, удаленные до нажатия этой кнопки, не будут восстановлены.

- ❖ Защищенные изображения удалить нельзя. Если вы хотите их удалить, снимите с них защиту (§ 80).
- ❖ Снимки также можно удалить, воспользовавшись опцией  **УДАЛИТЬ** в меню просмотра.
- ❖ Если появляется сообщение о том, что выбранные фотографии являются частью задания печати DPOF, нажмите **MENU/OK** для удаления этих фотографий.

ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ

Производит поиск снимков.

1 Выберите  ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ в меню просмотра (№ 76), выделите один из критериев поиска и нажмите MENU/OK:

- **ПО ДАТЕ:** Поиск по дате.
- **ПО ЛИЦУ:** Найдите все изображения, на которых есть лица.
- **ПО ★ ИЗБРАННОМУ:** Поиск по оценке.
- **ПО СЦЕНЕ:** Найти все снимки, которые соответствуют выбранной сцене.
- **ПО ТИПУ ДАННЫХ:** Поиск всех фотографий или видеофрагментов.
- **ПО МЕТКЕ ВЫГРУЗКИ:** Находит все снимки, выбранные для загрузки в определенное место назначения.

2 Выберите условие поиска. Будут найдены только снимки, удовлетворяющие параметру поиска. Чтобы удалить или защитить выбранные снимки, или просмотреть результаты поиска в режиме слайд-шоу, нажмите MENU/OK и выберите  УДАЛИТЬ (№ 47),  ЗАЩИТИТЬ (№ 80) или  СЛАЙД ШОУ (№ 79).

Помощь фотоальбома

Создание альбомов из любимых фотографий.

Создание фотоальбома

- 1** Выберите **НОВЫЙ АЛЬБОМ** для  **ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБ.** в меню просмотра ( 82) и выберите одну из следующих опций:
 - **ВЫБРАТЬ ИЗ ВСЕХ:** Выбор из всех имеющихся фотографий.
 - **ВЫБРАТЬ ПОИСК ИЗОБР.:** Выбор из фотографий, удовлетворяющих выбранным условиям поиска ( 48).

◆ Ни фотографии размером **640** или меньше, ни видео нельзя выбрать для фотоальбомов.
- 2** Прокрутите изображения и нажмите селектор вверх, чтобы выбрать или отменить выбор. Чтобы поместить изображение на обложку, нажмите селектор вниз. Нажмите **MENU/OK**, чтобы выйти, когда создание альбома завершено.

◆ Первое выбранное изображение помещается на обложку. Нажмите селектор вниз, чтобы выбрать другое изображение для обложки.
- 3** Выберите **ЗАВЕРШИТЬ ФОТОАЛЬБОМ** (чтобы выбрать все фотографии для альбома, или выбрать фотографии, соответствующие заданным условиям поиска, выберите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**). Новый альбом будет добавлен к списку в меню помощи фотоальбома.
 - ① Фотоальбомы могут содержать до 300 изображений.
 - ① Пустые альбомы будут автоматически удалены.

Просмотр фотоальбомов

Выделите альбом в меню помощи фотоальбома и нажмите **MENU/OK**, чтобы отобразить альбом, затем нажмите селектор влево или вправо для просмотра изображений.


Редактирование и удаление фотоальбомов

Откройте альбом и нажмите **MENU/OK**. На дисплее появятся следующие опции; выберите нужную опцию и выполните инструкции на экране.

- **РЕДАКТИРОВАТЬ**: Редактирование альбома, как описано в разделе “Создание фотоальбома” (≡ 49).
- **СТЕРЕТЬ**: Удаление альбома.

Просмотр панорам


Если Вы нажмете селектор вниз при полнокадровом показе панорамы, то фотокамера покажет фотографию слева направо или снизу вверх. Чтобы временно остановить воспроизведение, нажмите селектор вниз; нажмите селектор снова, чтобы возобновить воспроизведение. Для выхода из режима полнокадрового показа нажмите селектор вверх во время воспроизведения панорамы. После отображения в режиме полнокадрового просмотра панорамы можно увеличивать или уменьшать, используя регулятор зума или нажимая селектор вверх ().



Беспроводные сети

Использование беспроводных сетей

Фотокамеру можно подключить к смартфону или ПК. Чтобы ознакомиться со сведениями об использовании беспроводных сетей, перейдите по ссылке <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>.



Подключение к смартфонам

Нажмите кнопку **Wi-Fi** на фотокамере во время воспроизведения, чтобы подключиться к смартфонам по беспроводной сети.

При подключении к смартфону можно использовать следующие функции.

- Создание снимков со смартфона.
- Загрузка снимков на смартфон.
- Выбор и загрузка изображений на камеру с помощью смартфона.
- Загрузка данных расположения со смартфона.

Перед тем как продолжить, загрузите бесплатное приложение **FUJIFILM Camera Remote** и установите его на свой смартфон.

Эту функцию можно также включить с помощью параметра **БЕСПРОВ. СВЯЗЬ** в меню съемки или в меню воспроизведения.



Сохранение изображений на компьютер

Нажмите и удерживайте кнопку **Wi-Fi** во время воспроизведения, чтобы сохранить изображения на компьютер по беспроводной сети. Перед тем как продолжить, установите бесплатное приложение FUJIFILM PC AutoSave на необходимый компьютер и установите желаемые значения настроек. Этот параметр можно также активировать, если в меню воспроизведения выбрать  **АВТОСОХР. НА ПК.**

Видеофрагменты

Запись видеофрагментов

Нажмите  для съемки видеофрагмента. Во время записи появятся следующие индикаторы, а звук будет записываться через встроенный микрофон (не закрывайте микрофон во время записи).



Чтобы завершить запись, нажмите снова кнопку . Запись прекращается автоматически, когда достигается максимальная продолжительность видеофрагмента, или полностью заполняется память.

Автоматический выбор сцены

Фотокамера в режиме  выбирает сцену согласно условиям съемки и типу объекта:  (портреты),  (плохо освещенные пейзажи),  (плохо освещенные портреты),  (пейзажи),  (съемка с близкого расстояния) или  (другие объекты).



Значки сцены

Возможность делать снимки во время записи

Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок во время записи.

◆ Фотография сохраняется отдельно от видео и не появляется как часть видео.

① Фотографии можно делать во время записи высокоскоростного видео.

① Количество снимков, которые можно сделать, ограничено.

ЦИФР.СТАБИЛИЗ.ИЗОБР.

Воспользовавшись функцией  ЦИФР.СТАБИЛИЗ.ИЗОБР. в меню настройки, можно уменьшить эффект дрожания камеры при создании видеороликов, чтобы можно было сделать снимок с пониженным дрожанием камеры (§ 89).

- ◆ Масштаб изображения можно настроить во время записи. Тип зума можно выбрать с помощью параметра  ТИП ЗУМА ВИДЕО в меню настройки (§ 91).
- ◆ Если объект плохо освещен, может загореться вспомогательная подсветка AF для помощи при фокусировке. Чтобы выключить лампу вспомогательной подсветки, выберите ОТКЛ для  ПОДСВЕТКА AF (§ 91).
- ◆ Фокусировка, экспозиция и баланс белого настраиваются автоматически на всем протяжении записи (режим фокусировки можно выбрать с помощью параметра  РЕЖИМ AF ДЛЯ ВИДЕО в меню режима съемки; § 74). Цвет и яркость изображения могут отличаться от тех, что отображались на дисплее перед началом съемки.
- ◆ Звуки, издаваемые фотокамерой, могут быть записаны.
- ① Не открывайте крышку батарейного отсека во время видеосъемки и записи видеоматериала на карту памяти. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к невозможности просмотра видеофрагмента.
- ① В видеофрагментах, на которых отсняты очень яркие объекты, могут появляться вертикальные или горизонтальные полосы. Это — нормальное явление, не означающее неисправность.

- ① Температура фотокамеры может быть высокой, если она используется для записи видео в течение долгого времени или в связи высокой окружающей температурой. Это — нормальное явление, не означающее неисправность.
- ② Выбранный режим может отличаться в зависимости от условий съемки.

Просмотр видеофрагментов

Во время воспроизведения видеофрагменты отображаются на ЖК-дисплее, как показано справа. Во время просмотра видеофрагмента могут выполняться следующие операции:

Опция	Описание
Запуск/пауза воспроизведения	Нажмите селектор вниз , чтобы начать воспроизведение. Нажмите его снова, чтобы перейти в режим паузы.
Завершение воспроизведения/удаление	Нажмите селектор вверх , чтобы завершить воспроизведение. Если не производится воспроизведение, нажатие селекторной кнопки вверх удалит видеофрагмент.
Регулировка скорости	Нажмите селектор влево или вправо , чтобы отрегулировать скорость воспроизведения во время просмотра.
Регулировка громкости	Нажмите MENU/OK , чтобы приостановить воспроизведение и вывести на дисплей индикатор громкости. Нажмите селектор вверх или вниз для настройки громкости и нажмите MENU/OK , чтобы выйти из этого режима. Громкость также можно отрегулировать из меню установки параметров.



Скорость воспроизведения

Нажмите селектор влево или вправо, чтобы отрегулировать скорость воспроизведения. Скорость показывается количеством стрелок (► или ◉).



- ① Не закрывайте динамик во время воспроизведения.

Подключения

Просмотр изображений на телевизорах высокой четкости

Фотокамеру можно подключить к устройствам высокой четкости (HD), используя HDMI кабель (приобретается отдельно от сторонних поставщиков).

1 Выключите фотокамеру и подключите HDMI кабель, как показано ниже.




- ① Используйте HDMI-кабель длиной не более 1,5 м.
 - ② Во время подсоединения кабелей следите за тем, чтобы штекеры полностью вставлялись в разъемы.
 - ◆ Когда подключен кабель HDMI, изображение и звук воспроизводятся на телевизоре.
- 2** Настройте телевизор на входной канал HDMI. Для получения дополнительной информации см. входящую в комплект к телевизору документацию.
- 3** Нажмите кнопку **[▶]** примерно на секунду, чтобы включить фотокамеру. Монитор фотокамеры выключается, а снимки и видеофрагменты воспроизводятся на телевизоре. Имейте в виду, что регулятор громкости фотокамеры не влияет на громкость звука, воспроизводимого телевизором. Используйте регуляторы громкости телевизора для настройки громкости воспроизводимого звука.
- ◆ USB кабель нельзя использовать, когда подключен HDMI кабель.
 - ◆ Некоторые телевизоры на короткий период могут отображать черный экран, когда начинается воспроизведение видеофрагментов.

Печать фотографий через USB

Если принтер поддерживает интерфейс PictBridge, то фотокамеру можно подсоединить непосредственно к принтеру, как показано ниже, а фотографии можно будет печатать без предварительного их копирования на компьютер. Имейте в виду, что в зависимости от принтера могут поддерживаться не все описанные ниже функции.



- 1 Подсоедините кабель USB, как показано на рисунке, и включите принтер.



- 2 Включите фотокамеру.
- 3 Нажмите селектор влево или вправо, чтобы показать фотографию, которую Вы хотите напечатать.
- 4 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора количества экземпляров (до 99).
- 5 Повторите шаги 3–4, чтобы выбрать другие фотографии. Нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть окно подтверждения после завершения установок.

6 Нажмите **MENU/OK** для начала печати. Печать можно прервать, нажав **DISP/BACK**, однако имейте в виду, что некоторые принтеры могут не отреагировать немедленно. Если принтер останавливается до завершения печати, выключите фотокамеру и снова ее включите.

7 После того, как Вы удостоверились, что надпись **ПЕЧАТАЕТСЯ** исчезла с дисплея фотокамеры, выключите фотокамеру и отсоедините USB-кабель.

- ◆ Фотографии можно печатать из внутренней памяти или с карты памяти, которая форматировалась в фотокамере.
- ◆ Если не выбрано никаких фотографий, фотокамера напечатает один экземпляр текущей фотографии.
- ◆ Размер, качество печати и установка полей определяются настройками принтера.

Печать даты фотосъемки

Для печати даты съемки на фотографиях нажмите **DISP/BACK** в окне PictBridge и выберите **ПЕЧАТАТЬ С ДАТОЙ**  в меню PictBridge (для печати фотографий без печати даты съемки выберите **ПЕЧАТЬ БЕЗ ДАТЫ**).

Печать задания печати DPOF

Опция **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** в меню просмотра может использоваться для создания цифрового "задания печати" для PictBridge-совместимых принтеров (看书 93) или устройств, которые поддерживают DPOF.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) является стандартом, позволяющим печатать фотографии с использованием "задания печати" из внутренней памяти или с карты памяти. Задание печати содержит сведения о том, какие фотографии необходимо печатать и количество экземпляров каждой из этих фотографий.



- 1** Выберите режим просмотра и нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть меню просмотра.
- 2** Выделите **РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)** и нажмите **MENU/OK**.
- 3** Выделите одну из следующих опций и нажмите **MENU/OK**:
 - **С ДАТОЙ** : Печатает дату съемки на фотографиях.
 - **БЕЗ ДАТЫ**: Не печатает дату съемки на фотографиях.

◆ Некоторые принтеры не поддерживают функцию печати даты. Смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей.
- 4** Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы показать фотографию, которую Вы хотите добавить в задание печати или убрать из задания печати.

- 5 Нажмите селекторную кнопку вверх или вниз для выбора количества экземпляров (до 99). Чтобы убрать фотографию из задания печати, нажмите селектор вниз до тех пор, пока количество экземпляров не будет равно нулю.
- 6 Повторите шаги 4–5, чтобы завершить задание печати, и нажмите **MENU/OK**, когда установки завершены.
- 7 Появится окно подтверждения. Нажмите **MENU/OK**, чтобы сохранить задание печати.
 - ◆ Извлеките карту памяти, чтобы создать или изменить задание печати для фотографий из внутренней памяти.
 - ◆ Задания печати могут содержать не более 999 фотографий.
 - ◆ Если вставляется карта памяти с заданием печати, созданным на другой фотокамере, на дисплее отобразится сообщение. Создайте новое задание печати, как описано выше.

Просмотр изображений на компьютере

Копирование изображений на компьютер

Пользователи Windows могут использовать **MyFinePix Studio**, чтобы копировать изображения на компьютер, где их можно хранить, просматривать, группировать и выводить на печать.

Пользователи компьютеров Mac (Macintosh) могут использовать стандартную программу в ОС Mac, например Image Capture, чтобы импортировать изображения или видеозаписи на компьютер Mac. Перейдите к разделу "Подключение камеры" (☞ 67).

Windows: загрузка и установка MyFinePix Studio на компьютер

Если CD-ROM не входит в комплект поставки (☞ 1), загрузите **MyFinePix Studio** с указанной ниже веб-страницы:

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>.

Двойным щелчком мыши откройте загруженный файл "**MFPS_Setup.EXE**", чтобы запустить мастер установки, а затем следуйте инструкциям на экране для установки MyFinePix Studio.

После завершения установки перейдите к разделу "Подключение камеры" (☞ 67).

Windows: Установка MyFinePix Studio

Если CD-ROM входит в комплект поставки, установите **MyFinePix Studio** с него.

1 Компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям:

	Windows 8/Windows 7 (SP 1)/ Windows Vista (SP 2)¹	Windows XP (SP 3)¹
Центральный процессор	3 ГГц Pentium 4 или выше (Core 2 Duo 2,4 ГГц или лучше) ²	2 ГГц Pentium 4 или выше (Core 2 Duo 2,4 ГГц или лучше) ²
Оперативная память	1 ГБ или больше	512 МБ или больше (1 ГБ или больше) ²
Свободное место на диске	2 ГБ или больше	
Графический процессор	Поддерживает DirectX 9 или новее (рекомендуется)	Поддерживает DirectX 7 или новее (необходимо; работа не гарантирована с другими графическими процессорами)
Видео	1024 × 768 пикселей или больше с количеством цветов 24-бит или выше	
Прочее	<ul style="list-style-type: none"> • Рекомендуется наличие встроенного порта USB. При использовании портов USB другого типа надежная работа не гарантируется. • .NET Framework 3.5 Service Pack 1 необходим при загрузке изображений или использовании Map Viewer. • Для установки .NET Framework (если необходимо), использования функции автоматического обновления и для выполнения таких задачий, как обмен изо- брожениями в интерактивном режиме или по электронной почте, требуется подключение к Интернету (рекомендуется широкополосное подключение). 	

- 1 Другие версии Windows не поддерживаются. Поддерживаются только заранее установленные оперативные системы. Нормальная работа не гарантируется на компьютерах, собранных пользователем, а также на компьютерах с обновленной более ранней версией Windows.
- 2 Рекомендуется для воспроизведения HD видео.

- 2** Запустите компьютер. Войдите в систему с правами администратора, прежде чем продолжить.
- 3** Закройте все работающие приложения и вставьте установочный диск в дисковод CD-ROM.

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Если появляется диалоговое окно автозапуска, нажмите на файл **SETUP.EXE**. Потом появится диалоговое окно "Контроль учетных записей пользователей"; нажмите **Да** (Windows 8/Windows 7) или **Разрешить** (Windows Vista).

Программа установки запустится автоматически; нажмите **Install MyFinePix Studio** (Установить MyFinePix Studio) и следуйте инструкциям на экране по установке MyFinePix Studio.

Если программа установки не запускается автоматически (Windows 7/Windows Vista/Windows XP)

Если программа установки не запускается автоматически, выберите **Компьютер** или **Мой компьютер** из меню Пуск, затем дважды нажмите значок **FINEPIX CD**, чтобы открыть окно **FINEPIX CD**, и дважды нажмите **setup** или **SETUP.EXE**.

Если программа установки не запускается автоматически (Windows 8)

- 1** Выберите элемент **Desktop** на начальном экране.
- 2** Выберите элемент **File Explorer** на панели задач.
- 3** Выберите элемент **Computer** на панели навигации.
- 4** Дважды щелкните пиктограмму вставленного компакт-диска **FINEPIX** и следуйте указаниям на экране, чтобы выполнить установку.

- 4** Если появляется подсказка установить Windows Media Player или DirectX, следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
- 5** Когда установка закончится, извлеките установочный диск из привода CD-ROM. Храните установочный диск в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте, на случай повторной установки программы.

Установка завершена. Перейдите к шагу “Подключение фотокамеры” (❶ 67).

Windows: удаление MyFinePix Studio


Удаляйте программу только в том случае, если она больше не требуется, или перед переустановкой.

- 1** Чтобы удалить программу MyFinePix Studio, закройте ее и отсоедините фотокамеру, после чего откройте панель управления и перейдите к разделу “Программы и компоненты” (Windows 8/Windows 7/Windows Vista) или “Установка и удаление программ” (Windows XP).
- 2** При работе в среде Windows появятся одно или два окна подтверждения; внимательно прочтите содержание, прежде чем нажать **OK**.

Подключение фотокамеры

- 1** Если изображения, которые нужно копировать, содержатся на карте памяти, вставьте карту в фотокамеру.
 - ◆ Пользователям операционной системы Windows при первом запуске программы может понадобиться установочный диск Windows.
 - ① Сбой питания в ходе передачи может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти или карты памяти. Перед подключением фотокамеры зарядите батарею.

- 2** Выключите фотокамеру и подсоедините входящий в комплект кабель USB, как показано на рисунке, вставляя разъемы до упора. Подсоедините фотокамеру непосредственно к компьютеру. Не используйте концентратор USB или клавиатуру.



- 3** Нажмите кнопку **►** примерно на секунду, чтобы включить фотокамеру, и выполните инструкции на экране, чтобы скопировать изображения на компьютер. Чтобы выйти из программы, не копируя снимки, нажмите **Cancel** (Отмена).

Импорт снимков и видео на компьютеры Mac (Macintosh)

Чтобы импортировать снимки и видео на компьютер Mac, используйте стандартное приложение для операционной системы Mac OS, например Image Capture.w


- ① При наличии большого количества изображений на установленной карте памяти, программа может запускаться с задержкой, а также у Вас могут возникнуть проблемы с импортом и сохранением изображений. Используйте устройство для чтения карт памяти для передачи изображений.
- ① Перед выключением фотокамеры или отключением кабеля USB убедитесь, что на экране компьютера нет сообщения о том, что выполняется процесс копирования. Невыполнение данного требования может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти или карты памяти.
- ① Перед установкой или извлечением карт памяти отсоединяйте фотокамеру от компьютера.
- ① Пользователь оплачивает все расходы, связанные с услугами телефонной компании или Интернет провайдера при использовании услуг, которые требуют подключения к сети Интернет.

Меню

Использование меню: Режим съемки

Использование меню съемки

Чтобы открыть меню режима съемки, нажмите **MENU/OK** в режиме съемки. Выделите элементы и нажмите селектор вправо для просмотра опций, затем выделите опцию и нажмите **MENU/OK**. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима после завершения настроек. Доступные опции различаются в зависимости от выбранного режима съемки.



Опции меню съемки

РЕЖИМ СЪЕМКИ

(по умолчанию:)

Выберите режим съемки в зависимости от сцены или типа объекта (см. 25).

ЧУВСТВ-ТЬ ISO

Задает чувствительность фотокамеры к свету. Большие значения могут уменьшать размытость. Но имейте в виду, что на снимках, сделанных с высокой чувствительностью, могут появиться шумы.



Опция	Описание
АВТО (1600)/ АВТО (800)/ АВТО (400)	Чувствительность настраивается автоматически в зависимости от условий съемки, но она не будет выше значений в скобках.
6400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100	Чувствительность устанавливается на заданное значение, которое показывается на дисплее.

РАЗМЕР ИЗОБР.(по умолчанию: **L 4:3**)

Выберите размер изображения (большой, средний или маленький) и соотношение сторон (4:3, 3:2, 16:9 или 1:1), при которых будут записаны изображения. Большие фотографии можно распечатать большого размера без потери качества, а небольшие фотографии не занимают много памяти, что позволяет записать большее количество фотографий.



4:3

Размер Соотношение сторон

- ① Если снимки записываются во внутреннюю память, значением по умолчанию является **S 4:3**.

Размер и соотношение сторон

Размер

Опция	Печать размером до
L	34 × 25 см
M	24 × 18 см
S	17 × 13 см

Соотношение сторон

4:3: Фотографии имеют такие же пропорции, что и дисплей фотокамеры.

3:2: Фотографии имеют такие же пропорции, что и кадр 35 мм пленки.

16:9: Подходит для отображения на устройствах высокой точности (HD).

1:1: Фотографии квадратные.

КАЧЕСТВО ИЗОБР.(по умолчанию: **N**)

Устанавливает степень сжатия для записи изображений.

Опция	Описание
FINE	Малое сжатие. Выберите для получения изображений более высокого качества.
NORMAL	Большое сжатие. Выберите эту опцию для большего количества изображений.

ЦВЕТ FINEPIX(по умолчанию: **STD**)

Усиление контраста и насыщенности цвета или съемка черно-белых фотографий.

Опция	Описание
STD СТАНДАРТ	Стандартные контраст и насыщенность. Рекомендуется в большинстве случаев.
XPOM ХРОМ	Яркий контраст и цвет. Выберите для ярких снимков цветов или усиления зеленого и синего цветов при съемке ландшафтов.
Ч/Б Ч/Б	Съемка черно-белых фотографий.
СЕПИЯ СЕПИЯ	Съемка фотографий в коричневых тонах.

◆ На LCD экране отображается иконка настроек, отличных от **STD СТАНДАРТ**.◆ В зависимости от объекта, эффекты функции **ХРОМ** можно не увидеть на LCD экране.

WB БАЛАНС БЕЛОГО

(по умолчанию: АВТО)

Для естественных цветов выберите настройки, соответствующие источнику света.

Опция	Описание
АВТО	Баланс белого настраивается автоматически.
	Для съемки объектов, освещенных прямым солнечным светом.
	Для съемки объектов в тени.
	Для съемки при освещении лампами дневного света.
	Для съемки при освещении "белыми теплыми" люминесцентными лампами.
	Для съемки при освещении "белыми холодными" люминесцентными лампами.
	Для съемки при освещении лампами накаливания.
	Для съемки под водой.

❖ Результаты различаются в зависимости от условий съемки. После съемки включите просмотр снимков, чтобы проверить цвета фотографий на ЖК-дисплее.

СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА

(по умолчанию:

Для съемки движения в серии фотографий.

Опция	Описание
СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА	
СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА	Фотокамера делает снимки, пока нажата кнопка затвора.
СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА	
ПОСЛЕДНИЕ	
ПОСЛЕДНИЕ	Фотокамера снимает, пока нажата кнопка затвора, и записывает несколько последних изображений.
ПОСЛЕДНИЕ	

- ❖ См. стр. 106 для получения информации о частоте кадров и количестве изображений, сданных в каждом режиме.
- ❖ Фокус и экспозиция определяются первым кадром в каждой серии.
- ❖ В режиме РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ установлен на 16 : 9.
- ❖ Вспышка отключается автоматически.
- ❖ Частота смены кадров меняется в зависимости от выдержки.
- ❖ Количество снимков, которые можно записать, зависит от объема свободной памяти.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА

Выберите, будет фотокамера выполнять функцию автоматического обнаружения лиц и устанавливает фокус и экспозицию для съемки портретов людей или нет (33).

■ РЕЖИМ АФ

Эта опция регулирует способ выбора фотокамерой области фокусировки. Независимо от выбранной опции фотокамера сфокусируется на предмете в центре ЖК-дисплея, если включен режим макросъемки.

Опция	Описание
<input checked="" type="checkbox"/> ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	Фотокамера фокусируется на объекте, расположеннем в центре кадра.
<input type="checkbox"/> МУЛЬТИ	При нажатии кнопки затвора наполовину фотокамера определяет высоко-контрастные объекты рядом с центром рамки и автоматически выбирает область фокусировки.
<input type="checkbox"/> СЛЕЖЕНИЕ	Поместите объект в центр области фокусировки и нажмите селектор влево. Фокус будет следить за объектом по мере его движения в кадре.

- ◆ Имейте в виду, что в режиме фотокамера фокусируется непрерывно, увеличивая расход батареи, а также процесс фокусировки может сопровождаться звуком перемещения элементов объектива.

■ РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО

Эта опция регулирует способ выбора фотокамерой области фокусировки для видео.

Опция	Описание
<input checked="" type="checkbox"/> ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	Фотокамера фокусируется на объекте, расположеннем в центре кадра.
<input type="checkbox"/> СЛЕДЯЩИЙ	Фотокамера постоянно настраивает фокусировку в соответствии с изменениями расстояния до объектов, расположенных рядом с центром кадра.

- ◆ Имейте в виду, что в режиме фотокамера фокусируется непрерывно, увеличивая расход батареи, а также процесс фокусировки может сопровождаться звуком перемещения элементов объектива.

РЕЖИМ ВИДЕО

(по умолчанию: Full HD)

Выбирает размер кадра для видеофрагментов.

Опция	Описание
1920 × 1080 (60 к/с)	Full HD (High Definition).
1920 × 1080 (30 к/с)	
1280 × 720 (60 к/с)	Высокая четкость.
640 640 × 480 (30 к/с)	Стандартная четкость.
HS 640 × 480 (120 к/с)	Высокоскоростное видео. ① Звук не записывается, а фокусировка, экспозиция и баланс белого не настраиваются автоматически. ② Масштабирование не регулируется.
HS 320 × 240 (240 к/с)	
HS 160 × 120 (320 к/с)	

- ① Если снимки записываются во внутреннюю память, значением по умолчанию является **640 640 × 480**.
 ① Не обнаружен лицо во время съемки в режиме **1920 × 1080** (60 к/с).

БЕСПРОВ.СВЯЗЬ

При подключении к смартфону можно использовать следующие функции.


- Создание снимков со смартфона.
- Загрузка снимков на смартфон.
- Выбор и загрузка изображений на камеру с помощью смартфона.
- Загрузка данных расположения со смартфона.

Чтобы получить сведения об использовании беспроводных сетей, перейдите по ссылке <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>.

Использование меню: Режим просмотра кадров

Использование меню просмотра кадров

Чтобы открыть меню просмотра, нажмите **MENU/OK** в режиме просмотра. Выделите элементы и нажмите селектор вправо для просмотра опций, затем выделите опцию и нажмите **MENU/OK**. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима после завершения настроек.



Опции меню просмотра кадров

БЕСПРОВ.СВЯЗЬ

При подключении к смартфону можно использовать следующие функции.

- Создание снимков со смартфона.
- Загрузка снимков на смартфон.
- Выбор и загрузка изображений на камеру с помощью смартфона.
- Загрузка данных расположения со смартфона.

Чтобы получить сведения об использовании беспроводных сетей, перейдите по ссылке <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>.

АВТОСОХР. НА ПК

Передайте снимки на компьютер по беспроводной сети. Чтобы получить сведения об использовании беспроводных сетей, перейдите по ссылке <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>.

ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЯ

Производит поиск снимков (§ 48).

УДАЛИТЬ

Удаление всех или выбранных фотографий (§ 47).

РЕДАКТИР. ФИЛЬМА

Редактирование видеофрагментов.

- ① Не выключайте фотокамеру во время редактирования видеофрагментов.

■ РЕДАКТ. ВИДЕОФР.

Удалите начало и конец отснятого материала, чтобы создать редактированную копию текущего видеофрагмента.

- 1 Отобразите на дисплее нужное видео.

2 Выберите  РЕДАКТИР. ФИЛЬМА > РЕДАКТ. ВИДЕОФР. в меню просмотра. Чтобы удалить отснятый материал в начале копии, перейдите к Шагу 3; или же перейдите к Шагу 4.

3 Нажмите селектор вниз, чтобы начать воспроизведение, а затем нажмите его снова вниз, когда дойдете до нового начального кадра.

4 Нажмите MENU/OK. Чтобы удалить отснятый материал в конце копии, перейдите к Шагу 5; или же перейдите к Шагу 6.

5 Нажмите селектор вниз, чтобы начать воспроизведение, а затем нажмите его снова вниз, когда дойдете до нового конечного кадра.

6 Нажмите MENU/OK, чтобы сохранить копию.

■ СОЕДИНЕНИЕ ВИДЕО

Добавьте имеющийся отснятый материал в конец текущего видео, чтобы создать редактированную копию.

- 1 Отобразите на дисплее нужное видео.

2 Выберите  РЕДАКТИР. ФИЛЬМА > СОЕДИНЕНИЕ ВИДЕО в меню просмотра.

3 Для выделения видео нажмите селектор влево или вправо.

4 Нажмите MENU/OK, чтобы добавить выделенный материал в конец текущего видео, и сохраните получившуюся копию или нажмите DISP/BACK для выхода без сохранения.

◆ Оба видеофрагмента должны быть записаны с одинаковым размером кадра и одинаковой частотой кадров.

■ ТЭГ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Выберите снимки для передачи на YouTube, Facebook или MyFinePix.com с помощью MyFinePix Studio (только для ОС Windows).

■ Выбор изображений для загрузки

1 Выберите **YouTube**, чтобы передать видео на YouTube, **Facebook** — чтобы передать фотографии и видео на Facebook, или **MyFinePix.com** — чтобы передать фотографии на MyFinePix.com.

2 Нажмайте селектор влево или вправо для отображения фотографий и видео, и нажмите **MENU/OK**, чтобы подтвердить или отменить выбор. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима после выбора всех нужных изображений.


- ◆ Для загрузки на YouTube можно выбрать только видео.
- ◆ На MyFinePix.com можно передавать только фотографии.
- ◆ Во время просмотра выбранные снимки будут отмечены значками YouTube, Facebook и MyFinePix.com.

■ ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ: Отмена выбора всех изображений

Выберите **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ**, чтобы отменить выбор всех изображений. Если количество изменяемых изображений слишком большое, на дисплее появится сообщение во время этой операции. Нажмите **DISP/BACK** для выхода до окончания операции.

■ Загрузка изображений (только Windows)

Выбранные изображения можно загрузить, используя опцию **YouTube/Facebook/MyFinePix.com Upload** (Загрузка YouTube/Facebook/MyFinePix.com) в программе MyFinePix Studio.



Для получения информации об установке MyFinePix Studio и подсоединении фотокамеры к компьютеру, см. раздел "Просмотр изображений на компьютере" (≡ 63).

СЛАЙД ШОУ

Показ фотографий в автоматизированном режиме слайд шоу. Выберите тип слайд шоу и нажмите **MENU/OK**, чтобы начать показ. В любой момент во время показа слайдов нажмите **DISP/BACK** для просмотра справки на экране дисплея. Слайд-шоу можно закончить в любое время нажатием кнопки **MENU/OK**.

Опция	Описание
НОРМАЛЬНОЕ	Нажмите селекторную кнопку влево или вправо, чтобы перейти к предыдущему или к следующему кадру. Выберите БОЛЕЕ ЧЕТКО для плавной смены кадров.
НОРМАЛЬНОЕ	Как и предыдущие, только фотокамера автоматически увеличивает лица, выбранные интеллектуальной функцией определения лица.
БОЛЕЕ ЧЕТКО	

- ❖ Во время слайд-шоу фотокамера не отключается автоматически.

УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ

Если текущая фотография помечена иконкой , обозначающей, что она была сделана с использованием интеллектуальной функции определения лица, то эту функцию можно использовать для удаления эффекта красных глаз. Фотокамера произведет анализ изображения. При обнаружении эффекта красных глаз фотография будет обработана с созданием копии с уменьшением эффекта красных глаз.

- 1 Отобразите на дисплее нужную фотографию.
- 2 Выберите **УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ** в меню просмотра кадров.
- 3 Нажмите **MENU/OK**.
 - ❖ Эффект красных глаз не может быть удален, если фотокамера не обнаруживает лицо или лицо снято в профиль. Результаты могут зависеть от сюжета. Эффект красных глаз нельзя удалить с фотографий, которые уже были обработаны с использованием функции удаления эффекта красных глаз, или с фотографий, сделанных на других устройствах.
 - ❖ Время обработки изображения зависит от количества обнаруженных лиц.
 - ❖ Копии, созданные с использованием функции **УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ**, во время просмотра помечены значком .

ЗАЩИТИТЬ

Защищает фотографии от случайного удаления.

1 Выберите **ЗАЩИТИТЬ** в меню просмотра кадров.

2 Выделите одну из следующих опций и нажмите **MENU/OK**:

- **КАДР**: Защищает выбранные фотографии. Нажмите селектор влево или вправо для просмотра фотографий, и нажмите **MENU/OK**, чтобы подтвердить или отменить выбор. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима после окончания операции.
- **ВЫБРАТЬ ВСЕ**: Защищает все фотографии.
- **ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ**: Снимает защиту со всех фотографий.

① Защищенные фотографии будут удалены при форматировании карты памяти или внутренней памяти (см. 86).

КАДРИРОВАНИЕ

Создает обрезанную копию текущего снимка.

1 Отобразите на дисплее нужную фотографию.

2 Выберите **КАДРИРОВАНИЕ** в меню просмотра кадров.

3 Воспользуйтесь кнопками зума для увеличения или уменьшения масштаба; с помощью селекторной кнопки прокручивайте изображение, чтобы отобразить на экране нужную его часть.

4 Нажмите **MENU/OK** для показа на дисплее окна подтверждения.

5 Снова нажмите **MENU/OK** для сохранения обрезанной копии в отдельном файле.

◆ Большие кадры создают копии больших размеров. Если размер окончательной копии будет **640**, **ДА** будет показано желтым цветом.

ИЗМЕНİТЬ РАЗМЕР

Создает малоформатную копию текущего снимка.

- 1 Отобразите на дисплее нужную фотографию.
 - 2 Выберите  ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР в меню просмотра кадров.
 - 3 Выделите размер и нажмите **MENU/OK**, чтобы открыть окно подтверждения.
 - 4 Нажмите **MENU/OK** для сохранения малоформатной копии в отдельном файле.
- ◆ Доступные размеры различаются в зависимости от размера исходного снимка.

ПОВОРОТ КАДРА

Поворачивает снимки, сделанные в книжной ориентации, чтобы они отображались в книжной ориентации на ЖК-дисплее.

- 1 Отобразите на дисплее нужную фотографию.
 - 2 Выберите  ПОВОРОТ КАДРА в меню просмотра кадров.
 - 3 Нажмите селекторную кнопку вниз для поворота фотографии по часовой стрелке на 90°, нажмите вверх для поворота на 90° против часовой стрелки.
 - 4 Нажмите **MENU/OK**. Фотография автоматически будет отображаться в выбранной ориентации во время просмотра на фотокамере.
- ◆ Защищенные фотографии поворачивать нельзя. Снимите защиту перед поворотом фотографий (80).
- ◆ Фотокамера может не поворачивать фотографии, снятые на других устройствах.

КОПИРОВАТЬ

Копирует фотографии с внутренней памяти на карту памяти.

1 Выберите КОПИРОВАТЬ в меню просмотра кадров.

2 Выделите одну из следующих опций и нажмите селектор вправо:

- ВСТР. П-ТЬ ➔ КАРТА: Копирует фотографии с внутренней памяти на карту памяти.
- КАРТА ➔ ВСТР. П-ТЬ: Копирует фотографии с карты памяти на внутреннюю память.

3 Выделите одну из следующих опций и нажмите MENU/OK:

- КАДР: Копирует выбранные фотографии. Нажмите селекторную кнопку влево или вправо для просмотра фотографий и нажмите MENU/OK для копирования показываемой фотографии.
- ВСЕ КАДРЫ: Копирует все фотографии.

◆ Копирует все фотографии. Копирование прекращается, когда полностью заполняется память карты, на которую производится копирование.

◆ Информация печати DPOF не копируется (☞ 61).

ПОМОЩЬ ФОТОАЛЬБ.



Создание альбомов из любимых фотографий (☞ 49).

РАСПЕЧАТАТЬ (DPOF)

Служит для выбора фотографий для печати на устройствах, совместимых с DPOF и PictBridge (☞ 61).

СООТНОШЕНИЕ

Выбирает способ отображения фотографий на устройствах высокой четкости (HD) с соотношением сторон 4:3 (эта опция доступна только при подключенном кабеле HDMI). Выберите **16:9** для показа изображения на экране с обрезанными верхней и нижней частями, **4:3** для показа всего изображения с черными полосами по обе стороны.




- ❖ Фотографии с соотношением сторон 16:9 отображаются на полный экран, а фотографии с соотношением сторон 3:2 отображаются в черной рамке.

Меню установки параметров

Использование меню установки параметров

1 Откройте меню установки параметров.

1.1 Нажмите **MENU/OK** для отображения на дисплее меню для текущего режима.



1.2 Нажмите селектор влево, чтобы выделить закладку для текущего меню.



Закладка

1.3 Нажмите селекторную кнопку вниз, чтобы выделить **SET**.

1.4 Нажмите селектор вправо и поставьте курсор в меню установки параметров.

2 Отрегулируйте установки.

Выделите элементы и нажмите селектор вправо для просмотра опций, затем выделите опцию и нажмите **MENU/OK**. Нажмите **DISP/BACK** для выхода из этого режима после завершения настроек.

Опции меню установки параметров **ДАТА/ВРЕМЯ**

Устанавливает время на часах фотокамеры (см. 19).

 РАЗН. ЧАСОВ

(по умолчанию:

Во время путешествия пользуйтесь этой опцией для мгновенного переключения часов фотокамеры со временем вашего часового пояса на местное время в месте вашего пребывания. Чтобы указать разницу во времени между местным часовым поясом и часовым поясом у Вас дома:

- 1 Выделите МЕСТНОЕ и нажмите селектор вправо.
- 2 Воспользуйтесь селектором, чтобы выбрать разницу во времени между местным часовым поясом и часовым поясом у Вас дома с интервалом 15 минут.
- 3 Нажмите MENU/OK.

Для переключения между местным часовым поясом и часовым поясом у Вас дома, выделите

МЕСТНОЕ или ДОМ и нажмите MENU/OK.

Опция	Описание
ДОМ	Переключает на время, выбранное на данный момент для ДАТА/ВРЕМЯ (см. выше).
МЕСТНОЕ	Переключает на местное время. Если выбирается эта опция, то , время и дата будут отображаться желтым цветом в течение трех секунд при каждом включении фотокамеры.

 Язык/LANG.

Выберите язык.

 БЕСШУМНЫЙ

(по умолчанию: ОТКЛ.)

Выберите **ВКЛ**, чтобы отключить динамику, вспышку и лампу подсветки автофокуса в ситуациях, когда звуки или свечение камеры могут быть нежелательными (обратите внимание, что вспышка все равно будет срабатывать в режиме /).

ВОССТАНОВИТЬ

Восстанавливает все установки, кроме **DATA/ВРЕМЯ**, **РАЗН. ЧАСОВ** и **ЦВЕТ ФОНА** на значения по умолчанию.

1 Выделите **ВОССТАНОВИТЬ** и нажмите селектор вправо, чтобы открыть окно подтверждения.

2 Выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.

 ФОРМАТИРОВАТЬ

Если в фотокамеру вставлена карта памяти, то эта опция производит форматирование карты памяти. При отсутствии карты памяти в фотокамере эта опция производит форматирование внутренней памяти. Выберите **ДА**, чтобы начать форматирование.

① Все данные, включая защищенные фотографии, будут удалены при форматировании карты памяти или внутренней карты. Не забывайте копировать нужные фотографии на компьютер или другое устройство.

② Не открывайте отсек батареи в процессе форматирования.

 ОТОБР. ИЗОБ.(по умолчанию: **1,5 сек**)

Выбирает продолжительность показа фотографии на ЖК-дисплее после съемки.


Опция	Описание
1,5 сек	Фотографии отображаются на дисплее 1,5 секунды (1,5 СЕК) или 0,5 секунды (0,5 СЕК). Цвета могут отличаться от цветов на окончательном снимке.
УВЕЛИЧИТЬ (ДАЛЬШЕ)	Фотографии отображаются на дисплее до тех пор, пока не будет нажата кнопка MENU/OK .
ОТКЛ	Фотографии не отображаются на дисплее после съемки.

❖ Значение **ОТКЛ** не оказывает влияние в режиме непрерывной съемки и режимах **ПАС-ШИР. ФИЛЬТР**, **СЛАБОЕ ОСВЕЩ.** и **HDR**.

[No] НОМЕР КАДРА

(по умолчанию: 3AM)

Новые фотографии сохраняются в файлах изображений с использованием 4-значного номера файла, который получается прибавлением к последнему использованному номеру файла единицы. Номер файла отображается при просмотре кадров, как показано на рисунке справа. Опция **[No] НОМЕР КАДРА** определяет, сбрасывается ли нумерация файлов на 0001, когда вставляется новая карта памяти, форматируется текущая карта памяти или внутренняя память.



Опция	Описание
Последоват	Нумерация продолжается с последнего использованного номера файла или первого имеющегося номера файла, в зависимости от того, что больше. Выберите эту опцию для уменьшения количества фотографий с одинаковыми номерами файлов.
Автосброс	Нумерация сбрасывается на 0001 после форматирования или установки новой карты памяти.

- ❖ Если номер кадра достигает 999-9999, спуск затвора будет заблокирован (☞ 106).
- ❖ Выбор **[C] ВОССТАНОВИТЬ** (☞ 86) устанавливает **[No] НОМЕР КАДРА** в режим **Последоват**, но не сбрасывает номер файла.
- ❖ Номера фотографий, сделанных другими фотокамерами, могут иметь другую структуру.

• УРОВ. ГРОМКОСТИ

(по умолчанию:

Регулирует громкость звуков, издаваемых при работе элементов управления фотокамерой. Выберите **• ОТКЛ** (бесшумно), чтобы отключить звук элементов управления.

• ГРОМК. ЗАТВОР.

(по умолчанию:

Регулирует громкость звукового сигнала, издаваемого при спуске затвора. Выберите **• ОТКЛ** (бесшумно), чтобы отключить звук при спуске затвора.

• ЗВУК ЗАТВОРА

(по умолчанию:

Выберите звук, издаваемый затвором.

• ГРОМК. ВОСП.

(по умолчанию:

Регулирует громкость воспроизведения видеофрагмента.

• ЯРКОСТЬ LCD

(по умолчанию:

Регулирует яркость дисплея.

Опция	Описание
АВТО	Яркость дисплея регулируется автоматически во время съемки в соответствии с условиями освещения. Яркость не настраивается во время просмотра.
РУЧНОЙ	Нажмите селектор вверх или вниз для настройки яркости, а затем нажмите MENU/OK . Выберите значения между -5 и +5.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖ. LCD

(по умолчанию: ВКЛ)

Выберите, будет ли дисплей автоматически уменьшать яркость для экономии энергии в режиме съемки. Эта опция не влияет на режим работы во время воспроизведения.

Опция	Описание
ЭКОН.РЕЖ. ВКЛ.	Если не произведено никаких операций в течение нескольких секунд, то дисплей потускнеет с целью сбережения заряда батареи. Нормальную яркость можно восстановить, нажав на кнопку затвора наполовину.
ЭКОН.РЕЖ.ВЫКЛ.	Автоматическое отключение.

 АВТО ВЫКЛ.

(по умолчанию: 2 МИН)

Выбирает временной интервал, после которого фотокамера автоматически отключится, если не выполняются никакие действия. Чем короче интервал, тем медленнее расходуется заряд батареи. Если выбрана опция **ОТКЛ**, фотокамеру необходимо выключать в ручном режиме. Имейте в виду, что в некоторых случаях фотокамера выключается автоматически, даже если выбрана опция **ОТКЛ**.

 РЕЖ.СТАБИЛИЗАЦИИ

(по умолчанию: 1)

Выбирает, всегда ли выполняется стабилизация изображения в режиме съемки (1, **НЕПРЕРЫВНЫЙ**) или только при нажатии кнопки затвора наполовину (2 **ПРИ СЪЕМКЕ**). Выберите **ОТКЛ**, чтобы отключить стабилизацию изображения при использовании штатива.

 ЦИФР.СТАБИЛИЗ.ИЗОБР.

(по умолчанию: ВКЛ)

Если установлено значение **ВКЛ**, дрожание камеры при создании видеоролика будет уменьшено, чтобы можно было сделать снимок с пониженным дрожанием камеры.

◆ Цифровой стабилизатор изображения не удастся использовать при создании снимков.

 УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ

(по умолчанию: ВКЛ)


Выберите **ВКЛ** для удаления эффекта красных глаз, вызываемого вспышкой, при съемке с интеллектуальной функцией определения лица.

◆ Удаление эффекта красных глаз происходит только в том случае, если определяется лицо.

УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ(по умолчанию: **ОТКЛ**)

Если выбрана **ВКЛ**, выбор **T** при максимальном положении оптического увеличения включает цифровой зум, далее увеличивая изображение и обрабатывая его для получения резкого изображения с высоким разрешением.

Индикатор масштаба

УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ вкл.	
УМНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ выкл.	

- ◆ Выбор другого режима может прервать действие цифрового зума.
- ◆ При комбинировании с оптическим зумом цифровой зум предлагает высокий коэффициент увеличения до 10x.
- ◆ При использовании умного цифрового зума могут получаться фотографии худшего качества, чем с оптическим зумом.
- ◆ Время, требуемое для записи изображений, увеличивается.
- ◆ Результаты не видны на дисплее во время съемки.
- ◆ Умный цифровой зум недоступен в непрерывном режиме или при записи видеофрагментов.

ТИП ЗУМА ВИДЕО

(по умолчанию: Opt)

Выберите тип зума, доступный при видеозаписи: **ЦИФРОВОЙ** или **ОПТИЧЕСКИЙ**.

Видеоролики, записанные с использованием цифрового зума, могут быть слегка "зернистыми".

ПОДСВЕТКА АФ

(по умолчанию: ВКЛ)

Если выбрана опция **ВКЛ**, то будет загораться лампа подсветки АФ, помогая при автофокусировке.

- ① В некоторых случаях фотокамера не может сфокусироваться с помощью лампы подсветки автофокуса. Если фотокамера не может сфокусироваться в режиме макросъемки, попробуйте увеличить расстояние до объекта.
- ② Не светите лампой подсветки автофокуса в глаза снимаемого человека.

АВТОПОВ.-ПРОСМ.

(по умолчанию: ВКЛ)

Выбор **ВКЛ** автоматически поворачивает снимки вертикально (книжная ориентация) во время просмотра.

ЦВЕТ ФОНА

Выбирает цветовую схему.

ФИЛЬР ВЕТЕР

Выберите **ВКЛ**, чтобы уменьшить шум ветра при съемке видео.

НАСТРОЙКИ WI-FI

Настройте параметры для подключения к беспроводной сети. Чтобы получить сведения об использовании беспроводных сетей, перейдите по ссылке <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>.

■ НАСТР.АВТОСОХР

Выберите место назначения для изображений, загружаемых с помощью **■ АВТОСОХР. НА ПК**.

Чтобы получить сведения об использовании беспроводных сетей, перейдите по ссылке
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>.

■ НАСТР. ГЕОТЕГИНГА

Получите доступ к параметрам данных о местоположении.

Опция	Описание
ГЕОТЕГИНГ	Выберите, нужно ли сохранить данные о местоположении вместе с изображениями.
ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ	Отображение данных о местоположении.

DAT DATE ОТМЕТКА ДАТЫ(по умолчанию: **ОТКЛ**)

Используется для печати отметки времени и/или даты записи на снимках по мере их съемки.


Опция	Описание
31+④	Печатать отметку времени и даты записи на новых фотографиях.
31	Печатать отметку даты записи на новых фотографиях.
ОТКЛ	Не печатать отметку времени и даты на новых фотографиях.

- ① Отметки времени и даты удалить нельзя. Отключите **DAT DATE ОТМЕТКА ДАТЫ**, чтобы отметки времени и даты не появлялись на новых снимках.
- ① Если часы фотокамеры не установлены, Вы получите подсказку установить часы на текущую дату и время (☞ 19).
- ① Рекомендуется отключить параметр DPOF "печатать даты", во время печати изображений с отметкой времени и даты (☞ 61).
- ① Дата и время не могут быть добавлены в видеозаписи и панорамные снимки.

Технические примечания

Дополнительные аксессуары

Эта фотокамера поддерживает большой выбор аксессуаров FUJIFILM и других производителей.




* Приобретаются дополнительно.

Аксессуары от FUJIFILM

От компании FUJIFILM доступны следующие дополнительные аксессуары. Для получения последней информации об аксессуарах, доступных у Вас в регионе, поинтересуйтесь у своего местного представителя компании FUJIFILM или посетите сайт

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Аккумуляторные ионно-литиевые батареи	NP-45S: При необходимости можно приобрести дополнительные аккумуляторные батареи NP-45S большой емкости.	
Зарядные устройства	BC-45W: При необходимости можно приобрести запасное зарядное устройство. Зарядное устройство BC-45W заряжает батарею NP-45S примерно за 120 минут при температуре +20°C.	
Объектив экшн-камеры	ACL-XP70: используйте, чтобы сделать фотографии и видеозаписи более широкоформатными и впечатляющими.	

Уход за фотокамерой

Чтобы гарантировать работу фотокамеры в течение длительного времени, соблюдайте следующие меры.

Хранение и эксплуатация

Если фотокамера не используется длительное время, извлеките из нее аккумуляторную батарею и карту памяти. Не храните и не эксплуатируйте фотокамеру в таких местах, в которых фотокамера может подвергаться воздействию:

- дождя, пара или дыма
- повышенной влажности или пыли
- прямых солнечных лучей или высокой температуры, например, в закрытом автомобиле в солнечный день
- слишком низкой температуры
- сильной вибрации
- сильных магнитных полей, например, около антенн передатчиков, высоковольтных линий, радаров, электродвигателей, трансформаторов или магнитов
- агрессивных химических веществ, например, пестицидов
- контакта с изделиями из резины и винила

■ Конденсация

Резкое повышение температуры, например, при входе в отапливаемое помещение с улицы в морозный день, может привести к образованию конденсата внутри фотокамеры. Если это произойдет, выключите фотокамеру и подождите один час перед тем, как снова ее включать.

При образовании конденсата на карте памяти извлеките карту и подождите, пока конденсат не испарится.

Чистка

Для удаления пыли с защитного стекла объектива и ЖК-дисплея пользуйтесь грушей для обдува, затем осторожно протрите мягкой сухой тканью. Оставшиеся пятна можно удалить, аккуратно протерев объектив специальной салфеткой для чистки объективов FUJIFILM с использованием небольшого количества жидкости для чистки объективов. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать защитное стекло и ЖК-дисплей. Корпус фотокамеры можно протирать мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, растворитель или другие агрессивные химические вещества.

Путешествия

Перевозите фотокамеру в сумке ручной клади. Сдаваемый багаж может подвергаться сильным механическим воздействиям, что может повредить фотокамеру.

Устранение неисправностей

Проблемы и решения

Вода в фотокамере

Проблема	Устранение
Вода в фотокамере.	Крышка отсека для батареи была неплотно закрыта перед тем, как фотокамеру погрузили в воду, или она открылась под водой: отнесите фотокамеру в авторизованный сервисный центр FUJIFILM. Не включайте фотокамеру.

Питание и батарея

Проблема	Устранение
Фотокамера не включается.	<ul style="list-style-type: none">Батарея разряжена: зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею (§ 7, 14).Батарея вставлена неправильно: вставьте батарею заново правильно (§ 8).Не защелкнута крышка отсека батареи: защелкните крышку отсека батареи (§ 10).
Батарея слишком быстро разряжается.	<ul style="list-style-type: none">Холодная батарея: нагрейте батарею, поместив ее в карман или другое теплое место, затем заново вставьте ее в фотокамеру непосредственно перед съемкой.Загрязнены контакты батареи: удалите загрязнение с контактов батареи мягкой сухой тканью.Авто выбран для режима съемки: выберите режим  камеры, чтобы уменьшить расход заряда батареи (§ 25).Опция  СЛЕЖЕНИЕ выбрана для  РЕЖИМ AF: выберите другой режим AF (§ 74).Батарея заряжалась много раз: батарея достигла конца срока службы. Приобретите новую батарею.
Фотокамера неожиданно отключается.	Зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею (§ 7, 14).
Зарядка протекает медленно.	Заряжайте батарею при комнатной температуре (§ v).

Проблема	Устранение
Батарея не заряжается. / Лампа автоспуска мигает.	<p>Повторно установите батарею в правильной ориентации и следите за правильностью соединения электрических контактов (см. 7, 14).</p> <ul style="list-style-type: none"> Загрязнены контакты батареи: удалите загрязнение с контактов батареи мягкой сухой тканью. Батарея заряжалась много раз: батарея достигла конца срока службы. Приобретите новую батарею. Если батарея все равно не заряжается, обратитесь к дилеру FUJIFILM. Батарея слишком горячая или слишком холодная: Подождите, пока температура батареи стабилизируется.

Меню и сообщения на дисплее

Проблема	Устранение
Меню и сообщения не на русском языке.	Выберите РУССКИЙ для 言語/LANG. (см. 19, 85).

Съемка

Проблема	Устранение
Фотокамера не снимает, когда нажимается кнопка затвора.	<ul style="list-style-type: none"> Заполнена память: вставьте новую карту памяти или удалите фотографии (см. 9, 47). Не отформирована память: отформатируйте карту памяти или внутреннюю память (см. 86). Загрязнены контакты карты памяти: удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Карта памяти повреждена: вставьте новую карту памяти (см. 9). Батарея разряжена: зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею (см. 7, 14). Фотокамера автоматически отключилась: включите фотокамеру (см. 17).
Фотокамера не фокусируется.	<ul style="list-style-type: none"> Объект находится слишком близко к объективу: выберите режим макросъемки (см. 37). Объект находится слишком далеко от объектива: отмените режим макросъемки (см. 37). Объект не подходит для автоматической фокусировки: воспользуйтесь блокировкой автофокуса (см. 34).

Проблема	Устранение
Режим макросъемки недоступен.	Выберите другой режим съемки (см. 25).
Интеллектуальная функция определения лица недоступна.	Выберите другой режим съемки (см. 25).
Не обнаруживается лицо.	<ul style="list-style-type: none"> Лицо человека закрыто солнцезащитными очками, головным убором, длинными волосами или другими предметами: уберите лишние предметы. Лицо занимает лишь незначительную область кадра: измените композицию так, чтобы лицо объекта занимало большую область кадра (см. 33). У объекта съемки голова наклонена или находится горизонтально: попросите его держать голову прямо. Фотокамера наклонена: держите фотокамеру ровно (см. 21). Лицо человека плохо освещено: снимайте при ярком свете.
Выбран не тот объект.	Выбранный объект находится ближе к центру кадра, чем главный объект. Заново скомпонуйте кадр или выключите функцию определения лица и снимите кадр, используя блокировку фокуса (см. 34).
Вспышка не срабатывает.	<ul style="list-style-type: none"> Вспышка недоступна в текущем режиме съемки: выберите другой режим съемки (см. 25). Батарея разряжена: зарядите батарею или вставьте полностью заряженную запасную батарею (см. 7, 14). Фотокамера в режиме непрерывной съемки: нажмите кнопку режима серийной съемки, чтобы выбрать режим покадровой съемки (см. 43). Фотокамера в бесшумном режиме: отключите бесшумный режим (см. 85). Вспышка выключена (④): выберите другой режим работы со вспышкой (см. 38).
Некоторые режимы работы со вспышкой недоступны.	<ul style="list-style-type: none"> Нужный режим работы со вспышкой недоступен в текущем режиме съемки: выберите другой режим съемки (см. 25). Фотокамера в бесшумном режиме: отключите бесшумный режим (см. 85).
Вспышка не полностью освещает объект.	<ul style="list-style-type: none"> Объект находится за пределом радиуса действия вспышки: поместите объект в зону действия вспышки (см. 111). Закрыто окно вспышки: держите фотокамеру правильно (см. 21).

Проблема	Устранение
Фотографии размыты.	<ul style="list-style-type: none"> Защитное стекло объектива загрязнено: очистите стекло (см. 96). Закрыто защитное стекло объектива: уберите лишние предметы, закрывающие объектив (см. 21). Во время съемки появляется значок !AF, а рамка фокусировки отображается красным: проверьте фокусировку перед съемкой (см. 104). Во время съемки появляется значок !: используйте вспышку или штатив (см. 39).
Появление шума на изображениях.	<ul style="list-style-type: none"> Длинная выдержка выбрана при высоких температурах: Это — нормальное явление и не означает неисправность. Фотокамера использовалась продолжительное время при высоких температурах или появилось предупреждение о температуре: Выключите фотокамеру и подождите, пока она остывает.
На фотографиях появляются вертикальные линии.	Фотокамера длительное время использовалась при высокой температуре. Выключите фотокамеру и подождите, пока она остывает.
Размытость в виде вертикальных фиолетовых или белых линий появляется на дисплее.	Вертикальные фиолетовые или белые линии могут появляться при длительном использовании фотокамеры при высокой температуре, или когда в кадре находится яркий объект. Это явление обычно для всех датчиков изображения с ПЗС и не означает неисправность. Эти линии появляются на записанных видеофрагментах, но их нет на фотографиях. Не допускайте попадания яркого света в кадр при записи видеофрагментов.
Данные о местоположении	Неверные данные о местоположении. Камера была перемещена после последнего обновления данных о местоположении.
Звуки, издаваемые фотокамерой, записываются с видеофрагментами.	<ul style="list-style-type: none"> СЛЕДЯЩИЙ выбран для РЕЖИМ АФ ДЛЯ ВИДЕО: Выберите другой режим AF (см. 74). Во время съемки настраивался зум: Не настраивайте зум во время съемки. Включена интеллектуальная функция обнаружения лица: Выключите интеллектуальную функцию обнаружения лица (см. 33).

Просмотр кадров

Проблема	Устранение
Зернистые фотографии.	Фотографии были сделаны фотокамерами других марок или моделей.
Увеличение во время просмотра кадров недоступно.	Размер текущей фотографии был изменен на 640 .
Нет звука при воспроизведении видеофрагментов.	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком низкая громкость воспроизведения: отрегулируйте громкость воспроизведения (§ 88). • Был закрыт микрофон: держите фотокамеру правильно во время записи (§ 21, 54). • Закрыт динамик: держите фотокамеру правильно во время воспроизведения (§ 57).
Выбранные фотографии не удаляются.	Некоторые фотографии, которые Вы хотите удалить, защищены. Снимите защиту, используя то устройство, с помощью которого эта защита была установлена (§ 80).
Нумерация кадров неожиданно сбрасывается.	Была открыта крышка отсека батареи при включенной фотокамере. Перед тем как открыть крышку отсека батареи, выключите фотокамеру (§ 17).

Подключения/Разное

Проблема	Устранение
Нет изображения или звука.	<ul style="list-style-type: none"> Фотокамера неправильно подсоединенна: правильно подсоедините фотокамеру (см. 58). Вход на телевизоре переключен на "TV": установите вход на "HDMI". Слишком низкий уровень громкости телевизора: отрегулируйте громкость.
Компьютер не распознает фотокамеру.	Проверьте правильность соединения фотокамеры и компьютера (см. 67).
Фотографии не печатаются.	<ul style="list-style-type: none"> Фотокамера неправильно подсоединенна: подсоедините фотокамеру правильно (см. 59). Выключен принтер: включите принтер.
Печатается только один экземпляр/не печатается дата.	Принтер несовместим с PictBridge.
Фотокамера не реагирует.	<ul style="list-style-type: none"> Временная неисправность фотокамеры: выньте и снова вставьте батарею (см. 7). Батарея разряжена: зарядите батарею (см. 14) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (см. 7). Фотокамера подключена к беспроводной сети: отключите от беспроводной сети.
Фотокамера не работает, как следует.	выньте и снова вставьте батарею (см. 7). Обратитесь к дилеру FUJIFILM в случае, если проблема не устраняется.
Нет звука.	Выключите бесшумный режим (см. 85).
Отметки времени и даты	<ul style="list-style-type: none"> Неправильные отметки времени и даты: Установите часы фотокамеры (см. 19). Отметки времени и даты появляются на снимках: Отметки времени и даты удалить нельзя. Чтобы отметки не появлялись на новых снимках, выберите ОТКЛ для DATE ОТМЕТКА ДАТЫ (см. 92).

Беспроводные сети

Для получения информации об устранении неполадок, связанных с беспроводными сетями, посетите веб-страницу

http://faq.fujifilm.com/digitalcamera/faq_product.html?pid=X.

Проблема	Устранение
Проблема с подсоединением к смартфону или загрузкой изображений на смартфон. Не удается сделать снимок со смартфона.	<ul style="list-style-type: none"> • Смартфон находится слишком далеко: Поднесите устройства поближе. • Находящиеся рядом устройства вызывают радиопомехи: Уберите фотокамеру и смартфон подальше от микроволновых печей и беспроводных телефонов. • Смартфон подключен к другому устройству: Смартфон и фотокамера могут одновременно быть подключены только к одному устройству. Прервите соединение и повторите попытку. • Несколько смартфонов находятся поблизости: Повторите попытку соединения. Присутствие нескольких смартфонов может затруднить соединение. <p>Текущее изображение является видеофрагментом или было создано на другом устройстве и не может быть загружено на смартфон.</p>
Смартфон не отображает фотографии.	Выберите ВКЛ для  НАСТРОЙКИ WI-FI > ИЗМ.РАЗ.ИЗО(СМ)  . При выборе ОТКЛ увеличивается время загрузки для фотографий большего размера; кроме того, некоторые телефоны могут не отображать фотографии, превышающие определенный размер.

Предупреждающие сообщения и окна

На ЖК-дисплее отображаются следующие предупреждения:

Предупреждение	Описание
 (красный)	Низкий заряд батареи. Зарядите батарею (§ 14) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (§ 7).
 (мигающий красный)	Батарея полностью разряжена. Зарядите батарею (§ 14) или вставьте полностью заряженную запасную батарею (§ 7).
	Большая выдержка. Фотографии могут быть размыты. Используйте вспышку или штатив.
 !AF (показывается красным с красной рамкой фокусировки)	Фотокамера не фокусируется. Попробуйте одно из следующих решений: <ul style="list-style-type: none">• Воспользуйтесь блокировкой фокуса для фокусирования на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, и затем поменяйте композицию фотографии (§ 34).• Используйте режим макросъемки для фокусировки, когда снимаете с близкого расстояния (§ 37).
Диафрагма или выдержка показаны красным	Объект слишком яркий или слишком темный, и фотография будет переэкспонированной или недоэкспонированной. Если объект темный, воспользуйтесь вспышкой (§ 38).
ОШИБКА ФОКУСИРОВКИ	
ВЫКЛЮЧИТЕ ФОТОКАМЕРУ, ЗАТЕМ СНОВА ВКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОШИБКА УПР. ОБЪЕКТИВОМ	Неисправность фотокамеры, объекты в движении или закрыт объектив. Выключите фотокамеру и снова включите, стараясь не касаться объектива. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова.
КАРТА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА	<ul style="list-style-type: none">• Карта памяти или внутренняя память не отформатированы, или карта памяти отформатирована на компьютере или другом устройстве: отформатируйте карту памяти или внутреннюю память с помощью опции  ФОРМАТИРОВАТЬ в меню установки параметров фотокамеры (§ 86).• Загрязнены контакты карты памяти: удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (§ 86). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.• Неисправность фотокамеры: свяжитесь с дилером FUJIFILM.
КАРТА ЗАЩИЩЕНА	Карта памяти заблокирована. Снимите блокировку карты (§ 9).
ЗАНЯТ	Карта памяти неправильно отформатирована. Воспользуйтесь фотокамерой для форматирования карты памяти (§ 86).

Предупреждение	Описание
 Выключите фотокамеру и подождите, пока она остынет.	Если не будет выполнено никаких действий, фотокамера выключится автоматически.
 ОШИБКА КАРТЫ ПАМЯТИ	Карта памяти не отформатирована для использования в фотокамере. Отформатируйте карту (☞ 86).
	Загрязнены контакты карты памяти или карта памяти повреждена. Удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (☞ 86). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти.
	Несовместимая карта памяти. Используйте совместимую карту памяти (☞ 12).
	Неисправность фотокамеры. Свяжитесь с дилером FUJIFILM.
 ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА	
 ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА	
 ВНУТР. ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА ВСТАВЬТЕ НОВУЮ КАРТУ	Заполнена карта памяти или внутренняя память, и фотографии не могут записываться или копироваться. Вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти или удалите фотографии.
 ОШИБКА ЗАПИСИ	<ul style="list-style-type: none"> • Ошибка карты памяти или ошибка связи: вставьте карту памяти заново или выключите и снова включите фотокамеру. Обратитесь к дилеру FUJIFILM в случае, если сообщение показывается снова. • Оставшейся памяти недостаточно для записи дополнительных фотографий: вставьте новую карту памяти с большим объемом памяти или удалите фотографии. • Карта памяти или внутренняя память не отформатированы: отформатируйте внутреннюю память или карту памяти (☞ 86).
 ОШИБКА ЧТЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Файл поврежден или создан с помощью другой фотокамеры: просмотр файла невозможен. • Загрязнены контакты карты памяти: удалите загрязнение с контактов мягкой сухой тканью. Если сообщение появляется снова, отформатируйте карту памяти (☞ 86). Если сообщение появляется снова, замените карту памяти. • Неисправность фотокамеры: свяжитесь с дилером FUJIFILM.

Предупреждение	Описание
НОМЕРА КАДРОВ ИЗРАСХОД.	В фотокамере закончились номера кадров (текущий номер кадра 999-9999). Отформатируйте карту памяти и выберите Автосброс для опции НОМЕР КАДРА в меню установки параметров. Сделайте снимок, чтобы сбросить нумерацию кадров на 100-0001, затем выберите Последоват для НОМЕР КАДРА (87).
ОТКЛЮЧИТЬ БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ	Была предпринята попытка выбрать режим работы со вспышкой или отрегулировать громкость фотокамеры в бесшумном режиме. Выйдите из бесшумного режима, прежде чем выбрать режим работы со вспышкой или отрегулировать громкость (85).
СЛИШКОМ МНОГО КАДРОВ	Поиск дал более 5000 результатов или более 999 кадров были выбраны для удаления. Выполните другой поиск или выберите меньше фотографий.
КАДР ЗАЩИЩЕН	Была сделана попытка удалить защищенное изображение. Снимите защиту и повторите попытку (80).
МАСШТАБИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Фотографии обрезать нельзя.
МАСШТАБИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Фотография повреждена или создана не с помощью этой фотокамеры.
НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	Была сделана попытка создать копию измененного размера, равным оригиналу или больше него. Выберите меньший размер.
НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	
НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	Была сделана попытка повернуть фотографию, которую нельзя повернуть.
ПОВОРОТ НЕВОЗМОЖЕН	Видеофрагменты повернуть нельзя.
НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	Изменение размера или удаление эффекта красных глаз не могут быть применены к выбранному изображению.
НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ	Функцию удаления эффекта красных глаз нельзя применить видеофрагментам.

Предупреждение	Описание
НЕТ КАРТЫ	Не вставлена карта памяти, когда в меню просмотра снимков выбрано КОПИРОВАТЬ. Вставьте карту памяти.
ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕТ	Источник, выбранный для опции КОПИРОВАТЬ, не содержит изображений. Выберите другой источник.
ИЗОБРАЖЕНИЙ НЕТ	
ОШИБКА ФАЙЛА DPOF	Задание печати DPOF на текущей карте памяти содержит более 999 изображений. Скопируйте фотографии на внутреннюю память и создайте новую команду печати.
DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН	Фотография не может быть отпечатана с использованием DPOF.
DPOF НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН	Видеофрагменты нельзя отпечатать с использованием DPOF.
ОШИБКА СВЯЗИ	Произошла ошибка связи во время печати или копирования фотографий на компьютер или другое устройство. Проверьте, включено ли устройство и подсоединен ли кабель USB.
ОШИБКА ПРИНТЕРА	В принтере кончилась бумага или чернила, или произошла другая ошибка принтера. Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Чтобы возобновить печать, выключите принтер и включите его снова.
ОШИБКА ПРИНТЕРА ПРОДОЛЖИТЬ?	В принтере кончилась бумага или чернила, или произошла другая ошибка принтера. Проверьте принтер (смотрите руководство по эксплуатации принтера для получения подробностей). Если принтер не возобновляет работу автоматически, нажмите MENU/OK.
ПЕЧАТЬ НЕВОЗМОЖНА	Была сделана попытка печати видеофрагмента, фотографии, которая не была создана этой фотокамерой, или фотографии, формат которой не поддерживается принтером. Видеофрагменты и некоторые фотографии, созданные на других устройствах, печатать нельзя; если это фотография, созданная на этой фотокамере, проверьте в руководстве пользователя принтера, поддерживает ли принтер формат JPEG или Exif-JPEG. Если принтер их не поддерживает, то печать фотографий невозможна.
Убедитесь, что крышка отсека для батареи заблокирована.	Проверьте, чтобы крышка батарейного отсека была защелкнута. Имейте в виду, что крышка уже может быть защелкнута; данное сообщение только рекомендует проверить, надежно ли закрыта крышка, прежде чем продолжить.

Приложение

Объем карты памяти

Приведенная ниже таблица показывает время записи или количество фотографий, доступных с разным качеством изображения. Все значения приблизительны. Размеры файлов зависят от записываемых сцен, поэтому количество сохраненных файлов будет сильно различаться. Количество кадров или оставшееся время записи может уменьшаться неравномерно. Если карта памяти не вставлена, количество возможных пробных снимков ограничено.

■ Фотографии

		L				M				S			
		4:3	3:2	16:9	1:1	4:3	3:2	16:9	1:1	4:3	3:2	16:9	1:1
4 GB	FINE	580	650	770	710	1060	1440	1770	1700	2460	2850	3490	2920
	NORMAL	1080	1250	1360	1460	1990	2130	2730	2730	3390	3180	5230	3810
8 GB	FINE	1210	1250	1480	1380	2140	2260	3330	2580	4710	4800	6860	5460
	NORMAL	2070	2400	2610	2790	3810	4070	5220	5220	6490	5860	10010	7260

■ Видео

	HD 1920 × 1080 (60 k/c) ¹	HD 1920 × 1080 (30 k/c) ¹	HD 1280 × 720 (60 k/c) ¹	SD 640 × 480 (30 k/c) ²	HS 640 × 480 (120 k/c) ³	HS 320 × 240 (240 k/c) ³	HS 160 × 120 (320 k/c) ³
4 GB	36 мин	36 мин	40 мин	188 мин	62 мин	125 мин	137 мин
8 GB	74 мин	74 мин	82 мин	374 мин	125 мин	252 мин	276 мин

1 Используйте карту не ниже CLASS 10. Отдельные видеофрагменты не могут быть длиннее 29 минут.

2 Отдельные видеофрагменты не могут быть длиннее 120 минут.

3 Используйте карту не ниже CLASS 10. Отдельные видеофрагменты не могут быть длиннее 30 секунд.

Технические характеристики

Система	
Модель	Цифровая фотокамера FinePix серии XP80
Эффективные пиксели	16,4 миллиона
Матрица	КМОП с 1/2,3 -дюйм. пикселями широкоразмерного кадра с фильтром основных цветов
Хранение данных	• Внутренняя память (прибл. 96 МБ) • Карты памяти SD/SDHC/SDXC
Файловая система	Совместима с системой Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 и форматом Digital Print Order Format (DPOF)
Формат файлов	• Фотографии: Exif 2.3 JPEG (сжатый) • Видео: MOV (H.264)/линейная импульсно-кодовая модуляция/монофонический звук
Размер изображения (пиксели)	• L 4:3: 4608 × 3456 • L 3:2: 4608 × 3072 • L 16:9: 4608 × 2592 • L 1:1: 3456 × 3456 • M 4:3: 3264 × 2448 • M 3:2: 3264 × 2176 • M 16:9: 3264 × 1840 • M 1:1: 2432 × 2432 • S 4:3: 2048 × 1536 • S 3:2: 2304 × 1536 • S 16:9: 1920 × 1080 • S 1:1: 1728 × 1728
Объектив	Объектив Fujinon 5 × оптический зум, F3,9 (широкий угол) – F4,9 (телефото)
Фокусное расстояние	f=5,0 мм–25,0 мм (эквивалент 35-мм формата: 28 мм–140 мм)
Цифровой зум	Примерно до 2 × с сумным цифровым зумом (до 10 × в комбинации с оптическим зумом)
Диафрагма	F3,9/F6,2 (широкий угол), F4,9/F8,0 (телефото)
Диапазон фокусировки (расстояние от передней линзы объектива)	Прибл. 60 см–бесконечность (широкий угол); 1,0 м–бесконечность (телефото) • Макро съемка: прибл. 9 см–80 см (широкий угол); 1,0 м–3,0 м (телефото)

Система

Чувствительность Стандартная выходная чувствительность ISO эквивалент 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (размер изображения **M** или **S**); АВТО (400), АВТО (800), АВТО (1600)

Измерение экспозиции 256-сегментный экспозамер через объектив through-the-lens (TTL); МУЛЬТИ

Контроль экспозиции Программная АЭ

Коррекция экспозиции -2 EV – +2 EV с интервалом 1/3 EV

Стабилизация изображения Оптическая стабилизация (перемещение сенсора изображения)

Выдержка •
 (комбинированный) : 1/4 C – 1/2000 C
 механический и электронный затвор) • : 1/8 C – 1/2000 C
 • : 1/30 C – 1/2000 C
 • : 4 C – 1/2000 C

Непрерывная	Приблиз. частота кадров (к/с)¹	Серия кадров (Размер изображения)²	
	3,0	10 (L M), 20 (S)	
	5,0	10 (L M), 20 (S)	
	10	10 (L M), 20 (S)	
	60	70 (S 16:9)	
	3,0	10 (L M), 20 (S)	
	5,0	10 (L M), 20 (S)	
	10	10 (L M), 20 (S)	

*1 Частота кадров зависит от условий съемки и количества записанных изображений.

*2 Используйте карту **CLASSE®** или лучшую.

Фокусировка

- **Режим:** одиночная AF, непрерывная AF
- **Выбор области фокусировки:** ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, МУЛЬТИ, СЛЕЖЕНИЕ
- **Система autofокусировки:** AF с TTL обнаружением контраста

Система	
Баланс белого	Авто, прямой солнечный свет, тень, дневной флуоресцентный, теплый белый флуоресцентный, холодный белый флуоресцентный, лампа накаливания, подводный
Автоспуск	Откл, 2 сек., 10 сек., (ГРУППОВОЙ ТАЙМЕР), ИНТЕРВАЛ.СЪЕМКА
Вспышка	Автоматическая вспышка; эффективный диапазон при чувствительности AUTO , прибл. 70 см–4,4 м (широкий угол), 70 см–3,8 м (телефото); эффективный диапазон в режиме макросъемки составляет прибл. 30 см–2,0 м (широкий угол), 1,0 м–3,0 м (телефото)
Режим работы со вспышкой	Авто, заполняющая вспышка, откл, медленная синхронизация (удаление эффекта красных глаз вкл.); авто с удалением эффекта красных глаз, заполняющая вспышка с удалением эффекта красных глаз, откл., медленная синхронизация с удалением эффекта красных глаз (удаление эффекта красных глаз вкл.)
ЖК-дисплей	2,7-дюйм., 460 тыс-точечный цветной ЖК-дисплей; покрытие кадра прибл. 100 %
Видеофрагменты	<ul style="list-style-type: none"> • 1920×1080: 1080p, 60 к/с • 1280×720: 720p, 60 к/с • 640×480: 120 к/с • 160×120: 320 к/с • 1920×1080: 1080p, 30 к/с • 640×480: VGA, 30 к/с • 320×240: 240 к/с
Входы/выходы	
Цифровой вход/выход	USB 2.0 High-Speed; MTP/PTP
Выход HDMI	Микроштеккер HDMI

Технические характеристики

Питание/прочее		
Источник питания	Аккумуляторная батарея NP-45S	
Время работы батареи (прибл. количество кадров, которое можно сделать с полностью заряженной батареей)	Тип батареи NP-45S (в комплекте с фотокамерой)	Прибл. количество кадров 210
Примечание: Количество снятых кадров может варьироваться в зависимости от уровня заряда батареи и будет уменьшаться при понижении температуры.		
Время зарядки	Прибл. 120 минут (+20 °C)	
Размеры фотокамеры (Ш×В×Г)	104,1 мм × 66,5 мм × 25,9 мм, без выступающих частей	
Масса при съемке	Примерно 179 г, с батареей и картой памяти	
Вес фотокамеры	Примерно 162 г, без батареи, аксессуаров и карты памяти	
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">Температура: -10 °C – +40 °CВлажность: 10% – 80% (без конденсации)	
Беспроводной передатчик		
Стандарты	IEEE 802.11b/g/n (стандартный протокол беспроводной сети)	
Рабочая частота	<ul style="list-style-type: none">С ША, Канада, Тайвань: 2412 МГц–2462 МГц (11 каналов)Другие страны: 2412 МГц–2472 МГц (13 каналов)	
Протоколы доступа	Инфраструктура	

Аккумуляторная батарея NP-45S

Номинальное напряжение 3,7 В постоянного тока

Номинальная мощность 740 мА/ч

Размеры (Ш×В×Г) 31,4 мм × 39,5 мм × 5,8 мм

Масса Прибл. 19,0 г

Адаптер переменного тока

Номинальное напряжение 100 В–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Входная мощность • 100 В: 11,6 ВА • 240 В: 15,5 ВА

Выходное напряжение, ток зарядки 5,0 В постоянного тока, 1000 мА

Рабочая температура 0 °C – +40 °C

Масса Прибл. 32 г

Масса и размеры различаются в зависимости от страны или региона целевого назначения.

■ Примечания

- Технические характеристики устройства могут изменяться без уведомления. Компания FUJIFILM не несет ответственность за повреждения, вызванные ошибками в данном руководстве.
- Несмотря на то, что ЖК-дисплей изготовлен с использованием высокоточных технологий, на нем могут появляться небольшие яркие точки и нехарактерные цвета (особенно возле текста). Это — нормальное явление для данного типа ЖК-дисплеев, не означающее неисправность. Это также не влияет на изображения, записываемые фотокамерой.
- В цифровых фотокамерах могут возникнуть неисправности, если они подвергаются воздействию радиопомех (например, электрических полей, статического электричества или помех в линиях передач).
- Из-за типа используемого объектива на периферии изображений могут возникать некоторые искажения. Это — нормальное явление.

Заметки

Заметки

Заметки

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Ограничения настроек фотокамеры

В следующей далее таблице отмечены функции, доступные для каждого режима съемки.

Ограничения настроек фотокамеры

1 Автоматическая оптимизация для выбранного режима съемки.

2 Только ОТКЛ.