

Моющаяся система фильтров O2 Filter System™ WASHABLE HEPA H12 (логотип)

Система фильтров O2 Filter System™ разработана фирмой ELECTROLUX для обеспечения фильтрации, соответствующей самым высоким стандартам.

Лучшая фильтрация от фирмы ELECTROLUX (HEPA H12) !

Моющаяся система фильтров для пылесосов O2 Filter System™ WASHABLE HEPA H12 способна задерживать более, чем 99.97% всех вредных частиц размером 0.3 микрона и 99.5% частиц размером 0.1 микрона. Это означает, что пыль, выделения пылевых клещей, споры плесени, пыльца и аллергены от домашних животных будут задерживаться в системе.

Очищая поступающий из пылесоса воздух, моющаяся система O2 Filter System™ WASHABLE HEPA H12 помогает снизить вероятность аллергических реакций.

Моющийся фильтр многократного использования !

Промывка фильтра в воде из-под крана восстанавливает его оптимальную фильтрацию и всасывающую мощность пылесоса.

Фильтр необходимо промывать один раз на каждые 5 замен пылесобирающего мешка.

ПРОЦЕДУРА ЧИСТКИ МОЮЩЕГОСЯ ФИЛЬТРА O2 Filter System™ WASHABLE HEPA H12

ОСТОРОЖНО : Не царапайте, не скребите фильтр и не чистите его водой под высоким давлением. Это полностью выведет фильтр из строя, пыль будет проходить мимо него. После чистки фильтра может наблюдаться потеря его цвета.

1 – Держа фильтр за пластмассовую рамку, осторожно выньте его из пылесоса.

2 – Промойте загрязнённую сторону фильтра под струёй тёплой воды низкого давления. Вода должна течь параллельно складкам. Наклоните фильтр под углом к струе воды, чтобы вымыть загрязнение из складок. Руководствуйтесь рисунками.

3 – Поверните фильтр и промойте его в противоположном направлении. Руководствуйтесь рисунками. Продолжайте данную процедуру до тех пор, пока фильтр не будет чист.

4 – Осторожно стряхните воду с поверхности фильтра и дайте ему просохнуть в течение 60 минут перед тем, как снова установить его в пылесос.

Не устанавливайте в пылесос влажный фильтр.

