



BL (T-m)	3.25	5032cf	2.30
DGR (ohms)	2.30	5032cf	2.30
Mms (g)	10.22	5032cf	10.22
Sd (sq cm)	103.9	5032cf	103.9
Cms (µm/N)	521	5032cf	521
Vas (l)	7.89	5032cf	7.89
Fs (Hz)	69.0	5032cf	69.0
Qes	0.96	5032cf	0.96
Qms	6.94	5032cf	6.94
Q1	0.85	5032cf	0.85

SPECIFICATIONS

Type:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	2-Vias	NO GRILLE	GRILLE ONLY

Impedance: 2 Ohms
 Power Handling, RMS: 45W
 Power Handling, Peak: 135W
 Frequency Response: 67Hz – 21kHz
 Sensitivity (2.83V, 1m): 92dB

Grilles are included with the "i" version; they are not available for the "st" version.

WARRANTY : Reference Series speakers are warranted against defects. The duration of the speaker's warranty depends on the laws in the country in which it was purchased. Your local Infinity car audio retailer can help you determine the length of your warranty. To register your product, please visit us at www.infinitysystems.com.

ESPECIFICACIONES

Type:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	2 Vias	SOLO REJILLA	SOLO REJILLA

Impedancia: 2 Ohms
 Potencia, RMS: 45W
 Potencia, Pico: 135W
 Respuesta en Frecuencia: 67Hz – 21kHz
 Sensibilidad (2.83V, 1m): 92dB

GARANTÍA : Los altavoces de la serie Reference están garantizados contra cualquier defecto de fabricación. La duración de la garantía depende de la legislación del país en que los alta-avos han sido comprados. Su distribuidor Infinity habitual le ayudará a determinar la duración de su garantía. Para registrar su producto, visite www.infinitysystems.com.

CARACTÉRISTIQUES

Type:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	2 voies	SANS GRILLE	GRILLE SEULE

Impédance: 2 Ohms
 Tonue en puissance, RMS: 45W
 Tonue en puissance, crête: 135W
 Réponse en fréquence, crête: 67Hz – 21kHz
 Sensibilité (2,83 V à 1 m): 92dB

GARANTIE : Les enceintes de la série Reference sont garanties contre les défauts. La période de garantie des enceintes dépend des lois en vigueur dans le pays où elles ont été achetées. Votre revendeur local Infinity pour l'automobile peut vous aider à déterminer la période de votre garantie. Pour enregistrer votre produit, veuillez nous rendre visite à l'adresse www.infinitysystems.com.

SPECIFICHE

Type:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	2-Weg	SOLO GRILLIA	SOLO GRILLIA

Impedanza: 2 Ohm
 Tenuta in potenza, RMS: 45W
 Tenuta in potenza, Pico: 135W
 Risposta in frequenza: 67Hz – 21kHz
 Sensibilità 2,83V @ 1 metro: 92dB

La grille sono incluse nella versione "i", mentre non sono disponibili nella versione "st".

GARANZIA : I prodotti Reference sono garantiti contro difetti e malfunzionamenti. La durata della garanzia varia in base alle leggi vigenti nel Paese in cui viene acquistato il prodotto. Il vostro rivenditore Infinity saprà fornirvi maggiori informazioni sulla durata della garanzia del vostro prodotto. Per la registrazione del vostro prodotto, vi preghiamo di visitare il sito www.infini-tysystems.com.

TECHNISCHE DATEN

Type:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	2-Weg	KEINE FRONTABDECKUNG	NUR FRONTABDECKUNG

Nennimpedanz: 2 Ohm
 Belastbarkeit, RMS: 45W
 Belastbarkeit, Spitze: 135W
 Frequenzbereich: 67Hz – 21kHz
 Wirkungsgrad: 92dB

GARANTIE : Sollte ein Defekt auftreten, können Sie die Herstellergarantie in Anspruch nehmen. Die Laufzeit dieser Garantie hängt von den Bestimmungen Ihres Landes ab, in dem das Produkt gekauft wurde. Ihr lokaler Infinity Fachhändler wird die Garantiedauer für Sie ermitteln. Sie können Ihr Produkt unter www.infinitysystems.com, registrieren.

TECHNISCHE GEGEVENEN

Type:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	2-Weg	Alleen Grill	Alleen Grill

Impedantie: 2 Ohms
 Belastingbaarheid RMS: 45W
 Belastingbaarheid Peak: 135W
 Frequentiebereik: 67Hz – 21kHz
 Gevoelheids: 92dB

GARANTIE : Reference behuizingen worden gegarandeerd op fabriekstouren. De duur van de garantie wordt bepaald door wettelijke regelingen in het land van aankoop. Uw lokale Infinity car audio dealer kan u helpen aan nadere gegevens. Om uw product te registreren bezoekt u ons op www.infinitysystems.com.

SPECIFICATIONER

Type:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	2-vejs	KUN FRONT	KUN FRONT

Impedans: 2 Ohm
 Effektthåndtering, RMS: 45W
 Effektthåndtering, Spids: 135W
 Følsomhed 2,83V @ 1meter: 92dB

GARANTI : Reference systemerne er omfattet af garanti mod fejl og mangler. Garantien er tilgængelig i henhold til gældende lov. Kontakt din lokale Infinity forhandler for nærmere oplysning. Fronten leveres med "i" versionen. Der findes ikke fronter til "st" versionen.

TEKNISET TIEDOT

Type:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	2-tie	EI SUOJAVEIKKO	PELKKÄ SUOJAVEIKKO

Sovitus: 2 ohmia
 Tehonotto, RMS: 45W
 Tehonotto, huippu: 135W
 Herkkyyks 2,83V @ 1 m: 92dB

TAKUU : Reference-käyttömissä on takuu. Takuuaika riippuu tuotteen hankintamaan laeista. Seitä tarkka takuuaika pätkäilyäältä. Voit rekisteröidä tuotteen osoittees-sa www.infinitysystems.com.

ESPECIFICACÕES

Impedância:	2 Ohms
Potência, RMS:	45W
Potência, Pico:	135W
Frequência de Resposta:	67Hz – 21kHz
Sensibilidade:	92dB

GARANTIA : Os altifalantes da série Reference têm uma garantia contra defeitos. A duração da garantia do altifalante depende das leis em vigor no país onde foi adquirido. O seu ven-dedor local de áudio para automóveis Infinity pode ajudá-lo a confirmar a duração da garantia. Para registrar o seu produto, visite-nos em www.infinitysystems.com.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	Двухполюсная	Двухполюсная	Декоративная решетки в комплекте

Сопротивление, Ом: 2
 Мощность, Вт: 45
 Мощность, Вт: 135
 Чувствительность: 92dB

ГАРАНТИЯ : В эталонных серийных динамиках гарантируется отсутствие дефектов. Срок гарантии на корпусные сабвуферы зависит от законодательства страны, в которой приобретен товар. Ваш продавец автотюнинг-электроникс ком-пани Infinity может помочь Вам определить срок Вашей гарантии, для регистрации. Вашему продукту посетите сайт www.infinitysystems.com.

DANE TECHNICZNE

Typ:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	z-dwojny	TYLKO Z MASKOWNICĄ	TYLKO Z MASKOWNICĄ

Impedancja: 2 Ohms
 Moc (RMS): 45W
 Moc (Maks): 135W
 Pasmo przenoszenia: 67Hz – 21kHz

GWARANCJA : Głośniki serii Reference mają gwarancję na uszkodzenia. Czas trwania gwarancji zależy od przepisów obowiązujących w kraju, w którym dokonano zakupu. Informację o warunkach gwarancji i dostępności lokalni sprzedawcy car audio Infinity. Aby zarejestrować produkt, odwiedź naszą stronę interneto-wą: www.infinitysystems.com.

SPECIFICATIONER

Type:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	2-Weg	Endast frontgrill	Endast frontgrill

Impedans: 2 Ohm
 Effekt-tåligheï RMS: 45W
 Effekt-tåligheï Top: 135W
 Følsomheï 2,83V @ 1 meter: 92dB

TEKNIK ÖZELLIKLER
 Tip: 5032i
 5-1/4" (130mm)
 5-1/4" (130mm)
 SADECE İZGARÄ

Empedans: 2 Ohm
 Güç kalidma, RMS: 45W
 Güç kalidma, Tepe: 135W
 Frekans Teðik: 67Hz – 21kHz

GARANTİ : Referans Serisi hoparlörler kusurlar karş-garantilidir. Hoparlör garantism süresi, satın verilmeler.
 Hoparlör kapak gereyletiler sadece "i" versiyonları ile birlikte verilir. "st" versiyonları ile birlikte verilmeyebilir.


规格

类型:	5032i	5032cf	5032gr
	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)	5-1/4" (130mm)
	双路	双路	无格栅

阻抗: 2 Ohms
 额定功率: 45W
 峰值功率: 135W
 频率: 67Hz – 21kHz


质保 : Reference Series 扬声器均享缺陷保修。扬声器保修期取决于产品是 否安装在国家的法律。您当地的 Infinity 汽车音响零售商可协助您确定产品的保修 期。如需注册您的产品, 请访问我们的网站: www.infinitysystems.com。

ГАРАНТИЯ : В эталонных серийных динамиках гарантируется отсутствие дефектов. Срок гарантии на корпусные сабвуферы зависит от законодательства страны, в которой приобретен товар. Ваш продавец автотюнинг-электроникс комп-ани Infinity может помочь Вам определить срок Вашей гарантии, для регистрации. Вашему продукту посетите сайт www.infinitysystems.com.




Designed and engineered in the USA. Conception et design aux E.U.A.
 A valid serial number is required for warranty coverage. Un numéro de série valable est exigé pour la couverture de la garantie.
 Features, specifications and appearance are subject to change without notice.
 Sous réserve de modifications.
 Harman International, Consumer Division, 8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329 USA
www.infinitysystems.com


© 2009 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved. Tous droits réservés. • Part No. REF50320M00/09
 Infinity is a trademark of Harman International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or in other countries.
 Infinity est une marque commerciale de Harman International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.






5032i



5032cf



5032gr



TWEETER-LEVEL CONTROL

This speaker system is equipped with a tweeter-level switch. The normal setting for this switch is the "0dB" position, which provides an apparently "flat" response. Tweeter output may be increased according to the user's preference, or to compensate for off-axis placement (where the speaker does not directly face the listening position), by setting the switch to the "+3dB" position.

NIVEL DE TRANSDUCTOR DE AGUDOS

Este sistema está equipado con un interruptor de nivel del transductor de agudos. La posición normal para este interruptor es '0dB', que proporciona una respuesta aparentemente 'plana'. Si desea más volumen de agudos o quiere compensar una ubicación fuera de eje (cuando el altavoz no apunta directamente a la posición de escucha), usted puede colocar el interruptor en su posición '+3dB'.

CONTRÔLE DE NIVEAU DU TWEETER

Ce système d'enceintes est équipé d'un commutateur de niveau du tweeter. Le réglage normal de ce commutateur est la position « 0 dB » qui fournit une réponse apparemment linéaire. La réponse du tweeter peut être accrue en fonction des préférences de l'utilisateur ou pour compenser un positionnement hors de l'axe (si l'enceinte n'est pas complètement en face de la position d'écoute) en mettant le commutateur sur la position « +3 dB ».

CONTROLLO DEL LIVELLO TWEETER

Questo sistema di altoparlanti è equipaggiato con un commutatore di livello del tweeter. Il settaggio normale del commutatore è nella posizione "0dB" che consente di ottenere una risposta virtualmente piatta. L'uscita del

tweeter può essere incrementata secondo le preferenze dell'utilizzatore, o per compensare posizionamenti fuori-asse (ove l'altoparlante non sia rivolto direttamente verso il punto d'ascolto), portando il commutatore sulla posizione "+3dB".

HOCHTON-PEGELSCHALTER

Dieser Lautsprecher ist mit einem Schalter zur Pegelsteuerung ausgestattet. Die Grundeinstellung lautet "0dB" - hierbei wird die Lautstärke der Höhen nicht verändert. Möchten Sie die Höhenwiedergabe verstärken weil die Hochtöner nicht direkt auf die Hörposition ausgerichtet werden können (Off-Axis: abseits der Abstrahlachse) oder um das Klangbild an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen, stellen Sie bitte diesen Schalter auf "+3dB".

NIVEAU-INSTELLING TWEETER

Dit luidsprekersysteem is voorzien van een niveauschakelaar voor de tweeter. De normale positie voor deze schakelaar is "0 dB" in welke stand een rechte weergave wordt verkregen. Het niveau kan naar smaak van de gebruiker worden verhoogd of om opstelling buiten de as – waarbij de luidspreker niet direct op de luisteraar is gericht – te compenseren, door de schakelaar in de positie "+3 dB" te plaatsen.

DISKANT NIVEAUREGULERING

Höjttalersystemet er udstyret med diskantniveauskifter. Omskifterens normalindstilling er "0dB", som giver en subjektivt jævn frekvensgang. I stillingen "+3dB" øges diskantniveauet. Denne stilling anvendes efter brugerens smag eller som kompenserings for en lytteplads lidt til siden (hvor højttaleren ikke sigter direkte på lyttepladsen).

DISKANTTISÄÄDIN
Kaiutinjärjestelmässä on diskantinsäätkyt-kin. Tavallisesti kytkin laitetaan asentoon "0 dB", jolloin vaste on "flat" eli suora. Laita kytkin asentoon "+3 dB", jos haluat korostaa diskantteja tai korjata huonosta suuntauksesta aiheutuvan diskanttivaimentuman (kaiutinta ei ole voitu suunnata suoraan kuulijaa kohti).

CONTROLO DO NÍVEL DO TWEETER

Este sistema de altifalantes está equipado com um interruptor do nível do tweeter. A definição normal para este interruptor é a posição "0dB", a qual fornece uma resposta aparentemente "plana". É possível aumentar a saída do tweeter consoante as preferências do utilizador, ou compensar um posicionamento fora do eixo (segundo o qual o altifalante não está virado directamente para a posição de audição), ajustando o interruptor para a posição "+3dB".

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ СИГНАЛА ТВИТТЕРА

По умолчанию установлен в положение "0 dB". При переключении в положение "+3dB" уровень высокочастотной составляющей сигнала увеличивается на 3 дБ.

POZIOM GŁOŚNIKA WYSOKOTONOWEGO REGULACJA

Ten system głośnikowy posiada przełącznik poziomu głośnika wysokotonowego. Ustawienie zwykłe dla tego przełącznika to „0 dB”, zapewniające „płaskie” pasmo przenoszenia. Głośność głośnika wysokotonowego można zwiększyć w zależności od upodobań lub w celu skompensowania ustawienia, w którym głośnik jest skierowany w bok (nie skierowany bezpośrednio w kierunku słuchacza), przestawiając przełącznik do położenia „+3dB”.

DISKANT-NIVÅ KONTROLL


Detta system har en diskant-nivå omkopplare. Den normala inställningen är 0 dB, vilket motsvarar en "rak" frekvenskurva. Diskant nivån kan ökas om så önskas, eller för att kompensera för en dålig placering (där högtalarens placering inte är riktad direkt mot lyssnings positionen) genom att sätta omkopplaren i läge + 3dB.

TWEETER DÜZEYİ KONTROLÜ

Bu hoparlör sistemi, bir tweeter düzeyi anahtarıyla donatılmıştır. Bu anahardan normal ayan "0dB" pozisyonudur, bu da görülmüş "düz" bir tepki sağlar. Tweeter çıkışı, "+3dB" konumuna getirilerek, kullanıcı tercihlerine göre, ya da eksen dışı konumu (hoparlörün doğrudan dinleme pozisyonuna bakmadığı yerlerde) telafi etmek amacıyla artırılabilir.

高音扬声器电平控制

该扬声器系统配有高音扬声器电平开关。该电平开关的标准设定值为 "0dB"，该值可提供明显较 "平" 的响应。高音扬声器的输出可根据用户喜好而增加，或通过将开关设置在 "+3dB" 位置的方法来补偿离轴位置（扬声器不直接面向听音位置）。



ROTATING TWEETER

The Reference 5032i/cf includes a rotating, angled tweeter mount, which is designed to allow the tweeter to be aimed toward the listening position. Since the tweeter's output becomes directional at extremely high frequencies, aiming the tweeter toward the listening position will improve high-frequency response and stereo imaging. *Before securing the grille*, grasp the tweeter housing around the edge and rotate the tweeter assembly so that the tweeter faces the listener as directly as possible. Then the grille may be permanently secured.

TRANSDUCTOR DE AGUDOS ROTATORIO

Los modelos Reference 5032i/cf incluyen un transductor de agudos diseñado para poder apuntar hacia la posición de escucha. Al ser las frecuencias agudas extremadamente direccionales, dirigir el transductor de agudos hacia la posición de escucha mejorará la respuesta en agudos y la imagen estéreo en general. Antes de asegurar la rejilla, manipule el transductor de agudos con cuidado y dirijalo hacia la posición de escucha. Una vez dirigido, podrá fijar la rejilla permanentemente.

TWEETER ORIENTABLE

Le modèle 5032i/cf de la série Reference comprend un tweeter à angle de montage orientable, conçu pour permettre l'orientation du tweeter vers la position d'écoute. Comme la réponse du tweeter devient directionnelle aux très hautes fréquences, l'orientation du tweeter vers la position d'écoute améliore la réponse ainsi que l'image sonore stéréo dans les fréquences élevées.

Avant de fixer la grille, saisissez l'ensemble du tweeter par le bord et le faire tourner de telle sorte que le tweeter soit orienté autant que possible vers l'auditeur. La grille peut alors être fixée de façon permanente.

TWEETER ROTATIVO

Il Reference 5032i/cf incorpora un sistema di montaggio del tweeter ad angolarità variabile, che è stato progettato per consentire al tweeter di essere orientato verso la posizione di ascolto. Dal momento che la direzionalità del tweeter diviene molto marcata alle altissime frequenze, orientando il tweeter verso la posizione di ascolto si miglioreranno la risposta alle alte frequenze e l'immagine stereo. Prima di fissare le griglie, afferrate l'involucro Esterno del tweeter e ruotatelo in maniera tale che il tweeter guardi il più direttamente possibile verso il punto d'ascolto. Dopodiché potrete fissare in maniera definitiva la griglia

ROTATING TWEETER

Die Modelle Reference 5032i/cf isind mit einer Drehmechanik ausgestattet, welche die präzise Ausrichtung der Hochtöner auf die Hörposition ermöglicht. Grundsätzlich gilt: je höher die Frequenz umso ausgeprägter die Richtwirkung. Aus diesem Grund bieten auf die Hörposition ausgerichtete Hochtöner einen besseren Frequenzgang und Räumlichkeit. Drehen Sie dazu die Hochtönkalotte zur Hörposition hin BEVOR Sie die Frontabdeckungen befestigen.

DRAAIBARE TWEETER

Het model Reference 5032i/cf is voorzien van een onder een hoek geplaatste, draaibare tweeter bedoeld om de tweeter op de luisterpositie te kunnen richten. Daar het signaal van de tweeter naar mate de frequentie toeneemt sterker gericht is, zal het richten van de tweeter het hoog op de luisterpositie verbeteren evenals het stereo-effect.

Voordat u de grill aanbrengt, de tweeter behuizing bij de rand vastnemen en de tweeterenheid draaien zodat de tweeter zo direct mogelijk op de luisteraar is gericht. Zet daarna de tweeter vast.

DREJELIG DISKANT

Reference 5032i/cf benytter et drejeligt, vinklet diskantmodul, beregnet til vinkling af diskant-enheden mod lyttepladsen. Fordi diskantsignalet bliver retningsbestemt ved ekstremt høje frekvenser, kan vinkling af diskantenheden mod lyttepladsen sikre forbedret højfrekvensgengivelse og stereoperspektiv. For fronten sættes på plads, tag fat ved kanten af diskantmodulet og drej modulet indtil diskanten sigter så direkte som muligt på lytteren. Fronten sættes permanent på plads.

DISKANTTIELEMENTIN SUUNTAUS

Reference 5032i/cf:n diskanttielementin asentoa voi muuttaa kiertämällä, joten sen saa suunnattua tarkasti kohti kuulijaa. Korkeat äänet leviävät kapeammalle alueelle kuin matalat, joten elementin oikea suuntaus parantaa merkittävästi diskanttitoistoa ja stereovaikutelmaa. Tee suuntaus ennen suojaverkon kiinnittämistä. Tartu diskanttielementin reunaan ja kierrä elementti asentoon, jossa se osoittaa mahdollisimman hyvin kohti kuulijaa. Kiinnitä lopuksi suojaverkko paikoilleen.

TWEETER ROTATIVO

Os modelos Reference 5032i/cf incluem um suporte giratório oblíquo do tweeter, o qual tem por finalidade permitir apontá-lo na direcção da posição de audição. Uma vez que a saída do tweeter se torna direccional em frequências extremamente altas, apontá-lo na direcção da posição de audição melhora a resposta em alta frequência e a imagem estéreo. Antes de fixar a grelha, segure o receptáculo do tweeter pela borda e rode o corpo deste de modo que fique virado o mais possível na direcção do ouvinte. Pode então fixar permanentemente a grelha.

ИЗМЕНЯЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗВУКА

В системе REFERENCE 5032 I/CF применен твиттер с удобной настройкой угла поворота и изменения направления звука. Перед установкой декоративной решетки отрегулируйте твиттер таким образом, чтобы он был направлен на слушателя. Затем установите декоративную решетку.

OBROTOWY GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY

W modelu Reference 5032i/cf znajduje się obrotowy, odchylany głośnik wysokotonowy, który można ustawić w kierunku słuchacza. Jako że głośność głośnika wysokotonowego staje się kierunkowa przy bardzo wysokich częstotliwościach, ustawienie głośnika w kierunku pozycji odsłuchowej powoduje poprawę słyszalności wysokich tonów i zwiększenie efektu stereo. Przed zamontowaniem maskownicy chwycić obudowę głośnika wysokotonowego i obrócić zespół głośnika w taki sposób, aby był możliwie najlepiej skierowany bezpośrednio na słuchacza. Następnie założyć maskownicę na stałe.

ROTARANDE DISKANT

Reference 5032i/cf har en diskanthögtalare som kan roteras mot lyssningspositionen. Genom att diskantåtergivningen är riktbar kommer du att få en förbättrad frekvenskurva samt en klart bättre stereo ljudbild. Innan du monterar frontgrillen, kan du rotera diskantelementets fäste så att diskanthögtalaren är riktad mot lyssningspositionen. Efter detta kan frontgrillen monteras mer permanent.

DÖNER TWEETER

Referans 5032i/cf, tweeter'in dinleme konumuna çevrilmesini sağlayacak şekilde tasarlanan açılı bir döner tweeter kaidesine sahiptir. Çok yüksek frekanslarda tweeter çıkışı yönlü hale geldiği için, tweeter'in dinleme konumuna çevrilmesini yüksek frekans tepkisini ve stereo görünülemeyi iyileştirecektir.

İzgarayı sabitlemeden önce, tweeter kaidesini kenarından tutarak tweeter tertibatını tweeter olabildiğince doğrudan bir şekilde dinleyiciye bakacak şekilde döndürün. İzgara kalıcı bir şekilde sabitlenebilir.

旋转式高音扬声器

Reference 5032i/cf 版高音扬声器舍一个斜角旋转支架，可使扬声器对准听音位置。在极高的频率下，高音扬声器的输出将具有指向性，因此，将高音扬声器对准听音位置可改善高频响应及立体成像。在固定格栅之前，请抓紧高音扬声器的机壳边缘部位并旋转高音扬声器装置，以使高音扬声器尽可能正对听者。然后方可将格栅永久固定。