


Содержание

Введение	Регистрация	4
	Требования безопасности	4
	Основные части холодильника	9
Установка	Установка	10
	Подключение	10
Порядок работы	Регулировка температуры	11
	Волшебная зона	13
	Быстрая заморозка	14
	Отъезд	14
	Самодиагностика	15
	Блокировка	15
	Передвижная секция	15
	Предупреждающий сигнал	16
	Приготовление льда	16
	Размораживание	16
	Дозатор воды	17
	Складывающаяся полка	19
	Полка для вин	19
Рекомендации по хранению продуктов	Хранения продуктов	20
Уход и обслуживание	Общие сведения	22
	Замена лампы	23
	Смена стороны открывания дверей	23
	Уборка и чистка	24
Устранение неисправностей	Устранение неисправностей	26



Введение

Введение

Регистрация

Модель и серийные номера холодильника указаны на тыльной стороне изделия. Этот номер для каждого холодильника индивидуален и не повторяется на других изделиях.
Заполните приведенную ниже таблицу и храните эту инструкцию как свидетельство о покупке.
Прикрепите к ней чек.

Дата покупки : _____
Торговая фирма : _____
Адрес фирмы : _____
Телефон фирмы : _____
Модель : _____
Серийный номер : _____

Требования безопасности

Чтобы избежать риска травмы, ущерба имуществу и неправильного использования изделия обязательно выполняйте следующие меры безопасности. (Ознакомившись с данным руководством пользователя положите его в надежное место, чтобы оно было под рукой.). Не забудьте передать его последующему владельцу прибора.



Срок службы данного товара – 7 лет со дня передачи товара потребителю.

Введение

Требования безопасности

Предупреждения

▲ Внимание

- Перед началом использования холодильника необходимо его установить и подключить в соответствии с данной инструкцией.
- Запрещается выключать холодильник за сетевой шнур. Всегда прочно вставляйте вилку в розетку и аккуратно вынимайте ее.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы не пережать или не повредить сетевой шнур.
- После включения холодильника не касайтесь руками, в особенности влажными или мокрыми, холодных поверхностей морозильной камеры, поскольку кожа может к ним примерзнуть.
- Перед мытьем холодильника выньте вилку из розетки.
Не повреждайте, не скручивайте и не дергайте шнур питания, поскольку это может привести к пожару или поражению электричеством.
Не помещайте в морозильную камеру стеклянную посуду, так как она может лопнуть, когда ее содержимое замерзнет.
- Не брызгайте водой на наружные поверхности и внутри холодильника.
Это грозит взрывом или пожаром.
- Не вставляйте вилку в розетку влажными руками.
Это грозит поражением электричеством.
- Не ставьте на изделие сосудов с водой.
Если вода прольется, может возникнуть опасность пожара или поражения электрическим током вследствие повреждения изоляции токонесущих деталей.
- Не устанавливайте холодильник во влажных местах, где на него могут попасть брызги воды.
Это может повредить изоляцию токонесущих деталей и привести к поражению электричеством.

Введение

Требования безопасности

- Не устанавливайте холодильник во влажных местах, где на него могут попасть брызги воды. Неправильная изоляция токонесущих деталей может привести к поражению электричеством.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменения в конструкцию изделия. Это может привести к пожару или неполадкам в работе, грозящим травмой.
- Перед заменой лампы внутреннего освещения холодильника выньте вилку из розетки. Это грозит поражением электрическим током.

Чтобы быстро вынуть вилку из розетки

Во избежание перегрузки по возможности включайте холодильник в отдельную розетку, иначе он вместе с другими осветительными или электроприборами может вызывать перегрузку сети.

Замена шнура питания

Вилка холодильник с морозильным отделением должна быть установлена так, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств до неё можно было легко дотянуться и вынуть её из розетки. Если шнур питания поврежден, замена должна производиться производителем, сервисным представителем производителя или иным исполнителем с необходимой подготовкой.

Опасность

Возможно попадание детей в холодильник. Прежде чем выбросить свой старый холодильник или морозильную камеру:
Снимите все дверцы.
Оставьте полки в холодильнике чтобы затруднить детям доступ в холодильник.

Не храните

Не храните и не используйте в непосредственной близости от холодильника бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества.

Заземление

Заземление снижает риск поражения электричеством при замыкании, отводя ток через дополнительный провод. Чтобы избежать возможного поражения электричеством, холодильник необходимо заземлить. Неправильное использование разъема заземления может вызвать поражение электричеством. Если вы сомневаетесь, правильно ли выполнено заземление, или если что-то в инструкциях по заземлению осталось неясным, проконсультируйтесь с электриком или специалистом центра обслуживания.

Введение

Требования безопасности

▲ Внимание

- ▲ В случае встраивания изделия или установки в закрытое пространство держите вентиляционные отверстия открытыми.
- ▲ Не применяйте для ускорения размораживания механические приспособления, если только они не рекомендованы производителем.
- ▲ Не повреждайте охладительный контур.
- ▲ Не включайте внутри отделений для продуктов электрические приборы, если только они не рекомендованы производителем.
- ▲ Хладагент и изолирующий газ, примененные в изделии, требуют особых мер по их утилизации. При утилизации свяжитесь с представителем обслуживания или иным исполнителем с необходимой подготовкой.



Изделие содержит некоторое количество хладагента изобутан (R600a). Это высокозологичный природный газ, но он горюч. При транспортировке и установке изделия следует следить, чтобы ни один из элементов охлаждающего контура не было поврежден. Разбрзгивания хладагента из трубок может привести к возгоранию и к травме глаза. В случае обнаружения утечки избегайте открытого огня или потенциальных источников воспламенения. Проветрите помещение, в котором находится изделие, в течение нескольких минут.

Во избежание создания огнеопасной смеси газа и воздуха, в случае обнаружения течи в охладительном контуре размер помещения, в котором будет помещено изделие, зависит от количества используемого хладагента. На каждые 8 гр. хладагента R600a внутри изделия должно приходиться 1 (*) помещения. Количество хладагента в конкретном изделии указано на информационной табличке внутри изделия. Запрещается включать изделие, которое имеет какие-либо следы повреждений. В случае сомнений, свяжитесь с продавцом.

Введение

▲ Осторожно

Требования безопасности

- **Если стенная розетка плохо укреплена в стене, не вставляйте в нее вилку.**
В противном случае возможно поражение электрическим током или пожар.
- **Запрещается выключать холодильник за шнур питания. Всегда прочно вставляйте вилку в розетку и аккуратно вынимайте ее.**
Иначе вы можете разъединить провода, что приведет к короткому замыканию.
- **При мытье не мойте розетку влажной или мокрой тряпкой. Очищайте контакты вилки от различного рода загрязнений.**
Иначе есть риск поражения электрическим током.
- **Не засовывайте руки под изделие.**
Острые края могут привести к травме.
- **После отключения изделия от сети подождите не менее пяти минут прежде чем снова включать вилку в стенную розетку.**
Неправильная эксплуатация может стать причиной материального ущерба.
- **Если изделие не будет использоваться долгое время, выньте вилку из розетки.**
Любое нарушение изоляции может привести к пожару.
- **Не позволяйте детям трогать или играть с панелью управления на лицевой стороне изделия.**
- **Хладагент и изолирующий газ, примененные в изделии, требуют особых мер по их утилизации. Перед утилизацией убедитесь, что ни одна трубка на тыльной стороне изделия не повреждена.**

Введение

Основные части холодильника



Примечание

Если некоторые названные детали отсутствуют, они, возможно, не входят в комплект поставки данной модели.
(Например, "Волшебная зона" имеется не во всех моделях).

Установка

Установка

- 1.** Выберите подходящее место.
Располагайте холодильник там, где им будет удобно пользоваться.
- 2.** Не располагайте холодильник вблизи источников тепла, влаги и в зоне прямого действия солнечных лучей.
- 3.** Для обеспечения эффективной работы холодильника воздух вокруг него должен циркулировать свободно.
Если холодильник располагается в нише, над ним должно быть по крайней мере 5 см. свободного пространства.
- 4.** Чтобы исключить вибрацию располагайте холодильник на ровной горизонтальной поверхности.
При необходимости компенсируйте неровность пола с помощью регулировочных винтов.
Для того чтобы дверца закрывалась легко, холодильник должен быть слегка наклонен назад.
Регулировочные винты легко врачаются при легком наклоне корпуса холодильника.
Для того чтобы приподнять холодильник, вращайте регулировочные винты против часовой стрелки (↗), а для того чтобы его опустить – по часовой стрелке (↙).
- 5.** 1. Тщательно вымойте холодильник и вытрите всю пыль, образовавшуюся во время транспортировки.
- 6.** Установите все съемные части холодильника на место (емкость для льда и т.п.). Они упакованы отдельно для предотвращения поломки при транспортировке.
- 7.** Вставьте вилку шнура питания в розетку. Не включайте в эту же розетку другие электроприборы.

Подключение

При первой установке холодильника дайте ему поработать 2–1 часа чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.
После отключения холодильника от сети, подождите 5 минут, прежде чем снова включать его.
Холодильник готов к работе.


Эксплуатация

Регулировка температуры

В холодильнике есть с морозильным отделением есть регуляторы, которые позволяют регулировать температуру в морозильном и в холодильном отделениях.

Выбор температуры и режимов работы

Дисплей управления температурой



LCD Model

LED Model

Эксплуатация



Примечание

Выбор температуры морозильного и холодильного отделения

Все настройки модели "GR-459Q*KA/Q*JA" производятся при помощи кнопок.



- Изначально температура в морозильном и холодильном отделениях установлена в значения -18°C и 2°C . Вы можете изменить температуру отделений по собственному выбору.

LCD Model



- При нажатии кнопки управления температурой температура морозильного или холодильного отделений изменяется на 1 градус.

LED Model



- При нажатии кнопок управления температурой температура морозильного или холодильного отделений циклически меняется в следующем порядке.
Холодильное отделение:
 $2^{\circ}\text{C} \rightarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow -1^{\circ}\text{C} \rightarrow 6^{\circ}\text{C} \rightarrow 4^{\circ}\text{C}$
 Морозильное отделение:
 $-18^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow -15^{\circ}\text{C} \rightarrow -16^{\circ}\text{C}$

Примечание

Точная температура внутри холодильника может отличаться в зависимости от состояния продуктов. Отображаемый параметр является желаемым результатом а не фактической температурой. Сразу после подключения способность холодильника к охлаждению невелика. Изменяйте температуру согласно указаниям выше не раньше чем через 2–3 дня.


Эксплуатация

Волшебная зона (не во всех моделях)


- Эта кнопка регулирует температуру в отделении для овощей, фруктов (которым требуется сравнительно невысокое охлаждение) и других продуктов, например, размораживаемого мяса, сырой рыбы и т.д.

Использование

- В зависимости от продуктов выберите оптимальный температурный диапазон.



- Имеются 4 значения температуры, а именно: 1°C, -1°C, -3°C и -7°C.
Овощи/фрукты и продукты холода хранения требуют другой температуры и влажности воздуха, чем мясо и рыба.



Эксплуатация

Быстрая заморозка

- Функция применяется для быстрой заморозки.
- Данная функция применяется, когда вам нужно быстро заморозить продукты. Один раз нажмите на кнопку SUPER FRZ (быстрая заморозка). Будет включен режим быстрой заморозки и загорится индикатор.
- Быстрая заморозка требует примерно 3 часов работы. По окончанию работы холодильник автоматически возвращается в предыдущий температурный режим. Если вы хотите отключить режим быстрой заморозки, снова нажмите кнопку SUPER FRZ. Индикатор погаснет, заморозка прекратится и холодильник вернется в нормальный режим работы.




Отъезд

- При выборе режима быстрой заморозки графическое изображение стрелки мигнет 4 раза.
- Данная функция переводит холодильник в режим энергосбережения. Это полезно, когда вы уезжаете на праздники, потому что количество потребляемой энергии уменьшается до минимума. Этот режим включается нажатием кнопки "VACATION". При этом загорается индикатор. Повторное нажатие выключает режим.



Примечание

При включении режима "отъезд" остальные кнопки блокируются. После возвращения из отъезда отключите режим "отъезд". Кнопки будут разблокированы, а холодильник вернется к прежним настройкам температуры.




Самодиагностика

- Эта функция автоматически обнаруживает неисправности, которые могут возникнуть при работе холодильника.
- В случае возникновения неисправности, если изделие не реагирует на нажатие кнопок и отсутствует нормальная индикация, немедленно свяжитесь с местным центром обслуживанием, не отключая изделие от сети.
- Если питание холодильника будет выключено, специалисту потребуется гораздо больше времени для поиска неисправности.

Блокировка



Модель GR-459 Q*RA/Q*QA

- Нажатие этой кнопки блокирует все остальные кнопки.
- Последовательное нажатие кнопки LOCK включает и выключает блокировку.
(Для блокировки или разблокировки нажмите кнопку "LOCK" и удерживайте ее три секунды.)
- При включении режима блокировки остальные кнопки блокируются.



Передвижная секция

1. Передвижная секция может перемещаться вправо или влево.
2. Чтобы снять передвижную секцию снимите ее фасад. Затем поднимите ее вверх чтобы нижняя часть секции со щелчком вышла из зацепления. Теперь потяните прямо на себя.
3. Для установки передвижной секции на место вставьте ее в нужный паз и сильно нажмите вниз до щелчка. Передвижная секция установлена. Затем поставьте фасад передвижной секции на его опоры.



Примечание

При перемещении секции лучше держать ее за дно (как показано на рисунке).

Эксплуатация

Предупреждающий сигнал


- Если дверь холодильника некоторое время остается открытой, звучит сигнал. Если сигнал не отключается и при закрытой двери, свяжитесь с местным центром обслуживания.

Приготовление льда

- Наполните водой емкость для приготовления льда в секции для льда. Если перелить воды, кубики замерзнутся и не будут отделяться один от другого. Слейте излишек воды.
- Лед попадает в отделение для хранения льда при повороте ручки устройства приготовления льда.

Примечание

- Если вы повернете ручку когда лед не полностью заморожен, вода может попасть в отделение для хранения льда и кубики замерзнутся.



Совет

- Чтобы кубики легко вынимались, предварительно полейте емкость водой из-под крана.



Размораживание

- Размораживание производится автоматически.
- При размораживании вода стекает в поднос испарителя и автоматически испаряется.

Эксплуатация

Дозатор воды (не во всех моделях)

Функции



Установка

- Соберите клапанную сборку после установки в ОТВЕРСТИЕ В ДВЕРЦЕ.

Эксплуатация

Наполнение КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВОДЫ

1. Вынув КОНТЕЙНЕР для ВОДЫ за РУЧКУ из ДВЕРЦЫ холодильника, откройте МАЛУЮ КРЫШКУ КОНТЕЙНЕРА и заполните его водой, например, из чайника.

* Наливая воду, следите за стеклянным уровнем воды на передней стороне КОНТЕЙНЕРА.

* Можно наливать воду до отметки 4,5.

2. Нажав на МАЛУЮ КРЫШКУ КОНТЕЙНЕРА, закройте ее.

3. Налив воду, установите КОНТЕЙНЕР для ВОДЫ на место.

Получение воды

1. Нажмите на рычаг дозатора чашкой.

2. При нажатии рычага из дозатора поступает вода.

3. Медленно уберите чашку, чтобы не пролить воду.

▲ Осторожно


Не используйте никаких напитков (молоко, сок, газированные напитки и т.д.) кроме свежей воды. Особенно опасно использование солодовых напитков. Это может привести к поломке.

Эксплуатация

Складывающаяся полка (не во всех моделях)


- Чтобы поместить высокие контейнеры, например, бутылки, достаточно просто нажать на переднюю половину полки. Она вдвигается в дальнюю часть полки.

Потянув полку на себя, вы вернете ей первоначальный размер.



Полка для вин (не во всех моделях)

- Предназначена для хранения вин в горизонтальном положении.
Вы также можете перевернуть полку для вин и вставить ее обратно.
Это освободит место в холодильнике.



Рекомендации по хранению продуктов

▲ Осторожно

Хранения продуктов

- Не храните при низкой температуре продукты, которые от этого теряют качество, например, бананы или дыни.
- Всегда дожидайтесь, пока еда остывает. Никогда не ставьте в холодильник горячую еду. Это может привести к порче других продуктов и потерям электроэнергии.
- Храните продукты в емкостях с крышками. Это предотвращает появление влаги, возникающей при испарении, и способствует сохранению вкуса и питательных свойств продуктов.
- Не закрывайте продуктами вентиляционные отверстия. Равномерная циркуляция холодного воздуха обеспечивает одинаковую температуру внутри холодильного отделения.
- Не следует часто открывать дверцы холодильника. Открывание дверец ведет к попаданию в холодильник теплого воздуха, что вызывает повышение температуры.
- Нельзя помещать в дверную секцию слишком много продуктов, т.к. это может помешать дверце закрываться.
- Не храните в морозильном отделении бутылки, потому что при замораживании они могут лопнуть.
- Нельзя повторно замораживать оттаявшие продукты. При этом они теряют вкус и питательные свойства.
- Не храните в холодильнике медицинские препараты, материалы для научной работы и другие товары, чувствительные к изменению температуры. Запрещается хранить в холодильнике продукты, требующие строгого температурного контроля.

Рекомендации по хранению продуктов


- Дверная секция морозильного отделения помечена значком . В ней поддерживается температура -12°C . В ней удобно хранить продукты, которые скоро понадобятся.
- Если нужно быстро заморозить новые продукты, положите их на середину морозильного отделения и нажмите кнопку быстрой заморозки.

Примечание

Если холодильник находится в теплом и сыром месте и его дверца часто открывается или в нем хранится много овощей, внутри него может образоваться влага, не влияющая на производительность.

Удаляйте капли сухой чистой тряпкой.


Уход и обслуживание

- | | |
|--|---|
| Сбой питания <ul style="list-style-type: none"> Перебой питания на 1–2 часа не причинит вреда хранящимся в холодильнике продуктам. Постарайтесь не слишком часто открывать дверцы. | Общие сведения |
| При переезде <ul style="list-style-type: none"> Быньте продукты из холодильника и надежно закрепите движущиеся предметы скотчем. Вверните регулировочные винты холодильника внутрь до упора. Иначе они могут поцарапать пол или помешать двигать холодильник. | |
| Противоконденсатная трубка <ul style="list-style-type: none"> Вокруг лицевой стороны холодильника, а также в перегородке между холодильным и морозильным отделениями проходит противоконденсатная трубка. Она предотвращает образование росы. Особенно сразу после установки, а также если температура в комнате высока, холодильник может нагреваться. Это совершенно нормально. |  <p>Противоконденсатная трубка</p> |

Уход и обслуживание

Замена лампы

1. Отключите сетевой шнур от стенной розетки.
2. Снимите крышку лампы, потянув ее вниз за задний край.
3. Выньте лампу, вывернув ее движением против часовой стрелки, и замените новой.
4. Сборка производится в обратном порядке.
Заменять лампочку можно только лампой с теми же характеристиками.



▲ Осторожно

- Не забудьте резиновую кольцевую прокладку, предотвращающую искрообразование.
- Если лампа горела долгое время, не прикасайтесь к ней. Она может быть очень горячей.

Примечание

- МАКСИМАЛЬНАЯ мощность лампы – 30 Вт.
- Если дверцу холодильника оставить открытой, лампа будет гореть 7 минут и затем выключится для безопасности. (Если вы закроете и закроете дверь, лампа снова включится).

Смена стороны открывания дверей

- Конструкция холодильника позволяет менять сторону открывания дверей с правой на левую и наоборот сообразно планировке вашей кухни.

▲ Осторожно

- Однако если вам нужно сменить сторону открывания дверей, следует вызвать мастера по обслуживанию.

Уход и обслуживание

Перед уборкой

Внешние поверхности холодильника

Внутренние поверхности холодильника

После уборки

⚠ Внимание

Уборка и чистка

Удостоверьтесь, что вы вынули вилку из розетки.

Наружные поверхности холодильника мойте мягкой салфеткой, смоченной горячей водой или жидким моющим средством. Если для мытья используется моющее средство, обязательно вытрите его чистой влажной тряпкой.

См, выше

Убедитесь, что шнур питания не поврежден, розетка не перегрелась и вилка плотно вставлена в розетку.

После мытья водои обязательно вытрите изделие тряпкой.

Не применяйте абразивные вещества, продукты нефтеперегонки, бензин, растворитель, хлорную кислоту, кипяток, грубые щетки и т.д., которые могут повредить детали холодильника.

Уход и обслуживание

РЕШЕТКА и ПОДНОС ДЛЯ КАПЕЛЬ

- 1.** Продев в ОТВЕРСТИЕ РЕШЕТКИ палец, выньте ее.
- 2.** Чистой тряпкой вытрите воду вокруг ДВЕРЦЫ и с ПОДНОСА ДЛЯ КАПЕЛЬ.

Наружная часть дозатора

Чистой тряпкой вытрите воду с наружной части дозатора и рычага дозатора.

Контейнер для воды

- 1.** Поднимите КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ, нажав на фиксирующий РЫЧАГ снизу КОНТЕЙНЕРА, а затем выньте его.
- 2.** Сняв БОЛЬШУЮ КРЫШКУ КОНТЕЙНЕРА, вымойте и хорошо прополосните КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ снаружи и изнутри, используя нейтральное моющее средство.

Крышки контейнера (большая и малая)

Вымойте и хорошо прополосните большую и малую крышки снаружи и изнутри, используя нейтральное моющее средство.

Тщательно вымойте рельефную часть крышек контейнера. Для удобства используйте небольшую щетку.

Клапанная сборка

Вымойте и хорошо прополосните КЛАПАННУЮ СБОРКУ при помощи небольшой щетки. Нажав на нижнюю часть сборки, промойте ее, пропуская через нее воду. Обязательно установите на место уплотняющую резиновую прокладку, снятую для мытья, на ее место. Иначе вода будет протекать.

Устранение неисправностей

Неполадка

Холодильное или морозильное отделение не работает

Прочтите этот раздел до того, как обращаться в службу сервиса.
Это может сэкономить время и деньги.
В этом списке приведены наиболее распространенные ситуации, которые не являются результатом плохого качества сборки или материалов.

Возможные причины

- **Возможно, вилка вынута из розетки.**
Надежно ставьте ее в розетку.
- **В доме перегорел предохранитель или отключился автоматический прерыватель.**
Проверьте и /или замените предохранитель или включите автоматический прерыватель.
- **Перебой питания.**
Проверьте наличие света в доме.

Слишком высокая температура в холодильном или морозильном отделении

- **Неправильно установлен регулятор температуры.**
См. раздел “Регулировка температуры”.
- **Холодильник расположен слишком близко к источнику тепла.**
- **Слишком часто открывалась дверца холодильника при высокой температуре воздуха в комнате.**
- **Дверца холодильника оставалась открытой в течение длительного времени.**
- **Продукты мешают закрыванию двери или заслоняют отверстие воздуховода.**

Вибрация, дребезжание или нетипичный шум

- **Место, где установлен холодильник, может быть неровным.**
Выровните при помощи регулировочного винта.
- **Посторонние предметы на задней стенке холодильника.**

Иней или лед на замороженных продуктах

- **Возможно, дверца была закрыта неплотно или продукты мешают закрыванию двери.**
- **Дверцы открываются слишком часто или на долгое время.**
- **Иней внутри контейнера с продуктами – нормальное явление.**

Устранение неисправностей

Неполадка

**Капли влаги на
корпусе
холодильника**

**Внутри
собирается влага**

Неприятный запах

**Дверца не
закрывается до
конца**

**Внутреннее
освещение не
работает**

Возможные причины

- Такое явление может иметь место в сырых помещениях.
Вытряните влагу насухо.
- Дверцы открываются слишком часто или на долгое время.
Во влажную погоду с воздухом в холодильник через открытые дверцы попадает и влага.
- Продукты, имеющие сильный запах, следует положить в плотно закрытую тару или хорошо завернуть.
- Проверьте, нет ли испортившихся продуктов.
- Требуется вымыть внутренние поверхности холодильника. См. раздел "Уборка и чистка".
- Продукты мешают закрыванию дверцы.
Передвиньте продукты, которые мешают закрыванию дверцы.
- Холодильник не выровнен.
Отрегулируйте винты регулировки высоты.
- Место, где установлен холодильник, может быть неровным.
При помощи регулировочного винта приподнимите переднюю часть холодильника.
- Нет напряжения в розетке.
- Лампа освещения требует замены.
См. раздел о замене лампы.

Заметки