

H-DM102 Проводной динамический микрофон

HYUNDAI

- Кнопка включения/отключения
- Номинальное сопротивление: 193 Ом
- Чувствительность: 62 дБ
- Частотный диапазон: 50 - 7000 Гц
- Направленность: 180°
- Длина кабеля: 3 м
- Материал корпуса: пластик
- Вес: 257 г
- Размер: $\varnothing 53 \times 171$ мм
- Цвет: черный



HYUNDAI CORPORATION, KOREA
СДЕЛАНО В КИТАЕ

Проводной динамический микрофон




ВНИМАНИЕ

- Не подносите микрофон близко к колонкам.
- Не допускайте падения микрофона, а также повреждения его частей.
- Не храните и не используйте микрофон вблизи источников повышенной температуры и во влажных местах.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подключение: вставьте соединительный кабель в микрофон.
- Подключите соединительный кабель микрофона к устройству, через которое вы хотите вывести звуковой сигнал.
- Установите переключатель на микрофоне в режим ВКЛ (ON). Микрофон готов к использованию.
- Для лучшего восприятия расположите микрофон на расстоянии 5-10 см от рта или другого источника звука.
- Если микрофон не используется, установите переключатель в позицию ВЫКЛ (OFF).
- Отключение: нажмите на фиксатор и отсоедините шнур.
- Во избежание нежелательного эффекта не направляйте микрофон в сторону колонок.



HYUNDAI

H-DM102

H-DM102 Dynamic wire microphone

HYUNDAI

- Power ON/OFF button
- Impedance: 193 Ohm
- Sensitivity: 62 dB
- Frequency range: 50 - 7000 Hz
- Direction: 180°
- Length of cable: 3 m
- Material of body: plastic
- Weight: 257 g
- Dimensions: $\varnothing 53 \times 171$ mm
- Color: black



8 906305 161161



HYUNDAI CORPORATION, KOREA
MADE IN CHINA

Dynamic wire microphone




CAUTION

- Keep far away between the microphone and loudspeaker.
- Don't strike the microphone and avoid to damage the parts of microphone.
- Don't put the microphone on high temperature and moisture place.

CONNECTION AND OPERATION

- Installing method: insert the key into the groove.
- Insert the plug into the microphone input of receiver, mixer or amplifier.
- Switch the microphone to the ON position. The microphone is now ready for use.
- For best performance position the microphone 5-10 cm from the mouth or other audio source.
- When not in use, switch the microphone to the OFF position.
- Disassembling method: press the tab and take out the connector.
- To avoid unwanted feedback, keep the microphones pointed away and at a distance from the loudspeakers.



HYUNDAI

H-DM102



Проводной динамический микрофон / Dynamic wire microphone / H-DM102