



## ČESKÝ

## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

## Popis

- Ovládání termostatu
- Přepínač provozních režimů
- Indikátor provozu
- Přední mřížka
- Uchyt pro přenášení
- Filtr
- Mřížka vstupního filtru
- Strovy kabel

## UPOMÍNKY!

- Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně těchto:
- Přečtěte si pozorně uvedené návody.
  - Používejte teplovzdušný ventilátor vydřehně.
  - Před prvním zapnutím se prosím ujistěte, že napájecí sítě odpovídají provoznímu napětí uvedeném na štítku pístrostě.
  - Nikdy nezapojujte vidici sítového kabelu do poškozených nebo oproštěovaných zásuvek.
  - Aby nedošlo k požáru nepoužívejte adaptérky při zapojení pístrostě do elektrické zásuvky.
  - Aby nedošlo k přetížení elektrické sítě, dejte pozor na zásuvku, do kterého je pístrostě veden.
  - Před prvním zapnutím se prosím ujistěte, že napájecí sítě odpovídají provoznímu napětí uvedeném na štítku pístrostě.

## Poznámka

- Při prvním uvedení do provozu dojde k výpadku v napětí (tzv. „přepážka“), protože je možné i málo měnit napájecí sítě v závislosti na počtu využívaných zásuvek.
- Při ukončení provozu deje ovládání termostatu (1) do polohy MIN, přepínač provozních režimů (2) do polohy 0 (vypnutu) a vypněte vidici sítového kabelu (8) ze zásuvky.

## Uvádění

- Při prvním uvedení do provozu dojde k výpadku v napětí (tzv. „přepážka“), protože je možné i málo měnit napájecí sítě v závislosti na počtu využívaných zásuvek.
- Aby nedošlo k přetížení elektrické sítě, dejte pozor na zásuvku, do kterého je pístrostě veden.
- Nechtejte okna a dveře pokud je otevřeto v provozu. Místnosti musí být dobře teplodržící izolací, aby nepřekročily maximální teplotu v místech, kde se rozšíří aerosole nebo se používají hořlavé kapaliny.
- Nikdy nezakryvajte pístrostě počkou pro výrobou.
- Aby nedošlo k úrazu nebo poškození pístrostě je nikdy nepoužívejte v blízkosti výrobky.
- Nikdy nepoužívejte teplovzdušný ventilátor v ohromeném prostoru (například ve vestavěných skříních nebo výklenkách) – k rozmarování potrub nebo k tomu aby se zabránilo jeho zmrznutí).
- Nikdy nepoužívejte pístrostě vnitřní budovy.
- Nenechávejte zapnutý ventilátor bez dozoru.
- Nedoporučuje se využívat zapnutý ventilátor spánku.
- Vždy odpojujte pístrostě sítě podél.

## Výbava automatického nouzového vypnutí

Při vypnutí funkce automatického nouzového vypnutí:

- Pokud se pístrostě začne přehřát, spustí se automatická protiletová pojistka.
- Vidice sítového kabelu bude blokovat vedeními předmety nebo součástemi využívanými interiérem.
- Nenapojte teplovzdušný ventilátor v místech, kde se rozšíří aerosole nebo se používají hořlavé kapaliny.
- Nikdy nepoužívejte pístrostě počkou pro výrobou.
- Aby nedošlo k úrazu nebo poškození pístrostě je nikdy nepoužívejte v blízkosti výrobky.
- Nikdy nepoužívejte teplovzdušný ventilátor v ohromeném prostoru (například ve vestavěných skříních nebo výklenkách) – k rozmarování potrub nebo k tomu aby se zabránilo jeho zmrznutí).

Nikdy nepoužívejte pístrostě vnitřní budovy.

Nenechávejte zapnutý ventilátor bez dozoru.

Nedoporučuje se využívat zapnutý ventilátor spánku.

Vždy odpojujte pístrostě sítě podél.

## Výbava teplovzdušného ventilátoru

Doprourčuje vytírat kryt pístrostě a čistit filtry (6) po každém použití teplovzdušného ventilátoru.

- Než vydáte vidici sítového kabelu (8) do zásuvky, převěďte provozní režim (2) do polohy MIN, přepínač provozních režimů (2) do polohy 0 (vypnutu), a vypněte vidici sítového kabelu (8) ze zásuvky.

Nezapomeňte využívat k čistění pístrostě tekutinu mycí prostředky, abyste vymýčili a jakékoli rozpostředlou jako je například voda.

- Zapojte vidici sítového kabelu (8) do zásuvky, dejte přepínač provozní režim (2) do požadované položky, otocete ovládání termostatu (1) ve směru znacky MAX, pístrostě se zapne a rozsvítí indikátor provozu (3). Pro zvýšení teploty v místnosti je třeba otočit ovládání termostatu ve směru znacky MAX.

Před prvním uvedením do provozu dojde k výpadku v napětí (tzv. „přepážka“), protože je možné i málo měnit napájecí sítě v závislosti na počtu využívaných zásuvek.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě sítě podél.
- Vždy odpojujte pístrostě od elektrické sítě před čistěním.

Než vydáte vidici sítového kabelu ze zásuvky, převěďte provozní režim (2) do polohy MIN.

- Při odpojení vidici sítového kabelu z elektrovodiče, využijte zásuvku kabelu, chytce se vidice.

Nedoporučuje se vidice sítového kabelu mokrýma rukama.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě do vody nebo jakékoli tekutiny.

Nepoužívejte pístrostě v koupelnách nebo místech s vysokou vlhkostí.

- Nikdy nepoužívejte teplovzdušný ventilátor v místech, kde byly byly vystaveny vodě nebo vlhkosti.

Pokud se na kryt pístrostě dostala voda, dívejte se do kontejneru využívaného vidici sítového kabelu, aby zásuvku a pístrostě můžete použít k odstranění prachu z mřížek můžete použít sítový hadíkem.

- Aby se předešlo popálení, vyhýbejte se kontaktu s hřejivým povrchem mřížky a působením horlého vzdalu na nechráněné části těla.

Nikdy nepřenájezte pístrostě kabelu na kryt vytíratu.

- Vyhýbejte se kontaktu sítového kabelu s horními a středními předměty.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v případě že pístrostě nefunguje správně a také ne autorizovaný servisní technický stav pístrostě, stav vidice sítového kabelu a kabelu a izolace sítového kabelu.

Pokud se objeví nebezpečí pách nebo tluk, okamžitě přestanete používat.

- Nikdy nepoužívejte pístrostě, pokud je poškozen sítovým kabelem nebo vidice sítového kabelu, v př