

harman/kardon®



THE BRIDGE



Впервые вместе – ваш iPod® и ваша домашняя развлекательная система – благодаря The Bridge™. Одно соединение обеспечивает полную навигацию и управление iPod с пульта ДУ, прилагаемого к Bridge-Ready ресиверу Harman Kardon®,

Установочная станция iPOD

а также одновременную зарядку батареи. Конечно, вы также сможете прослушивать любой трек, записанный на iPod через вашу домашнюю развлекательную систему.

Установочная Станция iPod

iPod и Harman Kardon: два имени являются синонимами воспроизведения музыки, простоты управления и элегантного дизайна. Теперь, The Bridge в буквальном смысле связывает их, позволяя вам поделиться любимыми треками и программными списками, сохраненными на вашем iPod с любым человеком, который находится в зоне прослушивания и который обладает совместимым Harman Kardon AVR – даже в подключенной второй комнате. Вставьте ваш iPod в The Bridge, откиньтесь назад и управляйте им с пульта ДУ ресивера, пока экранные меню и меню передней панели управляют выбором треков. The Bridge также может заряжать iPod во время использования.



THE BRIDGE

Одно соединение между The Bridge™ и Bridge-Ready ресивером Harman Kardon обеспечивает воспроизведение звука, полное управление и зарядку большинства моделей iPod®¹. Вы можете выбирать треки с пульта ДУ вашего AVR и просматривать экранные навигационные меню. Что может быть проще?



AVR 340

7 x 55Вт 7.1-Канальный A/V Ресивер

Настроит вашу комнату; оборудование не потребуется. Благодаря системе EzSet/EQ™, AVR340 не только установит параметры всех громкоговорителей системы, она измерит, как “звучат” громкоговорители в вашей комнате и откалибрует их выходы для компенсации любых нюансов комнатной акустики. Добавьте широкий диапазон удобных функций таких, как перекрестное преобразование видео, компонентный выход для упрощенных подключений, A-BUS/READY® многокомнатные возможности и совместимость с The Bridge, и вы будете наслаждаться фильмами и музыкой быстрее, чем когда бы то ни было.

AVR 240

7 x 50Вт 7.1-Канальный A/V Ресивер

Если говорить о высоком качестве, AVR 240 явно лучший в своем классе. Семь каналов усиления по высокому току, обработка Logic 7®, 192кГц/24-битовые цифровые преобразователи, два сверхширокополосных компонентных видео входа, двухстрочный дисплей передней панели и больше входов и выходов, чем вы можете подсчитать. Прибавьте мощность EzSet™ для автоматической настройки уровней громкоговорителей системы, и вы получите великолепный комплект высококачественного аудио и видео воспроизведения.

AVR 140

6 x 40Вт 6.1-Канальный A/V Ресивер

Не обманывайтесь скромной ценой AVR140. Наш наиболее доступный A/V ресивер насыщен функциями. С экранными меню, которые включают переименовываемые входы, компонентными видео переключениями, совместимостью с The Bridge, и нашей классической высокоточной, сверхширокополосной топологией усиления, не существует лучшего способа для апгрейда старой аналоговой системы или добавления высококачественного домашнего театра, когда главенствуют финансовые соображения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AVR 340	AVR 240	AVR 140
Описание	7.1-канальный AVR	7.1-канальный AVR	6.1-канальный AVR
Стере мощность (FTC)	70 x 2	65 x 2	50 x 2
Многоканальная мощность	55 x 7	50 x 7	40 x 6
Тип усилителя	С высоким выходным током ±35 амп	С высоким выходным током ±35 амп	С высоким выходным током ±25 амп
THD @ Сопротивление	0.07% @ 8 Ω	0.07% @ 8 Ω	0.07% @ 8 Ω
Диапазон частот	20 Гц – 20кГц	20 Гц – 20кГц	20 Гц – 20кГц
Диапазон частот @ 1Вт (+0дБ/-3дБ)	10Гц – 130кГц	10Гц – 130кГц	10Гц – 130кГц
Отношение сигнал/шум (IHF A)	100дБ	100дБ	100дБ
Источник питания	Независимых фронтальных и тыловых	Независимых фронтальных и тыловых	Независимых фронтальных и тыловых
Dolby® Digital	Dolby® Digital EX	Dolby® Digital EX	Dolby® Digital EX
Dolby® Pro Logic® II	Dolby® Pro Logic® IIx	Dolby® Pro Logic® IIx	Dolby® Pro Logic® IIx
Dolby® Virtual Speaker	Да	Да	Да
DTS® 5.1	Да	Да	Да
DTS-ES® 6.1 Дискретное и Матричное	Да	Да	Да
DTS 96/24®	Да	Да	Да
DTS Neo 6®	Да	Да	Да
Logic 7	Да	Да	Да
VMax	Да	Да	Да
Режимы Наушников	2-канальный Dolby® HP	2-канальный Dolby® HP	2-канальный Dolby® HP
XM-Ready	Нет	Нет	Нет
Многозонная система	Аудио с пультом	Нет	Нет
Переназначаемые усилители тыловых каналов	Да	Нет	Нет
A-BUS/READY®	Да	Нет	Нет
EzSet возможности	EzSet/EQ	EzSet +	Нет

Модель	The Bridge
Описание	iPod® ¹ Установочная Станция
Требования iPod®	iPod® третьего поколения и выше с док портом (не совместим с iPod Shuffle™)
Требования к Ресиверу	Harman Kardon AVR с DMP/The Bridge док портом
Размеры	30 x 174 x 114 мм
Вес	0.17 кг

1: Совместим с iPod третьего поколения или выше, оборудованными dock портом, включая все модели Click Wheel. Фото iPod (только воспроизведение звука) и iPod мини (iPod не включен).

Все функции и технические характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерения по глубине включают ручки, кнопки и разъемы для подключения. Измерения по высоте включают ножки и основание.

Harman Kardon, Logic 7 и VMax (внедрение Cooper Bauck Transaural Stereo по лицензии) являются зарегистрированными торговыми марками Harman International Industries, Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах и/или других странах.

|||||EzSet® (патент ? 5,386,478), |||||EzSet+®, |||||EzSet/EQ®, **Bridge** и Take Control зарегистрированными торговыми марками.

A-BUS и A-BUS/READY являются зарегистрированными торговыми марками Leisure Tech Electronics Pty, Ltd Австралия.

Apple, iPod и Mac OS являются зарегистрированными торговыми марками и Shuffle является зарегистрированной торговой маркой Apple Computer, Inc.

Cirrus является зарегистрированной торговой маркой Cirrus Logic, Inc. Decora является зарегистрированной торговой маркой Leviton Manufacturing Company.

*Dolby®, Pro Logic® и символ Double-D являются торговыми марками Dolby Laboratories, зарегистрированными в Соединенных Штатах и/или других странах. Авторские права защищены DTS, DTS Surround, DTS-ES, DTS 96/24 и DTS Neo:6 является торговой маркой DTS Inc.

Модель (продолжение)	AVR 340	AVR 240	AVR 140
A/V Входы	5	5	4
S-Видео входы	5	5	4
Аналоговые Аудио Входы	3	3	3
Цифровые Аудио Входы (Коакс./Оптический)	Задняя панель 3/3 Передняя панель 1/1	Задняя панель 2/2 Передняя панель 1/1	Задняя панель 2/2 Передняя панель 1/1
Цифровые Аудио Выходы (Коакс./Оптический)	Задняя панель	1/1 Задняя панель 1/1	Задняя панель 1/1
Привязка Цифрового входа	Все видео входы	Все видео входы	Все видео входы
Прямые Аудио входы 7.1	7.1	7.1	7.1
Выходы предусилителя	7.1-канальный	7.1-канальный	Сабвуфер
Компонентные Видео Входы (Назначаемые)	2 @ 50МГц	2 @ 50МГц	2 @ 50МГц
Управление Басом	Четырехзвенный кроссовер	Четырехзвенный кроссовер	Четырехзвенный кроссовер
Экранный Дисплей	Да	Да	Да
Назначение Входов	Все Входы	Все Входы	Все Входы
DSP Процессор	Cirrus® CS 49400	Cirrus® CS 49400	Cirrus® CS 49400
Выходные ЦАП	192кГц/24 битовые	192кГц/24 битовые	192кГц/24 битовые
Видео Обработка/Преобразование	Перекрестное Композитное/S в компонентное	Нет	Нет
Задержка A/V синхросигнала	80 мсек	80 мсек	Нет
Системный Пульт	Программируемый для 9-ти устройств	Программируемый для 9-ти устройств	Программируемый для 7-ти устройств
Разъемы вход/выход ИК	Да	Да	Нет
Выход ИК канала	Да	Да	Нет
Дискретные коды Вкл./Откл. ДУ	Да	Да	Да
Разъемы Громкоговорителей	Винтовые с цветовой кодировкой	Винтовые с цветовой кодировкой	Винтовые с цветовой кодировкой
Размеры (В x Ш x Г)	173 x 440 x 381 мм	173 x 440 x 381 мм	173 x 440 x 381 мм
Вес	14.4 кг	13.9 кг	11.7 кг

harman / kardon®

2, route de Tours

72500 Château-du-Loir

France

www.harmankardon.com

©2005 Harman International Industries, Incorporated. Все права защищены.

H A Harman International® Company