

Сtereo головные телефоны. Модель RP-НТF600E-S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блоки передатчика: 40мм. Импенданс: 56. Чувствительность 100дБ/мВт.

Допустимая мощность: 1500 мВт. Частотный диапазон: 10Гц-27кГц

Шнур: 5м. Штекер:3,5мм. Принадлежность: адаптер штекера 6,3 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Избегайте использования Ваших головных телефонов во время управления автомобилем, велосипедом или в других ситуациях, когда требуется либо быстрая реакция, либо слух не должен быть ослаблен. Не используйте Ваши головные телефоны в течение длительных периодов времени при высокой громкости

• Большая динамическая головка диаметром 50 мм обеспечивает качество звука Hi-Fi

- Раздвижное оголовье для максимально удобной посадки
- Комфортные мягкие амбушюры и оголовье
- Односторонний шнур и удобная система одностороннего мониторинга
- Позолоченный штекер и адаптер
- Частотный диапазон 10 Гц — 27 кГц

Адрес производителя Панасоник Корпорэйшн 1006, Кадома, Осака, Япония

Адрес поставщика ООО «Панасоник Рус» 117393, г.Москва, Профсоюзная ул.,д.56,7 этаж