

iRadar™

для Android™



Примечание. Устройство соответствует положениям ч. 15 правил Федерального агентства связи (ФАС) США. Эксплуатация устройства допускается на условиях: (1) устройство не создает вредных помех; (2) устройство воспринимает все полученные помехи, в том числе затрудняющие его эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ. Внесение в конструкцию устройства изменений, не предусмотренных Cobra Electronics Corporation, может привести к несоответствию устройства правилам ФАС США и запрету на его эксплуатацию.

Благодарим за приобретение Cobra iRadar™ для Android™ - радар-, лазер-детектора и детектора видекамеры, фиксирующей проезд на красный сигнал светофора. Cobra iRadar™ является первым прибором такого типа, подключаемым к электронным устройствам.

Cobra iRadar подключается к смартфону с операционной системой Android™ посредством беспроводной технологии Bluetooth®, что позволяет выводить на экран смартфона сигнал об обнаружении радара и менять с помощью смартфона настройки прибора.

Для включения и настройки Cobra iRadar следуйте инструкции ниже.

Cobra iRadar совместим со смартфонами на базе ОС Android™ версии 2.1 и выше.

Подключение Cobra iRadar

Подключить детектор Cobra iRadar к источнику питания, используя прилагаемый адаптер для гнезда прикуривателя.



Включить прибор, при этом загорится красный светодиод.



Для установления пары со смартфоном на базе ОС Android™ прибор должен быть включен.

Установление пары с Cobra iRadar

Cobra iRadar взаимодействует со смартфоном на базе ОС Android™ посредством беспроводной технологии Bluetooth®. Чтобы установить пару с Cobra iRadar, войдите в меню настроек **Bluetooth** смартфона. В большинстве моделей на базе ОС Android™ они находятся в подменю: **Меню (Menu) -> Настройки (Settings) -> Беспроводные сети (Wireless & networks) -> Настройки Bluetooth (Bluetooth settings)**.

Выбрать «**Список устройств**» («**Scan for Devices**»), затем из списка - **iRADAR**.

Установление пары может занять до 30 секунд. При появлении сообщения «**Принять пароль для установления пары**» («**Accept password to pair**»), нажать **Подтвердить (Confirm)**. В случае успешного установления соединения с iRadar под значком **iRADAR** в меню настроек Bluetooth появится сообщение «**Пара установлена, но нет подключения**» («**Paired but not connected**»).

Подробнее об установлении пары с устройствами **Bluetooth** см. руководство по эксплуатации смартфона.

После установления пары с Cobra iRadar следует установить с ним соединение с помощью приложения Cobra iRadar App.

Загрузка приложения

Для поиска и загрузки приложения войдите в электронный магазин приложений Google Play Store, используя смартфон на базе ОС Android™, введите в строку поиска «**Cobra iRadar**» и следуйте инструкциям на экране.

После запуска приложения необходимо установить соединение между смартфоном и детектором Cobra iRadar. Процесс установления соединения может занимать до 30 секунд. После успешного установления связи между смартфоном и Cobra iRadar на передней панели детектора загорится светодиодный индикатор синего цвета, а на рабочей странице приложения появится значок «соединение установлено» («connected»).

Детектор Cobra iRadar готов к использованию.



Информационная панель приложения для Cobra iRadar

Отображает показания спидометра, компаса и напряжение аккумулятора автомобиля.



Настройки

Отрегулируйте настройки Cobra iRadar.

Примечание. Если пара с Cobra iRadar не установлена или сигнал находится вне диапазона действия прибора, все настройки антирадаров/лазерного детектора/детектора видеонаблюдения, фиксирующей проезд на красный сигнал светофора, неактивны.



Просмотр карты

Просмотр отмеченных пользователем местоположений, расположение видеонаблюдения, фиксирующих проезд на красный сигнал светофора в данном районе, средняя скорость и направление движения на основе данных датчика GPS.



**Департамент возвратов,
000 «Рус Коннект»
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, владение 1а, офис 22
тел: 8 (495) 660-5906
e-mail: sales@rus-connect.ru
www.rus-connect.ru**

Советы по установлению пары с использованием Bluetooth

Если при установке соединения **Bluetooth** возникли трудности, следуйте инструкции ниже:

- 1) Выключить детектор Cobra iRadar, подождать 30 секунд и снова включить.
- 2) Если соединение по-прежнему отсутствует, войти в меню настроек **Bluetooth** смартфона на базе ОС Android™, нажать значок **iRadar**, находящийся под списком устройств **Bluetooth**, и удерживать его несколько секунд до разъединения созданной пары. Нажать «**Список устройств**» и выбрать **iRadar**. После того как будет установлена пара, запустить Приложение для Cobra iRadar еще раз.
- 3) Если неполадку устранить не удалось, следует полностью выключить смартфон и детектор Cobra iRadar, подождать 30 секунд и снова включить. См. также руководство по эксплуатации смартфона на базе ОС Android™, раздел об устранении неполадок при установлении соединения **Bluetooth**.