

TP-LINK The Reliable Choice		Setup Wizard Wirekees N Product
6	V	
TL-WW7200N	TL-WNS200ND	TLM/R041HP Easy Setup Rolitant User Guide

7106504431 REV1.0.0



(продолжение следует)

# Настройка в Windows с помощью мастера настройки

### Подтвердите настройки и нажмите NEXT (ДАЛЕЕ) для 9 прололжения



# Примечание:

Настройки можно сохранить в резервном текстовом файле на рабочем столе компьютера. Если вы забыли Сетевой ключ безопасности (Network Security Key), можно посмотреть его в файле Router Settings.txt.



После того, как настройка была успешно завершена, нажмите **NEXT (ДАЛЕЕ)**.

Complete the Configurations
Your TP-LINK router has been successfully configured.
<ul> <li>✓ (*) Successfully configured router</li> <li>✓ (*) Verified router settings</li> </ul>

Если ваши клиентские устройства поддерживают 11 функцию WPS (Настройка защищённого Wi-Fi), можно добавить устройство в сеть нажатием кнопки WPS. Нажмите **NEXT (ДАЛЕЕ)**.



Нажмите FINISH (ЗАВЕРШИТЬ) для завершения настройки. 12

The Reliable Choice	Wireless N Rout	
Welcome	Congratulations	
Install Router	Your router has been configured and connected to the internet. Enjoy surfing the internet!	
Configure Router		
Confirm Settings		
	Note: The TP-LINCEasy Setup Assistant has completed a basic configura- tion of the router. For more advanced settings, please login to the WEB management interface.	
	- FINSH	

Можно нажать кнопку WEB management interface (WEB-интерфейс настройки) для доступа к дополнительным настройкам.

# Приложение 1: Настройка маршрутизатора с помощью веб-утилиты настройки



# Устранение неисправностей

- 1. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?
- 1) Проверьте, хорошо ли подключены все разъёмы. Попробуйте поменять кабель Ethernet, так как проблема может возникнуть из-за повреждённого кабеля.
- 2) Проверьте, можете ли вы зайти на страницу веб-утилиты настройки маршрутизатора. Если нет, смотрите инструкции в разделе под заголовком Что делать, если я не могу зайти на страницу веб-утилиты настройки?
- 3) Войдите в веб-утилиту настройки (http://tplinklogin.net), зайдите в меню на страницу Сеть(Network) > WAN и убедитесь, что выбран тип подключения WAN - Dynamic IP (Динамический IP-адрес), этот тип подключения подходит для большинства DSL/кабельных модемов и прочих сетей.
- 4) Если используется кабельный модем, зайдите в меню на страницу Network > MAC Clone (Сеть > Клонирование **MAC-адреса)**. Нажмите кнопку **Clone MAC address** (Клонировать МАС-адрес), затем нажмите Save (Сохранить). Сначала перезагрузите модем, а затем маршрутизатор, попробуйте выйти в Интернет с вашего компьютера. Если проблема не решена, приступите к нижеследующим инструкциям.



5) Подключите компьютер непосредственно к модему и попробуйте выйти в Интернет. Если у вас всё ещё нет доступа к Интернет, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг для дальнейшей технической поддержки.

- 2. Что делать, если я не могу зайти на страницу веб-утилиты настройки?
- 1) Для Windows 7/Vista Откройте меню Пуск > Настройки > Панель управления. Выберите Просмотр состояния сети и задач > Просмотр состояния > Свойства, двойным щелчком мыши нажмите на Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4). Выберите Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически, после чего нажмите OK.

# 2) Для Windows XP/2000

Откройте меню Пуск > Панель управления > Сеть и подключение к Интернету > Сетевые подключения. Кликните правой кнопкой мыши на значке Подключение по локальной сети, а затем нажмите кнопку Свойства, двойным щелчком мыши нажмите на Протокол Интернета (ТСР/ІР). Выберите Получить ІР-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически, после чего нажмите ОК.

# 3. Что делать, если я забыл пароль?

- 1) Пароль для беспроводной сети по умолчанию: Обратите внимание на нижнюю панель устройства, на которой находится наклейка с Wireless Password/PIN (Паролем беспроводной сети/PIN-кодом).
- 2) Пароль для входа в маршрутизатор: Сначала сбросьте настройки маршрутизатора. Имя пользователя/пароль по умолчанию: admin/admin.

## 4. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

Если маршрутизатор не работает должным образом, можно сбросить его настройки, а затем перенастроить заново. Не отключая питания маршрутизатора, удерживайте кнопку WPS/RESET на задней панели нажатой в течение примерно 8 секунд, после чего отпустите её.



## (для пользователей Mac OS X/Linux или Windows, у которых нет возможности запустить компакт-диск)

**4** В данном примере мы рассмотрим настройку **Dynamic IP** (Динамический IP-адрес). Для примера выберем его. Если вы используете кабельный модем, то, возможно, вам понадобиться клонировать МАС-адрес, что можно сделать на следующей странице. Клонируется МАС-адрес с главного компьютера, который подключён к кабельному модему. Нажмите Next (Далее).

Please read help carefully on the right.					
Yes, I am connected by the main computer (clone MAC address).					
No, I am connected by another computer (do NOT clone MAC address).					
WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01	Restore Factory MAC			
Your PC's MAC Address:	8C-89-A5-6F-B3-AD	Clone MAC Address			
Back Next					

**Б** На этой странице вы можете переименовать вашу беспроводную сеть и создать новый пароль. Имя беспроводной сети по умолчанию: TP-LINK\_XXXXXX, а беспроводной пароль по умолчанию совпадает с PIN-кодом, который указан на нижней панели. Нажмите Next (Далее) для продолжения.

Wireless Radio:	Enable	
Wireless Network Name:	TP-LINK_137800	(Also called the SSID)
Region:	United States	
Transmission Power:	100%	
Channel:	Auto 🛩	
Mode:	11bgn mixed 🔽	
Channel Width:	Auto	
Wireless Security:		
0	Disable Security	
۲	WPA-PSK/WPA2-PSK	
PSK Password:	12345670	
	(You can enter ASCII characters	between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 6
	Back	Next

6 Для того, чтобы ваши настройки вступили в силу, нажмите Finish (Завершить).

