

# ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ В ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕ-УВЛАЖНИТЕЛЕ BORK A703

- Отключите воздухоочиститель-увлажнитель от электросети.
- Снимите переднюю и заднюю крышки, придерживая боковую часть воздухоочистителя-увлажнителя.
- Извлеките фильтр предварительной очистки, нажав на защелки в верхней части фильтра.

Чистку фильтра предварительной очистки необходимо производить с помощью пылесоса или воды каждые 2–4 недели.

- Извлеките специальный фильтр ALLERGIST, фильтр TRUE HEPA и угольный фильтр из основного корпуса. Замените фильтры с истекшим сроком службы на новые.

- Поместите фильтры в обратном порядке:

## Передняя крышка

Фильтр предварительной очистки → Угольный фильтр → Фильтр TRUE HEPA.

## Задняя крышка

Специальный фильтр ALLERGIST → Фильтр TRUE HEPA.

- Вставьте и надежно закрепите фильтр предварительной очистки в квадратном отверстии (сверху и снизу) и по бокам (справа и слева).
- Установите переднюю и заднюю крышку и подключите воздухоочиститель-увлажнитель к сети питания.

Фильтр	Периодичность	Способ
Фильтр предварительной очистки	Каждые 2–4 недели	Очистка
Специальный фильтр ALLERGIST	Каждые 6 месяцев	Замена
Угольный фильтр	Каждые 12 месяцев	Замена
Фильтр TRUE HEPA	Каждые 12 месяцев	Замена
Фильтр увлажнения	Каждую неделю	Очистка
	Каждые 2 месяца	Замена

## ПЕРЕЗАГРУЗКА ТАЙМЕРА ПЕРИОДИЧНОСТИ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ

Опцию перезагрузки можно разделить на стандартную перезагрузку и принудительную перезагрузку.

### Стандартная перезагрузка

Используется при замене фильтров в соответствии с периодичностью замены фильтров. Замена фильтров производится после того, как индикатор замены фильтров включается автоматически.

По истечении периода замены фильтра индикатор включается.

Светодиод показывает, какой фильтр необходимо заменить.

Индикация	Фильтра к замене
HEPA+Deodor LED	фильтр TRUE HEPA + Угольный фильтр
Allergy LED	специальный фильтр ALLERGIST
Hum LED	фильтр увлажнения

- После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку **Filter Reset** в течение 2 секунд.

### Принудительная перезагрузка

Данная функция позволяет обнулить цикл работы фильтра в случае, если необходимо заменить его до истечения срока службы.

- Чтобы перейти в режим замены фильтра, нажмите и удерживайте кнопку **Filter Reset** в течение 2 секунд.
- Затем с помощью кнопки **Filter Reset** выберите нужный фильтр.

При нажатии кнопки индикатор включается в следующей последовательности:

HEPA+Deodor LED → Allergy LED → Hum LED

- После выбора фильтра нажмите и удерживайте кнопку **Filter Reset** в течение 2 секунд, при этом общее время на электронном счетчике обнуляется.

Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна из кнопок, функция принудительной перезагрузки отменяется.

Данная функция позволяет обнулить только один фильтр за операцию. Если нужно обнулить несколько фильтров, то требуется повторить процесс перезагрузки по каждому фильтру.