ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Wi-Fi USB адаптер N300

UA-222NU





Введение

Поздравляем с приобретением Wi-Fi USB-адаптера Upvel UA-222NU. По сравнению с адаптерами стандарта 802.11bg (54Mбит/с) данный адаптер обеспечивает более высокую скорость передачи данных (до 300 Мбит/с) и больший радиус действия, а также совместим с Wi-Fi точками доступа стандартов 802.11bg/n.

Wi-Fi USB-адаптер поддерживает алгоритм шифрования 64/128-bit WEP, который обеспечивает защиту данных, передаваемых по Wi-Fi сети.

Адалтер поддерживает алгоритмы аутентификации WPAWPA2, в которых объединены технологи IEEE802.1x и TKIP. Для подключения к точке доступа или роутеру каждый клиент WI-Fi сети должен вести пароль, а данные передаются по сети в зашифрованном виде и расшифровываются с использованием периодически каженяемого ключа. Поддержка алгоритма шифрования AES обеспечивает более высокий уроень защиты Wi-Fi сети (стандарт IEE802.11).

Также данный Wi-Fi USB-адаптер поддерживает функцию WPS, которая обеспечивает надежное шифрование по алгоритму WPA2 и упрощает процедуру подключения клиентов Wi-Fi сети.

Комплект поставки

- 1. Wi-Fi USB-адаптер
- 2. Краткое руководство по установке
- 3. Компакт-диск с драйверами и утилитой быстрой настройки

Краткое описание устройства

Wi-Fi USB-адаптер Upvel UA-222NU имеет разъем USB и кнопку WPS.



Разъем USB

Адаптер можно подключить к любому свободному USB-порту компьютера или ноутбука.

Кнопка WPS

	Á	Á	ÊÁ	Á	ÁÁ	Á	Á	ÁY BEZBÁ	Á
Á	Á	Á	(a£2aÁÚ¦[c^&c^åÂÜ^c]È	Ä				

Установка

В данном разделе приведен порядок установки Wi-Fi USB-адаптера.

1. Подключите адаптер к свободному USB-порту компьютера или ноутбука.

Примечание для пользователей Windows Vista / XP: после подключения адаптера вы увидите окно, предлагающее вам найти и установить драйвер для вновь подключённого устройства. Нажмите "Отмена".

 Вставьте поставляемый в комплекте диск в CD-привод компьютера. Программа установки должна запуститься автоматически (должно появиться изображенное справа окно). Если через



некоторое время изображенное нике окно не появилось, то в вашей операционной системе, вероятнее всего, отключена функция автозапуска компакт-дисков. В этом случае откройте Проводник, выберите ваш CD-привод и запустите файл Autorun.exe. В появившемся окне нажиите колку "Установить утилиту".

В Windows 7 введена политика безопасности, которая называется "Контроль учетных записей пользователей". В соответствии с данной политикой, для установки любой программы требуются

права администратора. Если данная политика включена, то после запуска диска появится окно с запросом разрешения для продолжения. В данном окне следует нажать кнопку "Да" для продолжения.

Нажмите кнопку "Далее".





4. Нажмите кнопку "Готово". После перезагрузки компьютера вы сможете использовать установленную утилиту.



Подключение к беспроводной сети.

	REACTOR 11+ USB Whisters LAN USBRY	wow.
(a)	Of-corrs (-) Percer (F) C-spergeree (C)	
Шаг 1: Дважды щелкните на значке рабочем столе или щелкните на значке	Comment State Continue (Continue) (Second Accounts and Continue) Continue (Second Accounts And Continue (Second Accounts And Continue) (Second Accounts And Continue) Continue (Second Accounts And Continue)	M-6.
утилиты 🛄 в панели задач, чтобы запустить утилиту.	IND. Hospech. criver.	
	Agen 1 ann Milligen Pagen 6.8.8.8 Penn 1 genn Benn Benn Benn	
	4	
	Orožpakatu jeskok a ofrakta jegoviteval Orkitowatu agattep Bacensatu, farmananski satendalir	(augura)

Шаг 2: Перейдите на вкладку "Доступная сеть". Утилита автоматически выполнит поиск доступных Wi-Fi сетей.

C ANDERTON	Olive Dones Dro	mai ano 14	rease Can	vitwa Herpshie seurce	84.
	ANTYPES OT				
	15D	Kardat	E3-0016	Проверка падалености	Car. m
	2"08-WF		THOP	WRA2 C SEPARATE BUDA	10%
	2" SOME		10.59	HordeeCheb	8%
	TREND-WEETS		men	Monissective	45%
	2" TREIDINGS	3	TKOP/485	WAX C SIDEHER BACK	62%
	2" TRENDret3	-	AES	WHA? C SEPARATE BALLA	58% 1
	P		TKOP	WHA C SIDEHOL BUGHT	42%
	\$*50070VOB	3	AES	WRA2 c apparent bugg	60%
	2"house		TKOP/HES	WARD I IMPROVE BUILD	26%
	2" Hegen site		TKOP	WHA I MERINA BALLET	45%
	TRENDWIDE/19		Her	Herosectiva	42%
	2" dek		Her	MonDiseChap	26%
	Pecadam ABTS		TKOP	WAA C DEPART BACK	10%
	2		TACP	VARA 2 Separate Bullar	42%
	TRENDANT2		TERFICES	WHA C MEANER BALLIN.	62%
	Classi Router		Her	MonDiffection	60% (#)
	4				- A.
	06	cert.		Arlance a spedere	
	Made spectress		an modern	STREET, STREET,	
	a non starting	Contra and Long	ens reportents,	There's Farmers	

Шат 3: Для подключения к защищенной Wi-FI сети потребуется настроить параметры шифрования. В поле "Проверка подлинности" выберите из списка алгоритм зутетитфикации, а в поле "Шифрование данных" – тип шифрования. Заполните необходимыим голя и нажимите кнопку ОК.

фрование да	открытая система Общий ключ WPA-PSK
	IVVPA-PSK
	WPA2-PSK WPA 802.1X
	WPA2 802.1X WEP 802.1x
a 1 ~	
ч сети:	
	а 1 🗸



Подключение к Wi-Fi сети с помощью функции WPS (Wi-Fi Protected Setup).

REALTER 11n USB Wireless LAN Usbity	
Anasirs (H) Pexix (P) Organizarie (D)	
Phil converse Chara Control Annymer and Controls Nettoric Marphia Marry W-F	
Безопасная настройка Wi-Fi (WPS)	
Простое и безопасное решение для настройки беспроводной сети	
Hactpolika c salgon P91-kaga (F91)	
после нажатия клопых изт введите изгнад в точку доступа.	
P05 eng : 10016848	
Настройка с вводон Р39нода (Р34)	
/ Resorans svensy	
После нажатия кнопки РКС наконте втодотнує возлау на тоние доступа или зараннує настраняце безотасной настройка WV-KL	
Настроіка с нажатиен снотки (РФС)	
1. N	
Опображать значнок в области уведонлений Сосконить вдеттер Виклонить бестроводной интерфейс	isparta.

Настройка с нажатием кнопки

Нажмите на кнопку **PBC** в утилите и затем кнопку **WPS** на точке доступа или WI-Fi роутере. После завершения настройки подключения откроется вкладка "Общие".

-

Теперь вы можете использовать Wi-Fi сеть для подключения к Интернету или локальной сети.

Wi-Fi USB Adapter UA-222NU

Настройка с вводом PIN-кода

Шаг 1: Нажмите кнопку PIN.



Шаг 2: Нажмите "Да".





Шаг 3: Выберите точку доступа из списка и нажмите кнопку "Выбрать".



Шаг 4: Введите указанный в окне PIN-код на Web-интерфейсе точки доступа.

После завершения настройки подключения откроется вкладка "Общие".



Технические характеристики:

Интерфейс	USB 2.0
Стандарты	IEEE 802.11b, 802.11g и 802.11n
Кнопка WPS	Разрешает WPS-соединение
Поддерживаемые ОС	Windows 8, Windows 7, Windows XP
Скорость передачи данных	802.11g: 54 Мбит/с 802.11n: 300 Мбит/с
Мощность передатчика	до18 дБм
Безопасность	64/128-разрядное шифрование WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Модуляция	CCK/ OFDM/ BPSK/ QPSK/ 16-QAM/ 64-QAM
Диапазон частот	2,412 - 2.4835 ГГц
Каналы	1-14
Температура	Рабочая: 0° - 40°С
Bec	6 r
Сертификация	FCC, CE, Poctect

Зарегистрируйте ваш продукт на www.upvel.ru

Техническая поддержка в России: 8 (495) 952-5243 8 (800) 555-5243 support@upvel.ru

UPVEL Invindale, CA USA www.upvel.com Toll Free Support Hotline USA/Canada: 1 (800) 457-3811 UPVEL is a registered Trademark. All other trademarks belong to their respective proprietors. Designed in USA / Assembled in China

©2013 Upvel. All Rights Reserved.