

Акустические системы DALI Серия ZENSOR

Инструкция по эксплуатации

Вы приобрели акустические системы (АС) производства компании "DALI" (Дания), предназначенные для воспроизведения звука в домашних аудиовидеосистемах. Эти изделия широко известны в кругах истинных ценителей высококлассного звука.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

Меры предосторожности

Подключайте или отключайте АС к усилителю только при выключенном питании усилителя.

Подключение АС

АС подсоединяются к усилителю при помощи специального колоночного кабеля, приобретаемого отдельно, либо высококачественными изолированными проводами диаметром не менее 1,5 мм. Клемма усилителя "R+" должна быть подключена к клемме "+" (красной) правой АС, а клемма "R-" подключена к клемме "-" (черной) этой же АС. Левая АС подключается к клеммам, отмеченным "L+" и "L-", таким же образом.

Внимание:

Гарантия на АС нарушается, если звуковые катушки вышли из строя в результате **перегрузки** или недопустимых **искажений** сигнала.

ПЕРЕГРУЗКА: Многие усилители имеют регулятор громкости логарифмического типа. Это означает, что номинальная мощность усилителя достигается при положении регулятора чуть больше середины шкалы. Кроме того, выходная мощность усилителя может превысить допустимую для АС в результате неосторожной регулировки тембра, чрезмерно повышающей уровень низко- или высокочастотного сигнала.

ИСКАЖЕНИЯ: Перегруженный усилитель начинает резко искажать сигнал, обрезая его по амплитуде, что значительно увеличивает долю высоких частот и может привести к выходу из строя ВЧ-динамика. Если Вы замечаете, что звук стал резко искаженным, хриплым, немедленно убавьте громкость во избежание повреждения АС. НЕ допускайте также подачи на АС аномальных сигналов - громкого шума, щелчков, издаваемых при отсоединении кабелей и т.п.

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Технические характеристики:

	ZENSOR 1	ZENSOR 3	ZENSOR 5	ZENSOR 7	ZENSOR VOCAL
Диапазон частот	53Гц-26.5 кГц	50Гц-26.5 кГц	43Гц-26.5 кГц	40Гц-26.5 кГц	47Гц-26.5 кГц
Номин. импеданс	6 Ом				
Мощность усилителя, Вт	25 – 100	25 – 125	30 – 150	30-150	30-120
Чувствительность.	86.5 дБ	88 дБ	88 дБ	90,0 дБ	88.5 дБ
Тип корпуса	Фазоинверт ор				
СЧ/НЧ динамики	1x5.25"	1x7"	2x5.25"	2x7"	2x5.25"
ВЧ динамик	1x25мм, мягкий купол				
Габариты, (ВxШxГ), мм	274 x 162 x 220	351 x 205 x 293	825 x 162 x 267	978 x 205 x 312	161 x 441 x 281
Масса, кг	4,2 (1шт.)	6.3 (1шт.)	10,3 (1шт.)	14,9 (1шт.)	6,8 (1шт.)