

Благодарим Вас за приобретение акустической системы **EDGE EDST219-E6**.
Внимательно прочитайте настоящее Руководство и следуйте описанным в нем инструкциям для максимально эффективного использования системы и поддержания ее в рабочем состоянии в течение долгого времени эксплуатации.
Мы надеемся, что Вы получите такое же удовольствие от использования данного продукта, как и мы в процессе его создания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРА ИЛИ ЖИДКОСТИ – это может привести к возгоранию или возникновению неисправности продукта.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ СОЕДИНЕНИЙ ОТКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ – в противном случае Вы подвергаете себя риску удара электрическим током и нанесения себе повреждений.

УБЕДИТЕСЬ В НАДЕЖНОСТИ И ПРАВИЛЬНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ – ненадежные и неправильные соединения могут привести к возгоранию и порче динамика.

УСТАНОВЛИВАЙТЕ ТАКОЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВУЧАНИЯ, ПРИ КОТОРОМ ОСТАЮТСЯ СЛЫШНЫ ВНЕШНИЕ ЗВУКИ – невозможность слышать звуки за пределами салона транспортного средства может привести к аварии.

Оборудование EDGE способно звучать на уровне, при котором Вашему здоровью может быть нанесен непоправимый вред. EDGE рекомендует с осторожностью включать воспроизведение на высокой громкости. Для безопасного и приятного прослушивания звук должен быть на комфортной громкости и не иметь искажений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Никогда не соединяйте контакты динамиков с кузовом автомобиля. Это может вызвать серьезные повреждения динамиков, головного устройства или усилителя.
- Перед сверлением и вырезанием любых отверстий проверьте конфигурацию и расположение узлов внутри кузова и соответствующих панелей Вашего автомобиля.
- Применяйте защитную прокладку при работах вблизи линий подачи топлива, деталей и линий гидравлики, а также вблизи кабелей электропроводки.
- Следите за полярностью при соединениях. Неправильная фазировка может быть причиной потери мощности низких частот.
- Убедитесь, что никакие движущиеся детали не задевают за динамик или его решетку (например, ручки открывания окон или дверец, стекло окна внутри дверцы и т.п.)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате неправильной установки; небрежного обращения и нарушения правил

эксплуатации, изложенных в данной инструкции; самостоятельной разборки изделия пользователем или неквалифицированным персоналом.

УСТАНОВКА

- Качество установки определяет характеристики и надежность системы.
- Если вы не уверены в полном понимании операций по установке и подключению, пожалуйста, обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру EDGE.
- Устанавливайте систему вдали от потенциальных источников опасности.
- Минимизация длины проводов обеспечит более высокое качество звучания системы.
- Динамики должны быть надежно закреплены при монтаже с использованием прилагаемого крепежа.
- С помощью прилагаемого шаблона проведите разметку и предварительно просверлите крепежные отверстия.
- Убедитесь в том, что компоненты системы будут располагаться на удалении от кабелей электропроводки, элементов тормозной системы и системы подачи топлива или топливного бака.

Установка динамиков

- В первую очередь, убедитесь, что динамики помещаются в выбранном для их установки месте. Учитывайте монтажную глубину и диаметр, приведенные в данном Руководстве. Может потребоваться демонтаж штатных динамиков автомобиля.
- Используя прилагаемый шаблон определите наиболее подходящее место для расположения динамика.
- Отметьте точки крепления и просверлите крепежные отверстия диаметром 2 мм.
- Если конструкция решетки предполагает ее крепление с помощью винтов, наложите ее на динамик и закрепите их вместе с помощью винтов из комплекта.
- Затягивайте винты с осторожностью, поскольку излишнее усилие при затягивании может повредить решетку.

СОЕДИНЕНИЕ С ГОЛОВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

- Соедините входной провод кроссовера с акустической проводкой в автомобиле, соблюдая правильную полярность.

Положительный провод: Черный / белая полоса

Отрицательный провод: Черный

СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСИЛИТЕЛЕМ

- Соедините динамик с акустическим выходом усилителя, соблюдая правильную полярность.

Положительный провод: Черный / белая полоса

Отрицательный провод: Черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EDST219-E6
Тип	Коаксиал
Размер динамика	6x9" (150x220 мм)
Номинальная мощность	100 Вт
Пиковая мощность	300 Вт
Мин. входная мощность	50 Вт RMS
Чувствительность	90 дБ
Диапазон частот	45 Гц – 20 кГц
Рекомендуемый усилитель	ED7400/7800 ED71600

EDGE Audio сохраняет за собой право внесения изменений и улучшений в данные продукты без предварительного уведомления.