

- 4.2 Выберите место установки антенны. Это может быть лобовое или заднее стекло автомобиля. При выборе места учитывайте наличие достаточного пространства для установки антенны и возможность подведения кабеля от антенны к приемнику.
- 4.3 Обезжирьте и очистите поверхность стекла в месте установки антенны. Протрите выбранное место насухо.
- 4.4 Снимите защитную пленку с двухстороннего скотча на корпусе антенны и крепко прижмите корпус к стеклу.
- 4.5 Проложите кабель от места установки антенны до автомагнитолы. Протяните его под резиновым уплотнителем стекла автомобиля или под декоративной накладкой боковой стойки.
- 4.6 Вставьте штекер в соответствующее гнездо автомагнитолы.
- 4.7 Уберите оставшиеся провода под приборную панель и закрепите их.
- 4.8 Включите электрооборудование автомобиля.

### 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Антенна может эксплуатироваться в интервале температур от -60°C до +45°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C.
- 5.2 Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°C до +45°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
- 5.3 Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в непригодных условиях.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1 Антенна автомобильная BAS-6302 соответствует КШУР.339750.013 и признана годной для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям КШУР.339750.013 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торговой организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.
- Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
- 6.3 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:  
410052, Россия, Саратов, а/я 500  
Тел./факс: 8(800) 775-07-94 (Пн-Пт, 08:00-17:00 по московскому времени)  
E-mail: help@remo-zavod.ru  
www.remo-zavod.ru
- 6.4 Наименование и юридический адрес изготовителя:  
ООО «РЭМО-Технологии»,  
410033, Россия, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101, литер ПЗ, офис 222

в.1.4м\_20180605

\* BAS-6302



## АНТЕННА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЗВИБРАТОРНАЯ ВНУТРИСАЛОННАЯ BAS-6302

ПАСПОРТ  
КШУР.339750.013 ПС

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Антенна автомобильная безвибраторная внутрисалонная BAS-6302 предназначена для приема сигналов радиовещательных станций УКВ/ФМ диапазона.
- 1.2 Антенна предназначена для установки внутри салона автомобиля на переднее или заднее стекло.
- 1.3 Антенна обеспечивает уверенный прием радиовещательных УКВ/ФМ станций в условиях городской застройки, а также на удалении до 90км. от передатчика (в случае прямой видимости). Качество и дальность приема зависят от места движения или стоянки автомобиля, расстояния до передающей станции, ее мощности, ориентации автомобиля относительно направления на передающую станцию, рельефа местности и ряда других факторов. При движении автомобиля влияние данных факторов усиливается.
- 1.4 Антенна имеет стандартный штекер FD-2555 для подключения к автомагнитоле.
- 1.5 Антенна не требует подключения к бортовой сети, что максимально упрощает ее установку в автомобиле.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Диапазон рабочих частот, МГц ..... 65..108
- 2.2 Коэффициент усиления, не менее, дБ ..... 3
- 2.3 Длина кабеля, метров ..... 1,8
- 2.4 Диаметр антенны, не более, мм ..... 45
- 2.5 Масса антенны, не более, кг ..... 0.1

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Антенна BAS-6302 в сборе, шт. .... 1
- 3.2 Паспорт, шт. .... 1
- 3.3 Гарантийный талон, шт. .... 1
- 3.4 Упаковка, шт. .... 1

### 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Установку антенны производить при температуре не ниже 18°C и сухой поверхности стекла. При не соблюдении этих требований производитель не может гарантировать прочность крепления антенны.*
- 4.1 Отключите электрооборудование автомобиля от аккумуляторной батареи.

- 4.2 Выберите место установки антенны. Это может быть лобовое или заднее стекло автомобиля. При выборе места учитывайте наличие достаточного пространства для установки антенны и возможность подведения кабеля от антенны к приемнику.
- 4.3 Обезжирьте и очистите поверхность стекла в месте установки антенны. Протрите выбранное место насухо.
- 4.4 Снимите защитную пленку с двухстороннего скотча на корпусе антенны и крепко прижмите корпус к стеклу.
- 4.5 Проложите кабель от места установки антенны до автомагнитолы. Протяните его под резиновым уплотнителем стекла автомобиля или под декоративной накладкой боковой стойки.
- 4.6 Вставьте штекер в соответствующее гнездо автомагнитолы.
- 4.7 Уберите оставшиеся провода под приборную панель и закрепите их.
- 4.8 Включите электрооборудование автомобиля.

### 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Антенна может эксплуатироваться в интервале температур от -60°C до +45°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C.
- 5.2 Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°C до +45°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
- 5.3 Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизировано как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в непригодных условиях.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1 Антенна автомобильная BAS-6302 соответствует КШУР.339750.013 и признана годной для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям КШУР.339750.013 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торговой организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.
- Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
- 6.3 Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:  
410052, Россия, Саратов, а/я 500  
Тел./факс: 8(800) 775-07-94 (Пн-Пт, 08:00-17:00 по московскому времени)  
E-mail: help@remo-zavod.ru  
www.remo-zavod.ru
- 6.4 Наименование и юридический адрес изготовителя:  
ООО «РЭМО-Технологии»,  
410033, Россия, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101, литер ПЗ, офис 222

в.1.4м\_20180605

\* BAS-6302



## АНТЕННА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЗВИБРАТОРНАЯ ВНУТРИСАЛОННАЯ BAS-6302

ПАСПОРТ  
КШУР.339750.013 ПС

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Антенна автомобильная безвибраторная внутрисалонная BAS-6302 предназначена для приема сигналов радиовещательных станций УКВ/ФМ диапазона.
- 1.2 Антенна предназначена для установки внутри салона автомобиля на переднее или заднее стекло.
- 1.3 Антенна обеспечивает уверенный прием радиовещательных УКВ/ФМ станций в условиях городской застройки, а также на удалении до 90км. от передатчика (в случае прямой видимости). Качество и дальность приема зависят от места движения или стоянки автомобиля, расстояния до передающей станции, ее мощности, ориентации автомобиля относительно направления на передающую станцию, рельефа местности и ряда других факторов. При движении автомобиля влияние данных факторов усиливается.
- 1.4 Антенна имеет стандартный штекер FD-2555 для подключения к автомагнитоле.
- 1.5 Антенна не требует подключения к бортовой сети, что максимально упрощает ее установку в автомобиле.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Диапазон рабочих частот, МГц ..... 65..108
- 2.2 Коэффициент усиления, не менее, дБ ..... 3
- 2.3 Длина кабеля, метров ..... 1,8
- 2.4 Диаметр антенны, не более, мм ..... 45
- 2.5 Масса антенны, не более, кг ..... 0.1

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Антенна BAS-6302 в сборе, шт. .... 1
- 3.2 Паспорт, шт. .... 1
- 3.3 Гарантийный талон, шт. .... 1
- 3.4 Упаковка, шт. .... 1

### 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Установку антенны производить при температуре не ниже 18°C и сухой поверхности стекла. При не соблюдении этих требований производитель не может гарантировать прочность крепления антенны.*
- 4.1 Отключите электрооборудование автомобиля от аккумуляторной батареи.