



V-CVC13P



Rear View Camera
Instruction manual

Камера заднего вида
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Возможности

- Цветная видеокамера 1/3 дюйма
- Нормальное/зеркальное изображение
- Защита от влаги и пыли
- Возможность наружного монтажа
- Алюминиевый корпус
- Возможность комбинированного монтажа (врезной/навесной)

Меры безопасности

- Не полагайтесь полностью на камеру при движении задним ходом. Используйте ее как вспомогательное средство.
- Головное устройство должно быть установлено правильно, чтобы получать видеосигнал с камеры заднего вида.
- Не устанавливайте камеру (или другие электрические приборы) при подключенном аккумуляторе во избежание выхода из строя изделия или электропроводки автомобиля.
- Не подвергайте механическим или тепловым воздействиям провод камеры. Исключите пережим провода или любое другое повреждение в процессе установки камеры, а также всего срока эксплуатации.
- Обеспечьте уход за стеклянной линзой камеры в процессе монтажа и всего срока эксплуатации камеры. Линзу и корпус камеры нельзя подвергать механическим воздействиям, например, чистить с применением металлических или других твердых предметов. Протирайте линзу камеры и сам корпус только слегка влажной ветошью, исключающей нанесение царапин и сколов.
- При монтаже камеры нельзя применять инструменты, которые могут привести к неисправности камеры и повредить корпус или линзу. Например, молоток, плоскогубцы или другой инструмент, который может повредить изделие.
- Для источника питания камеры используйте только бортовую сеть автомобиля.
- Не пытайтесь разбирать видеокамеру самостоятельно. При обнаружении неисправности, технический ремонт должен производиться только в квалифицированном сервис-центре.
- Место хранения (транспортировки) камеры должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.
- Камера предназначена для эксплуатации только в качестве камеры контроля движения задним ходом или иного вида контроля непродолжительного движения, например маневрирования автомобиля. Камера не предназначена для длительного, постоянного включения (не более 7 минут).

ВНИМАНИЕ: Избегайте движения задним ходом, когда смотрите на монитор с изображением, идущим от камеры. Всегда смотрите в направлении движения вашего автомобиля. Реальная дистанция может отличаться от дистанции, отображаемой на мониторе.

Установка


Не устанавливайте камеру самостоятельно.

В случае самостоятельного монтажа камеры, Вы принимаете на себя ответственность за правильность установки, а значит и результат эксплуатации и получения изображения на мониторе.

Рекомендуется обратиться в установочную студию для получения максимально правильного результата.

Пожалуйста, прочитайте нижеприведенные инструкции и выберите способ установки, наиболее подходящий для вашего транспортного средства и типа приобретенного устройства.

- А: Прикрепите камеру к крышке багажника (как правило, над номерным знаком). Рекомендуем использовать крепежный материал, входящий в комплект, чтобы предотвратить кражу и обеспечить надежность крепления. Кабель можно проложить через отверстие лампы освещения номерного знака, обеспечив при этом правильную изоляцию.
- Б: Для крепления камеры внутри салона автомобиля, можно использовать кронштейн из комплекта. Рекомендуем использовать крепежный материал идущий в комплекте камеры. Возможно, при монтаже возникнет необходимость изогнуть кронштейн. В этом случае, убедитесь, что деформация не ухудшит крепление камеры при эксплуатации или не вызовет выход ее из строя.
- В: Если вы решили использовать камеру, используя врезной метод монтажа (при условии, что камера для этого рассчитана), просверлите отверстие в заднем бампере или другой детали кузова автомобиля, диаметром 23 – 26 мм (выберите подходящий размер отверстия, исходя из места крепления и толщины плоскости). Выбор места крепления врезной камеры лежит на пользователе изделия и нами может только рекомендоваться. Вставив в отверстие камеру, до закрепления ее, отрегулируйте необходимый угол наклона и только затем окончательно закрепите камеру в подготовленном месте.
- Г: Независимо от места монтажа камеры и целей использования (контроль задней части автомобиля, передней или боковой частей), правила монтажа остаются те же. Необходимо обеспечить надежное и безопасное крепление камеры, как для владельца автомобиля, так и для других участников движения. Правила эксплуатации камеры не должны идти вразрез Правилам дорожного движения или другим нормативным актам и законам страны эксплуатации или временного пребывания автомобиля.



Примечания:

1. Корпус камер типа А, Б, Г и Д вращающийся. Вы можете отрегулировать уровень горизонта путем вращения камеры.
2. В целях безопасности используйте только провод, входящий в комплект поставки, оснащенный защитными элементами. Гарантия обслуживания не распространяется на случаи повреждения камеры, вызванные использованием других кабелей.
3. Путем подсоединения/отсоединения зеленого провода к черному проводу можно получать нормальное/зеркальное изображение. У некоторых камер такая функция отсутствует, изображение меняется только после выключения и включения питания.

Возможные неполадки и их устранение

Неполадка	Способ устранения
Питание отсутствует (на экране отсутствует изображение)	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте проводные соединения камеры; обратитесь в сервисный центр.• Камера может быть смещена или повреждена; обратитесь в сервисный центр.
Изображение низкого качества	<ul style="list-style-type: none">• Объектив камеры загрязнен. Протрите объектив.• Экран монитора загрязнен. Протрите экран.
Неустойчивое изображение	<ul style="list-style-type: none">• Низкое напряжение. Проверьте источник питания; обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Размер объектива	1/3 дюйма
Расширение	330 строк
Угол обзора	120°
TV система	PAL
Диапазон рабочих температур	- 40° С~85° С
Минимальное освещение	1 лк

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Рисунки и схемы могут отличаться от действительного внешнего вида устройства.