

KFC-E6945

4-полосная АС для установки заподлицо



### Основные функциональные особенности

4-полосная АС с 4 динамиками

6"x9" полипропиленовый конусный вуфер Mica

Прямой звуковой сигнал, направленный под углом

70-мм среднечастотник, 20-мм твитер, 12-мм  
супертвитер

Пиковая входная мощность 450 Вт

### Функциональные особенности акустической системы

Акустическая система	4-полосная АС с 4 динамиками
Тип динамика	Коаксиальная
<u>Пиковая входная мощность</u>	450W
<u>Номинальная входная мощность</u>	80W
Размер диффузора	6"x9"
<u>Конструкция диффузора динамика</u>	Полипропиленовый конусный вуфер Mica
Тип магнита	Ферритовый
<u>Разъемы</u>	Сдвигной тип
Возможность инсталляции	Дверь / задняя панель
<u>Регулируемый угол наклона твитера</u>	Да

### Характеристики акустической системы / вуфера

Пиковая входная мощность	450W
Макс. входная мощность	160W

Номинальная входная мощность	80W
Материал диффузора вуфера	Полипропиленовый диффузор Mica
Корзина динамика	Стальная
Окантовка диффузора	Уретан
Чувствительность	93dB/W/m
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)	25Hz ~ 30000Hz
Импеданс динамика	4Ω
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	250 x 178 x 120mm
Глубина монтажа	78mm
Диаметр монтажного отверстия	222mm x 150mm
Вес динамика с защитной решеткой (шт.)	1760gr
Вес динамика без защитной решетки (шт.)	1580gr
Вес брутто	4200gr
Вес магнита	450gr

### Характеристики СЧ-динамика

Размер диффузора	70mm
Тип диффузора	Водонепроницаемый диффузор
Тип магнита	Ферритовый
Частота кроссовера	3000Hz

### Характеристики твитера

Размер диффузора	20mm
Материал диффузора	Купольный симметричный из Р.Е.Т.
Частота кроссовера	15000Hz

### Характеристики супертвитера

Размер диффузора	12mm
Материал диффузора	Купольный из Р.Е.Т.

### Аксессуары

Винт 4x30 мм: 8 шт.	
Зажимной патрон 4 мм: 8 шт.	
Бутилкаучук	
Защитная решетка динамиков	Да
<a href="#"><u>Акустический кабель</u></a>	0m