

KFC-1361S

13-см 3-полосная АС для установки заподлицо



### Основные функциональные особенности

3-полосная АС с 3 динамиками

130мм полипропиленовый инжекционный вуфер

30мм среднечастотник & 12мм твитер

Простой соединитель для европейских автомобилей

Пиковая входная мощность 150 Вт

### Функциональные особенности акустической системы

Акустическая система	3-полосная АС с 3 динамиками
Тип динамика	Коаксиальная
<u>Пиковая входная мощность</u>	150W
<u>Номинальная входная мощность</u>	28W
Размер диффузора	130 мм
<u>Конструкция диффузора динамика</u>	Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья
Тип магнита	Ферритовый
<u>Разъемы</u>	Сдвижной тип

### Характеристики акустической системы / вуфера

Пиковая входная мощность	150W
Макс. входная мощность	56W
Номинальная входная мощность	28W
Материал диффузора вуфера	Полипропиленовый

	конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья
Корзина динамика	Стальная
Окантовка диффузора	С покрытием
Чувствительность	91dB/W/m
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)	40Hz ~ 22000Hz
Импеданс динамика	4Ω
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	146 x 129 x 51mm
Глубина монтажа	44,6mm
Диаметр монтажного отверстия	112mm
<u>Высота твитера</u>	6,4mm
Вес динамика	390gr
Вес брутто	1000gr
Вес магнита	125gr

### Характеристики СЧ-динамика

Размер диффузора	30mm
Тип диффузора	Купольный сбалансированный из P.E.I.

### Характеристики твитера

Размер диффузора	12mm
Материал диффузора	Керамический
Частота кроссовера	14000Hz

### Аксессуары

Кронштейн	4 pieces
Распорки (проставки)	4 pieces
Винты (самонарезающие, тип Parker)	Ø 4 x 25mm, 8 pieces
Гайка-клемма (L)	8 pieces
Гайка-клемма (S)	8 pieces
Уплотнительная прокладка	2 piece(s)
Демпфер	2 piece(s)