

VGP-BMS20/B



Интерфейс

Bluetooth®

Кнопки / колесо прокрутки

Две кнопки/одно колесо

Технология

Лазерный датчик*

Цвет

Черный

Разрешение матрицы:

300 точек/см (800 dpi)

Метод передачи данных

Bluetooth Standard Ver. 2,0

Полоса частот (ГГц)

2,4

Расстояние передачи (м)

луч обзора макс. 10

Требования к питанию

Две щелочные батареи LR6 (размер AA)

Срок службы батареи

Прибл. 3 месяца* (щелочные батареи)

Входящие в комплект аксессуары

Щелочные батареи LR6 (размер AA) (две) и инструкция по эксплуатации.

Примечание к технической характеристике 1

Для использования на компьютерах IBM PC/AT с предустановленными операционными системами Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2 и более поздних) и встроенной функцией Bluetooth.

Примечание к технической характеристике 2

Примечание к технической характеристике 1 действует на январь 2010 г.

Примечание по сроку службы батарей

*Данные параметры основываются на работе устройства в течение 5 часов в день 5 дней в неделю. При других условиях эксплуатации, параметры могут меняться.

Габариты

Вес (г)

Прибл. 105

Высота (мм)

31

Ширина (мм)

53

Глубина (мм)

112,4