

BELKIN®

2-портовый высокоскоростной HDMI коммутатор F3Y044bf



Основные свойства

- Совместимость с режимом 3D
- Позолоченные коннекторы для максимального качества изображения и звука
- Типы переключения: автоматическое или ручное
- Индикатор для указания текущего подключения

Спецификация

Вход 1	HDMI A “мама”
Вход 2	HDMI A “мама”
Выход	HDMI A “мама”
Потребляемая мощность	3 Вт (максим.)
Питание	5В DC/ 1А (опционально)
Стандарт HDMI	1.3b
Цвет	черный

Использование

Соединение до двух HDMI устройств через коммутатор с HDMI-портом ЖК или Плазмы с возможностью переключения между входными портами.

Отличное решение для:

HDTV

Blu-Ray

LAPTOP

HD Game

2-портовый HDMI коммутатор



F3Y044bf

Комплектация

2-портовый коммутатор
Инструкция по эксплуатации

Введение

Благодарим за покупку 2-портового HDMI коммутатора Belkin. Устройство позволяет подсоединить два отдельных источника HD видео к вашему телевизору. Коммутатор позволяет легко переключаться между устройствами, например, игровой системой, Blu-ray проигрывателем или HD set-top-box. Специальная функция позволяет определять включенное устройство и автоматически переключаться на него.

Настройка.

1. Поместите HDMI коммутатор вдали от источников тепла, влаги, электромагнитных и радио излучений.
2. Подключите HD устройства к портам, маркированным "Input 1" и "Input 2."
3. Подключите коммутатор к HD телевизору через порт "Output."
4. Как только вы включите один из подсоединенных HD источников, коммутатор включится и будет готов к работе.

Основные свойства

- Соединение и переключение между двумя источниками HD видео с использованием одного соединения с телевизором.
- Поддержка видео разрешений 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
- Поддержка сигналов 3D
- Световой индикатор, показывающий, какое из подключенных устройств является рабочим в данный момент

Спецификация

Видео на выходе	HDMI 1.3b
Максим. Разрешение	1920x1080p
Частота	50/60Гц
Полоса пропускания видео	2.5Gbps/250МГц
Разрешение экрана	480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Рабочая температура	0° C to +70° C
Рабочая влажность	10% to 85% RH (без конденсата)
Температура хранения	-10° C to +80° C
Влажность при хранении	5% to 90% RH (без конденсата)
Внешний источник питания	не требуется
Размеры (Д x Ш x Г)	50 x 50 x 13 мм
Гарантия	1 год со дня продажи

По вопросам сервисного обслуживания обращаться:

ООО Роминокс, РФ, Москва, +7 495 927 01 94, info@rominox.ru

© 2012 Belkin International, Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются зарегистрированными и принадлежат соответствующим владельцам. HDMI является зарегистрированной торговой маркой HDMI Licensing LLC в США и других странах.



