

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Прежде чем устанавливать и использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Сетевой фильтр-удлинитель – 1 шт.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подключайте фильтр-удлинитель к сети с напряжением выше номинального.
- Не подключайте одновременно в сетевой фильтр нагрузку с суммарной мощностью более 2200 Вт.
- Не использовать сетевые фильтры-удлинители с кабелем в скрученном состоянии.
- Не используйте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур.
- Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.
- Рекомендуется подключать фильтр к электросети с заземлением.

4. НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой фильтр-удлинитель SVEN OPTIMA 6 предназначен для постоянного безопасного подключения к сети электроснабжения бытовой и компьютерной техники и ее защиты от короткого замыкания и перегрузок, импульсных помех.

5. ОСОБЕННОСТИ

- Удобное и безопасное подключение
- Обеспечивает базовую защиту подключенных устройств
- Двухполюсный выключатель
- Восстанавливаемый предохранитель не требует замены
- Ограничитель импульсных помех (варистор)

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	220
Рабочая частота, Гц	50
Суммарная мощность подключенной нагрузки, кВт	≤ 2,2
Максимальная поглощаемая энергия, Дж	≤ 150
Ток срабатывания термopредохранителя, А	10*
Входная вилка	CEE 7/7
Выходные розетки	6 × CEE 7/4
Длина кабеля, м	1,8; 3; 5
Размеры, мм	54 × 40 × 335

Примечания:

- **Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.**
- **Продукция TM SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без уведомления.**

* Зависит от условий перегрузки

SVEN®

Surge protector
OPTIMA

SVEN®

SVEN®

Сетевой фильтр-удлиннитель

SVEN®

Surge Protector

SVEN®

- Convenient and safe connection
- Basic protection for connected appliances
- Double-pole power switch
- Recoverable thermal bimetallic fuse
- Pulse interference limiter (Varistor)

- Удобное и безопасное подключение
- Обеспечивает базовую защиту подключенных устройств
- Двухполюсный выключатель
- Восстанавливаемый предохранитель не требует замены
- Ограничитель импульсных помех (варистор)

Модель: **OPTIMA**
 ООО «Регард», 105082, РФ, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5. Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте sven.fi.
 Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котлахдентие, 15.

Модель: **OPTIMA**
 Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр». 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті sven.fi.
 Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лимітед», 176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія Лимітед», 48310, Фінляндія, Котка, Котлахдентіе, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310.
 © Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.

V01



5m



Surge protector
OPTIMA

www.sven.fi

Built-in bimetallic fuse



Встроенный биметаллический выключатель

Double-pole power switch




Двухполюсный сетевой выключатель

Six grounded sockets



Шесть розеток с заземляющими контактами

Pulse interference limiter (Varistor)



Ограничитель импульсных помех (варистор)

Surge Protector Specification: (ENG)
Model: OPTIMA
Rated voltage, V: ~250
Maximum load, W: 2200 MAX
The maximum absorbed energy of impulse noise, J: 150
Length, m: 5.0
Sockets: 6
Made in China

Фильтр-удлиннитель Характеристики: (RUS)
Модель: OPTIMA
Номинальное напряжение, В: ~250
Максимально допустимая нагрузка, Вт: 2200 MAX
Максимальная поглощаемая энергия импульсной помехи, Дж: 150
Длина, м: 5.0
Количество розеток: 6
Сделано в Китае

Торлық сүзгіұзартқыш Сипаттамалар: (KAZ)
Үлгі: OPTIMA
Номиналды кіріс кернеу, В/Гц: ~250
Жалпы қосылған қуатының жиі салмағы, Вт: 2200 MAX
Ең жоғарғы жұтылатын импульс кедергі энергиясы, Дж: 150
Ұзындығы, м: 5.0
Розетқалардың саны: 6
Қытайда жасалған

Фільтр-подовжувач Технічні характеристики: (UKR)
Модель: OPTIMA
Номинальна входна напруга, В/Гц: ~250
Сумарна потужність підключеного навантаження не більше, Вт: 2200 MAX
Максимальна енергія імпульсної перешкоди, що поглинається, Дж: 150
Довжина, м: 5.0
Кількість розеток: 6
Виготовлено в Китаї

Меры предосторожности: Не подключайте фильтр-удлиннитель к сети с напряжением выше номинального. Не подключайте одновременно в сетевой фильтр нагрузку с суммарной мощностью более 2200 Вт. Не используйте сетевые фильтры с кабелем в скрученном состоянии. Не используйте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высокой температур. Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно. Рекомендуется подключать сетевые фильтры к электросети с заземлением.

OPTIMA 5 m black (черный)



6 438162 013653
Изготовлено/Виготовлено:



www.sven.fi

Surge protector
OPTIMA