Модель:	Серийный номер (номер версии):
Фирма продавец:	Дата продажи:
Подпись продавца:	Подпись покупателя:
Печать продавца:	Дата обмена:

www.supra.ru

www.suprasvet.ru

Гарантийные обязательства:

1. Срок гарантии на светильник составляет 36 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть и при соблюдении пользователем мер предосторожности.

2. Ремонту подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых механических повреждений.

3. Ремонт светодиодного светильника осуществляется при наличии у Покупателя правильно заполненного гарантийного талона с указанием модели, даты производства, даты и места продажи, подписи продавца, печати и кассового чека организации. У которой был приобретен светильник.

4. Ремонт и предварительная диагностика неисправности светильника производится только в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра.

Адреса и телефоны Авторизованных сервисных центров указаны в приложении к данному руководству или на сайте: www.supra.ru

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

1. Отсутствия правильно заполненного гарантийного тапона и чека

2. Нарушения правил эксплуатации товара (мер предосторожности).

3. Наличия механических повреждений или следов несанкционированного вокрытия корпуса светильника

или адаптера питания. 4. Повреждений, вызванных попаданием внутры посторонних предметов, насекомых, веществ, жилкостей

5. Если дата производства удалена, либо не может быть установлена.

6. Использования светильника для освещения производственных или иных объектов, где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от типовых условий освещения для бытовых нужд (тяжелые температурные режимы, большая запыленность,

загазованность или влажность помещения и т.д.). 7. Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД КНР. Гонконг. Квинз Роуд Централ. 222. Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2 Сделано в Китае.

Manufacturer: SUPRATECNOLOGIE LIMITED RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222 QUEEN'S RD CENTRAL HONG KONG Made in CHN

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5. ком.12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331 Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в констоукцию, дизайн и комплектацию без дополнительного уведомления об этих изменениях. Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного. оборудования»: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Сведения о сертификации: № TC RU C-CN.БП08.В.00012 Выдан ООО "Ивановский фонд сертификации Срок действия с 19.04.2016 по 18.04.2017 Срок службы изделия: 3 года Дата производства указана на изделии. Гарантийный срок - 3 года Срок годности не установлен. Срок хранения не установлен. Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SUPRA SL-TL304

Настольный светодиодный светильник SUPRA SL-TL304

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение настольного светодиюдного светильника SUPRA. Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать все руководство, в котором содержатся важные сведения по эксплуатации светильника, и обратить особое внимание на раздел Меры предосторожности, а затем сохранить руководство для использования в дальнейшем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым подключением к электросети, убедитесь, что характеристики адаптера питания совпадают с характеристиками вашей электросети.
 Адаптер питания может работать при напряжении от 100В до 240В. Запрещается использовать адаптер питания при другом напряжении.
- При подключении адаптера питания убедитесь, что контакты плотные.
- Запрещается использовать поврежденный светильник или адаптер питания.
- Запрещается использовать какой-либо другой адаптер питания, кроме того, что поставляется в комплекте.
- Светильник предназначен для использования в помещении. Запрещается использовать его на улице.
- Запрещается использовать светильник в условиях высокой влажности, например, в ванной комнате, или разбрызгивать на него воду.
- Запрещается накрывать работающий светильник тканью, бумагой или другими легковоспламеняющимися предметами.

- Если вы не планируете использовать светильник в течение длительного времени, отсоедините его от электросети.
- При отключении от электросети не тяните за шнур или сам светильник, беритесь за корпус адаптера питания.
- Запрещается прикасаться к светильнику или адаптеру питания мокрыми руками.
- Не оставляйте работающий светильник без присмотра.
- присмотра.
 Запрещается вставлять металлические и другие предметы в отверстия прибора.
- Запрещается использовать агрессивные вещества (спирт, киспоту, щелочь) для чистки поверхности поибооа.
- Перед чисткой прибора отключите его от электросети.
 Запрешается оставлять прибор под воздействием.
- прямых солнечных лучей, это может привести к его обесцвечиванию и возникновению неисправностей.
- Устанавливайте светильник вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- Немедленно отключите светильник от розетки при появлении дыма или запаха.
- Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно ремонтировать светильник или адаптер питания. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованные сервисные центры произволителя.
- Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к пожару, поражению электрическим током и поломке светильника. Производитель в этом случае не несет ответственности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте упаковку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии и в исправном сотояним. Светильник – 1
Адаптер питания – 1
Руководство по эксптуатации светильника – 1

Руководство по эксплуатации адаптера питания - 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Настройте правильное положение (высоту, наклон и т.п.) светильника. Подключите штекер адаптера питания к соответствующему разъему светильника, а вилку – к электрической розетке.

Внимание! Данный светильник может использоваться только с тем адаптером, который был в комплекте светильника. Перед подключением адаптера к светильнику убедитесь, что коммутационные параметры (указанные на этикетках корпусов) светильника и адаптера совпадают.

Для управления работой светильника используйте сенсорную кнопку. Слегка коснитесь пальцем кнопки, чтобы включить или выключить светильник

Прикоснитесь и удерживайте палец на сенсорной кнопке для изменения яркости свечения лампы. Примечание: всего предусмотрено три уровня яркости свечения лампы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если светодиоды выключились или мигают, убедитесь, что контакты в сетевой розетке плотные. Если это не помогло, отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая мощность: 6Вт Количество светодиодов: 12шт. Входное напряжение адаптера питания: 100-240В переменного тока Рабочий ток: 12.3 мА Входное напряжение светильника: около 12В постоянного тока Потребляемый светильником ток: 500мА **Шветовая температура:** 4100K Световой поток: 400лм Длительность работы светодиодов: 50 000 часов Рабочая температура: от -25°C до +40°C Рабочая влажность: не более 98% Температура хранения: от -25°С до +70°С Влажность: не более 85% Класс электрозащиты: ||| Ø 152

