







ARTSTYLE

Назначение

Благодарим Вас за выбор сетевого фильтра с функцией умной зарядки марки ARTSTYLE. Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.



Особенности

-  **USB порты с функцией умной зарядки**
-  **Огнестойкость до 750 °C**
-  **Кнопка с посеребренными контактами**
-  **Медные токопроводящие контакты**
-  **Автоматическая регулировка силы тока**
-  **Защита от грозы, резких скачков и помех**

Меры предосторожности

- Не опускать изделие в воду и не подвергать воздействию огня;
- Не использовать изделие при наличии механических и прочих повреждений;
- Не давать нагрузку выше максимальной мощности;
- Запрещается самостоятельно производить ремонт изделия (ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей, могут осуществляться только при отключенном сетевом питании!);
- Не выключать один сетевой фильтр в другой;
- Не накрывать изделие во время работы;
- Розетки считаются не под напряжением только при выдернутой вилке сетевого шнура.

Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР С ФУНКЦИЕЙ УМНОЙ ЗАРЯДКИ

Технические характеристики

Модель	CL-3631B	CL-4432W
Кол-во розеток	3	4
Кол-во USB-портов (USB 2.0)	6 (5 В / 2.1 А)	4 (5 В / 2.1 А)
Номинальное напряжение, В	220 В	220 В
Максимальное напряжение, В	250 В	250 В
Номинальный ток, А	10	10
Номинальная мощность, Вт	2200	2200
Максимальная мощность, Вт	2500	2500
Максимальная мощность USB-портов, Вт	17 Вт (5 В / макс. 3.4 А)	17 Вт (5 В / макс. 3.4 А)
Максимальный ток импульсной помехи, А	6000	6000
Максимальная рассеиваемая энергия помехи, Дж	190	190
Длина сетевого шнура, м	1.6	2
Материал корпуса	Пластик (поликарбонат)	Пластик (поликарбонат)
Степень защиты	IP20	IP20
Срок службы	5 лет	5 лет
Гарантийный срок	1 год	1 год
Заземляющий контакт	Да	Да
Выключатель	Кнопка вкл./выкл.	Кнопка вкл./выкл.
Температура эксплуатации	+5...+40	+5...+40
Относительная влажность	Не более 85%	Не более 85%
Размеры продукции	138 × 90 × 43 мм	290 × 52 × 41 мм

Информация об изготовителе

Made in China / Сделано в Китае.

Manufacturer: Urtrend Technology LTD.,
19 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong.

Производитель: Ютренд Текнолоджи,
Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19.

Импортер / Организация, уполномоченная
принимать претензии покупателей в России:
ООО «Лайтинг Партнерс», 115487,
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, XXIV-12П.

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт»,
Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка,
ул. Минская, 10Б, 9-2.